



Domekt R 600 V C6M

Maksymalny strumień powietrza (m³/h)	669
Maksymalny strumień powietrza (l/s)	186
Znamionowy przepływ powietrza (m³/s)	0,130
Znamionowa różnica ciśnienia (Pa)	50
JPM (W/(m³/h))	0,25
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła (%)	84
Moc nagrzewnicy elektrycznej (kW) / Δt (°C)	1,5/8,9
Napięcie znamionowe (V)	1~230
Maksymalny prąd obciążenia HE (A)	9,5
Przewód zasilający (mm²)	3x1,5
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym (W)	167
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie znamionowym (W)	59
Poziom mocy akustycznej, L _{WA} , dB(A)	44
Poziom ciśnienia akustycznego, L _{pA} , dB(A) (3 m)	32
Wymiary filtrów BxHxL (mm)	515x240x46
Klasa filtra na nawiewie	ePM1 60 (F7)
Klasa filtra na wywiewie	ePM10 50 (M5)
Wymiary jednostki BxHxL (mm)	610x750x905
Wymagana przestrzeń do obsługi (mm)	900
Masa (kg)	82



Wydajność

Wykonanie standardowe



Akcesoria



Przepustnice z siłownikami	AGUJ-M-200+TF230/CM230
Tłumiki akustyczne	ODA/EHA ASTS-200-600-M SUP/ETA ASTS-200-900-M
Nagrzewnica wodna	DH-200
PPU	PPU-HW-3R-15-0,63-W2
Zawór 2-drogowy/nagrzewnica w.	VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Chłodnica wodna	DCW-0,5-3
Zawór 2-drogowy/chłodnica w.	VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Czerpnia/wyrzutnia	LD-200
Nagrzewnico-chłodnica wodna	DHCW-250
Chłodnica freonowa	DCF-0,5-3
Agregat chłodzący	MOU-12HFN8a+ KA8142

Sprawność temperaturowa


	Zima					Lato		
Temperatura zewnętrzna (°C)	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Temp. za odzyskiem ciepła (°C)	14,8	16,1	16,9	17,7	18,5	22,5	23,2	24,1

Dla temperatury wewnętrznej +22 °C, 20 % RH

Wersja prawa (R1)



Wersja lewa (L1)



▶ ODA – czerpnia powietrza
 ▶ SUP – powietrze nawiewane
 ▶ ETA – powietrze wywiewane
 ▶ EHA – wyrzutnia powietrza
 ▶ ETB – dodatkowy króciec wyciągowy (obejście: wyciąg bez odzysku ciepła)