



R32

SUZ-SHWM40VAH

SUZ-SHWM60VAH

SUZ-SHWM / SPLIT / Eco Inverter Hyper Heating + Generacja D

Jednostka zewnętrzna		SUZ-SHWM40VAH	SUZ-SHWM60VAH
P nomin. (W35)	kW	5,0	6,1
P nomin. (W55)	kW	4,6	6,0
P mks. A-10 / W35	kW	6,1	7,6
P mks. A-15 / W35	kW	5,0	6,6
Moc chłodnicza A35 W7	kW	4,5	6,0
Specyfikacja			
Wymiary Szer./Gł./Wys.	mm	800 / 285 / 714	840 / 330 / 880
Masa	kg	40	53,5
Poziom mocy akustycznej [EN12102]	dB(A)	58	60
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	44	45
Zakres pracy w trybie grzania	°C	-25 ~ +24	-25 ~ +24
Zakres pracy w trybie przyg. CWU	°C	-25 ~ +35	-25 ~ +35
Zakres pracy w trybie chłodzenia	°C	+10 ~ +46	+10 ~ +46
Dane techniczne			
Przyłącza chłodnicze Ø (ciecz – gaz)	“	1/4 – 1/2	1/4 – 1/2
Maksymalna długość instalacji	m	26	46
Maksymalna różnica poziomów	m	26	30
Ilość czynnika chłodniczego	kg	0,80	1,1
Ekwiwalent CO ₂	ton	0,540	0,740
Maksymalna ilość czynnika chłodniczego	kg	1,30	1,7
Maksymalny ekwiwalent CO ₂	t	0,880	1,150
Dane elektryczne			
Napięcie zasilające	V i fazal Hz	230 1 50	230 1 50
Przewód zasilający		3 x 2,5	3 x 2,5
Bezpiecznik	A	16 (C)	20 (C)
Dane EPB/ERP			
P rated	kW	4,6	6,0
Maksymalna temperatura zasilania	°C	60	60
P off	kW	0,015	0,015
P to	kW	0,015	0,015
P sb	kW	0,015	0,015
P ck	kW	0,000	0,000

Cylinder 170 L / Tylko grzanie		—	EHST17D-*D
Zast. nisko-(W35) / średnio temp.(W55)	ηs	--- / ---	175 % - A+++ / 126 % - A++
Efektywność prod./Profil rozbioru CWU	ηwh	--- / -	145 % - A+ / L
Cylinder 170 L / Grzanie i chłodzenie		ERST17D-*D	ERST17D-*D
Zast. nisko-(W35) / średnio temp.(W55)	ηs	176 % - A+++ / 126 % - A++	178 % - A+++ / 128 % - A++
Efektywność prod./Profil rozbioru CWU	ηwh	139 % - A+ / L	145 % - A+ / L
Cylinder 200 L / Tylko grzanie		—	EHST20D-*D
Zast. nisko-(W35) / średnio temp.(W55)	ηs	--- / ---	175 % - A+++ / 126 % - A++
Efektywność prod./Profil rozbioru CWU	ηwh	--- / -	144 % - A+ / L
Cylinder 200 L / Grzanie i chłodzenie		ERST20D-*D	ERST20D-*D
Zast. nisko-(W35) / średnio temp.(W55)	ηs	176 % - A+++ / 126 % - A++	178 % - A+++ / 128 % - A++
Efektywność prod./Profil rozbioru CWU	ηwh	142 % - A+ / L	144 % - A+ / L
Cylinder 300 L / Tylko grzanie		—	EHST30D-*D
Zast. nisko-(W35) / średnio temp.(W55)	ηs	--- / ---	175 % - A+++ / 126 % - A++
Efektywność prod./Profil rozbioru CWU	ηwh	--- / -	139 % - A+ / XL
Cylinder 300 L / Grzanie i chłodzenie		—	ERST30D-*D
Zast. nisko-(W35) / średnio temp.(W55)	ηs	--- / ---	178 % - A+++ / 128 % - A++
Efektywność prod./Profil rozbioru CWU	ηwh	--- / -	139 % - A+ / XL
Hydrobox / Tylko grzanie		—	EHSD-*D
Zast. nisko-(W35) / średnio temp.(W55)	ηs	--- / -	175 % - A+++ / 126 % - A++
Hydrobox / Grzanie i chłodzenie		ERSD-*D	ERSD-*D
Zast. nisko-(W35) / średnio temp.(W55)	ηs	176 % - A+++ / 126 % - A++	178 % - A+++ / 128 % - A++



CYLINDER

HYDROBOX

Cylinder Generacja E

Jednostka wewnętrzna	ERST17D-VM6E	ERST20D-VM6E	ERST20D-YM9E	ERST30D-VM6EE	ERST30D-YM9EE
Typ	Split	Split	Split	Split	Split
Tylko grzanie/Grzanie i chłodzenie	Grzanie i chłodzenie	Grzanie i chłodzenie	Grzanie i chłodzenie	Grzanie i chłodzenie	Grzanie i chłodzenie
Pojemność netto zasobnika CWU	170	200	200	300	300
Typ wymiennika ciepła	D	D	D	D	D
Moc grzałki elektrycznej	2 + 4	2 + 4	3 + 6	2 + 4	3 + 6
Naczynie zbiorcze	•	•	•	-	-
Napięcie zasilania grzałki el.	V faza Hz	230 1 50	400 3 + N 50	230 1 50	400 3 + N 50
Poziom hałasu *	dB(A)	41	41	41	41
Masa	kg	92	95	109	110
Wymiary (wys./szer./głęb.)	mm	1400 / 595 / 680	1600 / 595 / 680	1600 / 595 / 680	2050 / 595 / 680
Podłączenie ogrzewania zasilanie/powrót	"	GW1	GW1	GW1	GW1
Podłączenie CWU zasilanie/powrót	"	GW3/4	GW3/4	GW3/4	GW3/4

* w odległości 1m

Jednostka wewnętrzna	ERST20F-VM6E	ERST20F-YM9E	ERST30F-VM6EE	ERST30F-YM9EE
Typ	Split	Split	Split	Split
Tylko grzanie/Grzanie i chłodzenie	Grzanie i chłodzenie	Grzanie i chłodzenie	Grzanie i chłodzenie	Grzanie i chłodzenie
Pojemność netto zasobnika CWU	200	300	300	300
Typ wymiennika ciepła	F	F	F	F
Moc grzałki elektrycznej	2 + 4	3 + 6	2 + 4	3 + 6
Naczynie zbiorcze	•	•	-	-
Napięcie zasilania grzałki el.	V faza Hz	230 1 50	400 3 + N 50	230 1 50
Poziom hałasu *	dB(A)	41	41	41
Masa	kg	96	98	110
Wymiary (wys./szer./głęb.)	mm	1600 / 595 / 680	1600 / 595 / 680	2050 / 595 / 680
Podłączenie ogrzewania zasilanie/powrót	"	GW1	GW1	GW1
Podłączenie CWU zasilanie/powrót	"	GW3/4	GW3/4	GW3/4

* w odległości 1m

Hydrobox Generacja E

Jednostka wewnętrzna	ERSD-VM6E	ERSD-YM9E	ERSF-VM6E	ERSF-YM9E
Typ	Split	Split	Split	Split
Tylko grzanie/Grzanie i chłodzenie	Grzanie i chłodzenie	Grzanie i chłodzenie	Grzanie i chłodzenie	Grzanie i chłodzenie
Typ wymiennika ciepła	D	D	F	F
Moc grzałki elektrycznej	kW	2 + 4	3 + 6	3 + 6
Naczynie zbiorcze	•	•	•	•
Napięcie zasilania grzałki el.	V faza Hz	230 1 50	400 3 + N 50	230 1 50
Poziom hałasu *	dB(A)	41	41	41
Masa	kg	38	39	40
Wymiary (wys./szer./głęb.)	mm	800 / 530 / 360	800 / 530 / 360	800 / 530 / 360
Podłączenie ogrzewania zasilanie/powrót	"	GW1	GW1	GW1

* w odległości 1m