

Kocioł na Drewno i Pellet

DS

Prosty w obsłudze i dający
niezależność!



Daje niezależność

Kocioł DS daje niezależność i pozwala oszczędzać. Pracuje bez zasilania elektrycznego i wykorzystuje powszechnie dostępne paliwo – drewno opałowe.

Prosta obsługa

Duże drzwi załadunkowe, przestronna komora spalania i intuicyjna obsługa, zbliżona do tradycyjnych kotłów, sprawiają, że użytkowanie kotła DS jest wyjątkowo komfortowe.

Wysoka wydajność

Ceramiczna komora, nowoczesny palnik zgazowujący drewno oraz efektywny wymiennik ciepła zapewniają bardzo wysoką sprawność i znaczne oszczędności w eksploatacji.

5 klasa i EcoDesign

Zaawansowana konstrukcja spełnia surowe normy środowiskowe. Kocioł DS to niska emisja spalin, bezpieczeństwo użytkowania i zgodność z wymaganiami 5. klasy oraz dyrektywą EcoDesign.



Polski produkt – przystosowany do polskich warunków

Kocioł DS firmy HKS LAZAR został zaprojektowany, przetestowany i w całości wyprodukowany w Polsce. Wybierając go, wspierasz krajową gospodarkę i masz pewność, że urządzenie sprawdzi się w lokalnych warunkach klimatycznych.

Kocioł na drewno i pellet

DS

Prosty w obsłudze i dający niezależność!



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Ceramiczna komora
- Palnik zgazowujący drewno
- Duże drzwi załadunkowe

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- Wentylator wyciągowy
- Sterownik pogodowy z dużym wyświetlaczem i kompletem czujników
- Zestaw hydrauliczny z zaworem termostatycznym i energooszczędną pompą

PARAMETR:

JEDNOSTKA:

DS 10:

DS 20:

klasa kotła	-	5	5
sprawność cieplna	%	91,7 %	91,2 %
moc nominalna	kW	20	20
zużycie paliwa przy mocy nominalnej	kg / h	~ 2,8	~ 5,4
szerokość	mm	560	560
wysokość	mm	1130	1130
głębokość	mm	850	850
średnica wylotu spalin zewn./wewn.	mm	160 / 150	160 / 150
przylączy zasilania i powrotu	cal	1 1/4	1 1/4
maksymalne ciśnienie pracy* - zależy od modelu	bar	1,5 / 3,0	1,5 / 3,0
wymagany ciąg kominowy	Pa	0,05 ÷ 0,2	0,05 ÷ 0,2
maksymalna temperatura kotła	°C	80	80
średnia temperatura spalin przy mocy nominalnej	°C	120	130
zalecana temperatura kotła	°C	70 ÷ 80	70 ÷ 80
poziom hałasu (wg PN-EN 15036-1:2006)	dB	poniżej 75	poniżej 75
pojemność wodna	l	60	60
minimalna temperatura wody powracającej	OC	65	65

HKS LAZAR Spółka z o.o.

IDENTYFIKATOR MODELU: **DS 10 DS 20**

KLASA EF. ENERGETYCZNEJ:	A+	A+
ZNAMIONOWA MOC CIEPLNA:	10kW	20kW
WSPÓŁCZYNNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ:	117	117
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA OGRZEWANIA POMIESZCZEN:	80%	80%

Szczegółne środki ostrożności podczas montażu, instalacji lub konserwacji kotła na paliwo stałe. Należy przestrzegać wszystkich wymogów odnośnie montażu, instalacji i konserwacji, zawartych w instrukcji obsługi urządzenia.

Zgodnie z rozporządzeniem UE 2015/1187

HKS **lazar**®

WWW.HKSLAZAR.PL