


POMPY CIEPŁA R290

**NOWE JEDNOSTKI ECODAN
PUZ-WZ**



www.mitsubishi-les.com

Knowledge **at work.**



DANE TECHNICZNE



PUZ-WZ / MONOBLOK / R290

Jednostka zewnętrzna		PUZ-WZ50VAA	PUZ-WZ60VAA	PUZ-WZ80VAA
P nomin. (W35)	kW	5,0	6,0	8,0
P nomin. (W55)	kW	5,0	6,0	8,0
P mks. A-10 / W35	kW	4,9	6,2	8,2
P mks. A-15 / W35	kW	4,2	5,4	7,0
Moc chłodnicza A35 W7	kW	3,20	3,60	4,0
Specyfikacja				
Wymiary Szer./Gł./Wys.	mm	1050 / 1020 / 500	1050 / 1020 / 500	1050 / 1020 / 500
Masa	kg	89	89	117
Poziom mocy akustycznej [EN12102]	dB(A)	56	56	58
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	-	-	-
Zakres pracy w trybie grzania	°C	-25 ~ +24	-25 ~ +24	-25 ~ +24
Zakres pracy w trybie przyg. CWU	°C	-25 ~ +46	-25 ~ +46	-25 ~ +46
Zakres pracy w trybie chłodzenia	°C	+10 ~ 46	+10 ~ 46	+10 ~ 46
Dane techniczne				
Przyłącza wodne (ciecz – gaz)	“	GZ 1	GZ 1	GZ 1
Ilość czynnika chłodniczego	kg	0,6	0,6	0,6/0,4
Ekwiwalent CO ₂	ton	0,0018	0,0018	0,0018/0,0012
Dane elektryczne				
Napięcie zasilające	V I fazał Hz	230 1 50	230 1 50	230 1 50
Przewód zasilający		3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Bezpiecznik	A	16 (C)	16 (C)	25 (C)
Dane EPB / ERP				
P rated	kW	5,0	8,0	8,0
Maksymalna temperatura zasilania	°C	75	75	75
P off	kW	0,015	0,015	0,015
P to	kW	0,015	0,015	0,015
P sb	kW	0,015	0,015	0,015
P ck	kW	0,000	0,000	0,000
Cylinder 170 L / Grzanie i chłodzenie				
Zast. nisko-(W35) / Średnio temp.(W55)	ηs	182 % - A+++ / 138 % - A++	179 % - A+++ / 139 % - A++	176 % - A+++ / 140 % - A++
Efektywność prod./Profil rozbioru CWU	ηwh	120 % - A+ / L	120 % - A+ / L	120 % - A+ / L
Cylinder 200L / Tylko grzanie				
Zast. nisko-(W35) / Średnio temp.(W55)	ηs	177 % - A+++ / 135 % - A++	175 % - A+++ / 137 % - A++	174 % - A+++ / 138 % - A++
Efektywność prod./Profil rozbioru CWU	ηwh	134 % - A+ / L	134 % - A+ / L	134 % - A+ / L
Cylinder 200 L / Grzanie i chłodzenie				
Zast. nisko-(W35) / Średnio temp.(W55)	ηs	182 % - A+++ / 138 % - A++	179 % - A+++ / 139 % - A++	176 % - A+++ / 140 % - A++
Efektywność prod./Profil rozbioru CWU	ηwh	134 % - A+ / L	134 % - A+ / L	134 % - A+ / L
Cylinder 200 L / Grzanie i chłodzenie				
Zast. nisko-(W35) / Średnio temp.(W55)	ηs	182 % - A+++ / 138 % - A++	179 % - A+++ / 139 % - A++	176 % - A+++ / 140 % - A++
Efektywność prod./Profil rozbioru CWU	ηwh	134 % - A+ / L	134 % - A+ / L	134 % - A+ / L
Cylinder 300 L / Grzanie i chłodzenie				
Zast. nisko-(W35) / Średnio temp.(W55)	ηs	---	---	176 % - A+++ / 140 % - A++
Efektywność prod./Profil rozbioru CWU	ηwh	---	---	120 % - A / XL
Hydrobox / Grzanie i chłodzenie				
Zast. nisko-(W35) / Średnio temp.(W55)	ηs	182 % - A+++ / 138 % - A++	179 % - A+++ / 139 % - A++	176 % - A+++ / 140 % - A++
Hydrobox / Grzanie i chłodzenie				
Zast. nisko-(W35) / Średnio temp.(W55)	ηs	182 % - A+++ / 138 % - A++	179 % - A+++ / 139 % - A++	176 % - A+++ / 140 % - A++

DANE TECHNICZNE GENERACJA E



HYDROBOX

CYLINDER

CYLINDER

Jednostka wewnętrzna	EHP20X-VM9E
Typ	Monoblok
Tylko grzanie/Grzanie i chłodzenie	Tylko grzanie
Pojemność netto zasobnika CWU	200
Typ wymiennika ciepła	X
Moc grzałki elektrycznej	3 + 6
Naczynie wzbiorcze	•
Napięcie zasilania grzałki el.	V I faza I Hz
Poziom hałasu *	dB(A)
Masa	kg
Wymiary (wys./szer./głęb.)	mm
Podłączenie ogrzewania zasilanie/powrót	"
Podłączenie CWU zasilanie/powrót	"
Podłączenie z jednostką zewnętrzną	Ø mm

Jednostka wewnętrzna	ERPT17X-VM2E	ERPT20X-VM6E	ERPT20X-VM9E	ERPT30X-VM6EE
Typ	Monoblok	Monoblok	Monoblok	Monoblok
Tylko grzanie/Grzanie i chłodzenie	Grzanie i chłodzenie	Grzanie i chłodzenie	Grzanie i chłodzenie	Grzanie i chłodzenie
Pojemność netto zasobnika CWU	170	200	200	300
Typ wymiennika ciepła	X	X	X	X
Moc grzałki elektrycznej	2	2 + 4	3 + 6	2 + 4
Naczynie wzbiorcze	•	•	•	-
Napięcie zasilania grzałki el.	V I faza I Hz	230 1 50	400 3 + N 50	230 1 50
Poziom hałasu *	dB(A)	40	40	40
Masa	kg	84	89	105
Wymiary (wys./szer./głęb.)	mm	1400 / 595 / 680	1600 / 595 / 680	2050 / 595 / 680
Podłączenie ogrzewania zasilanie/powrót	"	G 1	G 1	G 1
Podłączenie CWU zasilanie/powrót	"	G 3/4	G 3/4	G 3/4
Podłączenie z jednostką zewnętrzną	Ø mm	28	28	28

HYDROBOX

Jednostka wewnętrzna		ERPX-VM6E	ERPX-VM9E
Typ		Monoblok	Monoblok
Tylko grzanie/Grzanie i chłodzenie		Grzanie i chłodzenie	Grzanie i chłodzenie
Typ wymiennika ciepła		X	X
Moc grzałki elektrycznej	kW	2 + 4	3 + 6
Naczynie wzbiorcze		•	•
Napięcie zasilania grzałki el.	V I faza I Hz	230 1 50	400 3 + N 50
Poziom hałasu *	dB(A)	40	40
Masa	kg	33	33
Wymiary (wys./szer./głęb.)	mm	800 / 530 / 360	800 / 530 / 360
Podłączenie ogrzewania zasilanie/powrót	"	G 1	G 1
Podłączenie z jednostką zewnętrzną	"	G 1	G 1