



BIOMASA (pellet drzewny) / DREWNO

DSPELL

20/310

Z ZEWNĘTRZNYM PALNIKIEM I ZASOBNIKIEM



DSpell to kocioł grzewczy, który łączy elastyczność wyboru paliwa z oszczędnością i komfortem użytkowania. Możesz sam zdecydować, co dziś bardziej się opłaca – drewno opałowe czy pellet.

Automatyczny podajnik i duży zasobnik na pellet zapewniają pełną wygodę – kocioł sam dawkuje paliwo i utrzymuje stabilną temperaturę, co czyni go idealnym rozwiązaniem na co dzień. W standardzie DSpell jest wyposażony w węzownicę schładzającą, która podnosi poziom bezpieczeństwa, a jednocześnie upraszcza i obniża koszty instalacji.

Dzięki ruchomemu rusztowi i palnikowi z automatycznym czyszczeniem, urządzenie bez problemu radzi sobie także z pelletem niższej jakości, zachowując wysoką sprawność. Duże drzwi załadunkowe, przestronna komora spalania, sterownik pogodowy oraz intuicyjny, dotykowy wyświetlacz sprawiają, że obsługa kotła DSpell jest prosta i komfortowa – zarówno w trybie ręcznym, jak i automatycznym.

Nowoczesna konstrukcja kotła gwarantuje wysoką sprawność i oszczędną pracę.

HKS LAZAR Spółka z o. o.

IDENTYFIKATOR MODELU	DSpell 20
KLASA EF. ENERGETYCZNEJ	A+
ZNAMIONOWA MOC CIEPLNA	20 kW
WSPÓŁCZYNNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	117
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA OGRZEWANIA POMIESZCZEN	79%

Szczegółne środki ostrożności podczas montażu, instalacji lub konserwacji kotła na paliwo stałe: Należy przestrzegać wszystkich wymogów odnośnie montażu, instalacji i konserwacji, zawartych instrukcji obsługi urządzenia

Zgodnie z rozporządzeniem UE 2015/1187

Zeskanuj QR
zobacz więcej



WYPOSAŻENIE W ZESTAWIE




Klapa p. poż
- dodatkowe zabezpieczenie przed cofnięciem płomienia.



Palnik pelletu z automatycznym czyszczeniem
- wysoka sprawność i wygoda.



Palnik pelletowy + palenisko do drewna
- niezależność wyboru paliwa.



Palnik pelletu z automatycznym czyszczeniem
- wysoka sprawność i wygoda.



Kolorowy, dotykowy regulator pogodowy
- oszczędność i komfort sterowania.



Wężownica schładzająca
- bezpieczeństwo i prostsza instalacja.



Wentylator wyciągowy
- pewne odprowadzanie spalin i bezpieczna eksploatacja.



Bajpas krótkiego obiegu spalin
- łatwiejszy start kotła.



Ceramiczna dysza
- stabilne spalanie przy niższej emisji.

OPCJE DODATKOWE

Sonda lambda
- maksymalna sprawność spalania.



Moduł internetowy
- zdalne sterowanie i serwis.



Zintegrowany zestaw hydrauliczny
- zawór termostatyczny + energooszczędna pompa.



www.hkslazar.pl

PARAMETRY	jm.	DSpell
klasa kotła	-	5
sprawność cieplna	%	91
moc nominalna	kW	20
szerokość	mm	560
wysokość	mm	1250
głębokość	mm	1300
średnica wylotu spalin zewn./wewn.	mm	160 / 150
przyłącza zasilania i powrotu	cal	1¼
maksymalne ciśnienie pracy* - zależy od modelu	bar	1,5 / 3,0
wymagany ciąg kominowy	Pa	0,05 ÷ 0,2
maksymalna temperatura kotła	°C	80
średnia temperatura spalin przy mocy nominalnej	°C	130
zalecana temperatura kotła	°C	70 ÷ 80
poziom hałasu (wg PN-EN 15036-1:2006)	dB	poniżej 75
pojemność wodna	l	60
minimalna temperatura wody powracającej	°C	65
pojemność zasobnika paliwa	dm³	310

Kotły klasy premium dla wymagających