



BIOMASA (pellet drzewny)

PELLETFOCUS



20/310, 20/470

Z ZASOBNIKIEM Z BOKU

PelletFocus to nowoczesny kocioł na pellet, który łączy prostotę obsługi z łatwością dopasowania do każdej kotłowni. Duże drzwi umieszczone w przedniej części wymiennika zapewniają szybki i wygodny dostęp do palnika oraz powierzchni wymiany ciepła, co znacząco ułatwia czyszczenie i konserwację.

Zewnętrzny zasobnik z możliwością montażu po lewej lub prawej stronie pozwala idealnie dopasować ustawienie kotła do warunków w pomieszczeniu.

Urządzenie oferuje regulację pogodową, modulowaną moc, automatyczne rozpalamie i wygaszanie, a także wentylator wyciągowy, który zwiększa bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

HKS LAZAR Spółka z o. o.

IDENTYFIKATOR MODELU	PF 20
KLASA EF. ENERGETYCZNEJ	A+
ZNAMIONOWA MOC CIEPLNA	20 kW
WSPÓŁCZYNNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	119
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ	81%

Szczególne środki ostrożności podczas montażu, instalacji lub konserwacji kotła na paliwo stałe: Należy przestrzegać wszystkich wymogów odnośnie montażu, instalacji i konserwacji, zawartych instrukcji obsługi urządzenia

Zgodnie z rozporządzeniem UE 2015/1187


Zeskanuj QR
zobacz więcej



WYPOSAŻENIE W ZESTAWIE



Kłapa p. poż
- dodatkowe zabezpieczenie przed cofnięciem płomienia.




Palnik ze stali nierdzewnej z automatycznym czyszczeniem
- wysoka sprawność i wygoda.




Kolorowy, dotykowy regulator pogodowy
- oszczędność i komfort sterowania.



Duże drzwi z przodu wymiennika
- proste szybkie czyszczenie.



Zasobnik paliwa o różnych pojemnościach (montaż po lewej lub prawej stronie)
- dopasowanie do Twoich potrzeb.



Zintegrowany zestaw hydrauliczny
- zawór termostatyczny
+ energooszczędna pompa.



Wentylator wyciągowy
- pewne odprowadzanie spalin
i bezpieczna eksploatacja.

OPCJE DODATKOWE

Sonda lambda
- maksymalna sprawność spalania.



Moduł internetowy
- zdalne sterowanie i serwis.



PARAMETRY	jm.	PF 20/310L, PF 20/470L
klasa kotła	-	5
sprawność cieplna	%	91,5
moc nominalna	kW	20
zakres mocy	kW	6 ÷ 20
szerokość kotła	mm	456
wysokość kotła	mm	1471
głębokość kotła	mm	786
waga	kg	450
pojemność wodna	l	53
średnica wylotu spalin zewn./wewn.	mm	150
zalecana średnica komina	mm	160
wymagany ciąg kominowy	Pa / mbar	10 ÷ 20 / 10 ÷ 0,2
przyłącza zasilania powrotu	cal	1
maksymalne ciśnienie pracy* - zależy od modelu	bar	1,5
średnia temperatura spalin przy mocy maksymalnej	°C	100
średnia temperatura spalin przy mocy minimalnej	°C	60
maksymalna zalecana temperatura spalin	°C	180
maksymalna temperatura kotła	°C	85
zalecana temperatura kotła	°C	65 ÷ 80
minimalna temperatura wody powracającej	°C	55
pojemność zasobnika paliwa	dm³	310, 470

WYMIARY ZBIORNIKA

PF 20/310L

szerokość	600
wysokość	1500
głębokość	600

PF 20/470L

szerokość	740
wysokość	1500
głębokość	740