

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA AERISnext

Rekuperatory AERISnext to następna generacja znanych i cenionych central AERIS, które były obecne na polskim rynku od ponad 10 lat. Nowe rekuperatory to owoc badań, pracy i doświadczeń holenderskich inżynierów, których doświadczenie w produkcji central wentylacyjnych w Holandii jest rozwijane już od ponad 75 lat.

AERISnext to zaawansowane technologicznie urządzenia. Wiele dowodów wskazuje na to, że są to obecnie najnowocześniejsze rekuperatory na świecie!

Rekuperatory AERISnext dedykowane są szczególnie do budynków energooszczędnych i pasywnych, gdzie niskie zapotrzebowanie energetyczne połączone z wysokim komfortem i jakością powietrza jest priorytetem. Doskonale spełniają swoją funkcję również w obiektach użyteczności publicznej (przychodnie, sklepy, gabinety kosmetyczne, siłownie, sale fitness, studia nagrań).

Modele standard występują w wydajnościach 350 i 450 m³/h.

Posiadają one:

- nowej generacji wymiennik przeciwprądowy o kształcie odwzorowującym idealny szlif brylantowy
- modulowany bypass
- modulowaną nagrzewnicę wstępną VV
- wbudowane czujniki ciśnienia, temperatury i wilgotności do regulacji przepływu powietrza
- wyświetlacz na froncie jednostki
- opcję sterowania sterownikiem ComfoSwitch C oraz modulem ComfoConnect LAN C
- regulowane (TR) oraz stałe (ST) króćce przyłączeniowe
- możliwość montażu na ścianie lub na podstawie
- możliwość łatwego przeprogramowania strony rekuperatora
- możliwość podłączenia urządzenia jonizująco-oczyszczającego AERIS Oxy

Wersje pełne rekuperatorów AERISnext występują w wydajnościach 350, 450 i 600 m³/h.

Posiadają one wszystkie cechy wersji standard oraz dodatkowo:

- możliwość podłączenia sterownika ComfoSense C, modułu ComfoConnect KNX C oraz Option Boxa
- możliwość sterowania grzewczym wymiennikiem ciepła GWC ComfoFond-L Q oraz GWC podwietrznym (konieczność posiadania Option Boxa)
- możliwość zarządzania pracą systemu rekuperacji z poziomu urządzeń mobilnych (smartfon, tablet z systemem Android oraz iOS)
- możliwość obsługi z poziomu protokołu domu inteligentnego KNX oraz domu inteligentnego Fibaro (dla Fibaro konieczność posiadania Option Boxa)
- możliwość podłączenia bezprzewodowego dodatkowego sterownika radiowego RFZ (konieczność posiadania sterownika ComfoSense C)
- możliwość podłączenia jednostki chłodzącej ARTIC Q600 (włącznie do AERISnext 600)

- możliwość montażu czujników dwutlenku węgla i wilgotności, które podwyższają klasę energetyczną rekuperatora aż do najwyższej A+ (konieczność posiadania Option Boxa)
- możliwość podłączenia nagrzewnicy elektrycznej wtórnej (konieczność posiadania Option Boxa)

Klasa efektywności energetycznej rekuperatorów AERISnext

zgodnie z Dyrektywą Unijną 2009/125/EC oraz Rozporządzeniem Komisji UE nr 1254/2014

Rekuperator	Klasa energetyczna rekuperatora	
AERISnext 350 R VV TR AERISnext 350 L VV TR	A	A ⁺ *
AERISnext 350 R VV TR ERV AERISnext 350 L VV TR ERV	A	A ⁺ *
AERISnext 350 R VV Standard TR	A	x
AERISnext 450 R VV ST AERISnext 450 L VV ST	A	A ⁺ *
AERISnext 450 R VV ST ERV AERISnext 450 L VV ST ERV	A	A ⁺ *
AERISnext 450 R VV Standard ST	A	x
AERISnext 600 R VV ST AERISnext 600 L VV ST	A	A ⁺ *
AERISnext 600 R VV ST ERV AERISnext 600 L VV ST ERV	B	A ⁺ *

* klasa możliwa do uzyskania przy zastosowaniu co najmniej

- dwóch czujników CO₂ lub
- dwóch czujników wilgotności lub
- jednego czujnika wilgotności i jednego czujnika CO₂

X w wersji standard brak możliwości montażu dodatkowych czujników

Rekuperatory AERISnext posiadają pełną serwisową obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną na terenie Polski.

Serwis oraz filtry można zamówić bezpośrednio na www.kupfiltry.pl.

Rekuperatory AERISnext wyposażone są w wymiennik przeciwprądowy o najwyższej sprawności oraz wentylatory promienione na prąd stały. Konstrukcja wentylatorów minimalizuje zużycie energii elektrycznej, co za tym idzie pozwala na utrzymanie kosztów eksploatacyjnych centrali na najniższym poziomie.

Inteligentny, automatycznie regulowany układ antyzamrożeniowy zabezpiecza wymiennik ciepła przed zamarzaniem podczas niskich temperatur.

Automatyczny i modulowany bypass oraz nagrzewnica wstępna, w które wyposażony jest każdy model centrali AERISnext dba o najwyższy komfort w pomieszczeniach.