

Aquarea T-CAP

W przypadku modernizacji i zastosowania w nowych obiektach, zalecamy instalację pompy ciepła T-CAP, która utrzymujące całkowitą wydajność nawet przy ekstremalnie niskich temperaturach otoczenia.



Zestaw, grzałka elektryczna 3 kW		
Zestaw, grzałka elektryczna 6 kW		
Zestaw, grzałka elektryczna 9 kW		
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C)	kW / COP	
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C)	kW / COP	
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C)	kW / COP	
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C)	kW / COP	
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C)	kW / COP	
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C)	kW / COP	
Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C)	kW / EER	
Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C)	kW / EER	
Ogrzewanie, klimat umiarkowany (woda 35°C / woda 55°C)	Sezonowa efektywność energetyczna	SCOP (η _s %)
	Klasa energetyczna ²⁾	A+++ do D
Ogrzewanie, klimat ciepły (woda 35°C / woda 55°C)	Sezonowa efektywność energetyczna	SCOP (η _s %)
	Klasa energetyczna ²⁾	A+++ do D
Ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35°C / woda 55°C)	Sezonowa efektywność energetyczna	SCOP (η _s %)
	Klasa energetyczna ²⁾	A+++ do D
Grzałka elektryczna 3 kW jednostki wewnętrznej		
Grzałka elektryczna 6 kW jednostki wewnętrznej		
Grzałka elektryczna 9 kW jednostki wewnętrznej		
Poziom ciśnienia akustycznego	ogrzewanie / chłodzenie	dB(A)
Wymiary	wys. x szer. x głęb.	mm
Ciężar netto		kg
Pojemność zbiornika CWU		l
Maksymalna temperatura CWU		°C
Materiał wnętrza zasobnika		
Profil poboru CWU wg normy EN16147		
Klasa energetyczna zasobnika CWU w klimacie umiarkowanym / ciepłym / chłodnym ³⁾		
η _p / COPdHW zasobnika CWU – klimat umiarkowany		
η _p / COPdHW zasobnika CWU – klimat ciepły		
η _p / COPdHW zasobnika CWU – klimat chłodny		
Jednostka zewnętrzna		
Poziom mocy akustycznej ⁴⁾	ogrzewanie	dB(A)
Wymiary / ciężar netto	wys. x szer. x głęb.	mm/kg
Ilość czynnika chłodniczego (R32) / Emisja równoważna CO ₂		kg/t
Średnica przyłączy rurowych	ciecz / gaz	cal (mm)
Zakres długości orurowania / Różnica wys. zainstal. jednostki wewn. i zewn.		m / m
Zakres roboczy – temperatura otoczenia	ogrzewanie	°C
	chłodzenie	°C
Temperatura wody na wylocie		
ogrzewanie / chłodzenie		

Jednostki Aquarea T-CAP Generacji K typu All-in-One, jednofazowe/trójfazowe. Ogrzewanie i chłodzenie ¹⁾			
Jednofazowe (zasilanie jednostki wewnętrznej)		Trójfazowe (zasilanie jednostki wewnętrznej)	
—	—	—	—
KIT-AXC09KE5	KIT-AXC12KE5	—	—
—	—	KIT-AXC09KE8	KIT-AXC12KE8
9,00 / 5,03	12,10 / 4,84	9,00 / 5,03	12,10 / 4,84
— / —	— / —	— / —	— / —
— / —	— / —	— / —	— / —
— / —	— / —	— / —	— / —
— / —	— / —	— / —	— / —
9,00 / 3,69	12,00 / 3,44	9,00 / 3,69	12,00 / 3,44
8,80 / 3,11	10,70 / 2,68	8,80 / 3,11	10,70 / 2,68
— / —	— / —	— / —	— / —
4,96 / 3,57 (195 / 140)	4,96 / 3,57 (195 / 140)	4,96 / 3,57 (195 / 140)	4,96 / 3,57 (195 / 140)
A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
6,47 / 4,34 (256 / 171)	6,47 / 4,34 (256 / 171)	6,47 / 4,34 (256 / 171)	6,47 / 4,34 (256 / 171)
A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
4,31 / 3,26 (169 / 127)	4,31 / 3,26 (169 / 127)	4,31 / 3,26 (169 / 127)	4,31 / 3,26 (169 / 127)
A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
—	—	—	—
WH-ADC0912K6E5	WH-ADC0912K6E5	—	—
—	—	WH-ADC0912K9E8***	WH-ADC0912K9E8***
33 / 33	33 / 33	33 / 33	33 / 33
1642 x 599 x 602	1642 x 599 x 602	1642 x 599 x 602	1642 x 599 x 602
101	101	—	—
185	185	185	185
65	65	65	65
Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna
l	l	l	l
A / A / A	A / A / A	A / A / A	A / A / A
112 / 2,80	112 / 2,80	112 / 2,80	112 / 2,80
132 / 3,30	132 / 3,30	132 / 3,30	132 / 3,30
88 / 2,20	88 / 2,20	88 / 2,20	88 / 2,20
WH-UXZ09KE5	WH-UXZ12KE5	WH-UXZ09KE8	WH-UXZ12KE8
51	52	51	52
1340 x 900 x 320 / 88	1340 x 900 x 320 / 88	1340 x 900 x 320 / —	1340 x 900 x 320 / —
2,20 / 1,485	2,20 / 1,485	2,20 / 1,485	2,20 / 1,485
1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)
3 ÷ 30 / 20	3 ÷ 30 / 20	3 ÷ 30 / 20	3 ÷ 30 / 20
-28 ÷ +35	-28 ÷ +35	-28 ÷ +35	-28 ÷ +35
+10 ÷ +43	+10 ÷ +43	+10 ÷ +43	+10 ÷ +43
20 ÷ 60 / 5 ÷ 20	20 ÷ 60 / 5 ÷ 20	20 ÷ 60 / 5 ÷ 20	20 ÷ 60 / 5 ÷ 20

Jednostki Aquarea T-CAP Generacji K typu split, jednofazowe/trójfazowe. Ogrzewanie i chłodzenie			
Jednofazowe (zasilanie jednostki wewnętrznej)		Trójfazowe (zasilanie jednostki wewnętrznej)	
KIT-WXC09K3E5	—	KIT-WXC09K3E8	—
—	KIT-WXC12K6E5	—	—
—	—	—	KIT-WXC12K9E8
9,00 / 5,03	12,10 / 4,84	9,00 / 5,03	12,10 / 4,84
— / —	— / —	— / —	— / —
— / —	— / —	— / —	— / —
— / —	— / —	— / —	— / —
— / —	— / —	— / —	— / —
9,00 / 3,69	12,00 / 3,44	9,00 / 3,69	12,00 / 3,44
8,80 / 3,11	10,70 / 2,68	8,80 / 3,11	10,70 / 2,68
— / —	— / —	— / —	— / —
4,96 / 3,57 (195 / 140)	4,96 / 3,57 (195 / 140)	4,96 / 3,57 (195 / 140)	4,96 / 3,57 (195 / 140)
A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
6,47 / 4,34 (256 / 171)	6,47 / 4,34 (256 / 171)	6,47 / 4,34 (256 / 171)	6,47 / 4,34 (256 / 171)
A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
4,31 / 3,26 (169 / 127)	4,31 / 3,26 (169 / 127)	4,31 / 3,26 (169 / 127)	4,31 / 3,26 (169 / 127)
A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A++
WH-SXC09K3E5	—	WH-SXC09K3E8	—
—	WH-SXC12K6E5	—	—
—	—	—	WH-SXC12K9E8
33 / 33	33 / 33	33 / 33	33 / 33
892 x 500 x 340	892 x 500 x 340	892 x 500 x 340	892 x 500 x 340
43	43	43	44
WH-UXZ09KE5	WH-UXZ12KE5	WH-UXZ09KE8	WH-UXZ12KE8
65	65	65	65
1340 x 900 x 320 / 88	1340 x 900 x 320 / 88	1340 x 900 x 320 / 88	1340 x 900 x 320 / 88
2,20 / 1,485	2,20 / 1,485	2,20 / 1,485	2,20 / 1,485
1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)
3 ÷ 30 / 20	3 ÷ 30 / 20	3 ÷ 30 / 20	3 ÷ 30 / 20
-28 ÷ +35	-28 ÷ +35	-28 ÷ +35	-28 ÷ +35
+10 ÷ +43	+10 ÷ +43	+10 ÷ +43	+10 ÷ +43
20 ÷ 60 / 5 ÷ 20	20 ÷ 60 / 5 ÷ 20	20 ÷ 60 / 5 ÷ 20	20 ÷ 60 / 5 ÷ 20

Dane orientacyjne

1) Zestawy dostępne z modelami z anodą elektryczną. 2) Skala od A+++ do D. 3) Skala od A+ do F. 4) Poziom mocy akustycznej pełnej zgodnie z 811/2013, 813/2013 i EN12102-1:2017 w temp. +7°C. * Wskaźniki EER i COP obliczono zgodnie z normą EN 14511. ** Urządzenie zostało zaprojektowane zgodnie z europejską dyrektywą 98/83/WE w sprawie jakości wody, zmienioną dyrektywą 2015/1787/UE. Okres eksploatacji urządzenia nie jest gwarantowany w przypadku stosowania wód gruntowych, np. wody źródlanej lub wody ze studni, wody kranowej zawierającej sole i inne zanieczyszczenia lub wody o odczynie kwaśnym. Koszty konserwacji i gwarancji związane z powyższymi przypadkami eksploatacji ponosi klient. *** Dostępne jesienią 2023. **** Dane orientacyjne.