

La aplicación es un gesto de visitas de distintos lugares, se compone de las clases VisitaGuiada, Cliente, Empleado, Lugar.

VisitaGuiada almacena los datos de las visitas.

Cliente almacena los clientes.

Empleado almacena los empleados.

Lugar almacena los lugares.

La aplicación consta de 2 archivos para la recuperación de datos que son DAT y XML se encuentran en la carpeta conexiones y el archivo DAT se encarga de guardar y recuperar datos de los archivos .dat y XML hace lo mismo que DAT pero para los XMLs, cada tipo de archivos guarda distinta información.

El man esta compuesto de múltiples funciones que nacen de las funciones que actúan como menú de las distintas acciones de la aplicación.

Las funciones que pone nuev@ al principio de la función son para crear los distintos objetos como empleados, clientes, etc..

Las funciones que empiezan por listar_ son funciones que se encargan de mostrar los datos de los objetos.

Las funciones que empiezan por modificar_ se encargan de modificar los objetos pero solo estan disponibles para las clases de VisitaGuiada, Cliente y Empleado los lugares se crean cuando son necesario y no son modificables.

Las funciones que empiezan por borrar_ se encargan de cambiar el estado de las clases a borrado pero no borran sus datos de los archivos.

La función añadir_cliente_emple_visitaguiada se encarga de añadir un empleado a la visita seleccionada y añadir los clientes.

La función crear_lugar sirve para poder añadir los lugares.

La función seleccionar_lugar sirve para poder seleccionar un lugar para añadirlo a una visita.

La función añadir_clientes sirve para añadir los clientes.