Como Enviar Log por Email usando Mutt e Msmtp no WSL

O que este guia faz?

Ensina a configurar o WSL para enviar arquivos de log por email automaticamente, usando:

- **Msmtp**: "Motor" que envia os emails
- **Mutt**: Interface que permite anexar arquivos

Para que serve?

- Enviar relatórios automáticos por email
- Anexar arquivos de log
- Integrar com scripts de automação (Cron)

- Pré-requisitos
- Instalar os Programas

Pré-requisitos

Verificar se o WSL está instalado

```
wsl --status
```

Atualizar os pacotes

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
```

Instalar os Programas

1. Instalar os Programas

1.1 Instalar o Msmtp

```
sudo apt install msmtp msmtp-mta -y
```

1.2 Instalar o Mutt

```
sudo apt install mutt -y
```

1.3 Verificar a instalação

```
which msmtp   # Deve mostrar: /usr/bin/msmtp
which mutt    # Deve mostrar: /usr/bin/mutt
```

2. Configurar o Msmtp

2.1 Criar o arquivo de configuração

```
nano ~/.msmtprc
```

2.2 Colar o conteúdo

```
defaults
auth           on
tls            on
tls_trust_file /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
logfile        ~/.msmtp.log

account        gmail
host           smtp.gmail.com
port           587
from           seu-email@gmail.com
user           seu-email@gmail.com
password       SUA_SENHA_DE_APP
```

```
account default : gmail
```

ATENÇÃO: Substitua:

- `seu-email@gmail.com` → Seu email REAL
- `SUA_SENHA_DE_APP` → Senha de app gerada no Gmail

2.3 Gerar Senha de App no Gmail

1. Acesse: https://myaccount.google.com/apppasswords
2. Faça login com sua conta
3. Em "Selecionar app" → escolha "Outro (nome personalizado)"
4. Digite: `WSL Mutt` (ou qualquer nome)
5. Clique em "Gerar"
6. Copie a senha de 16 caracteres (ex: `abcd efgh ijkl mnop`)
7. Cole no lugar de `SUA_SENHA_DE_APP`

2.4 Proteger o arquivo

```
chmod 600 ~/.msmtprc
```

2.5 Testar o Msmtp

```
echo "Teste de email $(date)" | msmtp --debug seu-email@gmail.com
```

Verifique:

- No terminal: Mensagens de "sent" ou "delivered"
- No email: Recebeu a mensagem "Teste de email"
- Se falhar: Veja `cat ~/.msmtp.log`

3. Configurar o Mutt

3.1 Criar o arquivo de configuração

```
nano ~/.muttrc
```

3.2 Colar o conteúdo

```
# Usar msmtp como motor de envio
set sendmail="/usr/bin/msmtp"


# Configurações do remetente
```

```
set use_from=yes
set realname="Seu Nome"
set from=seu-email@gmail.com
set envelope_from=yes

# Configurações adicionais
set editor="nano"
set charset="utf-8"
set send_charset="utf-8"
```

Substitua:

- `Seu Nome` → Seu nome completo
- `seu-email@gmail.com` → Seu email REAL

3.3 Proteger o arquivo

```
chmod 600 ~/.muttrc
```

4. Testar o Envio

4.1 Criar um arquivo de teste

> **Nota: Substitua `/home/Admin` pelo diretório que irá utilizar no seu sistema.**

```
echo "Este é um arquivo de teste $(date)" > /home/Admin/teste_anexo.txt
```

4.2 Enviar email com anexo

```
echo "Corpo do email de teste." | mutt -s "Teste de Anexo" -a /home/Admin/teste_anexo.txt --
seu-email@gmail.com
```

4.3 Verificar o resultado

- Verifique seu email
- Deve ter o anexo `teste_anexo.txt`
- Corpo com o texto que você escreveu

4.4 Limpar arquivo de teste

```
rm /home/Admin/teste_anexo.txt
```

5. Integrar no Script

5.1 Editar seu script

```
nano /home/Admin/Apagar.sh
```

5.2 Integração do Envio de Email em um Script Existente

O envio de email foi integrado a um script que já existia para **apagar arquivos automaticamente**.

> **Nota:** Este código está aqui simplesmente para exemplificar o uso do **msmtp** e **mutt** em um script de automação.

Para incluir a **data de execução** no arquivo de log, foi utilizado o comando `date` com o formato personalizado:

```
DATA=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')
```

```
#!/bin/bash
LOG="/home/Admin/apagados.log"
DATA=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')

# ================================================
# CÓDIGO DE LIMPEZA AQUI
# ================================================
# Usar $Data para registrar a data que a limpeza foi concluida
echo "$DATA:LIMPEZA CONCLUÍDA - $TOTAL arquivos deletados" >> $LOG

# ENVIA O LOG POR EMAIL COMO ANEXO

# Verifica se o log existe e tem conteúdo
```

```
if [ -f "$LOG" ] && [ -s "$LOG" ]; then
    # Prepara o assunto com a data
    ASSUNTO="Log de Limpeza - $(date '+%Y-%m-%d')"

    # Envia o email com anexo
    echo "Segue em anexo o log da limpeza de arquivos > 100 KB executada em $(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')." | \
    mutt -s "$ASSUNTO" -a "$LOG" -- seu-email@gmail.com

    # Verifica se enviou com sucesso
    if [ $? -eq 0 ]; then
        echo "$DATA: LOG ENVIADO POR EMAIL" >> $LOG
    else
        echo "$DATA: FALHA AO ENVIAR LOG POR EMAIL" >> $LOG
    fi
else
    echo "$DATA: LOG VAZIO - NÃO ENVIADO" >> $LOG
fi
```

5.3 Tornar o script executável

```
chmod +x /home/Admin/Apagar.sh
```

Passo 6: Agendar no Cron

6.1 Abrir o crontab

```
crontab -e
```

6.2 Adicionar a tarefa

```
# Executa a cada 5 minutos
*/5 * * * * /home/Admin/Apagar.sh
```