

Relatório do Pipeline de Qualidade

Testes automatizados de API, E2E, mobile e performance · Portfólio de Quality Engineering

Quality gate: aprovado

Origem	Execução local (ci/run-local.sh)
Ambiente	darwin · Node v24.20.0
Evento	manual (local)
Branch	main
Commit	868f222 Create README.md - Portifolio (com alterações locais não commitadas)
Início	08/10/2026, 10:09:36
Fim	08/10/2026, 10:20:51
Duração total	11 min 15 s

1. Resumo executivo

231 cenários funcionais	230 aprovados	0 falhas inesperadas	21 falhas esperadas (@bug)	100.0% taxa de sucesso
44 prints de evidência				

- Todos os 7 jobs bloqueantes terminaram com sucesso, e o **quality gate foi aprovado**.
- 230 de 231 cenários funcionais passaram (99.6%), distribuídos em 8 suítes de API, E2E e mobile.
- 1 cenário(s) ignorado(s): são os cenários @bug excluídos da execução padrão.
- 21 falhas esperadas confirmam defeitos conhecidos das aplicações (seção 7). Elas não reprovam o pipeline.
- Performance (perfil smoke): 30 requisições com 0.00% de erro e p95 de 427 ms; 8 de 8 thresholds atendidos.

2. Como o pipeline funciona

O workflow `.github/workflows/ci.yml` roda a cada **push** (qualquer branch), em **pull requests**, diariamente às 06:00 (para detectar mudanças nas aplicações públicas) e sob demanda. Um commit novo na mesma branch cancela a execução anterior (`concurrency`).



- **Falha rápida e barata:** o estágio de qualidade (lint, tipos, compilação e validação do script k6) roda antes de qualquer teste.
- **Paralelismo:** API, E2E e mobile rodam ao mesmo tempo; Playwright usa uma matriz com um job por navegador e dispositivo.
- **Reaproveitamento:** três workflows reutilizáveis (Cypress, Rest Assured e Playwright) e uma action composta para projetos Node evitam passos duplicados.
- **Cache:** dependências npm e Maven, binário do Cypress e navegadores do Playwright.
- **Dependência lógica:** a performance só roda se os testes funcionais de API passarem.
- **Defeitos conhecidos:** os cenários `@bug` rodam em jobs separados e não bloqueantes, gerando evidências sem esconder regressões reais.
- **Segurança:** credenciais via `secrets`, URLs via `vars`, permissão mínima (`contents: read`) e entradas passadas por variável de ambiente.
- **Rastreabilidade:** cada job publica relatórios e evidências como artefato; o job final gera este relatório em Markdown, HTML e PDF e aplica o quality gate.

3. Resultado por job

Estágio	Job	Bloqueante	Duração	Resultado
1	Qualidade (lint, tipos, compilação)	sim	24.7 s	sucesso
2	API · Cypress	sim	1 min 35 s	sucesso
2	API · Rest Assured	sim	27.4 s	sucesso
2	E2E · Cypress	sim	1 min 42 s	sucesso
2	E2E · Playwright (3 navegadores)	sim	2 min 22 s	sucesso
2	Mobile · Playwright (2 dispositivos)	sim	1 min 2 s	sucesso
3	Performance · k6	sim	33.0 s	sucesso
2	Defeitos conhecidos · API Cypress	não	44.4 s	sucesso
2	Defeitos conhecidos · API Rest Assured	não	14.0 s	sucesso
2	Defeitos conhecidos · E2E Cypress	não	2 min 9 s	sucesso

4. Resultado por camada

API

Camada	Ferramenta	Aplicação	Total	Passou	Falhou	Ignorado	Sucesso	Tempo*	Resultado
API	Cypress + Cucumber	Restful-Booker	50	50	0	0	100.0%	28.1 s	passou
API	Java 21 + Rest Assured + Cucumber	Restful-Booker	32	31	0	1	100.0%	37.3 s	passou

E2E

Camada	Ferramenta	Aplicação	Total	Passou	Falhou	Ignorado	Sucesso	Tempo*	Resultado
E2E	Cypress + Cucumber Electron	SauceDemo	29	29	0	0	100.0%	32.4 s	passou
E2E	Playwright + playwright-bdd (TypeScript) Chromium	SauceDemo	24	24	0	0	100.0%	34.0 s	passou
E2E	Playwright + playwright-bdd (TypeScript) Firefox	SauceDemo	24	24	0	0	100.0%	1 min 26 s	passou
E2E	Playwright + playwright-bdd (TypeScript) WebKit	SauceDemo	24	24	0	0	100.0%	1 min 34 s	passou

Mobile

Camada	Ferramenta	Aplicação	Total	Passou	Falhou	Ignorado	Sucesso	Tempo*	Resultado
Mobile	Playwright + playwright-bdd (TypeScript) Android · Pixel 7	SauceDemo	24	24	0	0	100.0%	43.5 s	passou
Mobile	Playwright + playwright-bdd (TypeScript) iOS · iPhone 15	SauceDemo	24	24	0	0	100.0%	54.3 s	passou

Performance

Camada	Ferramenta	Aplicação	Total	Passou	Falhou	Ignorado	Sucesso	Tempo*	Resultado
Performance	k6	Restful-Booker	8	8	0	0	-	32.0 s	passou

* Tempo somado dos cenários; com execução paralela o tempo real do job é menor.

5. Detalhe das execuções

5.1 E2E e Mobile com Playwright: matriz de navegadores e dispositivos

Cenário	E2E Chromium	E2E Firefox	E2E WebKit	Mobile Android · Pixel 7	Mobile iOS · iPhone 15
Login no SauceDemo					
Exibir a tela de login	✓	✓	✓	✓	✓
Login com credenciais válidas	✓	✓	✓	✓	✓
Login submetendo o formulário com a tecla Enter	✓	✓	✓	✓	✓
Logout após login com sucesso	✓	✓	✓	✓	✓
Não permitir login com usuário e senha em branco	✓	✓	✓	✓	✓
Não permitir login com usuário em branco	✓	✓	✓	✓	✓
Não permitir login com senha em branco	✓	✓	✓	✓	✓
Não permitir login com senha incorreta	✓	✓	✓	✓	✓
Não permitir login com usuário inexistente	✓	✓	✓	✓	✓
Não permitir login com usuário em caixa alta	✓	✓	✓	✓	✓
Não permitir login com senha em caixa alta	✓	✓	✓	✓	✓
Não permitir login com usuário com espaços	✓	✓	✓	✓	✓
Não permitir login com injeção de SQL	✓	✓	✓	✓	✓
Não permitir login com usuário bloqueado	✓	✓	✓	✓	✓
Fechar a mensagem de erro	✓	✓	✓	✓	✓
Bloquear acesso direto a /inventory.html sem login	✓	✓	✓	✓	✓
Bloquear acesso direto a /cart.html sem login	✓	✓	✓	✓	✓
Bloquear acesso direto a /checkout-step-one.html sem login	✓	✓	✓	✓	✓
Navegação após o login até o formulário do comprador					
Navegar do login até o formulário de dados do comprador	✓	✓	✓	✓	✓
Enviar o formulário com dados válidos avança para a revisão do pedido	✓	✓	✓	✓	✓
Formulário do comprador com nome em branco	✓	✓	✓	✓	✓
Formulário do comprador com sobrenome em branco	✓	✓	✓	✓	✓
Formulário do comprador com CEP em branco	✓	✓	✓	✓	✓
Formulário do comprador com todos em branco	✓	✓	✓	✓	✓
Total aprovado	24/24	24/24	24/24	24/24	24/24

5.2 API · Cypress + Cucumber (Restful-Booker)

Autenticação - Criação de token (POST /auth)

Cenário	Tempo	Resultado
Gerar token com credenciais válidas	0.9 s	passou
Validar contrato da resposta de sucesso	0.3 s	passou

Cenário	Tempo	Resultado
Cada solicitação gera um token diferente	0.4 s	passou
Não gerar token com senha incorreta	0.4 s	passou
Não gerar token com usuário inexistente	0.3 s	passou
Não gerar token com credenciais em branco	0.3 s	passou
Não gerar token com usuário em caixa alta	0.4 s	passou
Não gerar token com senha ausente	0.4 s	passou
Não gerar token com usuário ausente	0.3 s	passou
Não gerar token com corpo vazio	0.3 s	passou
Rejeitar corpo com JSON malformato	0.3 s	passou
Token gerado autoriza operação protegida	0.8 s	passou
Token inválido não autoriza operação protegida	0.6 s	passou

Criação de reserva (POST /booking)

Cenário	Tempo	Resultado
Criar reserva com dados válidos	0.9 s	passou
Criar reserva sem o campo opcional additionalneeds	0.5 s	passou
Rejeitar corpo com JSON malformato	0.2 s	passou
Rejeitar header Accept não suportado	0.3 s	passou

Exclusão de reserva (DELETE /booking/:id)

Cenário	Tempo	Resultado
Excluir reserva autenticando via cookie com token	1.1 s	passou
Excluir reserva autenticando via header Authorization (Basic)	0.8 s	passou
Rejeitar exclusão com autenticação ausente	0.8 s	passou
Rejeitar exclusão com token inválido	0.8 s	passou
Rejeitar exclusão com credenciais Basic erradas	0.8 s	passou

Consulta de reservas (GET /booking e GET /booking/:id)

Cenário	Tempo	Resultado
Listar todas as reservas	0.4 s	passou
Filtrar reservas por nome e sobrenome	0.7 s	passou
Filtrar reservas por data de checkin anterior à da reserva	0.6 s	passou
Filtrar reservas por data de checkout igual à da reserva	0.6 s	passou
Filtro sem correspondência retorna lista vazia	0.3 s	passou
Consultar uma reserva pelo ID	0.7 s	passou
Consultar uma reserva no formato XML	0.6 s	passou
Consultar reserva com ID inexistente	0.3 s	passou
Consultar reserva com ID não numérico	0.2 s	passou
Consultar reserva com ID negativo	0.3 s	passou

Métodos HTTP não suportados

Cenário	Tempo	Resultado
Consultar os métodos permitidos na coleção de reservas	0.3 s	passou
Rejeitar PUT em /booking	0.3 s	passou
Rejeitar PATCH em /booking	0.3 s	passou
Rejeitar DELETE em /booking	0.3 s	passou
Rejeitar POST em /booking/1	0.2 s	passou
Rejeitar POST em /auth/1	0.3 s	passou
Rejeitar GET em /auth	0.2 s	passou

Atualização de reserva (PUT /booking/:id)

Cenário	Tempo	Resultado
Atualizar reserva autenticando via cookie com token	1.1 s	passou
Atualizar reserva autenticando via header Authorization (Basic)	0.9 s	passou
Rejeitar atualização com autenticação ausente	0.8 s	passou
Rejeitar atualização com token inválido	0.8 s	passou
Rejeitar atualização com credenciais Basic erradas	0.8 s	passou
Rejeitar atualização sem o campo obrigatório firstname	0.9 s	passou
Rejeitar atualização sem o campo obrigatório lastname	0.9 s	passou
Rejeitar atualização sem o campo obrigatório totalprice	0.9 s	passou
Rejeitar atualização sem o campo obrigatório depositpaid	0.9 s	passou
Rejeitar atualização sem o campo obrigatório bookingdates	0.9 s	passou
Rejeitar atualização com JSON malformatado	0.9 s	passou

5.3 API · Java 21 + Rest Assured + Cucumber (Restful-Booker)

Autenticação - Criação de token (POST /auth)

Cenário	Tempo	Resultado
Credenciais inválidas deveriam retornar 401 Unauthorized	0.0 s	ignorado
Validar headers da resposta de sucesso	4.7 s	passou
Gerar token com credenciais válidas	4.7 s	passou
Validar contrato da resposta de sucesso	5.1 s	passou
Gerar token ignorando campos adicionais no corpo	0.5 s	passou
Gerar token enviando credenciais como formulário	0.5 s	passou
Cada solicitação gera um token diferente	1.5 s	passou
Token gerado autoriza operação protegida	1.4 s	passou
Token inválido não autoriza operação protegida	6.9 s	passou
Rejeitar corpo com JSON malformatado	0.5 s	passou

Exemplos

Cenário	Tempo	Resultado
Example #1.13	0.6 s	passou
Example #1.3	0.5 s	passou
Example #1.3	0.5 s	passou
Example #1.3	0.5 s	passou
Example #1.12	0.5 s	passou
Example #1.11	0.5 s	passou
Example #1.4	0.5 s	passou
Example #1.4	0.5 s	passou
Example #1.10	0.5 s	passou
Example #1.2	0.7 s	passou
Example #1.2	1.2 s	passou
Example #1.2	0.5 s	passou
Example #1.2	0.5 s	passou
Example #1.9	0.5 s	passou
Example #1.1	0.5 s	passou
Example #1.1	0.5 s	passou
Example #1.1	0.5 s	passou
Example #1.1	0.5 s	passou
Example #1.8	0.5 s	passou
Example #1.7	0.5 s	passou
Example #1.5	0.5 s	passou
Example #1.6	0.5 s	passou

5.4 E2E · Cypress + Cucumber · Electron (SauceDemo)

Checkout de compra no SauceDemo

Cenário	Tempo	Prints	Resultado
Compra completa com dados válidos	6.5 s	7	passou
Remover um produto do carrinho recalcula o pedido	2.6 s	3	passou
Cancelar na revisão do pedido mantém os produtos no carrinho	1.8 s	1	passou
Não avançar no checkout com dados incompletos: nome em branco	1.6 s	1	passou
Não avançar no checkout com dados incompletos: sobrenome em branco	1.6 s	1	passou
Não avançar no checkout com dados incompletos: CEP em branco	1.6 s	1	passou
Não avançar no checkout com dados incompletos: todos os campos em branco	1.4 s	1	passou
Corrigir os dados após o erro permite concluir a compra	2.5 s	3	passou
Cancelar na etapa de informações volta ao carrinho sem perder os produtos	0.9 s	1	passou
Bloquear acesso direto a /cart.html sem login	0.4 s	1	passou
Bloquear acesso direto a /checkout-step-one.html sem login	0.3 s	1	passou

Cenário	Tempo	Prints	Resultado
Bloquear acesso direto a /checkout-step-two.html sem login	0.3 s	1	passou
Bloquear acesso direto a /checkout-complete.html sem login	0.3 s	1	passou

Login no SauceDemo

Cenário	Tempo	Prints	Resultado
Exibir a tela de login	0.4 s	1	passou
Login com credenciais válidas	0.9 s	1	passou
Login submetendo o formulário com a tecla Enter	0.5 s	1	passou
Logout após login com sucesso	1.2 s	1	passou
Não permitir login com usuário e senha em branco	0.6 s	1	passou
Não permitir login com usuário em branco	0.6 s	1	passou
Não permitir login com senha em branco	0.6 s	1	passou
Não permitir login com senha incorreta	0.7 s	1	passou
Não permitir login com usuário inexistente	0.7 s	1	passou
Não permitir login com usuário em caixa alta	0.7 s	1	passou
Não permitir login com senha em caixa alta	0.7 s	1	passou
Não permitir login com usuário com espaços	0.7 s	1	passou
Não permitir login com injeção de SQL	0.7 s	1	passou
Não permitir login com usuário bloqueado	0.7 s	1	passou
Fechar a mensagem de erro	0.7 s	1	passou
Bloquear acesso direto à página de produtos sem login	0.3 s	1	passou

5.5 Performance · k6

30
requisições

0.9
requisições/s

0.00%
taxa de erro

427 ms
latência p95

2
usuários virtuais

32.0 s
duração

Latência (http_req_duration)	média	mediana	p90	p95	p99	máx.
Todas as requisições	260 ms	144 ms	425 ms	427 ms	429 ms	429 ms

Threshold	Expressão	Resultado
http_req_duration	p(95)<2000	passou
http_req_duration	p(99)<4000	passou
http_req_duration{endpoint:filter_name}	p(95)<1500	passou
http_req_duration{endpoint:list_all}	p(95)<2500	passou
functional_errors	rate<0.20	passou
http_req_duration{endpoint:filter_dates}	p(95)<1500	passou

Threshold	Expressão	Resultado
http_req_failed	rate<0.01	passou
checks	rate>0.99	passou

Checks: 116 aprovados e 0 reprovados, em 29 iterações. O perfil **smoke** (2 usuários por 30 s) roda a cada commit para validar o script e os thresholds sem gerar carga na API pública. A carga de 500 usuários por 5 minutos é disparada manualmente (`workflow_dispatch` , perfil `load`); a análise dessa execução está em `K6/reports/RELATORIO.md` .

6. Falhas inesperadas

Nenhuma falha inesperada nesta execução.

7. Falhas esperadas: defeitos conhecidos (@bug)

Estes cenários verificam o comportamento **correto** e falham enquanto as aplicações não forem corrigidas. A falha confirma que o defeito continua presente; os relatórios de cada suíte trazem o print ou o request/response do momento da falha.

Suíte	Cenário	Erro registrado
Cypress + Cucumber Restful-Booker	[BUG] Criar reserva sem o campo obrigatório <code>firstname</code> deveria retornar 400 Passo: Então o status code da resposta deve ser 400	status code: expected 500 to equal 400
Cypress + Cucumber Restful-Booker	[BUG] Criar reserva sem o campo obrigatório <code>lastname</code> deveria retornar 400 Passo: Então o status code da resposta deve ser 400	status code: expected 500 to equal 400
Cypress + Cucumber Restful-Booker	[BUG] Criar reserva sem o campo obrigatório <code>totalprice</code> deveria retornar 400 Passo: Então o status code da resposta deve ser 400	status code: expected 500 to equal 400
Cypress + Cucumber Restful-Booker	[BUG] Criar reserva sem o campo obrigatório <code>depositpaid</code> deveria retornar 400 Passo: Então o status code da resposta deve ser 400	status code: expected 500 to equal 400
Cypress + Cucumber Restful-Booker	[BUG] Criar reserva sem o campo obrigatório <code>bookingdates</code> deveria retornar 400 Passo: Então o status code da resposta deve ser 400	status code: expected 500 to equal 400
Cypress + Cucumber Restful-Booker	[BUG] Criar reserva sem o campo obrigatório <code>bookingdates.checkin</code> deveria retornar 400 Passo: Então o status code da resposta deve ser 400	status code: expected 500 to equal 400
Cypress + Cucumber Restful-Booker	[BUG] Criar reserva sem o campo obrigatório <code>bookingdates.checkout</code> deveria retornar 400 Passo: Então o status code da resposta deve ser 400	status code: expected 500 to equal 400

Suíte	Cenário	Erro registrado
Cypress + Cucumber Restful-Booker	[BUG] Criar reserva com corpo vazio deveria retornar 400 Passo: Então o status code da resposta deve ser 400	status code: expected 500 to equal 400
Cypress + Cucumber Restful-Booker	[BUG] Criar reserva com firstname de tipo inválido deveria retornar 400 Passo: Então o status code da resposta deve ser 400	status code: expected 500 to equal 400
Cypress + Cucumber Restful-Booker	[BUG] Excluir reserva inexistente deveria retornar 404 Passo: Então o status code da resposta deve ser 404	status code: expected 405 to equal 404
Cypress + Cucumber Restful-Booker	[BUG] Filtro com data em formato inválido deveria retornar 400 Passo: Então o status code da resposta deve ser 400	status code: expected 500 to equal 400
Cypress + Cucumber Restful-Booker	[BUG] Filtro de checkin deveria incluir a data informada (>=) Passo: Então a lista deve conter a reserva cadastrada	expected [] to include 3604
Cypress + Cucumber Restful-Booker	[BUG] Filtro de checkout deveria retornar checkouts posteriores à data informada (>=) Passo: Então a lista deve conter a reserva cadastrada	expected [Array(2447)] to include 3624
Cypress + Cucumber Restful-Booker	[BUG] Resposta XML deveria ter content-type application/xml Passo: Então o header "content-type" deve conter "application/xml"	content-type: expected 'text/html; charset=utf-8' to include 'application/xml'
Cypress + Cucumber Restful-Booker	[BUG] Atualizar reserva inexistente deveria retornar 404 Passo: Então o status code da resposta deve ser 404	status code: expected 405 to equal 404
Java 21 + Rest Assured + Cucumber Restful-Booker	Credenciais inválidas deveriam retornar 401 Unauthorized	[status code]
Cypress + Cucumber SauceDemo	[BUG] Checkout não deveria ser permitido com o carrinho vazio Passo: E o botão de checkout deve estar desabilitado	Timed out retrying after 10000ms: expected '<button#checkout.btn.btn_action.btn_medium.checkout_button.>' to be 'disabled'
Cypress + Cucumber SauceDemo	[BUG] Não deveria avançar no checkout com campos com apenas espaços Passo: Então devo permanecer na etapa de informações do comprador	Timed out retrying after 10000ms: expected '/checkout-step-two.html' to equal '/checkout-step-one.html'
Cypress + Cucumber SauceDemo	[BUG] Não deveria avançar no checkout com CEP com caracteres especiais Passo: Então devo permanecer na etapa de informações do comprador	Timed out retrying after 10000ms: expected '/checkout-step-two.html' to equal '/checkout-step-one.html'

Suíte	Cenário	Erro registrado
Cypress + Cucumber SauceDemo	[BUG] problem_user deveria concluir uma compra com dados válidos Passo: Então os dados do comprador devem estar preenchidos com "cliente válido"	Timed out retrying after 10000ms: expected '<input#first-name.input_error.form_input>' to have value 'Maria', but the value was 'a'
Cypress + Cucumber SauceDemo	[BUG] error_user deveria concluir uma compra com dados válidos Passo: Quando eu preencho os dados do comprador com "cliente válido"	The following error originated from your application code, not from Cypress.

Restful-Booker · Cypress + Cucumber

Criação de reserva (POST /booking)

Cenário	Tempo	Resultado
[BUG] Criar reserva sem o campo obrigatório firstname deveria retornar 400 status code: expected 500 to equal 400	0.3 s	falha esperada
[BUG] Criar reserva sem o campo obrigatório lastname deveria retornar 400 status code: expected 500 to equal 400	0.2 s	falha esperada
[BUG] Criar reserva sem o campo obrigatório totalprice deveria retornar 400 status code: expected 500 to equal 400	0.2 s	falha esperada
[BUG] Criar reserva sem o campo obrigatório depositpaid deveria retornar 400 status code: expected 500 to equal 400	0.2 s	falha esperada
[BUG] Criar reserva sem o campo obrigatório bookingdates deveria retornar 400 status code: expected 500 to equal 400	0.2 s	falha esperada
[BUG] Criar reserva sem o campo obrigatório bookingdates.checkin deveria retornar 400 status code: expected 500 to equal 400	0.3 s	falha esperada
[BUG] Criar reserva sem o campo obrigatório bookingdates.checkout deveria retornar 400 status code: expected 500 to equal 400	0.3 s	falha esperada
[BUG] Criar reserva com corpo vazio deveria retornar 400 status code: expected 500 to equal 400	0.3 s	falha esperada
[BUG] Criar reserva com totalprice de tipo inválido deveria retornar 400	0.0 s	ignorado
[BUG] Criar reserva com depositpaid de tipo inválido deveria retornar 400	0.0 s	ignorado
[BUG] Criar reserva com firstname de tipo inválido deveria retornar 400 status code: expected 500 to equal 400	0.3 s	falha esperada
[BUG] Criar reserva com bookingdates de tipo inválido deveria retornar 400	0.0 s	ignorado

Exclusão de reserva (DELETE /booking/:id)

Cenário	Tempo	Resultado
[BUG] Excluir reserva inexistente deveria retornar 404 status code: expected 405 to equal 404	0.6 s	falha esperada
[BUG] Excluir reserva já excluída deveria retornar 404	0.2 s	ignorado

Consulta de reservas (GET /booking e GET /booking/:id)

Cenário	Tempo	Resultado
[BUG] Filtro com data em formato inválido deveria retornar 400 status code: expected 500 to equal 400	0.2 s	falha esperada
[BUG] Filtro de checkin deveria incluir a data informada (>=) expected [] to include 3604	0.4 s	falha esperada

Cenário	Tempo	Resultado
[BUG] Filtro de checkout deveria retornar checkouts posteriores à data informada (>=) <code>expected [Array(2447)] to include 3624</code>	0.8 s	falha esperada
[BUG] Resposta XML deveria ter content-type application/xml <code>content-type: expected 'text/html; charset=utf-8' to include 'application/xml'</code>	0.4 s	falha esperada

Atualização de reserva (PUT /booking/:id)

Cenário	Tempo	Resultado
[BUG] Atualizar reserva inexistente deveria retornar 404 <code>status code: expected 405 to equal 404</code>	0.6 s	falha esperada

Restful-Booker · Java 21 + Rest Assured + Cucumber

Autenticação - Criação de token (POST /auth)

Cenário	Tempo	Resultado
Validar contrato da resposta de sucesso	0.0 s	ignorado
Gerar token com credenciais válidas	0.0 s	ignorado
Validar headers da resposta de sucesso	0.0 s	ignorado
Gerar token ignorando campos adicionais no corpo	0.0 s	ignorado
Gerar token enviando credenciais como formulário	0.0 s	ignorado
Cada solicitação gera um token diferente	0.0 s	ignorado
Token gerado autoriza operação protegida	0.0 s	ignorado
Rejeitar corpo com JSON malformato	0.0 s	ignorado
Token inválido não autoriza operação protegida	0.0 s	ignorado
Credenciais inválidas deveriam retornar 401 Unauthorized <code>[status code]</code>	4.5 s	falha esperada

Exemplos

Cenário	Tempo	Resultado
Example #1.3	0.0 s	ignorado
Example #1.3	0.0 s	ignorado
Example #1.3	0.0 s	ignorado
Example #1.13	0.0 s	ignorado
Example #1.2	0.0 s	ignorado
Example #1.2	0.0 s	ignorado
Example #1.2	0.0 s	ignorado
Example #1.2	0.0 s	ignorado
Example #1.1	0.0 s	ignorado
Example #1.1	0.0 s	ignorado
Example #1.1	0.0 s	ignorado
Example #1.1	0.0 s	ignorado
Example #1.12	0.0 s	ignorado
Example #1.4	0.0 s	ignorado

Cenário	Tempo	Resultado
Example #1.4	0.0 s	ignorado
Example #1.11	0.0 s	ignorado
Example #1.10	0.0 s	ignorado
Example #1.9	0.0 s	ignorado
Example #1.8	0.0 s	ignorado
Example #1.7	0.0 s	ignorado
Example #1.5	0.0 s	ignorado
Example #1.6	0.0 s	ignorado

SauceDemo · Cypress + Cucumber

Checkout de compra no SauceDemo

Cenário	Tempo	Prints	Resultado
[BUG] Checkout não deveria ser permitido com o carrinho vazio Timed out retrying after 10000ms: expected '<button#checkout.btn.btn_action.btn_medium.checkout_button.>' to be 'disabled'	11.6 s	1	falha esperada
[BUG] Não deveria avançar no checkout com campos com apenas espaços Timed out retrying after 10000ms: expected '/checkout-step-two.html' to equal '/checkout-step-one.html'	13.3 s	1	falha esperada
[BUG] Não deveria avançar no checkout com CEP com caracteres especiais Timed out retrying after 10000ms: expected '/checkout-step-two.html' to equal '/checkout-step-one.html'	14.2 s	1	falha esperada
[BUG] problem_user deveria concluir uma compra com dados válidos Timed out retrying after 10000ms: expected '<input#first-name.input_error.form_input>' to have value 'Maria', but the value was 'a'	13.5 s	1	falha esperada
[BUG] error_user deveria concluir uma compra com dados válidos The following error originated from your application code, not from Cypress.	2.9 s	1	falha esperada

8. Mobile: cobertura atual e próximo passo

O estágio mobile executa a suíte E2E do SauceDemo emulando dispositivos reais no Playwright: **Pixel 7** (Android, Chrome) e **iPhone 15** (iOS, Safari/WebKit), com viewport, densidade de pixels, user agent e eventos de toque de cada aparelho. Isso cobre a experiência **web mobile**.

O portfólio não tem um aplicativo nativo. Quando houver, o estágio mobile recebe um job com **Appium** (ou Maestro) em um emulador Android (`reactivecircus/android-emulator-runner`) e, para iOS, um runner `macos-latest` com simulador, ou um device farm (BrowserStack, Sauce Labs, AWS Device Farm). Ele entra na mesma matriz e publica os resultados como artefato `results-mobile-*`, que este relatório já consolida.

9. Artefatos da execução

Artefato	Conteúdo
<code>pipeline-report-<n></code>	Este relatório (HTML e PDF), o resumo em Markdown e os dados consolidados (JSON)

Artefato	Conteúdo
results-api-cypress	Relatório Cucumber HTML com request/response anexados
results-api-rest-assured	Relatório Allure, Cucumber HTML e JUnit (Surefire)
results-e2e-cypress	Relatório Cucumber HTML com prints de cada validação
results-e2e-playwright-*, results-mobile-*	Relatório Playwright e Cucumber; trace, vídeo e print das falhas
results-performance-k6	Resumo HTML/JSON e dashboard do k6
results-known-bugs-*	Evidências das falhas esperadas