

```

<?php
@ob_start();
session_start();
?>
<?php
session_start();
if (isset($_SESSION['data']) && (time() - $_SESSION['data'] > 1000)) {
    $_SESSION = array();
    session_destroy();
    header("Location:/index.php?timeout=1");
}
?>
<!DOCTYPE html>
<?php
session_start();

if ((isset($_SESSION['session_id']))) {
    $session_ruolo = htmlspecialchars($_SESSION['session_ruolo'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');
    if ("amministrazione" != $session_ruolo) {
        header("location:profiloutente.php");
    } else {
        header("location:dashboard.php");
    }
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Sportgym | Log in</title>
    <link rel="shortcut icon" href="/dist/img/fav/favicon.ico" type="image/x-icon" />
    <!-- Google Font: Source Sans Pro -->
    <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,400i,700&display=fallback">
    <!-- Font Awesome -->
    <link rel="stylesheet" href="/plugins/fontawesome-free/css/all.min.css">

    <!-- Theme style -->
    <link rel="stylesheet" href="/dist/css/adminlte.min.css">
    <!-- Google Font: Source Sans Pro -->
    <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,400i,700&display=fallback">
    <!-- Font Awesome -->
    <link rel="stylesheet" href="/plugins/fontawesome-free/css/all.min.css">
    <!-- Ionicons -->
    <link rel="stylesheet" href="https://code.ionicframework.com/ionicons/2.0.1/css/ionicons.min.css">

```

```

<!-- DataTables -->
<link rel="stylesheet" href="/plugins/datatables-bs4/css/dataTables.bootstrap4.min.css">
<link rel="stylesheet" href="/plugins/datatables-responsive/css/responsive.bootstrap4.min.css">
<link rel="stylesheet" href="/plugins/datatables-buttons/css/buttons.bootstrap4.min.css">
<!-- Theme style -->
<link rel="stylesheet" href="/dist/css/adminlte.min.css">
<!-- custom css -->
<link rel="stylesheet" href="/dist/css/custom.css">

</head>

<body class="hold-transition login-page" id="pageLogin">
  <div class="login-box">
    <div class="login-logo">
      <a href="#"><b>Sport</b>gym</a>
    </div>
    <!-- /.login-logo -->
    <div class="card">
      <div class="card-body login-card-body">
        <p class="login-box-msg">Accedi per avviare la tua sessione</p>
        <form action="/accedi.php" method="post">
          <?php
            if (isset($_REQUEST["errpass"]) || isset($_REQUEST["errmail"]))
              echo ('<p style="color:red;">Email o password errata</p>');

            if (isset($_REQUEST["timeout"]))
              echo ('<p style="color:red;">Sessione scaduta</p>');

          ?>
          <div class="input-group mb-3">
            <input type="email" id="mail" name="mail" class="form-control" placeholder="Email">
            <div class="input-group-append">
              <div class="input-group-text">
                <span class="fas fa-envelope"></span>
              </div>
            </div>
          </div>
          <div class="input-group mb-3">
            <input type="password" id="pass" name="pass" class="form-control" placeholder="Password" autocomplete="on">
            <div class="input-group-append">
              <div class="input-group-text">
                <span class="fas fa-lock"></span>
              </div>
            </div>
          </div>
          <div class="row">
            <!-- /.col -->
            <div class="mx-auto">
              <input type="submit" class="btn btn-primary btn-block" name="login" value="Sign in"
            </div>
          </div>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

        <!-- /.col -->
    </div>
</form>
<!-- <p class="mb-1">
    <a href="#">Ho dimenticato la password</a>
</p>
<p class="mb-0">
    <a href="register.html" class="text-center">Registra un nuovo utente</a>
</p> -->
</div>
<!-- /.login-card-body -->
</div>
</div>
<!-- /.login-box -->
<!-- jQuery -->
<script src="/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
<!-- Bootstrap 4 -->
<script src="/plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<!-- AdminLTE App -->
<script src="/dist/js/adminlte.min.js"></script>
<!-- Pop up della privacy della policy -->
<div class="modal fade" id="modal-default">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content bg-default">
            <div class="modal-header">
                <h4 class="modal-title">Policy della privacy</h4>
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <div id="testo" class="p-3">

                </div>
            </div><!-- /.modal-content -->
        </div>
        <!-- /.modal-dialog -->
    </div>

    <div class="policy_privacy m-auto text-center">
        <h3>Per consultare la policy della privacy del sito, clicca il bottone sottostante</h3>
        <button onclick="setform()" class="modal-message btn btn-default" data-toggle="modal" data-target="#modal-default">Leggi documento</button>
    </div>
    <script>
        function setform() {

            document.getElementById('testo').innerHTML = '<iframe id="myFrame" src="/privacy-policy.php"
            width="100%" height="auto"></iframe>';

        }
    </script>
</body>

```

</html>

