```
<?php
@ob_start();
session_start();
?>
<?php
session_start();
if (isset($ SESSION['data']) && (time() - $ SESSION['data'] > 1000)) {
$ SESSION = array();
session_destroy();
header("Location:/index.php?timeout=1");
}
?>
<!DOCTYPE html>
<?php
session_start();
$session_ruolo = htmlspecialchars($_SESSION['session_ruolo'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');
if (!(isset($ SESSION['session id']))) {
header("location:index.php");
} else if ("amministrazione" != $session_ruolo) {
header("location:profiloutente.php");
$mail log = $ SESSION['session email'];
require_once('config.php');
if (isset($_POST['modificay'])) {
  $id = $_POST['id_utente'] ?? ";
  $id login = $ POST['id login'] ?? ";
  $nome = $ POST['nome'] ?? ";
  $cognome = $_POST['cognome'] ?? ";
  $dataNasciata = $_POST['data_nascita'] ?? ";
  $cf = $ POST['CF'] ?? ";
  $email = $ POST['email'] ?? ";
  $numero = $_POST['numero'] ?? ";
  $password = $ POST['password'] ?? ";
  $vecchiaPassword = $_POST['vecchia_password'] ?? ";
  $sql = "UPDATE utenti SET nome='$nome', cognome='$cognome', numero_telefono='$numero', data_-
nascita='$dataNasciata', CF='$cf' WHERE id_utente ='$id'";
  if ($password != "") {
    //cambiano password ed email
      $con->query($sql);
      $password_hash = password_hash($password, PASSWORD_BCRYPT);
      $sql = "UPDATE login SET email='$email', password='$password hash' where login id='$id login'";
  }
  else{
    //cambia solo email
    $con->query($sql);
    $sql = "UPDATE login SET email='$email' where login_id='$id_login'";
```

```
}
  /// da cancellare
  if ($con->query($sql) === TRUE) {
    $url = "Location: schedautente.php?id=$id&inserito=1";
    header($url);
  } else {
    $url = "Location: schedautente.php?id=$id&inserito=0";
    header($url);
  }
}
if (isset($_POST['register'])) {
  $nome = $_POST['nome'] ?? ";
  $cognome = $_POST['cognome'] ?? ";
  $dataNasciata = $ POST['data nascita'] ?? ";
  $cf = $_POST['CF'] ?? ";
  $email = $_POST['email'] ?? ";
  $numero = $_POST['numero'] ?? ";
  $password = $_POST['password'] ?? ";
  $ruolo = $_POST['ruolo'] ?? ";
  $url = "Location: register.php?empty=1";
  $pwdLenght = mb_strlen($password);
  //per sicurezza,non si sa mai
  if (empty($email) | empty($password)) {
    header($url);
  } else {
    $password_hash = password_hash($password, PASSWORD_BCRYPT);
    $risultato = $con->query("SELECT email FROM login where email='$email'"); // per verificare che non ci
siano 2 email uguali
    $user = mysqli_fetch_array($risultato);
    if (isset($user)) {
      $url = "Location: register.php?exist=1";
      header($url);
    } else {
      //query su login
      $no = """ . $nome . """;
      $co = "'" . $cognome . "'";
      $dn = "'" . $dataNasciata . "'";
      $cf = """ . $cf . """;
      $e = """ . $email . """;
      $nu = "'" . $numero . "'";
      $p = """ . $password_hash . """;
      $r = """ . $ruolo . """;
      $sql = "INSERT INTO login (login_id,email,password,ruolo,stato) VALUES (null,$e,$p,$r,true)";
```

```
if ($con->query($sqI) === TRUE) {
        $last_id = $con->insert_id; // insert_id è UNA FUNZIONE accorciata,uno dei tanti modi per fare una
cossessione al database
        $sql = "INSERT into utenti (id_utente,nome,cognome,login_id,numero_telefono,data_nascita,CF)
VALUES(null,$no,$co,$last_id,$nu,$dn,$cf)";
        if ($con->query($sqI) === TRUE) {
          $con->close();
          $url = "Location: register.php?inserito=1";
          header($url);
        } else {
          $con->close();
          $url = "Location: register.php?inserito=0";
          header($url);
        }
      }
    }
  }
}
//disattivare
if (isset($_POST['Delete'])) {
  require_once('config.php');
  $idcanclogin = intval($_POST['id_delete']);
  $ultimo= "SELECT COUNT(*) from login WHERE ruolo = 'amministrazione' AND stato = 1";
  $sql2 = "UPDATE login SET stato = 0 WHERE login_id = '$idcanclogin'";
  $url = "Location: utenti.php?cancellato=1";
  $url2 = "Location: utenti.php?cancellato=0";
  $result = mysqli_query($con, $ultimo);
  $row = mysqli_fetch_assoc($result);
  if (current($row)>1) {
    if ($con->query($sql2) === TRUE) {
      $con->close();
     header($url);
    }
  }
  else {
      $con->close();
      header($url2);
    }
}
```

if (!(isset(\$_POST))) {

header("location:utenti.php"); }

```
// per scegliere la data if (isset($_POST['register'])) {
  if (isset($_POST['scegli_data'])) {
    $scegli_data = $_POST['scegli_data'] ?? ";
    header("Location: dashboard.php?datacambiata='$scegli_data'");
}
```