```
<div class="tab-pane fade show active" id="custom-tabs-four-home" role="tabpanel" aria-labelle-</p>
dby="custom-tabs-four-home-tab">
 <thead>
    id
      data prenotazione
      data appuntamento
      fascia_oraria
      tipo attivita
      stato prenotazione
      check in
      Utente
      </thead>
   <?php
    $listaggData = [];
     | slistgraph = []; 
    include 'config.php';
    $risultato = $con->query("SELECT p.id_prenotazione, DATE_FORMAT(p.data_effettuazio-
ne,\"%d-%m-%Y\"), DATE_FORMAT(p.data_appuntamento,\"%d-%m-%Y\"), p.fascia_oraria,
a.nome_attivita , p.stato_prenotazione,p.presenza, p.id_utente_prenotazione, u.nome , u.cogno-
me, p.str_data FROM prenotazioni as p join utenti as u on u.id_utente = p.id_utente_prenotazio-
ne join login as I on I.login_id = u.login_id join attivita as a on p.tipo_attivita = a.id_attivita
WHERE p.stato_prenotazione='intatta'or p.stato_prenotazione='modificata' order by p.data_ap-
puntamento desc ");
    while ($row = mysqli_fetch_array($risultato, MYSQLI_NUM)) {
      \lceil \frac{1}{2} \rceil = \frac{1}{2} 
      echo "";
      echo " $row[0]";
      echo " $row[1]";
      echo " $row[2]";
      echo " $row[3]";
      echo " $row[4]";
      echo " $row[5]";
      echo " $row[6]";
      echo " $row[8] $row[9]";
      echo "
                  <a class=\"btn btn-info btn-sm\" href=\"./schedautente.php?i-
d=$row[7]\">
```

```
<i class=\"fas fa-folder\"> </i> Scheda Cliente</a>
                              <
                             <a class=\"btn btn-info btn-sm\" href=\"./prenotazioni.php?-
day=$row[10]\"><i class=\"fas fa-pencil-alt\"> </i> Scheda Prenotzaioni</a>
                        ";
        echo " ";
        array_push($listgraph, $listaggData);
        $listaggData = [];
      $con->close();
      ?>
    </div>
<!-- jQuery -->
<script src="./plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
<!-- Bootstrap 4 -->
<script src="./plugins/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<!-- DataTables & Plugins -->
<script src="./plugins/datatables/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="./plugins/datatables-bs4/js/dataTables.bootstrap4.min.js"></script>
<script src="./plugins/datatables-responsive/js/dataTables.responsive.min.js"></script>
<script src="./plugins/datatables-responsive/js/responsive.bootstrap4.min.js"></script>
<script src="./plugins/datatables-buttons/js/dataTables.buttons.min.js"></script>
<script src="./dist/js/adminIte.min.js"></script>
<script src="./plugins/jquery-ui/jquery-ui.min.js"></script>
<!-- Resolve conflict in jQuery UI tooltip with Bootstrap tooltip -->
  $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button)
</script>
<script>
  $(function() {
    $("#example1").DataTable({
      "zeroRecords": "No records to display",
      "responsive": true,
      "lengthChange": true,
      "autoWidth": true,
    }).buttons().container().appendTo('#example1 wrapper.col-md-6:eq(0)');
 });
</script>
```