```
<?php
@ob_start();
session_start();
?>
<?php
session_start();
if (isset($ SESSION['data']) && (time() - $ SESSION['data'] > 1000)) {
$ SESSION = array();
session_destroy();
header("Location:/index.php?timeout=1");
}
?>
<!DOCTYPE html>
<?php
session_start();
$session_ruolo = htmlspecialchars($_SESSION['session_ruolo'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');
if (!(isset($ SESSION['session id']))) {
header("location:index.php");
if (isset($_POST['mod-prenotazione'])) { //vengo da controllo
  require_once('config.php');
  $str_data = $_POST['str_data'] ?? ";
  $idutente = $_POST['id_cliente'] ?? ";
  $idprenotazione = $_POST['id_prenotazioneForm'] ?? ";
  $fascia = $_POST['fascia_prenotazione'] ?? ";
  $attivita = $_POST['attivita_prenotazioneForm'] ?? ";
  $str data =intval($str data);;
  $idutente = intval($idutente);
  $idprenotazione = intval($idprenotazione);
  $fascia = """ . $fascia . """;
  $attivita = 1;
  $url = "Location: prenotazioni.php?day=$str_data&modificato=1";
  $url2 = "Location: profiloutente.php?day=$str data&modificato=1";
  $url3 = "Location: prenotazioni.php?day=$str_data&modificato=0";
  $url4 = "Location: profiloutente.php?day=$str_data&modificato=0";
  $sql = "UPDATE prenotazioni SET data_effettuazione = CURRENT_TIMESTAMP(), fascia_oraria = $fascia,
id_utente_prenotazione = '$idutente', stato_prenotazione = '2' WHERE id_prenotazione = '$idprenotazio-
ne";
 if ($con->query($sql) === TRUE) {
    if ($session_ruolo == "amministrazione") {
      Scon->close():
      header($url);
   } else {
      $con->close();
      header($url2);;
```

```
}
  } else {
    if ($session_ruolo == "amministrazione") {
      $con->close();
      header($url3);
    } else {
      $con->close();
      header($url4);
    }
  }
  $con->close();
}
if (isset($ POST['invia-prenotazione'])) {
require_once('config.php');
  $idutente = $_POST['id_cliente'] ?? ";
  $str_data = $_POST['str_data'] ?? ";
  $dataprenotazione = $_POST['data_prenotazione'] ?? ";
  $fascia = $_POST['fascia_prenotazione'] ?? ";
  $attivita = $_POST['attivita_prenotazioneForm'] ?? ";
  $idutente = intval($idutente);
  $dataprenotazione = "'" . $dataprenotazione . "'";
  $str_data = intval($str_data);
  $fascia = """ . $fascia . """;
  attivita = 1;
  $url = "Location: prenotazioni.php?day=$str data&prenotato=1";
  $url2 = "Location: profiloutente.php?day=$str_data&prenotato=1";
  $url3 = "Location: prenotazioni.php?day=$str_data&prenotato=0";
  $url4 = "Location: profiloutente.php?day=$str_data&prenotato=0";
  $sql = "INSERT INTO prenotazioni (id_prenotazione, data_effettuazione, str_data, data_appuntamento,
fascia_oraria, id_utente_prenotazione, tipo_attivita, stato_prenotazione, presenza) VALUES (null,CURRENT_TI-
MESTAMP(), $str_data, $dataprenotazione, $fascia, $idutente, 1, 1, 1)";
  if ($con->query($sql) === TRUE
  ) {
    if ($session_ruolo == "amministrazione") {
      $con->close();
      header($url);
    } else {
      $con->close();
      header($url2);
    }
 } else {
    if ($session_ruolo == "amministrazione") {
      $con->close();
```

```
header($url3);
    } else {
      $con->close();
      header($url4);
    }
  $con->close();
}
if (isset($ POST['invia-prenotazioneClient'])) {
  require_once('config.php');
  $idlogin = $_POST['id_login'] ?? ";
  $str_data = $_POST['str_data'] ?? ";
  $dataprenotazione = $_POST['data_prenotazione'] ?? ";
  $fascia = $ POST['fascia prenotazione'] ?? ";
  $attivita = $_POST['attivita_prenotazioneForm'] ?? ";
  $idlogin = intval($idlogin);
  $dataprenotazione = """ . $dataprenotazione . """;
  $str_data = intval($str_data);
  $fascia = """ . $fascia . """;
  attivita = 1;
  $url = "Location: prenotazioni.php?day=$str_data&prenotato=1";
  $url2 = "Location: profiloutente.php?day=$str_data&prenotato=1";
  $url3 = "Location: prenotazioni.php?day=$str_data&prenotato=0";
  $url4 = "Location: profiloutente.php?day=$str_data&prenotato=0";
  $sql = "SELECT COUNT('id_prenotazione') FROM prenotazioni WHERE str_data='$str_data' and stato_pre-
notazione= 'intatta' or stato prenotazione= 'modificata'"; //count su
  $result = mysqli_query($con, $sql) or die(mysqli_error($con));
  $row = mysqli_fetch_array($result, MYSQLI_NUM);
  numrow = pow[0] - 1;
  siquery = 1;
  if (\text{$numrow} >= 8) {
    sign = 0;
if ($siquery == 0) {
$con->close();
  header($url4);}
  $query = "SELECT id_utente FROM utenti where login_id ='$idlogin'";
  $result = $con->query($query);
  while ($row = $result->fetch_assoc()) {
    $idutente= $row["id utente"];
  }
```

\$sql = "INSERT INTO prenotazioni (id\_prenotazione, data\_effettuazione, str\_data, data\_appuntamento, fascia\_oraria, id\_utente\_prenotazione, tipo\_attivita, stato\_prenotazione, presenza) VALUES (null,CURRENT\_TI-MESTAMP(),\$str\_data,\$dataprenotazione,\$fascia,\$idutente,1,1,1)";

```
if (
  $con->query($sql) === TRUE
) {
  if ($session_ruolo == "amministrazione") {
    $con->close();
    header($url);
  } else {
    $con->close();
    header($url2);
  }
} else {
  if ($session_ruolo == "amministrazione") {
    $con->close();
    header($url3);
  } else {
    $con->close();
    header($url4);
  }
}
$con->close();
```