

```

<?php
@ob_start();
session_start();
?>
<?php
session_start();
if (isset($_SESSION['data']) && (time() - $_SESSION['data'] > 1000)) {
$_SESSION = array();
session_destroy();
header("Location:/index.php?timeout=1");
}
?>
<!DOCTYPE html>
<?php
session_start();
$_session_ruolo = htmlspecialchars($_SESSION['session_ruolo'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');
if (!isset($_SESSION['session_id'])) {
header("location:index.php");
} else if ("amministrazione" != $_session_ruolo) {
header("location:profiloutente.php");
}

$mail_log = $_SESSION['session_email'];
?>

<html lang="en">

<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>Sportgym | Prenotazioni | Modifica</title>
<!-- Google Font: Source Sans Pro -->
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,400i,700&display=fallback">
<!-- Font Awesome -->
<link rel="stylesheet" href="/plugins/fontawesome-free/css/all.min.css">
<!-- Ionicons -->
<link rel="stylesheet" href="https://code.ionicframework.com/ionicons/2.0.1/css/ionicons.min.css">

<!-- DataTables -->
<link rel="stylesheet" href="/plugins/datatables-bs4/css/dataTables.bootstrap4.min.css">
<link rel="stylesheet" href="/plugins/datatables-responsive/css/responsive.bootstrap4.min.css">
<link rel="stylesheet" href="/dist/css/adminlte.min.css">
<!-- custom css -->
<link rel="stylesheet" href="/dist/css/custom.css">
</head>

<body class="hold-transition sidebar-mini layout-fixed">
<div class="wrapper">
<?php
include 'dashbase.php';
?>

```

<!-- Content Wrapper. Contains page content -->

<div class="content-wrapper">

<!-- Content Header (Page header) -->

<div class="content-header">

<div class="container-fluid">

<div class="row mb-2">

<div class="col-sm-6">

<h1 class="m-0">Modifica Prenotazione</h1>

</div>

<!-- /.col -->

<div class="col-sm-6">

<ol class="breadcrumb float-sm-right">

<li class="breadcrumb-item">Home

<li class="breadcrumb-item active">Prenotazioni

<li class="breadcrumb-item active">Modifica

</div>

<!-- /.col -->

</div>

<!-- /.row -->

</div>

<!-- /.container-fluid -->

</div>

<!-- /.content-header -->

<?php

\$orari = array();

\$k = 0;

if ((isset(\$_GET['id'])) && (is_numeric(\$_GET['id']))) {

\$id_prenotazione = (\$_GET['id']);

include 'config.php';

\$sql = "SELECT p.str_data, p.data_appuntamento, p.fascia_oraria, p.id_utente_prenotazione, a.no-
me_attivita FROM prenotazioni as p join attivita as a on p.tipo_attivita = a.id_attivita WHERE id_prenotazio-
ne=\$id_prenotazione "; //count su

\$result = mysqli_query(\$con, \$sql) or die(mysqli_error(\$con));

while (\$row = mysqli_fetch_array(\$result, MYSQLI_NUM)) {

\$str_data = \$row[0];

\$data_appuntamento = \$row[1];

\$fascia_oraria = \$row[2];

\$id_utente_prenotazione = \$row[3];

\$nome_attivita = \$row[4];

}

\$m = (date("m", (int)\$str_data));

\$y = (date("Y", (int)\$str_data));

\$d = (date("d", (int)\$str_data));

\$sql = "SELECT p.fascia_oraria FROM prenotazioni as p WHERE str_data=\$str_data and stato_prenota-

