

Deepin Linux 使用笔记

JackLovel

2019 年 8 月 7 日

目录

1 安装

1.1 下载镜像

到[清华源](#)下载系统的镜像，下载速度比官网下载速度快一点。
建议安装最新的版本的镜像。

1.2 制作启动盘镜像

1. 如果在 window 系统下, 可以使用 Rufus, 选好镜像后, 分区类型选 GPT, 刻录模式为 DD
2. 如果在 linux 系统下, 可以使用 dd 命令。

```
$ sudo fdisk -l
$ umount /dev/sdc1
$ sudo mkfs.vfat /dev/sdc -I
$ sudo dd bs=4M if=/home/gog/下载/manjaro-kde-18.0.4-stable-x86_64.iso o
```

2 系统配置

2.1 更新源

这里阿里源为例:

```
$ sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.bak
$ sudo deepin-editor /etc/apt/sources.list
```

我们对原文件做了一个备份, 而不是直接修改, 这是一个好的习惯,
对于以后的软件配置时, 如果你不是十分的有把握, 就先进行备份, 然后进行修改。

修改 sources.list 文件:

将 <http://packages.deepin.com/deepin> 替换成
<http://mirrors.aliyun.com/deepin>

3 基本软件的配置

3.1 zsh

3.2 emacs

3.3 jdk

3.4 python

3.5 docker

4 基本命令