

datalab 报告

姓名：邢添琨

学号：2024202862

总分	bitAnd	bitXor	logtwo	byteSwap	reverse	samesign	logicalShift	leftBitCount	float_i2f	floatScale2	float64_f2
37.00	1.00	1.00	4.00	4.00	3.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	3.00

test 截图：

```
● schrieffer@Aurora:~/datalab$ python3 test.py
rm -f *.o btest fshow ishow *~ yacctab.py lextab.py result.txt .autograder_result
gcc -O0 -Wall -std=gnu99 -lm -o btest bits.c btest.c decl.c tests.c
gcc -O0 -Wall -std=gnu99 -o fshow fshow.c
gcc -O0 -Wall -std=gnu99 -o ishow ishow.c
Make success.
bitAnd          1/1:      PASS
bitXor          1/1:      PASS
samesign        2/2:      PASS
logtwo          4/4:      PASS
byteSwap        4/4:      PASS
reverse         3/3:      PASS
logicalShift    3/3:      PASS
leftBitCount    4/4:      PASS
float_i2f       4/4:      PASS
floatScale2     4/4:      PASS
float64_f2i     3/3:      PASS
floatPower2     4/4:      PASS
Total points: 37/37
```

解题报告

亮点

- 1. logtwo
- 2. byteSwap
- 3. floatScale2
- 4. float_i2f

logtwo

思路分析

```
int logtwo(int v) {
    int pos = 0;

    int shift = ((v >> 16) > 0) << 4;
    pos |= shift;
    v >>= shift;

    shift = ((v >> 8) > 0) << 3;
    pos |= shift;
    v >>= shift;

    shift = ((v >> 4) > 0) << 2;
    pos |= shift;
    v >>= shift;

    shift = ((v >> 2) > 0) << 1;
    pos |= shift;
    v >>= shift;

    shift = (v >> 1) > 0;
    pos |= shift;

    return pos;
}
```

本题的思路是找到v的有效最高位，也即找到第一个是1的位。在这里可以使用二分查找来找有效最高位。

如果 $v \gg 16 > 0$ ，说明高 16 位中有 1，那么最高位一定在高 16 位，于是把位置向右移 16 位，并记录偏移量 16。由于布尔表达式 $((v \gg 16) > 0)$ 为真时值为 1，所以可以直接左移 4 位达到乘 16 的效果。以此类推，可以依次这样判断高 8 位、高 4 位、高 2 位以及第一位，并分别用左移代替乘法来记录偏移量，从而达到二分查找的效果。

byteSwap

本题的思路是使用异或(XOR)运算达到交换的效果。由于异或运算的性质： $a \wedge a = 0$, $a \wedge b = b \wedge a$, $a \wedge 0 = a$ ，所以可以先通过异或运算求这两部分字节的“差异”，再通过两部分分别异或这个“差异”来转换成另一个字节。这个思路和不用临时变量实现两数交换的思想是类似的。

1. 求两个待交换字节的“差异”

- 首先分别将待交换字节移动到最低字节，异或求差异后将其他位设为0：

```
int diff = (((x >> (n << 3))) ^ ((x >> (m << 3)))) & 0xff;
```

2. 将待交换字节与“差异”异或

- 将“差异”放到待交换的字节位置，之后与 x 异或得到交换后结果

```
diff = (diff << (n << 3)) | (diff << (m << 3));
return x ^ diff;
```

floatScale2

本题的思路是：

- 对于规格化数则增加阶码实现乘 2。
- 对于非规格化数则左移尾数实现乘 2。
- 对于特殊值（NaN、Inf）则保持不变。

1. 分解浮点数结构

- 首先提取符号位、阶码和尾数：

```

sign = uf & (1 << 31)
exp = (uf >> 23) & 0xff
frac = uf & 0x7fffff

```

2. 处理特殊情况

- 若 `exp == 0xff`，说明 `uf` 是 NaN 或无穷大，直接返回原值：

```

if (exp == 0xff) return uf;

```

3. 处理非规格化数

- 当 `exp == 0` 时，说明这是一个非规格化数。
- 直接将尾数左移一位，相当于乘 2：

```

frac <<= 1;

```

- 如果左移后最高位被移出，说明应当进位到阶码：

```

if (frac & (1 << 31)) {
    exp = 1;
    frac &= 0x7fffff;
}

```

4. 处理规格化数

- 当 `exp != 0` 且 `exp != 0xff` 时，是正常的浮点数。
- 阶码加 1，相当于乘 2：

```

exp += 1;

```

- 若加 1 后阶码溢出到 `0xff`，说明结果为无穷大：

```

if (exp == 0xff)
    frac = 0;

```

5. 重组得到结果

- 将符号位、阶码位、尾数位重新组合成 32 位浮点表示：

```

return sign | (exp << 23) | frac;

```

float_i2f

本题的思路是求出 IEEE 754 单精度浮点数位级表示的每一部分。

1. 处理特殊情况

- 处理 `x == 0` 和 `x` 是 `int` 类型下界的情况：

```

if (!x) return 0;
if (x == 0x80000000) return 0xcf000000;

```

2. 求出符号位，并取 `x` 绝对值

- 若 `x < 0` 则符号位为 1：

```

unsigned sign = 0;
if (x < 0) {
    sign = 0x80000000;
    x = ~x + 1;
}

```

3. 求出有效最高位与指数部分

- 从 `x` 最高位开始，向后找到第一个为 1 的位。

```

int temp = 31;
while (!(x & (1 << temp))) temp -= 1;

```

- temp + bias 即为 exp:

```
unsigned exp = temp + 127;
```

4. 计算尾数部分

- 先将最高位 1 左移到最高位
- 右移 8 位后用掩码 0x7ffff 截取低 23 位作为尾数

```
unsigned frac = ((x << (31 - temp)) >> 8) & 0x7FFFFF;
```

5. 计算舍入

- : 计算被舍弃的 8 位, 并进行舍入

```
unsigned rem = (x << (31 - temp)) & 0xFF;  
unsigned rnd = (rem > 128) | ((rem == 128) & (frac & 1));
```

6. 应用舍入

- : 计算被舍弃的 8 位, 并进行舍入

```
frac += rnd;  
if (frac == 0x800000) {  
    frac = 0;  
    exp += 1;  
}
```

bitXOR

用 $(x \& y) | (\sim x \& \sim y)$ 来模拟异或, 但由于不允许使用 $|$, 所以使用德摩根律, 即可得到结果 $\sim(x \& y) \& \sim(\sim x \& \sim y)$ 。

samesign

本题主要需要注意对 0 的处理。若 x 与 y 均为 0 则返回 1, x 与 y 中有一个为 0 时返回 0。其他情况则通过将最高位 (符号位) 移到最低位, 然后通过异或比较即可。

reverse

本题思路是通过逐位提取和重组来完成 32 位整数的二进制反转。

```
unsigned res = 0;  
for (int i = 0; i < 32; i++) {  
    res <<= 1;  
    res |= (v & 1);  
    v >>= 1;  
}
```

使用一个循环迭代 32 次。每次循环中, 将 res 左移一位, 为当前最低位腾出位置; 随后将输入 v 的最低位 $v \& 1$ 添加到结果末尾; 最后将输入右移一位, 为下一位的处理做准备。循环结束后, res 即为所求。

logicalShift

本题的思路是首先对输入执行算术右移, 然后用掩码去掉可能被符号扩展的高位。掩码的生成方法是:

```
~(((1 << 31) >> n) << 1)
```

先生成一个最高位为 1 的数 $1 \ll 31$, 即 0x80000000, 然后右移 n 位, 接着左移一位并取反, 得到高 n 位全为 0, 其余位为 1 的掩码。最后将结果与掩码按位与, 从而得到逻辑右移的效果。这种实现思路结合了位移和掩码操作, 保证了右移操作的逻辑正确性而不依赖条件分支。

leftBitCount

本题也使用了二分思想。

首先，用变量 pos 记录当前连续 1 的数量。随后，程序从高位到低位依次检测 16 位、8 位、4 位、2 位和 1 位。每次检测都通过构造掩码并判断当前区间是否全为 1 来实现。如果该区间确实全部为 1（即 $(x \gg n) \& \text{mask} == \text{mask}$ ），则将 pos 增加对应的位宽，并保持 x 不变；若不全为 1，则将 x 右移对应位数，进入更小范围检测。第一次检查高 16 位是否全为 1，若是则至少有 16 个连续的 1，否则右移 16 位继续判断。接着检查高 8 位是否全为 1，以此类推，直到逐位判断剩下的最高几位。最后的 $\text{pos} += !(x \wedge 0\text{ffffff})$ 用于检查最后一位是否为 1。

float64_f2i

本题的思路是，将输入的由高 32 位 uf2 和低 32 位 uf1 组成的 64 位双精度浮点数解析为符号位、阶码和尾数三个部分。

先计算出实际指数 $E = \text{exp} - 1023$ ，再根据指数范围判断结果是否为 0、溢出或正常可转换的整数。当指数小于 0 时，浮点数绝对值小于 1，结果为 0；当指数过大（>31）时，超出 32 位整数表示范围，返回 0x80000000。对规格化数，补上隐藏的“1”得到完整尾数，然后根据指数 E 的大小决定左移或右移尾数，使其对应到整数范围。最后若符号位为 1，则对结果取补码得到负数，返回最终的 32 位整数。

floatPower2

本题的思路是：题目要求计算 2.0 的 x 次幂，而浮点数中阶码表示的意义恰好是 2 的幂。因此，得到的浮点数是一个符号位为 0，尾数部分也为 0，只要求 exp 即可。分四种情况：

- 1.若下溢，则返回 0
- 2.若 $-126 \leq x < 0$ ，用非规格化数表示
- 3.若太大，返回 +inf
- 4.其余情况返回 $\text{exp} \ll 32$

反馈/收获/感悟/总结

datalab是我在国庆假期陆续完成的。从最开始对位运算、移位运算、整数与浮点数的底层表示的陌生，到现在的熟悉，我感觉收获了很多。

首先还是对位运算、移位运算的一些技巧的掌握，也学会了用位运算替代一些以前习惯使用的运算，比如用 | 代替 +，用 ~ 代替 -，用 << 代替乘法，用 >> 代替除法。这些技巧在我做算法练习题的时候也发挥了作用，比如Leetcode 136.只出现一次的数字，就可以用异或运算。

有些题目相当烧脑，耗费了我大量的时间，但最后攻克难题后，必须承认这是一个很有启发性的的 lab。

其次学到整数与浮点数的底层表示也让我受益颇多，让我对这两种数据类型有了更深入的理解，同时也让我意识到我以前写出的种种bug到底是从何而来。

总体上还是挺不错的。感谢助教们耐心的答疑与帮助！

参考的重要资料

3-float.pdf (王晶老师ppt)

[一文彻底掌握浮点数](#)

[浮点数详解（一篇彻底学通浮点数）](#)