

信息打点-资产泄漏&CMS 识别&Git 监控&SVN&DS_Store&备份

#知识点:

CMS 指纹识别源码获取方式

习惯&配置&特性等获取方式

3、托管资产平台资源搜索监控

#详细点:

参考: <https://www.secpulse.com/archives/124398.html>

源码泄漏原因:

- 1、从源码本身的特性入口
- 2、从管理员不好的习惯入口
- 3、从管理员不好的配置入口
- 4、从管理员不好的意识入口
- 5、从管理员资源信息搜集入口

源码泄漏集合:

composer.json

git 源码泄露

svn 源码泄露

hg 源码泄漏

网站备份压缩文件

WEB-INF/web.xml 泄露

DS_Store 文件泄露

SWP 文件泄露

CVS 泄露

Bzr 泄露

GitHub 源码泄漏

演示案例:

- 直接获取-CMS 识别-云悉指纹识别平台
- 习惯不好-备份文件-某黑阔博客源码泄漏
- 配置不当-GIT 泄漏-某程序员博客源码泄漏
- 配置不当-SVN 泄漏-某国外小伙子源码泄漏
- 配置不当-DS_Store 泄漏-某开发 Mac 源码泄漏
- PHP 特性-composer.json 泄漏-某直接搭建源码泄漏
- 下载配合-WEB-INF 泄露-RoarCTF-2019-EasyJava

➤ 资源监控-GITHUB 泄漏-语法搜索&关键字搜索&社工

相关利用项目:

CMS 识别: <https://www.yunsee.cn/>

备份: 敏感目录文件扫描-7kbscan-WebPathBrute

CVS: <https://github.com/kost/dvcs-ripper>

GIT: <https://github.com/lijiejie/GitHack>

SVN: <https://github.com/callmefeifei/SvnHack>

DS_Store: https://github.com/lijiejie/ds_store_exp

GITHUB 资源搜索:

in:name test #仓库标题搜索含有关键字

in:description test #仓库描述搜索含有关键字

in:readme test #Readme 文件搜索含有关键字

stars:>3000 test #stars 数量大于 3000 的搜索关键字

stars:1000..3000 test #stars 数量大于 1000 小于 3000 的搜索关键字 forks:>1000 test
#forks 数量大于 1000 的搜索关键字

forks:1000..3000 test #forks 数量大于 1000 小于 3000 的搜索关键字 size:>=5000 test

#指定仓库大于 5000k(5M)的搜索关键字 pushed:>2019-02-12 test #发布时间大于 2019-02-12 的
搜索关键字 created:>2019-02-12 test #创建时间大于 2019-02-12 的搜索关键字 user:test

#用户名搜索

license:apache-2.0 test #明确仓库的 LICENSE 搜索关键字 language:java test #在 java 语
言的代码中搜索关键字

user:test in:name test #组合搜索,用户名 test 的标题含有 test 的

关键字配合谷歌搜索:

site:Github.com smtp

site:Github.com smtp@qq.com

site:Github.com smtp@126.com

site:Github.com smtp@163.com

site:Github.com smtp@sina.com.cn

site:Github.com smtp password

site:Github.com String password smtp

涉及资源:

[补充: 涉及录像课件资源软件包资料等下载地址](#)
