

module lib where

```
infix 4 _≤_<_<_≡_
infixl 6 _+_÷_÷_÷_
infixl 7 *_
```

```
data ℕ : Set where
  zero : ℕ
  suc : ℕ → ℕ
{-# BUILTIN NATURAL ℕ #-}
```

```
data ℤ : Set where
  pos : ℕ → ℤ
  negsuc : ℕ → ℤ
{-# BUILTIN INTEGER ℤ #-}
{-# BUILTIN INTEGERPOS pos #-}
{-# BUILTIN INTEGERNEGSUC negsuc #-}
```

```
_+_ : ℕ → ℕ → ℕ
zero + n = n
suc m + n = suc (m + n)
{-# BUILTIN NATPLUS _+_ #-}
```

```
-- Monus (a÷b = max{a-b, 0})
_÷_ : ℕ → ℕ → ℕ
m ÷ zero = m
zero ÷ suc n = zero
suc m ÷ suc n = m ÷ n
{-# BUILTIN NATMINUS _÷_ #-}
```

```
_*_ : ℕ → ℕ → ℕ
zero * n = zero
suc m * n = n + m * n
{-# BUILTIN NATTIMES *__ #-}
```

```
-- Relations of natural numbers
data ==_ {l} {A : Set l} (x : A) : A → Set l where
```

```
  refl : x == x
{-# BUILTIN EQUALITY ==_ #-}
```

```
sym : ∀ {l} {A : Set l} {x y : A} → x == y → y == x
sym refl = refl
```

```
cong : ∀ {l l'} {A : Set l} {B : Set l'} (f : A → B) {x y : A} → x == y → f x == f y
cong f refl = refl
```

```
sub : ∀ {l l'} {A : Set l} {x y : A} (P : A → Set l') → x == y → P x → P y
sub P refl px = px
```

```
trans : ∀ {l} {A : Set l} {x y z : A} → x == y → y == z → x == z
trans refl refl = refl
```

```
-- n÷n 0 : {n : ℕ} → n ÷ n zero
-- n÷n 0 {zero} = refl
-- n÷n 0 {suc n} = n÷n 0 {n}
```

```
-- n+1 suc-n : {n} → n + 1 suc n
-- n+1 suc-n {zero} = refl
-- n+1 suc-n {suc n} rewrite n+1 suc-n {n} = refl
```

```
+identityr : ∀ {n} → n + zero == n
+identityr {zero} = refl
+identityr {suc n} rewrite +identityr {n} = refl
-- +-identityr {suc n} = cong suc (+-identityr {n})
```

```
+sucr : ∀ {m n} → m + suc n == suc (m + n)
+sucr {zero} {n} = refl
+sucr {suc m} {n} rewrite +sucr {m} {n} = refl
-- +-sucr {suc m} {n} = cong suc (+-sucr {m})
```

```
+comm : ∀ {m n} → m + n == n + m
+comm {m} {zero} = +identityr
+comm {m} {suc n}
  rewrite (+sucr {m} {n}) | (+comm {m} {n}) = refl
-- +-comm {m} {suc n} = trans +-sucr (cong suc (+-comm {m} {n}))
```

```
data ≤_ : ℕ → ℕ → Set where
  z≤n : ∀ {n : ℕ} → zero ≤ n
  s≤s : ∀ {m n : ℕ} → m ≤ n → suc m ≤ suc n
```

```
≤-irrelevant : ∀ {m n} → (p1 p2 : m ≤ n) → p1 == p2
≤-irrelevant z≤n z≤n = refl
≤-irrelevant (s≤s p1) (s≤s p2) = cong s≤s (≤-irrelevant p1 p2)
```

```
-- inv-s s : {m n : ℕ} → suc m suc n → m n
-- inv-s s (s s m n) = m n
```

```
≤-refl : ∀ {n : ℕ} → n ≤ n
≤-refl {zero} = z≤n
≤-refl {suc n} = s≤s ≤-refl
```

```
≤-trans : ∀ {m n p : ℕ} → m ≤ n → n ≤ p → m ≤ p
≤-trans z≤n _ = z≤n
≤-trans (s≤s m≤n) (s≤s n≤p) = s≤s (≤-trans m≤n n≤p)
```

```
n≤suc-n : ∀ {n : ℕ} → n ≤ suc n
n≤suc-n {zero} = z≤n
n≤suc-n {suc n} = s≤s n≤suc-n
```

```
-- m n, p n → p m
m≤n,p≤n→p≤m : ∀ {p m n} → m == n → p ≤ n → p ≤ m
m≤n,p≤n→p≤m m≤n p≤n rewrite sym m≤n = p≤n
```

```
-- n n+1 : {n : ℕ} → n n + 1
-- n n+1 = m n,p n→p m n+1 suc-n n suc-n
```

```
+→≤ : ∀ {m n : ℕ} → m ≤ m + n
+→≤ {zero} {n} = z≤n
+→≤ {suc m} {n} = s≤s +→≤
```

```
+→≤r : ∀ {m n : ℕ} → m ≤ n + m
-- +→r {m} {zero} = -refl {m}
+→≤r {m} {n} = m≤n,p≤n→p≤m (+-comm {n} {m}) +→≤
-- +→r : {m} → {n} → m n + m
-- +→r {m} {zero} = -refl {m}
-- +→r {m} {n} = m n,p n→p m (+-comm {n} {m}) +→
```

```
data Order : ℕ → ℕ → Set where
  leq : ∀ {m n : ℕ} → m ≤ n → Order m n
  geq : ∀ {m n : ℕ} → n ≤ m → Order m n
```

```
≤-compare : ∀ {m n : ℕ} → Order m n
≤-compare {zero} {n} = leq z≤n
≤-compare {suc m} {zero} = geq z≤n
≤-compare {suc m} {suc n} with ≤-compare {m} {n}
... | leq m≤n = leq (s≤s m≤n)
... | geq n≤m = geq (s≤s n≤m)
```

```
-- ÷- : {m n} → m ÷ n m
-- ÷- {m} {zero} = -refl
-- ÷- {zero} {suc n} = z n
-- ÷- {suc m} {suc n} = -trans (÷- {m} {n}) n suc_n
```

```
data <_ : ℕ → ℕ → Set where
  z<s : ∀ {n : ℕ} → zero < suc n
  s<s : ∀ {m n : ℕ} → m < n → suc m < suc n
```

```
<→s≤ : ∀ {m n : ℕ} → m < n → suc m ≤ n
<→s≤ (z<s) = s≤s z≤n
<→s≤ (s<s m<n) = s≤s (<→s≤ m<n)
```

```
<→≤ : ∀ {m n : ℕ} → m < n → m ≤ n
<→≤ m<n = ≤-trans n≤suc-n (<→s≤ m<n)
```

```
<-trans : ∀ {m n p : ℕ} → m < n → n < p → m < p
<-trans z<s (s<s _) = z<s
<-trans (s<s m<n) (s<s n<p) = s<s (<-trans m<n n<p)
```

```
_ - _ : (n : ℕ) → (m : ℕ) → (p : m ≤ n) → ℕ
(n - zero) (z≤n) = n
(suc n - suc m) (s≤s m≤n) = (n - m) m≤n
```

```
--irrelevant : ∀ {n m} → (p1 p2 : m ≤ n) → (n - m) p1 == (n - m) p2
--irrelevant {n} {m} p1 p2 rewrite ≤-irrelevant p1 p2 = refl
```

```
-- n - m n
--→≤ : ∀ {n m} → (m≤n : m ≤ n) → (n - m) m≤n ≤ n
--→≤ z≤n = ≤-refl
--→≤ (s≤s m≤n) = ≤-trans (→→≤ m≤n) n≤suc-n
```

```
n-n≡0 : ∀ {n} → (n - n) (≤-refl {n}) == 0
n-n≡0 {zero} = refl
n-n≡0 {suc n} = n-n≡0 {n}
```

```
-- suc (n - m) suc n - m
--suc : ∀ {n m} → {m≤n : m ≤ n}
  → suc ((n - m) m≤n) == (suc n - m) (≤-trans m≤n n≤suc-n)
```

```
--suc { } {zero} {z≤n} = refl
--suc {suc n} {suc m} {s≤s m≤n} = --suc {n} {m} {m≤n}
```

```
n-[n-m]≡m : ∀ {m n} → (m≤n : m ≤ n)
  → (n - ((n - m) m≤n)) (→→≤ m≤n) == m
```

```
n-[n-m]≡m {zero} {n} z≤n = n-n≡0 {n}
n-[n-m]≡m {suc m} {suc n} (s≤s m≤n) =
  trans (sym (--suc {n} {(n - m) m≤n}))
    (cong suc (n-[n-m]≡m {m} {n} m≤n))
```

```
n+m-m≡n : ∀ {m n} → (n + m - m) (+→≤r) == n
n+m-m≡n {m} {zero} =
  trans (--irrelevant {m} {m} +→≤r ≤-refl) (n-n≡0 {m})
n+m-m≡n {m} {suc n} =
  trans
    (--irrelevant {suc n + m} {m} +→≤r (≤-trans +→≤r n≤suc-n))
    (trans (sym (--suc {n + m} {m})))
      (cong suc (n+m-m≡n {m} {n})))
```

```
-- -- m n → m - p n - p
-- --monor- : {p m n} → (p m : p m) → (m n : m n)
-- → (m - p) p m (n - p) (→-trans p m m n)
```

```
-- --monor- z n m n = m n
-- --monor- (s s p m) (s s m n) = --monor- p m m n
```

```
-- suc d d → d d - (d - (suc d))
suc-d≤d'→d≤d'-[d'-[suc-d]] : ∀ {d d'} → (δ1≤δ2 : suc d ≤ d')
  → d ≤ ((d' - ((d' - (suc d)) δ1≤δ2)) (→→≤ δ1≤δ2))
```

```
suc-d≤d'→d≤d'-[d'-[suc-d]] δ1≤δ2 =
  m≤n,p≤n→p≤m (n-[n-m]≡m δ1≤δ2) n≤suc-n
```