

Week 4 讲义：人类对齐（Alignment）与 RLHF 机制


核心目标：理解从 SFT 到 RLHF 再到 DPO 的对齐演进，掌握强化学习在大模型中的核心机制。

学习时间：8 小时

关键输出：RLHF 流程图 + 对齐方案选择指南 + VQA 奖励设计

前置要求：已完成 Week 3 SFT 的学习，理解 SFT 无法解决什么问题。

📖 本周知识图谱



🧠 Part 1: 强化学习基础 (Reinforcement Learning 101)

📝 Note

写给 LLM 学习者的话：既然你已经掌握了 Supervised Learning (SFT)，为什么还需要 RL？

- **SFT (模仿学习)**: 老师给一道题，演示一遍解法，学生**照抄**每一步。
- **RL (试错学习)**: 老师**不给**解法，只给最后的分数 (Reward)。学生自己尝试，做对了加分，做错了扣分。

在 LLM 对齐中，我们往往很难为每一个生成步骤提供完美的"参考答案" (SFT 数据昂贵且难以覆盖所有情况)，但我们很容易判断生成的"结果好不好" (Reward)。这就是引入 RL 的核心动力。

1.1 RL 的核心五要素

想象你在训练一只狗狗 (Agent) 玩飞盘 (Environment)：

1. **Agent (智能体)**: 这里就是我们的 **LLM**。
2. **Environment (环境)**: 整个文本生成交互系统，它负责：
 - 接收初始 Prompt
 - 接收 Agent 生成的每个 token (Action)
 - 更新上下文 (State 转移)
 - 返回奖励信号 (Reward)
 - **关键**: Environment 是抽象的"游戏规则"，而不是具体的内容。
3. **State (状态 s_t)**: Agent 在时刻 t 观察到的具体内容 = **Prompt + 已生成的 tokens**。
 - s_0 = "请写一首诗：" (初始状态，只有 Prompt)
 - s_1 = "请写一首诗：春天" (生成了第1个token后)
 - s_2 = "请写一首诗：春天来了" (生成了第2个token后)
4. **Action (动作 a_t)**: LLM 在当前时刻选择生成的 **下一个 Token**。
 - 注意：在标准 RL 中 Action 空间通常很小 (如上下左右)，但在 LLM 中 Action 空间是整个词表 (Vocab Size, e.g., 150k)，这极大地增加了难度。
5. **Reward (奖励 r_t)**:
 - 在生成的过程中，通常 $r = 0$ 。

- 只有当生成结束（生成 `<E0S>`）时，我们会给整个句子打一个分（例如 +1 或 -1）。
- **核心挑战**：我们只在最后一步得到分数，但前面的几百个 token 都要为这个分数负责（这被称为 *Credit Assignment* 问题）。

 Note


Environment vs Policy vs State 的完整区分（重要！）

很多初学者会混淆这些概念。让我们用"你在参加考试"来类比：

概念	是什么	考试类比	LLM类比
Agent	决策主体	你（考生）	LLM模型
Policy	决策策略	你的解题思路（怎么选择答案）	LLM的参数 θ （怎么选择下一个token）
Environment	外部系统	考试系统（试卷、计时器、评分规则）	文本生成框架（见下方详解）
State	当前观测	当前做到第5题，前面答了A、B、C、C	当前已生成"春天来了"
Action	具体动作	选择D作为第5题答案	生成token "万物"
Reward	反馈信号	交卷后老师给的分	Reward Model的打分

 Environment 在 LLM 中的具体组成

Environment 不是 LLM 本身，而是 LLM 所处的交互系统，包含：



📝 完整交互流程（一步一步理解）

```
# ===== Environment 的组成部分 =====
class TextGenEnvironment:
    def __init__(self, reward_model, max_length=512):
        # 1. 奖励评估器（外部组件）
        self.reward_model = reward_model
        # 2. 终止条件
        self.max_length = max_length
        # 3. 词表（定义合法的Action空间）
        self.vocab = load_vocab()

    def reset(self, prompt):
        """提供初始Prompt，返回初始State"""
        return {"tokens": tokenize(prompt), "done": False}

    def step(self, state, action):
        """
        接收 Agent 的 Action，返回新 State 和 Reward
        这就是 Environment 的核心职责！
        """
```

```

# 状态转移规则（简单拼接）
new_tokens = state["tokens"] + [action]

# 判断是否结束
done = (action == self.vocab["<EOS>"]) or (len(new_tokens) >=
self.max_length)

# 计算奖励（只在结束时有非零奖励）
if done:
    reward = self.reward_model(new_tokens) # 调用外部RM打分
else:
    reward = 0

new_state = {"tokens": new_tokens, "done": done}
return new_state, reward, done

# ===== Agent (LLM + Policy) =====
class LLMAgent:
    def __init__(self, model):
        self.model = model # 这就是 Policy  $\pi_\theta$ 

    def select_action(self, state):
        """根据当前 State, 用 Policy 选择 Action"""
        logits = self.model(state["tokens"]) # LLM前向推理
        action = sample_from_logits(logits) # 采样下一个token
        return action

# ===== 完整交互循环 =====
env = TextGenEnvironment(reward_model=my_reward_model)
agent = LLMAgent(model=my_llm)

# 1. Environment 提供初始 Prompt
state = env.reset(prompt="请写一首诗: ")

# 2. 交互循环
total_reward = 0
while not state["done"]:
    # Agent 根据 Policy 选择 Action
    action = agent.select_action(state) # Policy决策（内部）

    # Environment 接收 Action, 返回新 State 和 Reward

```

```
state, reward, done = env.step(state, action) # Env转移 (外部)

total_reward += reward

print(f"最终生成: {detokenize(state['tokens'])}")
print(f"总奖励: {total_reward}")
```

🎯 几个关键理解

1. Environment ≠ Policy

- Policy（策略）：LLM 的参数 θ ，决定 "我要生成什么token"（内部决策）
- Environment（环境）：外部系统，决定 "你生成这个token后会怎样"（外部反馈）

2. Environment 的职责

- ✅ 提供初始 Prompt (reset())
- ✅ 接收 LLM 的输出，更新 State (step())
- ✅ 判断是否结束（终止条件）
- ✅ 计算 Reward（调用 Reward Model）
- ❌ 不决定生成什么内容（那是 Policy 的事）

3. Environment vs State vs Reward 的关系（核心混淆点！）

很多人会问：Environment 是"包含"了 State 和 Reward，还是"使用"了它们？

答案：都不是！准确的关系是：Environment 像一个"工厂"，通过规则产生/生成State 和 Reward。

概念	本质	Environment的关系	形象类比
State	数据（某时刻的内容）	Environment 产生和转移 State	工厂生产的产品
Reward	数值（评分信号）	Environment 计算并返回 Reward	工厂的质检报告
Environment	系统/规则	定义State如何变化、Reward如何计算	工厂的生产线规则

象棋类比（最清楚）：

- **State**：某个具体的棋局布局（数据）—— "车在e5，马在c3..."
- **Reward**：赢了+1 / 输了-1（数据）
- **Environment**：象棋规则系统
 -  它定义"走了这步后，棋局变成什么样"（产生新State）
 -  它定义"将死对方=赢"（计算Reward）
 -  但它**不包含**某个具体棋局（棋局是独立存在的数据）

代码中的体现：

```
class Environment:
    def __init__(self, reward_model):
        self.reward_model = reward_model # 持有计算工具
        #  注意：没有 self.state! State不在Environment里

    def step(self, state, action):
        # state 是外部传入的参数（不是Environment的属性）
        new_state = self._transition(state, action) # 产生新State
        reward = self._compute_reward(new_state)    # 产生Reward
        return new_state, reward # 返回这两个数据

    def _transition(self, state, action):
        """定义State转移规则"""
        return state + [action]

    def _compute_reward(self, state):
        """定义Reward计算规则"""
        return self.reward_model(state)

# 使用时：
env = Environment(reward_model=my_rm)

# State 是独立存在的变量（不在Environment里）
current_state = [1, 2, 3]

# Environment 像个纯函数：(state, action) → (new_state, reward)
new_state, reward = env.step(current_state, action=4)
```

```
# new_state = [1, 2, 3, 4] (新数据)
# reward = 0.8 (新数据)
```

4. 为什么 LLM 场景下 Environment 显得"虚"?

- 在游戏中, Environment 很"重": 有物理引擎、碰撞检测、复杂的状态转移
- 在 LLM 中, Environment 很"轻": 状态转移就是简单拼接, 核心就是 Reward Model
- 但概念上它依然存在, 代表 "LLM 之外的评价体系"

总结:

- Environment 不包含 State 和 Reward (它们是独立的数据)
- Environment 产生 State 和 Reward (它是生产这些数据的规则工厂)
- Environment 本质是一个函数: $(state, action) \rightarrow (new_state, reward)$

1.2 简单的 RL 流程 (语言模型版)

1. 观察 (Observe): LLM 看到当前的上下文 s_t 。
2. 行动 (Act): LLM 根据概率采样生成下一个 token a_t 。
3. 状态转移 (Trans): 由于生成了一个 token, 上下文变长了, 变成了 s_{t+1} 。
4. 循环: 重复 1-3 直到生成结束。
5. 反馈 (Reward): 人类 (或 Reward Model) 给这一整段话打分 R 。
6. 更新 (Update):
 - 如果 R 很高, 就增加刚才生成那串 token 的概率。
 - 如果 R 很低, 就降低那串 token 的概率。



Tip

注意, 在这个“简单”RL流程中, Reward 是对整个生成序列的评价, 而非针对中间过程。

1.3 核心概念: 策略与价值

1.2 节的基本 RL 流程以一条 Tip 结尾: **Reward 是对整个生成序列的整体评价**。这句话暗示了一个关键悬念——

如果奖励只在序列结束时才知道, 那生成过程中的每一步, 模型究竟应该怎么更新?

要回答这个问题，我们需要先建立两个精确的概念——没有它们，后续任何关于"如何给每一步打分"的讨论都无法展开。

🎯 Policy (策略 π)

策略就是 Agent 的"大脑"，决定在某个 State 下采取什么 Action 的概率分布。

$$\pi(a|s) = P(\text{next token}|\text{context})$$

这正是我们的 LLM 本身。

💎 Value Function (价值函数 $V(s)$)

价值函数是对"未来"的预判。

- $Q(s, a)$: 在状态 s 采取动作 a ，未来大概能拿多少分？（即 TD Target）
- $V(s)$: 处于状态 s ，未来预期能拿多少分？

直觉理解： 假设 Prompt 是 "请写一首关于春天的诗"。

- 如果 LLM 生成了 "春天来了，万物..." (s_1) $\rightarrow V(s_1)$ 可能很高，因为开头不错。
- 如果 LLM 生成了 "春天是一个..." (s_2) $\rightarrow V(s_2)$ 中等。
- 如果 LLM 生成了 "Hasdh 123..." (s_3) $\rightarrow V(s_3)$ 极低，大概率最后得分为负。

RL 的训练目标就是调整 Policy (π)，让 LLM 尽可能倾向于进入那些 $V(s)$ 高的状态。

1.4 Credit Assignment 与 Actor-Critic 完整解析

1.4.1 问题：稀疏奖励与功劳分配

在基础的 RL 流程中，我们面临一个核心难题：**奖励是稀疏的 (Sparse Reward)** —— 只有在完整输出结束后才能得到最终分数。然而，LLM 输出的序列可能非常长，最终的低分也许仅仅是因为中间某一个 **Token** 开始跑偏了。

如果简单粗暴地根据最终总分去奖励或惩罚整个序列，就无法精准地定位那个真正"有问题"的 Token。这就是强化学习中经典的 **Credit Assignment (功劳分配)** 问题——当我们只在序列结束时得到一个总体奖励，如何判断序列中每一步动作对最终结果的贡献大

小？

💡 Tip

💡 术语辨析：稀疏奖励 vs 稠密奖励

- **稀疏奖励 (Sparse Reward)**：做了一连串动作，只有在最后才给一个分（如：下围棋只有赢/输、LLM 只有整段回复生成完才打分）。中间的每一步都不知道自己做得对不对，很难训练。
- **稠密奖励 (Dense Reward)**：做的每一步动作立刻就能得到反馈（如：赛车游戏每过一个弯道都有加分）。反馈及时，很容易训练。

LLM 中 Credit Assignment 的具体困难

假设 LLM 生成了这样一个回答（200个token）：

Prompt: "请解释什么是光合作用？"

生成序列：

Token 1-50: "光合作用是植物..." (✅ 开头不错)

Token 51-100: "通过叶绿体..." (✅ 继续良好)

Token 101-150: "产生氧气和葡萄糖..." (✅ 核心概念正确)

Token 151-200: "但是恐龙时代没有光合作用..." (❌ 大错特错！)

最终 Reward Model 给了 **-1 分**（因为结尾严重错误）。Token 1-150 其实是对的，Token 151-200 是错的——但我们只有一个总分 -1，如何公平分配功劳/过失？

此外，LLM 中的这个问题尤其困难：

挑战维度	LLM 的特点	传统 RL（如游戏）的对比
序列长度	几百个 token（每个都是决策点）	通常几十步
Action 空间	150k 种选择（词表大小）	围棋 361 种，Atari 游戏 ~18 种
奖励稀疏性	只有最后才有反馈，中间 99% 都是 $r=0$	游戏中经常有中间奖励（吃金币、击杀敌人）
延迟因果	第 10 个 token 的错误可能到第 200 个才暴露	因果关系相对直接

1.4.2 解决框架：引入 Actor-Critic

解决 Credit Assignment 的核心思路，是引入第二个模型来**实时估计每一步的价值**——这就是 **Actor-Critic 架构**。

先来理解为什么只有 Actor 是不够的：

- **Policy Gradient（只有 Actor）：**
 - 逻辑：我也没啥计划，试着走。走到了好结果，就死记硬背"这步是对的"；走到了坏结果，就死记硬背"这步是错的"。
 - 缺点：**方差极大 (High Variance)**。运气好碰巧走对一次，就以为是神之一手；运气不好被坑一次，就再也不敢走了。学习效率极低。
- **Actor-Critic（双模型）：**
 - **Actor（执行者）：**负责看路、迈腿（输出 Action）。
 - **Critic（评论家）：**负责看地图、预估未来（输出 Value）。

RLHF 的核心魔法：通过训练一个 Critic Model，把 LLM 原本面临的"稀疏奖励"（只能等结局），强行转换成了"稠密奖励"（每一步都给反馈），从而让模型能学得动。

Critic 如何降低方差？

Critic 的核心作用是提供"**基线 (Baseline)**"，从而降低学习时的方差。

形象比喻：学打网球

场景：你（Actor）打了一球，稍微出界了。

- **没有 Critic 时**：裁判给你判了"输分" (-1)。你心里想："完了，全错了。"—即使你挥拍动作其实很标准，只是风太大了。**结果**：你会盲目地修改所有动作，好的动作也被改掉了。
- **有 Critic 时**：Critic（教练）知道"这种天气下，你的挥拍动作其实值 0.8 分（满分 1.0），出界主要是运气不好"。裁判判了 -1。 $\text{Advantage} = \text{实际结果}(-1) - \text{预期}(0.8) = -1.8$ 。**关键**：你只修正那些真的比预期差的动作，学习更加稳健。

把"考试"来类比：我们不看绝对分数 R ，而是看 $R - V(s)$ （优势 Advantage）。如果卷子难（平均分40），你考50分就是优秀；如果卷子简单（平均分90），你考50分就是差劲。减去基线后，我们过滤掉了环境本身的难易波动，只保留了"你的动作导致的好坏差异"。

1.4.3 Critic 如何训练：TD Learning

有了 Critic 的概念，下一个问题是：Critic（价值函数 $V(s)$ ）本身如何学习？

答案：通过**时序差分学习 (TD Learning)**——不需要等到整个序列生成完毕，走一步就能构造一次 Critic 的训练信号。

要理解"不需要等"的意义，先看训练 Critic 的本质：需要告诉 Critic "对于状态 s_t ，你的预测应该是多少"。最直接的方法（**Monte Carlo**）是等整个序列跑完，累加所有折扣奖励作为标签：

$$G_t = r_t + \gamma r_{t+1} + \gamma^2 r_{t+2} + \dots$$

但 LLM 生成序列动辄 200~1000 个 token，Monte Carlo 必须等到 `<E0S>` 才能得到一个训练样本，且序列越长方差越大。

TD Learning 的核心思路：与其等待完整的 G_t ，不如走一步，用当前这步的真实奖励 + 下一状态的 Critic 预测来构造训练信号：

TD Learning 用后一步的价值来更新前一步：

$$V(s_t) \leftarrow V(s_t) + \underbrace{\alpha[r_t + \gamma V(s_{t+1}) - V(s_t)]}_{\text{TD Error (现实与预期的差值)}}$$

参数解析：

- $V(s_t)$: Critic 在时刻 t 的预测价值 (要修正的对象)
- r_t : 这一步的即时奖励 (中间步为 KL 散度惩罚; 最后一步为 RM 打分)
- γ : 折扣因子 (通常 0.99), 决定对未来奖励的重视程度
- $V(s_{t+1})$: 下一步的预测价值 ("走了一步再看"通常比"原地看"更准)
- α : 学习率, 控制每步往目标方向走多远, **不影响目标值本身**

! Important

⚠ 易混淆点: α 是步长, 不是目标的一部分

这个公式容易让人误解成"经过一步更新后, $V(s_t)$ 的新值就是 V_{target} ". 但实际上:

- **更新后的新值**: $V_{\text{new}}(s_t) = V(s_t) + \alpha \cdot \text{TD Error}$ (含 α , 是每步走到的中间位置)
- **真正的目标值**: $V_{\text{target}} = r_t + \gamma V(s_{t+1})$ (不含 α , 是我们希望 $V(s_t)$ 最终收敛到的地方)

α 控制的是**每步走多远**, 不管 α 是 0.01 还是 0.1, 目标位置始终是 $r_t + \gamma V(s_{t+1})$, 不会随步长变化。这个区分在后文 Critic Loss 的公式里非常重要。

- **TD Error** (方括号内的值): 即"现实超出预期了多少"
 - $\text{TD Error} > 0$ (惊喜): 实际比预想好, 调高 $V(s_t)$
 - $\text{TD Error} < 0$ (失望): 实际比预想差, 调低 $V(s_t)$
- **TD Target**: $[r_t + \gamma V(s_{t+1})]$, 即对当前步价值的修订估计

Monte Carlo vs TD Learning

对比维度	Monte Carlo	TD Learning	训练信号来源
完整的真实回报 G_t (无偏)	是	否 (含估计, 有偏)	需要等序列结束?
必须等到 <EOS>	是 (✅)	否 (❌)	走一步即可更新
方差	大 (路径越长越随机)	小 (只差一步, 波动小)	LLM 场景适用性
	较差 (等待成本高)	较好 (首选方案)	

关键区分: **Bootstrap Target $\neq$ 真正的 GT**

TD Learning 用于训练 Critic 的目标值，不是真正的 GT，而是一个**自举目标 (Bootstrap Target)**——用 Critic 自己对下一状态的预测，来代替"从 $t + 1$ 到序列结束的所有真实奖励之和"：

$$\underbrace{G_t = r_t + \gamma r_{t+1} + \gamma^2 r_{t+2} + \dots}_{\text{真正的 GT (需跑完整序列才能得到)}} \approx \underbrace{r_t + \gamma V(s_{t+1})}_{\text{Bootstrap Target (用 Critic 自己的预测补全未来部分)}}$$

"自举"意味着模型在**用自己的估计来更新自己的估计**。这引入了一定的偏差 ($V(s_{t+1})$ 本身并不完全准确)，但换来了**无需等待结局、方差更低**的优势。随着训练推进， $V(s_{t+1})$ 逐步变准，Bootstrap Target 也会持续逼近真实的 G_t 。

在实际训练中，Critic 的 Loss 是均方误差：

$$\mathcal{L}_{Critic} = (V_{\text{predicted}} - V_{\text{target}})^2, \quad V_{\text{target}} = r_t + \gamma \cdot V(s_{t+1})$$

对应关系是：

- $V_{\text{predicted}} = V(s_t)$ ：Critic **当前**对状态 s_t 的输出，即"推之前"的原始预测
- $V_{\text{target}} = r_t + \gamma V(s_{t+1})$ ：上文的 Bootstrap Target，即我们希望 $V(s_t)$ **最终收敛到** 的值

注意 V_{target} 不是"经过一步 TD 更新后的 $V(s_t)$ "（即 $V(s_t) + \alpha \cdot \text{TD Error}$ ）。TD 更新公式里的 α 是**学习率**，控制的是每步往目标方向走多远，而不是目标本身是什么。 V_{target} 永远是 $r_t + \gamma V(s_{t+1})$ ，这是 $V(s_t)$ 应当收敛到的**最终目标值**（Bellman 方程的右侧）。在神经网络版本里， α 不再显式出现——它被吸收进了 optimizer（Adam/SGD）的步长里。

因此，这个 Loss 展开后就是 **TD Error 的平方**：

$$\mathcal{L}_{Critic} = (V_{\text{predicted}} - V_{\text{target}})^2 = \underbrace{(V(s_t) - [r_t + \gamma V(s_{t+1})])^2}_{=(\text{TD Error})^2}$$

这与 TD 更新公式描述的是**同一件事**，只是面向不同的实现方式：

	TD 更新公式	Critic Loss
适用对象	查找表（直接改数值）	神经网络（走梯度更新权重）
操作	$V(s_t) += \alpha \cdot \text{TD Error}$	minimize (TD Error) ² , 反向传播
数学效果	等价	等价

⚠ Warning

⚠ 工程细节: V_{target} 必须 stop gradient

你可能注意到: V_{target} 里的 $V(s_{t+1})$ 也是 Critic 网络算出来的, 和 $V_{\text{predicted}}$ 用的是同一套参数 θ 。如果对整个 Loss 做反向传播, V_{target} 也会对 θ 求梯度——这意味着你在追一个"自己也在移动的靶子", 训练会极度不稳定。

实际实现中, V_{target} 在计算完后会立刻切断梯度, 作为常数对待:

```
v_predicted = critic(s_t)           # 梯度正常流过, 用于更新 Critic

with torch.no_grad():               # ← stop gradient: 切断梯度
    v_target = r_t + gamma * critic(s_t_plus_1) # 算完即为常数

loss = (v_predicted - v_target) ** 2
loss.backward() # 只有 v_predicted 一侧有梯度
```

这样 V_{target} 才真正等同于一个固定标签, "Loss = TD Error 的平方"的逻辑才成立。公式里写 $V(s_{t+1})$ 隐含了这个前提。

Critic Loss 端出来, 是为了告诉你"在深度学习框架里, TD Learning 长这样, 可以直接 `.backward()`" (完整等价推导见附录 G)。

Note

关于 V_{target} 的"真实性"

你可能会问： r_t 来自 RM，RM 也是个模型，凭什么是"真实"的？

这里的"真实"是**相对于 Critic 而言的**：在 PPO 阶段，RM 是**冻结的**，对于给定的回答，它的打分是确定且唯一的——这就是这个封闭系统的"法律"。PPO 的目标就是让 Actor 讨好 RM。所以 r_t 不依赖 Critic 的猜测，是来自环境的确定性反馈，可以作为锚点来校准 Critic。

1.4.4 优势函数 (Advantage)

有了 TD Learning，我们就能计算出最终用来指导 Actor 的核心信号——**优势函数 (Advantage)**：

$$A(s_t, a_t) = \underbrace{[r_t + \gamma V(s_{t+1})]}_{\text{TD Target (即 } Q(s,a) \text{ 的近似)}} - V(s_t)$$

- **第一项 (TD Target)**：走了这一步，拿到 r_t 后，加上对未来的展望 V_{next} ——这是对 $Q(s, a)$ 的最佳估计。
- **第二项 ($V(s_t)$)**：走这一步之前的预期/基线。
- **解读**：
 - $A > 0$ ：这步表现**优于预期**，应该**增加概率**（奖励）
 - $A < 0$ ：这步表现**劣于预期**，应该**降低概率**（惩罚）
 - $A \approx 0$ ：这步符合预期，**几乎不更新**（梯度信号趋近于零）

为什么"减去基线"能降低方差？

直接用原始奖励 R 更新策略时，奖励本身的绝对值可能很大且波动剧烈——比如两段对话分别得 8 分和 7.9 分，绝对值都很高，但真正有意义的差异只有 0.1 分。以这种大基数的绝对奖励作为梯度信号，噪声大、方差高，训练不稳定。

引入基线 $V(s_t)$ 后，我们只关注**相对差异**（这次比平均水平好了多少/差了多少），有效过滤掉"环境本身难度"带来的噪声，让梯度信号更干净，训练更稳定。这也是为什么 Critic 的核心价值在于提供这个基线，而不只是给一个打分。

Note

💡 深度洞察：Advantage 就是 TD Error?

Advantage 的公式 $A(s_t, a_t) = [r_t + \gamma V(s_{t+1})] - V(s_t)$ 与 Critic 训练时的 **TD Error** 公式完全一致！

没错，它们在数值上是同一个东西，但"流向"不同：

- 作为 **TD Error**：指导 **Critic** 更新，目的是让 Critic 的预测更准（让 Error 趋向 0）
- 作为 **Advantage**：指导 **Actor** 更新，目的是让 Actor 多做那些能产生正 Advantage 的动作

三要素联动流程概览：

```
# 1. 生成序列
tokens = actor_model.generate(prompt) # [t1, t2, ..., t200]

# 2. 用 Critic 估计每一步的价值
values = [critic_model(tokens[:t+1]) for t in range(len(tokens))]
# values[150] = 0.8    (第150步状态很好)
# values[151] = -0.3  (第151步急转直下)

# 3. 计算每个 token 的 Advantage (功劳/过失)
advantages = compute_advantages(values, rewards)
# advantages[0:150]  ≈ [0.1, 0.2, ...]    # 贡献为正
# advantages[151:200] ≈ [-0.8, -0.9, ...] # 罪魁祸首

# 4. 用 Advantage 加权梯度更新 Actor (每个 token 独立，互不干扰)
policy_loss = -(advantages * log_probs).mean()
```

为什么 Actor Loss 可以是负数？

这是与 SFT 最不同的地方。SFT 的交叉熵 loss 永远 ≥ 0 ，我们的目标是把它压向 0。但 Actor 的 `policy_loss` 可以是负数——这没有问题，因为我们的目标不是让 loss 趋向 0，而是利用梯度的符号来决定每个 token 的概率往哪个方向走。

对 $\text{policy_loss} = -(A * \log \pi)$ 做一步梯度下降：

$$\theta \leftarrow \theta - \text{lr} \cdot \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = \theta + \text{lr} \cdot A \cdot \frac{\partial \log \pi}{\partial \theta}$$

- **$A > 0$** （这步比预期好）：梯度把 $\log \pi(a_t|s_t)$ 往上推 → **增加这个 token 的概率**
- **$A < 0$** （这步比预期差）：梯度把 $\log \pi(a_t|s_t)$ 往下压 → **降低这个 token 的概率**

公式前面的负号是因为我们想**最大化**期望奖励，但优化器是**最小化** loss，取负号后方向一致。

如果你对"为什么用 $\log \pi$ " "梯度如何改变概率" 这和 SFT 的 loss 有什么本质区别"有疑问，见附录 H。

1.4.5 为什么 Actor 和 Critic 必须同步训练

既然 Critic 是在 Reward Model 基础上初始化的，为什么不能先把 Critic 训好、再训 Actor？

原因在于 "**移动靶 (Moving Target)**" 问题。Critic 估计的是 $V^\pi(s)$ ——即**当前策略 π** 下的期望价值，而不是绝对的"上帝价值"。

想象 Actor 是一个正在训练的百米运动员，Critic 是场边的解说员（负责预测成绩）：

1. **第一天 (Actor 很菜)**：Actor 跑了 15 秒，Critic 学到"这个运动员大概率跑 15 秒"， $V(s) \approx 15s$ 。
2. **第十天 (Actor 变强了)**：Actor 能跑 11 秒了。
 - **如果 Critic 不更新**：Critic 还认为他只能跑 15 秒。当 Actor 跑出 11 秒，Advantage 计算出现巨大偏差，训练震荡。
 - **如果 Critic 同步更新**：Critic 马上意识到"他变强了，预计 11 秒"。这样 Advantage 才能正确反映"本次发挥是否真的比当前水平更好"，给出有效的优化信号。

结论：Actor 的策略 π 在变，产生的状态分布也在变。Critic 估计的是当前策略下的价值，所以必须随 Actor 实时更新。这是一场**双人舞**——Actor 每进步一点，Critic 就得赶紧调整基线。

Note

关于三个角色的职责

角色	身份	状态	职责
Reward Model	判卷老师	 冻结	提供最终标准，只在句子结束时打分（高延迟）。
Actor	考生	 训练中	正在学习生成，能力每时每刻都在变。
Critic	估分员	 训练中	预测 Actor 当前水平能拿多少分——不是教 Actor，是追踪 Actor。

1.4.6 Critic 的真身：架构与初始化

架构：Critic 通常也是一个 Transformer，与 Actor 规模相当（甚至共享底层参数），只是输出头不同：

- **Actor Head：**输出 `Vocab Size` 维（预测下一个词的概率分布）
- **Critic Head：**输出 `1` 维（预测一个标量价值分数）

初始化：Critic 从 **Reward Model (RM)** 的参数初始化而来，而不是随机初始化。原因是 RM 已经学会了判断"什么是好结果"，与 Critic 要学的"什么是好状态"共享大量底层语义特征。用 RM 初始化相当于让 Critic "带着 80% 的功力"开局。

为什么 RM 不能直接当 Critic?

它们都在"打分"，但时间观不同：

- **Reward Model (事后诸葛亮)：**通常只在句子写完（遇到 `<EOS>`）时才能给出可靠打分。把写了一半的残句扔给它，结果不可靠（训练时只见过完整句子）。
- **Critic Model (实时预言家)：**能看着生成到第 50 个 token 时，就预测出"照这个趋势写下去，最后大概能得多少分"。

Critic 的作用，正是把 RM 那种 "只有结局才有分"（稀疏）的评价，翻译成 "每一步都有分"（稠密）的实时指导信号。

1.4.7 辨析：Critic vs Reward Model

维度	Reward Model（环境的一部分）	Critic Model（Agent的一部分）
身份类比	判卷老师/法律	考生的自我感觉/律师
可变性	不可变 (Frozen)。法律不会因为你考得好而改变。	可变 (Trainable)。随你水平提高，自我感觉越来越准。
打分对象	结果 (Outcome)，只看最后写得好不好。	预期 (Expectation)，看当前动作是否有前途。
作用	定义什么叫"好"。	帮助 Actor 降低方差，平滑学习曲线。

场景：你写了一篇作文。

- **Critic（内心独白）**："我觉得这段写得不错，应该能拿高分。" ($V(s)$)
- **Reward Model（老师批改）**："跑题了，0分。" (R)
- **Advantage**: $0 - \text{高分} = \text{负值}$
- **结论**：原来我的"自我感觉"是错的，下次不敢这么写了。**Critic 的作用就是不断修正这种"自我感觉"，使其无限逼近真实的 Reward。**

 Tip

 总结

1. **Reward（结局）**：对最后结果的判断，不关心中间过程，往往是极端的（0 或 1）。
2. **Critic（过程）**：把"要么对要么错"的二元评价，进化成对每一步的实时估值。通过监测 $V(s)$ 的变化，找出做好的步骤和做坏的步骤。
3. **最终效果**：Critic 帮助精准打击真正犯错的步骤，而不是盲目惩罚整个序列。


 Note

 与 Week 7 的联系：Critic 有一个"表亲"叫 PRM

特性	Critic	PRM
本质	预测"这个状态预计能拿多少分"	判断"这一步推理是否正确"
训练方式	在线训练，和 Actor 一起训练	预先训练，使用时冻结
依赖关系	随 Actor 水平变化（移动靶）	独立于被评估的模型
类比	考生的"自我感觉"	裁判的"现场判定"

关键区别：Critic 是"预测未来分数"，PRM 是"判断当前对错"。Critic 在 PPO 中帮助做**功劳分配**（Week 4 内容），PRM 在 MCTS 中替代随机 Rollout（Week 7 内容）。

架构图解



总结：

- **Credit Assignment** 的本质：稀疏奖励 + 长序列 = 难以判断每步的贡献
- **解决思路**：引入 Critic，用 Advantage 量化每个 token 的贡献
- **PPO** 就是一种先进的 **Actor-Critic** 算法，所以在 RLHF 中必须同时训练 Actor 和 Critic 两个模型

1.5 核心思想转折：从监督学习到强化学习 (Crucial Mental Shifts)

到目前为止，你已经完整地理解了 Actor-Critic 的核心机制——稀疏奖励的困境、Value Function 与 TD Learning、Advantage 函数，以及 Critic 为什么必须与 Actor 同步训练。

在进入 RLHF 实战 (Part 2) 之前，值得停下来做一次**思维校准**。

如果你在学习过程中对某些设计感到困惑——比如"为什么 Critic 要和 Actor 一起训练？价值不是固定的吗？"——根源往往在于：我们已经非常熟悉监督学习 (SFT) 的运作方式，而 RL 有两点**本质上**不同于它。理清这两个差异，很多"为什么要这样设计"的问题就会豁然开朗。

🧠 跨越 1：数据的非平稳性 (Non-Stationarity)

- **在监督学习中**：世界是静止的。图片就是图片，猫就是猫。你训练 1 个 epoch 和训练 100 个 epoch，输入数据的分布是不变的。
- **在强化学习中**：世界是动态的。你看到的数据取决于你之前的行为。
 - 刚开始，Actor 很笨，Critic 看到的数据都是"差生的答案"。
 - 后来，Actor 变强了，Critic 看到的数据变成了"优等生的答案"。
 - **推论**：Critic 面临的"考题"（数据分布）一直在变！所以它**必须**持续学习，不能"学会了就一劳永逸"。

🧠 跨越 2：相对价值 vs 绝对价值

- **直觉**："这个状态是好的"（绝对价值）。比如象棋里多一个车就是好。
- **RL 现实**："对于当前水平的你来说，这个状态是好的"（相对价值， $V^\pi(s)$ ）。
 - 比如：给一个初学者 (Actor A) 一把狙击枪，可能是个累赘（用不好被反杀），价值低。
 - 给一个职业选手 (Actor B) 一把狙击枪，是大杀器，价值高。
 - **推论**：同样的 *State*（有一把狙击枪），对不同的 Policy 有不同的 Value。所以 Actor 变了，Value 就变了，Critic 就得重新学！

💡 **一句话总结**：监督学习是"背诵固定的课本"，强化学习是"在不断变化的赛场上练习"。课本不会变，但赛场局势和你的对手（其实是你自己）每时每刻都在变。

Part 2: RLHF 完整体系详解

RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback) 是让大模型"听话"的关键。它不仅让模型学会说话 (SFT 做的事)，还让模型学会**说人话** (符合人类价值观)。

2.1 RLHF 宏观蓝图 (The Blueprint)


在深入具体步骤之前，我们先站在**终局**看问题：RLHF 的最终形态长什么样？

核心架构：发动机与燃油

如果把 RLHF 比作一台机器，它由两个核心部分组成：

1. **PPO (发动机)**：负责让模型自我进化。它不仅包含正在学习的 LLM (**Actor**)，还包含一个辅助它的教练 (**Critic**)。
2. **RM (燃油/裁判)**：负责提供动力。PPO 算法运转的核心依赖于**反馈信号 (Reward)**，而 **Reward Model** 就是那个源源不断提供反馈的组件。

为了防止模型训练崩坏，我们还引入了 SFT 模型作为**约束 (Reference)**。这就构成了 RLHF 著名的**四模型架构**：



模型	角色	职责
1 Actor	考生	正在被优化的 LLM，负责生成内容。
2 Critic	老师	负责估计状态价值 (Value)，引导 Actor 优化方向。
3 Reward Model	裁判	给出最终分数 (Reward)。它是 PPO 运转的前提。
4 Reference Model	锚点	原始 SFT 模型。防止 Actor 训练过头，遗忘语言能力。

🧩 为什么会有“三阶段”？

看懂了上面这张图，RLHF 的流水线逻辑就显而易见了：

1. **Phase 1 (SFT)**: Actor 和 Reference 模型不能是小白，必须先通过 SFT 学会“说人话”。
2. **Phase 2 (RM)**: 图中的 **Reward Model** 不会凭空产生。我们需要先专门训练它，让它学会“什么是好回答”。
3. **Phase 3 (PPO)**: 万事俱备（SFT 模型有了，RM 也有了），终于可以启动图中的 **PPO 闭环** 进行强化学习了。

2.2 填补蓝图：构建裁判 (Phase 2: Reward Modeling)

在蓝图中我们看到，PPO 极其依赖 Reward Model 的打分。如果裁判本身价值观歪了，PPO 就会把模型带到沟里（Reward Hacking）。

本节我们专注解决这个问题：**如何训练这个至关重要的裁判？**

训练过程：

1. **采样**：用 SFT 模型对同一个 Prompt 生成 K 个回答（如 $K = 4$ ）。
2. **标注**：人工对这 K 个回答进行排序（Rank）。例如 $A > B > C > D$ 。
3. **配对**：将排序转化为两两对比的 Pair。例如 $(A, B), (A, C), (B, C) \dots$
4. **损失函数 (Ranking Loss)**:

$$\mathcal{L}_{RM} = -\log \sigma(r(x, y_{winner}) - r(x, y_{loser}))$$

直觉：我们希望 RM 给 y_{winner} 的打分显著高于 y_{loser} 。

Tip

拓展：如何生成不同的回答？（解码策略）

你可能会问：如果是 Greedy Search（每次取概率最大的词），生成的回答不都是一样的吗？

没错。为了构建对比数据，我们需要**多样性 (Diversity)**。因此，我们通常使用 **Temperature > 0** 的随机采样 (**Sampling**) 来让模型对同一个 Prompt 生成 K 个不同的回答。

(关于 *Temperature*、*Top-p* 和 *Sampling* 的详细随机性机制，请参阅文末 **附录 A：解码策略与随机性来源**)

实战代码片段 (Reward Model Training):

```
def compute_loss(model, inputs):
    # inputs 包含 chosen_ids 和 rejected_ids
    rewards_chosen = model(inputs["chosen_ids"])
    rewards_rejected = model(inputs["rejected_ids"])

    # 我们希望 chosen 的分比 rejected 高
    loss = -torch.nn.functional.logsigmoid(rewards_chosen -
rewards_rejected).mean()
    return loss
```

Tip

RM 的架构：通常就是把 SFT 模型最后一层的 Softmax 去掉，换成一个线性层 (Linear Layer)，输出一个标量 (Scalar)，即分数。

Note

 与 Week 7 的联系：RM = ORM

在 **Week 7 讲义 Part 6** 中，你会看到 **ORM (Outcome Reward Model)** 这个概念。这里先做一个预告：

Week 4 的 Reward Model = Week 7 的 ORM。 它们是同一个东西！

- 都是给最终答案打分
- 都是冻结的（不参与训练）
- 都是稀疏奖励（只在最后给分）

两者的区别在于视角不同：

- **Week 4 视角**：RM 是 PPO 训练的"燃油"，提供奖励信号
- **Week 7 视角**：ORM 是推理搜索的"终局判断器"

2.3 启动引擎：PPO 优化 (Phase 3)

PPO 是目前最流行的 RL 算法，核心在于**稳定性**。

现在，**SFT 模型**（作为 Actor 和 Reference）已经就位，**Reward Model**（作为裁判）也训练好了。我们正式启动 PPO 闭环。

PPO 的目标函数

在 LLM 语境下，它的目标函数包含三部分：

$$\text{Total Reward} = r(x, y) - \beta \cdot \text{KL}(\pi_{RL}(y|x) || \pi_{SFT}(y|x))$$

1. 原始奖励 $r(x, y)$

由 Reward Model 给出的分数。模型为了拿高分，可能会去钻空子（Reward Hacking）。
例如：RM 可能倾向于长句子，LLM 就开始疯狂输出废话来凑字数。


2. KL 散度惩罚 (KL Penalty)

这是 RLHF 中最重要的约束项！

- **含义：** 计算当前正在训练的 RL 模型 (π_{RL}) 和原始 SFT 模型 (π_{SFT}) 之间的分布差异。
- **作用：** 我们希望 LLM 这里"变好"（高 Reward），但**不要走太远**，不要变成另一种语言或乱码。我们希望它保留 SFT 学到的语言能力。
- **关键特性 (Token-level)：**
 - KL 散度是针对**每一个生成的 Token** 独立计算的。
 - 这意味着，虽然 RM 只在最后给分（稀疏），但 KL 惩罚在每一步都会产生反馈（稠密）。
 - 公式体现： $R_t = r_{\text{model}}(s_t) - \beta \cdot \text{KL}(s_t)$ 。对于中间步骤， $r_{\text{model}} = 0$ ，但 KL 不为零，所以 R_t 是一个非零负值。
- **系数 β ：** 控制约束力度。 β 太大，模型学不动； β 太小，模型容易崩（Mode Collapse）。

3. PPO 流程图解 (完整闭环)

这张图展示了数据如何在 4 个模型之间流动，最终形成更新信号：



Note

Actor 和 Critic 为什么必须同步训练？详见 1.4.5 节的"移动靶"分析。

2.3.1 PPO 梯度更新机制：如何"精准打击"？

回顾 1.4.1 节留下的问题：如何精准优化有问题的Token？

虽然 Reward 是整体的（例如 -1 分），但前面 200 个 token 中，Token 1-150 是对的，Token 151-200 是错的。

🤔 **核心困惑**：在参数更新时，如何做到“精准打击”——只惩罚坏的 token（151-200），不影响好的 token（1-150）？

答案：Advantage 加权的 Policy Gradient。但在看代码之前，我们需要先理解 PPO 的两个核心直觉。

💡 PPO 的三大核心组件

1. 优势 (Advantage)：不仅看分高，还要看预判

- 我们不直接用 Reward 更新模型，而是用 **Advantage = Actual_Reward - Expected_Value**。
- **作用**：实现了“精准打击”。对于 Token 150，如果 Critic 觉得这步很稳，Advantage 就是正的；对于 Token 151，如果 Critic 发现局势急转直下，Advantage 就是负的。

2. 重要性比率 (Importance Ratio)：修正“采样”与“更新”的偏差

- **为什么需要？** 在 PPO 训练中，我们会让 Actor 采样一次数据，然后反复学习好几次。这意味着：
 - **采样时**：用的是 π_{old} （旧策略）。
 - **更新时**：参数变了，变成了 π_{new} （新策略）。
- **定义**： $r_t(\theta) = \frac{\pi_{new}(a_t|s_t)}{\pi_{old}(a_t|s_t)}$ 。
- **数学意义**：它是一种“重要性采样 (Importance Sampling)”权重。它告诉模型：“既然你是用旧策略的数据来练新策略，那么更新步长得乘以这个比率，才能抵消掉分布差异带来的偏差。”

3. 截断 (Clipping)：小步快跑，防止“扯着蛋”

- **风险**：如果 $r_t(\theta)$ 太大（新旧策略差异过巨），会导致梯度爆炸，模型直接崩掉。
- **PPO 的魔法**：给 $r_t(\theta)$ 加一个“安全锁”。如果比率超过 $[0.8, 1.2]$ 这个范围，多出来的部分就不算 Loss。这强迫模型只能“小步快跑”，极大地提高了稳定性。

Policy Gradient 的核心机制 (伪代码逻辑)

Tip

想要看完整的代码实现?

我们为您准备了一份包含 **4模型架构、GAE计算、PPO Clip Loss** 的完整 Python 实现示例。请查阅：`sampleCode/week4/ppo_implementation_demo.py`

下面仅展示核心逻辑流：

```
# 假设场景：Prompt="你好", Actor 生成了 "世界"
# -----
# ⚠ 注意：以下数值仅为针对 "世界" 这一个 Token 的特写示例
# 实际工程中，所有变量 (prob, reward, advantage) 都是形状为 [Batch, Seq_Len] 的张量

# 1. 采样阶段 (Rollout)：先让旧模型玩一把，记录数据
# -----
# 旧策略 (Old Policy) 说：生成 "世界" 的概率是 60%
# (即 Softmax 输出的概率值)
prob_old = 0.6

# 2. 打分阶段 (Evaluation)：这步走得怎么样?
# -----
# ⚠ 注意 Reward 的稀疏性：
# 1. Reward Model 通常只给整个句子的最后一个 token 打分 (如 1.0)
# 2. 但 KL 惩罚 (Reference Model) 是针对每个 token 的 (如 0.1)
# 所以对于中间的 token, Reward 其实是负的微小值 (仅包含 KL 惩罚)
# 这里为了演示简单，假设我们在最后一步：
reward = 1.0 - 0.1 = 0.9 #RM结果1.0+KL散度惩罚。

# 3. 优势计算 (Advantage)：这步比"预期"好多少?
# -----
# Critic (价值模型) 预测：在这个位置，通常能得 0.5 分 (基线)
# 实际得分 (0.9) > 预期得分 (0.5)，说明这步走得太棒了!
values = 0.5 # Critic计算。
advantage = reward - values = +0.4

# 计算回报目标 (Returns)：这是 Critic 努力要预测的"正确答案"
```

```

# Returns = Advantage + Value(基线) = 0.4 + 0.5 = 0.9
returns = advantage + values

# 4. 优化阶段 (Optimization): 更新参数, 让好动作概率变大
# -----
# ⚠ 注意: PPO 通常会使用同一批数据反复更新多次 (Epochs)
# 假设我们现在处于某一次中间迭代:

# 因为 Advantage 是正的 (+0.4), 优化器更新 Actor 参数, 使其往"增加概率"的方向走
# 结果: 新策略 (New Policy) 把生成 "世界" 的概率从 60% 提到了 66%
prob_new = 0.66

# --- 组件 2: 重要性比率 (Importance Ratio) ---
ratio = prob_new / prob_old # ratio = 1.1

# 5. 计算 Loss (同时优化 Actor 和 Critic)
# -----
# [Actor Loss] 目标: 让 Advantage > 0 的动作概率变大
# PPO 的核心魔法: Clip Loss (截断), 防止一次更新步幅过大
actor_loss = -min(ratio * advantage, clip(ratio, 0.8, 1.2) * advantage)

# [Critic Loss] 目标: 让价值预测更准 (最小化预测误差)
# Critic 也要更新, 它的目标是让 V(s) 越来越接近真实的 Returns
critic_loss = (values - returns)**2

# [总 Loss]
# ⚠ 前提: RLHF 中 Actor 和 Critic 通常共享同一个 Transformer 主干,
# 只是输出头不同 (Actor Head 输出词表概率, Critic Head 输出标量)。
# 梯度需要从两个头同时流回共享主干, 因此合并 loss 做一次 backward()。
# (若两者是完全独立的模型, 则需各自独立 backward() 和 optimizer.step())
loss = actor_loss + 0.5 * critic_loss
# 0.5 是 Critic Loss 的权重系数, 防止 Critic 的梯度主导共享主干的更新。

# 反向传播, 计算梯度
loss.backward()

# 6. 参数更新 (Parameter Update)
# -----
# 这一步是让模型真正"变聪明"的关键
# 优化器根据算出的梯度, 更新 Actor 和 Critic 的参数 (以及共享主干的参数)

```

```
optimizer.step()
optimizer.zero_grad()
```

🔍 具体案例：Ratio 与 Advantage 的“化学反应”

我们将 PPO 的损耗函数简化为 $Loss = -(Ratio \times Advantage)$ ，看看它如何精准操控模型：

动作 (Token)	表现 (Advantage)	比率 (Ratio)	乘积 (R × A)	梯度方向	结果 (对概率的影响)
Token 50 "光合作用"	+0.1 (好动作)	1.1 (概率在涨)	+0.11	负梯度	进一步增加概率 ✅ (乘积为正，Loss为负，继续拉大Ratio)
Token 151 "恐龙时代"	-0.8 (坏动作)	1.1 (概率在涨)	-0.88	正梯度	反向拉低概率 ❌ (乘积为负，Loss为正，强制缩小Ratio)

Importance Ratio 的角色总结：

1. **方向盘**：它与 Advantage 的正负号共同决定了梯度是“推”还是“拉”。
2. **缩放器**：它决定了每一轮更新的力度。Ratio 偏离 1 越多，代表新旧策略差异越大。
3. **保险丝 (Clipping)**：当 Ratio 跑出安全区（如 1.2 之外），PPO 通过截断机制让梯度归零，防止模型跑飞。

💡 进阶思考：为什么不直接用 $\log P$?

在初级强化学习中，我们常用 `loss = -log_prob * advantage`。PPO 费劲引入 Ratio 的核心原因是：

- **重复利用数据**：在 SFT 中，一行数据只看一遍。在 PPO 中，为了榨干算力，我们会让模型对同一批采样数据反复练 5-10 遍。

- **修正漂移**：第 1 遍训练后，模型参数变了。第 2 遍训练时，如果还用旧的 `log_prob` 就不准了。**Ratio** 能够实时反馈“当前模型”相对于“采样模型”的偏离程度，从而在多轮训练中保持数学上的正确性。

✅ 总结

问题：虽然 Reward 是整体的 -1，如何精准优化每个 token？

答案：

1. ✅ Critic 模型计算每个 token 的 **Advantage**（局部贡献）。
2. ✅ 每个 token 的梯度被它的 **Advantage** 加权 并通过 **Importance Ratio** 修正偏差。
3. ✅ **不会误伤**：每个 token 的梯度独立计算，互不干扰。

这就是 Critic 模型的核心价值——不是直接参与生成，而是“公平分配功劳”，让梯度更新能“精准打击”！

🚀 Part 3: 对齐算法的演进 (Evolution of Alignment)

如果说 PPO 是 RLHF 的“开山鼻祖”，那么后续的对齐算法演进史，就是一部“做减法”的历史。研究者们发现 PPO 太重、太难调，于是不断尝试丢掉其中的组件。

3.1 从 PPO 到 DPO：减去 Reward Model

核心洞察：“如果 Reward Model 只是为了告诉 Policy 什么样的答案好，我们为什么不直接用偏好数据来训练 Policy 呢？”—— DPO 论文

1. PPO 的痛点

- **复杂**：需要同时维护 4 个模型。
- **不稳定**：Reward Model 也是个模型，它本身就不准。用一个不准的尺子去衡量学生，学生很容易学歪 (Reward Hacking)。

2. DPO 的魔法：如何把 Reward 变没？

🔍 **直觉理解 (逆向思维)**：

- **RLHF 的逻辑**：先训练一个裁判 (RM)，裁判说 A 好，学生 (Policy) 就学 A。
- **DPO 的逻辑**：如果一个学生已经是完美的，那他的行为本身就暴露了裁判的喜好。
 - 就像我们不需要问食客“这道菜几分”（显式 Reward），只要看他“每次都点这道菜而不点那道”（偏好行为），就能直接指导厨师调整配方。
 - **结论**：既然**偏好行为**直接对应了**奖励**，那我们何必还要中间那个裁判 (RM) 呢？

 **从直觉到数学的桥梁**：有了直觉还不够，我们需要一个数学公式把“偏好”和“策略概率”画上等号。DPO 利用了 **KL 约束下的最优解形式**，推导出一个惊人的结论：

$$r^*(x, y) = \beta \log \frac{\pi_{\theta}(y|x)}{\pi_{ref}(y|x)} + \beta \log Z(x)$$

 **符号拆解**：

- $r^*(x, y)$ ：针对提示词 x 和回答 y 的**隐式奖励分**。
- $\pi_{\theta}(y|x)$ ：**当前策略**（正在训练的模型）生成 y 的概率。
- $\pi_{ref}(y|x)$ ：**参考策略**（原始 SFT 模型）生成 y 的概率。
- β ：超参数，控制我们多大程度上必须听从参考模型的约束（类似 PPO 的 KL 系数）。
- $\log Z(x)$ ：归一化常数（配分函数）。**好消息**：因为它只和 Prompt 有关，在后面计算两个答案的差值时会被抵消掉，所以我们**不需要**去计算它！
- $\log \frac{\pi_{\theta}}{\pi_{ref}}$ ：这是一个**比值**。它衡量了“当前模型**相比于**原始模型，有多么**更倾向于**生成这个 y ”。

✨ **魔法时刻**：这个公式告诉我们，**Reward 本质上就是“信心提升度”**。只要算出这个概率比值，就等于算出了 Reward！

3. DPO 核心公式与训练流程


既然 Reward 可以用概率比值代替，我们就把这个比值代入到偏好模型（Bradley-Terry）中，得到了 DPO 的最终 Loss：

$$\mathcal{L}_{DPO} = -\log \sigma \left(\beta \left[\log \frac{\pi_{\theta}(y_w|x)}{\pi_{ref}(y_w|x)} - \log \frac{\pi_{\theta}(y_l|x)}{\pi_{ref}(y_l|x)} \right] \right)$$

 **核心逻辑拆解**：

1. **Winner 的提升度**: $\log \frac{\pi_{\theta}(y_w)}{\pi_{ref}(y_w)}$ 。我们希望这个值越大越好（模型更自信地生成好答案）。
2. **Loser 的提升度**: $\log \frac{\pi_{\theta}(y_l)}{\pi_{ref}(y_l)}$ 。我们希望这个值越小越好（模型不再倾向于生成坏答案）。
3. **差值 (Gap)**: DPO 的目标是拉大 Winner 和 Loser 之间的信心差距。即生成好答案的倾向增大，生成坏答案的倾向减小，且生成好答案的倾向大于生成坏答案的倾向。

🏃 DPO 训练流程图解：



🏃 DPO 训练流程 (End-to-End)：

- 输入：一条三元组数据 (Prompt, Winner, Loser)。
- 前向传播：
 - **Policy Model**: 计算 Winner 和 Loser 的 LogProb。
 - **Reference Model** (冻结): 计算 Winner 和 Loser 的 LogProb。
- 计算 Loss: 直接代入上面的公式。
- 反向传播: 更新 Policy Model。

⚠️ **关键点：没有 Critic!** DPO 把 RL 问题转化成了一个分类问题（让 Winner 的概率比 Loser 高）。它不需要估计 Value Function，也不需要 GAE。所以：**DPO 既去掉了 Reward Model，也去掉了 Critic Model**。它只剩下 Policy (训练) 和 Reference (冻结) 两个模型。

 DPO 的代价：放弃细粒度功劳分配

- **PPO (RL)**: 通过 Critic 评估每一步的好坏，能做到 Token 级别的精准赏罚。
- **DPO (Ranking)**: 是对**整个序列**进行优化的。它虽然简单，但对于长链条推理任务（哪一步推理错了），它的反馈不如 RL 精准。这也是为什么 DeepSeek-R1 选择回归 RL (GRPO) 的原因。

4. DPO vs PPO

维度	PPO (RLHF v1)	DPO (RLHF v2)
模型数量	4个 (Actor, Critic, RM, Ref)	2个 (Actor, Ref)
核心机制	显式 Reward + 强化学习	隐式 Reward + 监督学习 (分类)
稳定性	差 (对超参极其敏感)	好 (类似 SFT)
显存占用	极大	中等

3.2 从 DPO 到 GRPO：减去 Critic Model (DeepSeek 的秘密武器)

🤔 **逻辑辨析**: "等等，DPO 不是已经去掉 Critic 了吗？GRPO 再去一次有什么稀奇的？"

答: DPO 去掉 Critic 是因为**换了赛道**（变成了分类任务），代价是必须依赖成对数据，且放弃了 Token 级的功劳分配。GRPO 的革命性在于：它在**保持 RL 赛道**（具备探索能力、只依赖 Reward 信号、保留功劳分配）的前提下，竟然也把 Critic 给优化掉了！

(核心机制：用一组回答的平均分来充当基线，替代 Critic 的预测)

1. DPO 还是不够完美

虽然 DPO 去掉了 RM，但它依然需要**成对的偏好数据 (Pairwise Data)**。

- 在数学/代码推理任务中，造数据很痛苦：你需要先生成两个答案，再找人/模型判断哪个好。
- 而且 DPO 是离线 (Off-policy) 的，模型容易在训练中分布偏移。

2. GRPO (Group Relative Policy Optimization)

DeepSeek 提出的 GRPO 是 PPO 的一种变体，但它做了一个革命性的减法：**去掉了 Value Model (Critic)**。

工作流程 (Group Sampling):

1. **采样 (Group Rollout):** 对于同一个 Prompt，让 Actor 采样生成一组输出（比如 $G = 64$ 个）。

2. **打分 (Scoring):**

- 如果有 RM，用 RM 打分。
- 如果是数学题，直接验证答案 (Correct=1, Wrong=0)。

3. **计算优势 (Group Relative Advantage):**

- 不靠 Critic 预测基线，而是直接计算这组输出的**奖励分数分布**。
- 假设这组生成的 64 个回答对应的最终得分是 $R_{group} = [r_1, r_2, \dots, r_{64}]$ 。
- 计算这组分数的**平均分 (Mean)** 和 **标准差 (Std)**。

- $$A_i = \frac{r_i - \text{Mean}(R_{group})}{\text{Std}(R_{group})}$$

- **直觉:** 如果你在这 64 个回答里排在前 10%，你的优势就是正的；如果是垫底的，优势就是负的。

4. **更新:** 将计算出的序列级优势 A_i 赋予给该序列中的每一个 Token，然后用它来更新 Actor。

[!IMPORTANT] 深度辨析：序列级优势 vs. Token 级更新（为什么更新幅度仍有差异？）

很多学习者会疑惑：如果整句话共用一个 Advantage，是不是每个词的更新力度都一样？**答案是否定的。**


请回看 Part 2.3.1 中的 **组件 2：重要性比率 (Importance Ratio)**。在更新公式中，梯度的最终大小是由 $Ratio \times Advantage$ 共同决定的：

- **Advantage (A_i):** 在 GRPO 中是“粗放”的，整句共享。它决定了这一把是该“奖励”还是“惩罚”。

- **Importance Ratio (r_t)**: 是“精细”的，逐 Token 独立计算。它衡量了当前模型对这个特定词的信心变动。

结论: 虽然 GRPO 失去了 Critic 带来的“细粒度归因”（它不知道哪个词是关键），但通过 Importance Ratio 机制，它依然保持了 Token 级的更新差异。概率变动更剧烈的词，会获得更大的梯度贡献。

GRPO 流程图解：



3. GRPO 的巨大优势

- **省显存**: 不再需要 Critic 模型（通常 Critic 和 Actor 一样大），显存占用直接减半！
- **适合推理**: 特别适合 DeepSeek-R1 这种通过大量采样来涌现思维链 (CoT) 的场景。它让模型在“自我博弈”中进化——只要我这一把比平均水平好，我就受奖励。


对齐算法大横评

维度	PPO (RLHF v1)	DPO (RLHF v2)	GRPO (DeepSeek 方案)
活跃模型数	4个(Actor, Critic, RM, Ref)	2个(Actor, Ref)	3个 (Actor, RM, Ref)
核心机制	显式奖励 + 强化学习	隐式奖励 + 监督分类	组内相对奖励 + 强化学习
是否需要 RM	是 (需要单独训练)	否 (直接利用偏好数据)	是 (或使用确定性规则)
自我探索能力	强 (在线策略, 能涌现新解法)	弱 (离线策略, 主要在模仿)	强 (在采样组内博弈进化)
数据范式	标量奖励信号	成对偏好数据 ($A > B$)	奖励分布 (只需告诉对不对)
显存占用	极大 (Critic 和 Actor 一样大)	最小 (仅需加载两个模型)	中等 (砍掉了沉重的 Critic)

对齐算法的演进还在继续,在后面的**附录**提供了较新的前沿探索。

Part 4: 实战指南与作业

4.1 对齐方法决策树



4.2 作业：设计 VQA 任务的 Reward

针对你的 **CameraBench VQA** 任务，如果我们要引入 DPO/RLHF，"好"与"坏"的标准是什么？

思考题：假设 Prompt 是 "这段视频的摄像机是如何运动的？"

- **回答 A：**摄像机向左平移。(正确)
- **回答 B：**相机左移。(正确，但简略)
- **回答 C：**摄像机向右平移。(错误)
- **回答 D：**摄像机向左平移，且微微上扬，背景里有只猫。(正确且详细)

偏好排序：

- 在 **SFT** 阶段，我们可能只有一个标准答案（比如 A）。
- 在 **DPO** 阶段，我们可以构建这样的 Pair：
 - $D \succ A$ (鼓励更详细的描述)
 - $A \succ B$ (鼓励更规范的术语)
 - $B \succ C$ (正确性高于一切)

实战任务（Week 4 里程碑）：

1. 不需要立刻跑 DPO（数据构建成本高）。
2. 先把 Week 3 的 SFT 跑通。
3. 手动构建 10-20 条偏好数据，观察数据结构，感受一下 "Answer A is better than Answer B" 的标准制定过程。这是比写代码更难的部分。



推荐阅读

核心论文（按讲义顺序）

1. **PPO 原始论文:** *Proximal Policy Optimization Algorithms* (Schulman et al., 2017)
 - 理解 Clip 机制、Importance Ratio 的数学来源
 - 链接: [arXiv:1707.06347](https://arxiv.org/abs/1707.06347)

2. **InstructGPT 论文:** *Training language models to follow instructions with human feedback* (Ouyang et al., 2022)

- RLHF 的工业级实践，详解 RM 训练、PPO 微调流程
- 链接: [arXiv:2203.02155](https://arxiv.org/abs/2203.02155)

3. **DPO 论文:** *Direct Preference Optimization: Your Language Model is Secretly a Reward Model* (Rafailov et al., 2023)

- 必读！理解隐式 Reward 的数学推导（对应本讲义 Part 3.1 和附录 E）
- 链接: [arXiv:2305.18290](https://arxiv.org/abs/2305.18290)

4. **DeepSeek-R1 技术报告:** *DeepSeek-R1: Incentivizing Reasoning Capability in LLMs via Reinforcement Learning* (2025)

- GRPO 算法详解，理解 Group Relative Advantage 的设计思路
- 链接: [arXiv:2501.12948](https://arxiv.org/abs/2501.12948)

前沿算法（选读）

5. **KTO 论文:** *KTO: Model Alignment as Prospect Theoretic Optimization* (Ethayarajh et al., 2024)

- 去掉成对数据的约束，只需二元反馈
- 链接: [arXiv:2402.01306](https://arxiv.org/abs/2402.01306)

6. **SimPO 论文:** *SimPO: Simple Preference Optimization with a Reference-Free Reward* (Meng et al., 2024)

- 去掉 Reference Model，进一步简化对齐流程
- 链接: [arXiv:2405.14734](https://arxiv.org/abs/2405.14734)

实践资源

7. **Hugging Face TRL 库:** <https://github.com/huggingface/trl>

- 包含 SFT, RM, PPO, DPO, KTO 的全套实现
- 推荐阅读 `examples/` 目录下的示例代码

8. **OpenRLHF 框架:** <https://github.com/OpenRLHF/OpenRLHF>

- 支持 70B+ 规模的 RLHF 训练，工业级实现参考

附录 A：解码策略与随机性来源

为什么大模型每次生成的回答都不一样？这里详细解释 2.2 节中提到的“采样”机制。

我们通常使用 **多项式采样 (Multinomial Sampling)** 配合以下参数来控制生成的多样性：

1. 随机性的根本来源：Sampling

- **Greedy Search (贪婪搜索)**: `next_token = argmax(probs)`。每次都选概率最大的词。这是**确定性**的，运行一万次结果都一样。
- **Sampling (随机采样)**: `next_token = sample(probs)`。根据概率分布“掷骰子”。概率高的词中奖率高，但概率低的词也有机会被选中。这是**随机性**的来源。

2. 控制参数：Temperature 与 Top-p

这两个参数不产生随机性，而是调整“抽奖箱”里各个奖项的中奖概率。

A. Temperature (温度 T)

调整概率分布的“陡峭”程度。

- $T \rightarrow 0$: 概率分布变得极度陡峭。概率最高的词占比无限趋近 100%。效果接近 Greedy Search。
- $T = 1$: 保持原始概率分布。
- $T > 1$: 概率分布变平坦。长尾词的概率提升，输出更多样，但可能逻辑混乱。

B. Top-p (Nucleus Sampling / 核采样)

一种截断策略，用于过滤掉那些极其不靠谱的低概率词（防胡言乱语）。

- 逻辑：将词表按概率从高到低排序，只保留累积概率达到 p （如 0.9）的前 N 个词。
- 效果：在这个经过筛选的“靠谱词库”里进行随机采样。

3. 实战代码逻辑

```
# 1. 获取原始概率分布
logits = model(context) # [vocab_size]
probs = softmax(logits / temperature) # Temperature 调整

# 2. Top-p 过滤 (可选)
sorted_probs, sorted_indices = sort(probs, descending=True)
cumsum_probs = cumsum(sorted_probs)
nucleus_indices = sorted_indices[cumsum_probs <= top_p] # 保留累积概率 ≤ 0.9 的词

# 3. 在筛选后的词库中随机采样 (这才是随机性的来源!)
next_token = sample(probs[nucleus_indices]) # 🎲 Rolling the dice!
```

附录 B: GAE 算法原理 (Generalized Advantage Estimation)

在代码中我们提到了 GAE，它到底比普通的 $A = r + \gamma V_{next} - V_{curr}$ 好在哪里？

1. 核心矛盾：偏差 vs 方差

计算 Advantage 时，我们面临两难选择：

1. **眼见为实 (Monte Carlo)**：一直玩到游戏结束，看总分。
 - 优点：绝对真实，没有估计偏差。
 - 缺点：方差极大。因为后面几百步的随机性都会叠加到这一步上。
2. **步步为营 (TD-0)**：只看这一步的奖励 r_t ，后面的全靠 Critic 猜 ($V(s_{t+1})$)。
 - 优点：方差小（只受一步随机性影响）。
 - 缺点：偏差大。如果 Critic 猜不准，你就会被带沟里了。

2. GAE 的中庸之道

GAE 引入了一个新参数 λ (Lambda)，用来在上述两者之间做加权平均。

公式：

$$\hat{A}_t^{GAE} = \sum_{l=0}^{\infty} (\gamma\lambda)^l \delta_{t+l}$$

其中 $\delta_t = r_t + \gamma V(s_{t+1}) - V(s_t)$ 是单步的 TD Error。

- $\lambda = 0$: 等同于 TD-0。只信 Critic，不看未来。（低方差，高偏差）
- $\lambda = 1$: 等同于 Monte Carlo。完全不信 Critic，只信结果。（高方差，无偏差）
- $\lambda = 0.95$ (推荐): 折中方案。既利用了 Critic 的平滑作用，又引入了足够多的真实未来奖励。

结论：在 PPO 实战中，我们几乎总是使用 GAE ($\lambda = 0.95$) 来替代原始的 Advantage 计算，这能让训练更加稳定收敛。

附录 C：KL 散度与其在 RLHF 中的作用

为什么我们在代码里常说 "KL 带来的负奖励"? KL 散度本身是负的吗?

1. KL 散度的数学性质

Kullback-Leibler Divergence (KL 散度) 是衡量两个概率分布 P 和 Q 之间差异的指标。
数学定义：

$$D_{KL}(P||Q) = \sum P(x) \log \frac{P(x)}{Q(x)}$$

核心性质：

- **非负性：** $D_{KL}(P||Q) \geq 0$ 。永远是正数（除非两个分布完全一样，那时是 0）。
- **不对称性：** $D_{KL}(P||Q) \neq D_{KL}(Q||P)$ 。

2. 为什么在 RLHF 中它变成了"负值"?

在 RLHF 的目标函数中，我们把 KL 散度作为一个 **正则化项 (Regularization Term)**：

$$\text{Reward} = r_{\theta}(x, y) - \underbrace{\beta \cdot D_{KL}(\pi_{\theta}||\pi_{ref})}_{\text{惩罚项 (Penalty)}}$$

- D_{KL} (距离): 是一个正数，表示当前的 Actor (π_{θ}) 相比于原始 SFT 模型 (π_{ref}) 跑偏了多远。

- $-\beta$ (系数): 把这个距离变成了一个扣分项。

直觉解读:

- 如果 Actor 写出的句子和 SFT 模型很像 $\rightarrow$ KL 很小 $\rightarrow$ 扣分很少。
- 如果 Actor 写出了 SFT 模型绝对不会写的乱码 $\rightarrow$ KL 巨大 $\rightarrow$ 重重扣分。

所以, 当我们说“中间 Token 的 Reward 是负的”, 是指 $0 - \beta \cdot \text{KL}$ 的结果是负的, 而不是说 KL 本身是负的。

附录 D: PPO 的时间线推演 (Inner Loop)

在正文的伪代码中, 我们提到了 `prob_new` 会变化。这里详细拆解 PPO 的“采样一次, 更新多次”的迭代过程。

假设我们采样了一条数据: Prompt="你好" $\rightarrow$ Response="世界"。

1. 采样阶段 (Rollout)

- 动作: 用旧模型 (π_{old}) 生成数据。
- 记录: `prob_old = 0.6`。这个值被锁死, 作为后续所有更新的基准。
- 计算: `Advantage = +0.4`。

2. 优化循环 (Optimization Loop)

PPO 通常会利用这批数据进行 K 次 (例如 $K = 4$) 梯度更新。

Epoch 1 (第 1 次更新)

- 状态: 此时 Actor 参数 $\theta = \theta_{old}$ 。
- 计算: 用当前参数算 `prob_new`。因为参数没变, `prob_new = 0.6`。
- 比率: `ratio = 0.6 / 0.6 = 1.0`。
- 动作: 算 Loss, 反向传播。因为 $\text{Advantage} > 0$, 梯度告诉模型: "请调大这个概率!"
- 结果: 参数更新, $\theta \rightarrow \theta_1$ 。

Epoch 2 (第 2 次更新)

- **状态**: 此时 Actor 参数是 θ_1 (已经变了一点)。
- **计算**: 用 θ_1 重新算概率。因为上一步的鼓励, `prob_new` 涨到了 **0.62**。
- **比率**: `ratio = 0.62 / 0.6 = 1.03`。
- **动作**: 继续算 Loss, 反向传播。梯度说: "还不够, 继续调大!"
- **结果**: 参数更新, $\theta_1 \rightarrow \theta_2$ 。

Epoch ... (后续更新)

- **状态**: 随着迭代进行, `prob_new` 会不断偏离 `prob_old`。
- **Clip 触发**: 如果到了 Epoch 4, `prob_new` 涨到了 0.75, 导致 `ratio = 1.25 > 1.2`。
- **安全锁**: PPO 的 Clip 机制生效, 多出来的部分不再产生梯度。模型停止向这个方向激进更新, 防止策略崩塌。

这就是为什么我们在代码中会看到 `prob_new` 和 `prob_old` 不一样的原因——因为我们正在优化的, 是已经进化了好几轮的"新我", 但参照系永远是采样时的"旧我"。

附录 E: DPO 数学推导细节

为什么 $r(y)$ 可以被替换成 $\log \frac{\pi(y)}{\pi_{ref}(y)}$? 这里展示核心推导步骤。

1. RLHF 的最优解形式

RLHF 的目标是最大化奖励同时最小化 KL:

$$\max_{\pi} \mathbb{E}_{x \sim D, y \sim \pi} [r(x, y)] - \beta \mathbb{D}_{KL}(\pi(y|x) || \pi_{ref}(y|x))$$

这是一个经典的数学问题, 其**最优解 (Optimal Policy)** π^* 有一个封闭形式的解析解:

$$\pi^*(y|x) = \frac{1}{Z(x)} \pi_{ref}(y|x) \exp \left(\frac{r(x, y)}{\beta} \right)$$

(其中 $Z(x)$ 是归一化常数, 保证概率和为 1)

2. 奖励函数的逆变换

我们可以把上面的公式变个形，把 $r(x, y)$ 反解出来：

1. 两边取对数：

$$\log \pi^*(y|x) = \log \pi_{ref}(y|x) + \frac{r(x, y)}{\beta} - \log Z(x)$$

2. 移项整理得到 r 的表达式：

$$r(x, y) = \beta \log \frac{\pi^*(y|x)}{\pi_{ref}(y|x)} + \beta \log Z(x)$$

这就是 **DPO** 的核心！它告诉我们：奖励函数完全等价于"最优策略"与"参考策略"的对数比率。

3. 引入 Bradley-Terry 模型假设

在 RLHF 中，我们通常假设人类的偏好服从 **Bradley-Terry (BT) 模型**。这是一个经典的成对比较模型，它认为："A 比 B 好"的概率，取决于两者潜在得分（Reward）的差值。

数学形式为：

$$P(y_w \succ y_l|x) = \sigma(r(x, y_w) - r(x, y_l))$$

其中：

- y_w 是胜出的回答 (Winner)
- y_l 是落败的回答 (Loser)
- σ 是 Sigmoid 函数。当 $r(y_w) \gg r(y_l)$ 时，概率趋近于 1。

4. 最终替换（消去 Reward Model）

现在我们做最后一步：把第 2 步推导出的 $r(x, y)$ 表达式，代入到上面的 BT 模型中。

$$\begin{aligned} r(x, y_w) - r(x, y_l) &= \left(\beta \log \frac{\pi^*(y_w)}{\pi_{ref}(y_w)} + \beta \log Z(x) \right) - \left(\beta \log \frac{\pi^*(y_l)}{\pi_{ref}(y_l)} + \beta \log Z(x) \right) \\ &= \beta \log \frac{\pi^*(y_w)}{\pi_{ref}(y_w)} - \beta \log \frac{\pi^*(y_l)}{\pi_{ref}(y_l)} \end{aligned}$$


(注意: $\beta \log Z(x)$ 这一项在相减时被完美抵消了!)

最终, 我们得到了只包含策略 π 而不包含奖励模型 r 的 DPO 目标函数。

附录F: RLHF前沿探索 (Next Gen Alignment)

对齐算法的演进还在继续, 2024-2025 年呈现出去组件化、AI辅助、任务特化的三大趋势。以下是核心图谱与进展:

1. 算法演进图谱



2. 学界核心算法详解

1. KTO (Kahneman-Tversky Optimization)

- 核心理念: 利用前景理论 (Prospect Theory), 让模型像人类一样感知得失 (损失厌恶)。
- 最大优势: 减去 Pairwise 数据。DPO 需要 $(A > B)$ 的成对数据, KTO 只需要 $(A \text{ is Good})$ 或 $(A \text{ is Bad})$ 的二元数据, 极大降低数据采集成本。

2. ORPO / SimPO (Reference-free)

- **核心理念：减去 Reference Model。**传统 DPO 还需要加载一个 SFT 模型作为约束，SimPO/ORPO 直接在 Logits 层面做正则化。
- **优势：**显存需求进一步降低，训练流程更简单。

3. RTO (Reinforced Token Optimization)

- **核心理念：**解决 RLHF 奖励稀疏问题，将 DPO 的优势引入 PPO，实现 Token 级别的细粒度奖励优化。
- **效果：**在 AlpacaEval 2 上有显著提升。

3. 工业界实战验证 (2024-2025)

- **DeepSeek (GRPO):**

- 在 **DeepSeek-R1** 中应用 Group Relative Policy Optimization。
- **创新点：**去掉了 Value Function (Critic)，用一组采样的平均分作为 Baseline。显著降低显存，特别适合推理类任务（数学/代码）的“自我博弈”。

- **Anthropic Claude (Constitutional AI + RLAIIF):**

- 采用 **RLAIIF (Reinforcement Learning from AI Feedback)**。
- 让 AI 根据“宪法”原则自我批评并生成偏好数据，减少对人类标注的依赖，提升安全性。

- **Alibaba Qwen:**

- Qwen2.5 技术报告披露采用了 **Offline DPO + Online GRPO** 的多阶段对齐策略，结合了离线学习的稳定性和在线学习的探索能力。

4. 方法对比速查表

方法	需要 Reward Model	需要 Reference Model	需要 Pairwise 数据	核心优势
PPO	✓	✓	✓	探索能力强，上限高
DPO	✗	✓	✓	简单稳定，无需训练 RM
KTO	✗	✓	✗	数据更易获取 (二元标签)
SimPO	✗	✗	✓	最省显存，极其轻量
GRPO	✓ (或规则)	✓	✗ (Group)	适合推理涌现，省去 Critic

📖 附录 G：TD Learning、Critic Loss、优势函数三者的统一关系

关联正文：1.4.3 节 → Critic 如何训练：TD Learning

这三个公式表面上各自独立，实际上描述的是同一个量从三个视角的呈现，理解它们的对应关系是理解 Actor-Critic 的关键。

变量对应关系

$$\underbrace{V(s_t)}_{V_{\text{predicted}}} \xleftarrow{\text{想要逼近}} \underbrace{r_t + \gamma V(s_{t+1})}_{V_{\text{target}}}$$

公式中的符号	实际含义
$V_{\text{predicted}}$	就是 $V(s_t)$ —— Critic 网络对当前状态 t 的输出（前向传播的结果）
V_{target}	就是 $r_t + \gamma V(s_{t+1})$ —— 即正文所说的 Bootstrap Target（非真正的 GT，用 Critic 自身预测补全未来部分）

TD Learning vs Critic Loss：同一件事的两种实现

当 V 是查找表（表格 RL）时，可以直接修改表中的数值：

$$V(s_t) \leftarrow V(s_t) + \underbrace{\alpha[r_t + \gamma V(s_{t+1}) - V(s_t)]}_{\text{TD Error}}$$

当 V 是神经网络（深度 RL，即 PPO）时，无法直接修改参数，所以构造损失函数，通过反向传播做梯度下降来等效地完成同样的事：

$$\mathcal{L}_{\text{Critic}} = (V_{\text{predicted}} - V_{\text{target}})^2$$

两者数学等价：对 $V_{\text{predicted}}$ 求 MSE 的梯度为 $2(V_{\text{predicted}} - V_{\text{target}})$ ，做一步梯度下降后：

$$V_{\text{predicted}} \leftarrow V_{\text{predicted}} - \underbrace{\alpha \cdot 2(V_{\text{predicted}} - V_{\text{target}})}_{=-\text{TD Error}}$$

整理即得：

$$V_{\text{predicted}} \leftarrow V_{\text{predicted}} + \underbrace{2\alpha(V_{\text{target}} - V_{\text{predicted}})}_{\text{TD Error}}$$

这正是 TD 更新公式的形式（学习率吸收了系数 2）。**结论：Critic Loss 就是 TD Learning 的神经网络实现。**

优势函数 = TD Error，但"流向"不同

$$A(s_t, a_t) = \underbrace{[r_t + \gamma V(s_{t+1})]}_{V_{\text{target}}} - \underbrace{V(s_t)}_{V_{\text{predicted}}} = \text{TD Error}$$

同一个数值，在同一步被用于两个完全不同的目的：

$$\text{TD Error} = A = V_{\text{target}} - V_{\text{predicted}}$$

流向 Critic (更新参数)

通过 Critic Loss 反向传播

目标: 让 $A \rightarrow 0$ (预测越来越准)


流向 Actor (加权梯度)

$$\text{policy_loss} = -(A \cdot \log \pi)$$

目标: $A > 0$ 的动作多做, $A < 0$ 的少做

关键区别: Critic 是"用 TD Error 来消灭它自己" (让预测误差归零), Actor 是"用同一个 TD Error 来利用它" (向着减少负 advantage 的方向更新策略)。

完整联动图



附录 H: 策略梯度 Loss 详解: 为什么用 $\log \pi$, 概率如何被优化

关联正文: 1.4.4 节 → 优势函数 (Advantage)

从 SFT Loss 说起

SFT 里, 给定正确答案 token y , loss 是交叉熵:

$$\mathcal{L}_{\text{SFT}} = -\log \pi(y | \text{context})$$

这个 loss 永远 ≥ 0 （因为 $\pi \leq 1$ ，所以 $\log \pi \leq 0$ ，取负后 ≥ 0 ）。最小化它，就是把正确 token 的概率往上推，直到 $\pi(y) = 1$ ，loss = 0。

RL 里没有"正确 token"标签，只有 Advantage A ，告诉我们每步比预期好还是差。

策略梯度 Loss 的形式

$$\mathcal{L}_{\text{Actor}} = -\mathbb{E}[A(s_t, a_t) \cdot \log \pi(a_t | s_t)]$$

实现上就是：

```
policy_loss = -(advantages * log_probs).mean()
```

梯度如何改变概率——逐步推导

对 θ （Actor 的参数）做一步梯度下降：

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = -A \cdot \frac{\partial \log \pi(a_t | s_t)}{\partial \theta}$$

$$\theta \leftarrow \theta - \text{lr} \cdot \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = \theta + \underbrace{\text{lr} \cdot A}_{\text{有符号的步长}} \cdot \frac{\partial \log \pi(a_t | s_t)}{\partial \theta}$$

关键在于 A 是有符号的，它决定了 θ 沿哪个方向移动：

A 的值	更新方向	对 $\log \pi(a_t s_t)$ 的影响	最终效果
$A > 0$ （这步比预期好）	θ 沿 $+\nabla \log \pi$ 方向	$\log \pi$ 增大	$\pi(a_t s_t)$ 增大，这个 token 更可能被生成
$A < 0$ （这步比预期差）	θ 沿 $-\nabla \log \pi$ 方向	$\log \pi$ 减小	$\pi(a_t s_t)$ 减小，这个 token 更不可能被生成
$A = 0$ （和预期一样）	不动	无变化	概率不变

这就是"优化概率方向"的含义：不是把某个数值推向 0，而是根据 A 的正负，把 token 的生成概率往上或往下调。

为什么 Loss 可以是负数

$\log \pi(a_t|s_t) \leq 0$ (概率 ≤ 1 ，取 $\log$ 后 ≤ 0)

- $A > 0$: $A \cdot \log \pi \leq 0$ ，所以 $-(A \cdot \log \pi) \geq 0$ (loss 为正)
- $A < 0$: $A \cdot \log \pi \geq 0$ ，所以 $-(A \cdot \log \pi) \leq 0$ (loss 为负)

loss 为负时并不意味着"出错了"。梯度下降本来就是沿任意方向走，只要梯度指向正确。loss 的绝对值大小没有意义，梯度方向才重要。

为什么用 $\log \pi$ 而不直接用 π

如果用 π 本身: $\mathcal{L} = -A \cdot \pi(a_t|s_t)$

梯度为 $-A \cdot \nabla \pi$ 。当 $\pi \rightarrow 0$ 时， π 本身很小，梯度也趋近于 0——概率越低的动作，更新信号越弱，很难从低概率状态恢复。

用 $\log \pi$ 后，梯度为 $-A \cdot \nabla \log \pi = -A \cdot \frac{\nabla \pi}{\pi}$ ，分母的 π 做了归一化：低概率动作的梯度反而被放大，高概率动作的梯度被压小。这使得各个 token 的概率更新比例相近，训练更稳定。

与 SFT Loss 的本质对比

SFT 其实是策略梯度的一个特例——相当于所有 token 的 $A = 1$:

$$\mathcal{L}_{\text{SFT}} = -\log \pi(y) = -(1 \cdot \log \pi(y))$$

即"对每个正确 token 给固定的正向强化"。RL 的区别在于，不同 token 根据其实际贡献得到不同的 A 值，有的加强、有的削弱，而不是一视同仁地对所有标签 token 做正向强化。



附录 I: RL 训练实践中的常见问题与应对策略

关联正文: 1.4 节 → Actor-Critic 完整解析; Part 2 → PPO 工程实现

RLHF/PPO 的理论框架在正文中已完整呈现，但真正上手训练时，工程师面临的是另一套挑战——理论上稳定的算法，在实践中会因为各种原因出问题。本附录系统整理五类高频问题及其对应的工程手段。

1.1 训练不稳定 (Training Instability)

症状： Loss 剧烈震荡、KL 散度突然爆炸、模型输出质量在某轮之后断崖式下跌。

根本原因： PPO 中 Actor 和 Critic 同步训练，两者互为依赖（Critic 给 Advantage，Actor 改变策略分布，Critic 又要跟上新分布）。如果某一步更新幅度过大，整个训练闭环就会进入震荡状态。

应对手段：

手段	机制	典型值
PPO Clip (ϵ-clipping)	限制每步策略比率 $r_t(\theta) = \pi_\theta / \pi_{old}$ 的变化范围，超出 $[1 - \epsilon, 1 + \epsilon]$ 则截断梯度	$\epsilon = 0.2$
梯度裁剪 (Gradient Clipping)	对整体梯度 norm 设上限，防止单步更新幅度过大	max_norm = 1.0
Actor/Critic 分开学习率	Critic 通常需要更高学习率以快速跟上 Actor 的变化； Actor 学习率保守以保持稳定	Actor: 1e-6, Critic: 1e-5
KL Early Stopping	监测每个 mini-batch 的 KL 散度，超过阈值立即停止本轮内循环	KL_threshold ≈ 0.02
Warmup 阶段先训 Critic	在正式训练前先跑若干步只更新 Critic，让基线估计相对准确后再放开 Actor	视数据量，通常 100~500 steps

工程观察： LLM 的 PPO 训练对 batch size 极其敏感。batch 太小时，Advantage 的均值/方差估计不准，相当于基线本身带有大量噪声，反而放大了不稳定性。实践中通常用 **Advantage normalization**（在每个 batch 内对 A 做 zero-mean、unit-variance 归一化）来缓解这一问题。

I.2 奖励攻击 (Reward Hacking)

症状：RM 打分持续上升，但人工评估发现输出质量并没有同步提升，甚至出现各种"高分低质"的奇怪输出。

本质：Reward Model 是一个代理目标 (Proxy Reward)，并不等于真实的人类偏好。Actor 是一个强力优化器，一旦发现 RM 的评分漏洞，就会持续利用，产生 RM 喜欢但人类不喜欢的输出。

常见 Hacking 模式：

- **长度偏差：**RM 常常把"更长的回答"评分更高，导致 Actor 学会无限堆砌内容、重复段落
- **语气奉承：**模型发现"先夸用户"能拿高分，学会过度迎合
- **关键词堆砌：**RM 对某些高频正向词敏感，模型学会在开头结尾塞入"当然！""很棒的问题！"
- **格式操控：**加粗、列表、分段能提升 RM 分数，即使内容是废话

应对手段：

1. **KL 惩罚项（最核心的防御）：**在 reward 中加入 $-\beta \cdot \text{KL}(\pi_{\theta} \parallel \pi_{\text{ref}})$ ，让 Actor 不能偏离 SFT 基准模型太远，从而约束了探索空间
2. **RM Ensemble：**同时训练多个独立的 RM，取最小分（或平均分），避免 Actor 利用单一 RM 的局部漏洞
3. **长度惩罚：**显式在 reward 中加入长度惩罚项，或在 RM 训练时对长度因素做控制
4. **定期换 RM (Iterated RLHF)：**每隔若干轮重新收集数据、重新训练 RM，防止 Actor 长期针对同一个 RM 过拟合

业界实践：InstructGPT 的论文中明确提到，当不加 KL 惩罚时，模型很快学会了 RM 不希望的行为。 β 的选取是核心超参——太小则 Hacking 不可避免，太大则策略无法有效优化，通常需要在 0.01~0.1 之间调整。

I.3 Critic 欠拟合 (Critic Underfitting)

症状：Critic 的 Loss 居高不下，Advantage 估计误差很大，Actor 的更新方向混乱，整体训练进展缓慢。

原因：LLM 的生成序列长（几百个 token），每一步的状态空间都不同，Critic 需要对极高维度的中间状态打分。这比游戏 RL 的状态空间复杂得多，Critic 需要更多时间和数据才能收敛。

应对手段：

- **从 RM 初始化 Critic**（正文 1.4.6 节已详述）：Critic 带着语义理解"开局"，而非从零学起
 - **降低 Critic 学习率，延长训练步数**：Critic 欠拟合时宁可慢慢来，不能用大学习率强行拟合（会引起不稳定）
 - **GAE（广义优势估计）**：用多步 TD 而非单步 TD 来计算 Advantage，在偏差和方差之间取得更好的平衡（见附录 B）
 - **Critic 预训练阶段**：在正式 PPO 之前，先用已有的完整轨迹数据（蒙特卡洛回报）对 Critic 做监督预训练，给它一个更好的初始值
-

I.4 模式坍塌（Mode Collapse）

症状：Actor 对不同的 prompt 总是生成高度相似的回答，输出多样性严重下降，熵急剧减少。

原因：PPO 优化的是期望回报，一旦找到某个"稳定高分"的输出模式，就会反复强化，压制其他可能的输出路径。这是 RL 探索-利用权衡的典型失衡问题。

应对手段：

- **熵正则化（Entropy Bonus）**：在 Actor Loss 中加入策略熵的正向激励项，鼓励输出多样性：

$$\mathcal{L}_{\text{Actor}} = -\mathbb{E}[A \cdot \log \pi] - \lambda_{\text{ent}} \cdot H(\pi)$$

其中 $H(\pi) = -\sum_a \pi(a) \log \pi(a)$ 是当前策略的熵

- **温度采样（Temperature Sampling）**：在 rollout 阶段提高采样温度，强制 Actor 探索更多的 token 路径，而不只是 greedy 地复制高分模板
 - **KL 惩罚的间接作用**：KL 惩罚也能防止模式坍塌，因为 SFT 模型本身有较高的输出多样性，KL 约束间接保留了这种多样性
-

1.5 奖励信号稀疏与延迟 (Sparse & Delayed Reward)

症状：训练信号极弱，Critic 难以收敛，Actor 的改进非常缓慢，尤其对于长序列任务。

原因：标准 RLHF 的 RM 只在句子结束（<E0S>）时打一次分。对于 200 个 token 的序列，前 199 个 token 的学习信号全部来自 Critic 的预测，而 Critic 本身也要从这唯一一个终端信号倒推。信号链越长，偏差和噪声的累积越严重。

应对手段：

方案	思路	局限性
Critic 稠密化（本讲核心）	训练 Critic 将稀疏的 RM 信号转化为每步的稠密估计	Critic 本身需要时间学准
过程奖励模型 PRM（Week 7）	训练专门的逐步打分模型，直接提供每步的真实奖励	需要昂贵的逐步标注数据
KL 惩罚作为中间奖励	每一步都计算 KL 散度并作为即时惩罚，填补中间信号空白	只是惩罚信号，缺乏正向引导
GRPO（DeepSeek 方案）	完全去掉 Critic，改为组级别的相对回报作为 Advantage，规避了 Critic 稠密化问题（见正文 Part 4）	依赖多次采样，计算开销较大

整体视角：上述五类问题并非独立存在，往往相互耦合——Critic 欠拟合会导致 Advantage 估计差，进而引发训练不稳定；过激的 KL 惩罚会压制多样性，加速模式坍塌。实践中需要根据 Loss 曲线、KL 曲线、输出样本三维度联合诊断，而不是只盯着一个指标调参。