

Week 7 讲义：Test-Time Scaling 与高级推理策略


核心目标：理解 LLM 推理时的算力投入如何提升输出质量，掌握从简单解码到复杂推理增强的技术演进脉络。

学习时间：7 小时

关键输出：解码策略对比表 + Test-Time Scaling 深度笔记 + PRM/ORM 对比分析

前置要求：已完成 Phase 0（基础概念）和 Week 6（推理优化与框架生态）的学习。

📖 本周知识图谱



🧭 Part 0: 引言——从"说话"到"思考"

在 Week 6 中，我们学习了如何让 LLM **推理得更快**：通过 PagedAttention 管理显存、用 Continuous Batching 提升吞吐、用 Speculative Decoding 降低延迟。这些都是**系统层面**的优化。

但还有一个根本性的问题我们尚未涉及：**如何让 LLM 推理得更"聪明"？**

0.1 两个维度的推理优化

维度	核心问题	代表技术	Week 6 覆盖
系统优化	如何更快地生成 Token?	PagedAttention, Speculative Decoding	✅
算法优化	如何生成更高质量的答案?	CoT, ToT, MCTS, PRM, o1	❌ (本周)

0.2 核心问题：推理时该投入多少算力？

传统观点认为，模型能力主要由训练时的算力投入决定（Scaling Law: $L \propto C^{-\alpha}$ ）。但 2024 年以来，一个新的洞见正在改变这一认知：

Test-Time Compute Scaling：在推理时投入更多算力（更多采样、更长思考链、更复杂的搜索），可以显著提升模型的推理质量——甚至在某些任务上，推理时投入算力的边际收益超过训练时投入算力。

这意味着：同一个模型，用不同的推理策略，可以表现出截然不同的"智力水平"。

0.3 本周学习路线

我们将按照从简单到复杂的顺序，逐步理解 Test-Time Scaling 的技术演进：

- 解码策略**：基础的 Token 采样方法（Greedy → Temperature → Top-p/Top-k）
- Chain-of-Thought**：让模型"说出"推理过程
- Self-Consistency**：多路采样 + 投票
- Tree of Thoughts**：从线性推理到树状探索
- MCTS**：蒙特卡洛树搜索在 LLM 推理中的应用
- PRM vs ORM**：过程奖励 vs 结果奖励
- o1 与 Test-Time Scaling**：长思考链 + RL 训练的推理策略

🔑 **学习提示**：每一种技术都是对前一种的自然延伸。理解"它要解决什么问题"比记住技术细节更重要。

🎯 Part 1: 解码策略——Token 是怎么选出来的？

在深入推理增强技术之前，我们需要先理解最基础的问题：当模型输出一个概率分布时，我们如何选择下一个 Token？

1.1 从 Logits 到概率分布

LLM 的每一步输出是一个 **Logits** 向量，维度等于词表大小（如 32000）。每个位置的值表示模型对该 Token 的"原始偏好"。

```
# 假设词表大小为 5（简化示例）
logits = [2.0, 1.0, 0.5, -1.0, -2.0] # 模型的原始输出
```

通过 **Softmax**，我们将 Logits 转换为概率分布：

$$P(t_i) = \frac{e^{z_i}}{\sum_j e^{z_j}}$$

```
# Softmax 后的概率分布
probs = [0.52, 0.19, 0.12, 0.03, 0.01] # Token 0 概率最高
```

现在问题来了：我们应该选概率最高的 Token，还是按概率采样？

1.2 Greedy Decoding（贪婪解码）

最简单的策略：每一步都选概率最高的 Token。

```
next_token = argmax(probs) # 永远选 Token 0
```

优点：

- 确定性输出（相同输入永远产生相同输出）
- 计算简单

缺点：

- **缺乏多样性**：永远沿着"最高概率路径"走，可能错过更好的全局解
- **重复退化问题 (Repetition/Degeneration)**：极易陷入无尽的重复循环（如不断输出 "I think that... I think that..."）。
 - **深层原因（自我强化）**：LLM 是自回归模型，刚生成的输出立刻变成下一步的输入。一旦局部碰巧出现了重复片段，这种模式在上下文中就会**不断自我强化**，使得生成同类 Token 的概率越来越高。
 - **为何 Greedy 无法自拔**：因为它**绝对死板**地每次只选最高概率的 Token，没有任何"探索"或"随机性"机制来抓取低概率 Token 以打破这个死循环反馈链。

适用场景：需要确定性输出的任务，如代码生成、事实问答。

1.3 Temperature Sampling（温度采样）

引入**温度参数 T** 来控制概率分布的"锐利程度"：

$$P(t_i) = \frac{e^{z_i/T}}{\sum_j e^{z_j/T}}$$

Temperature	效果	概率分布形态
$T \rightarrow 0$	接近 Greedy	最高概率 Token 占比接近 100%
$T = 1$	原始分布	保持模型训练时的分布
$T > 1$	更"平坦"	低概率 Token 也有机会被选中

```
# T = 0.5（更确定）
probs_t05 = [0.72, 0.15, 0.08, 0.03, 0.02]

# T = 2.0（更随机）
probs_t20 = [0.32, 0.23, 0.18, 0.14, 0.13]
```

直觉：Temperature 就像"创造力旋钮"。T 低 = 保守稳妥，T 高 = 天马行空。

1.4 Top-k Sampling

问题：即使 Temperature 很高，我们真的希望模型选择那些概率极低的"离谱" Token 吗？

Top-k 的做法：只从概率最高的 **k** 个 **Token** 中采样，其他全部归零。

```
k = 3
# 原始分布: [0.52, 0.19, 0.12, 0.03, 0.01]
# Top-3 后:  [0.52, 0.19, 0.12, 0.00, 0.00]  # 重新归一化
# 归一化:    [0.63, 0.23, 0.14, 0.00, 0.00]
```

缺点：

- 有时候只有 1-2 个合理选项（如"中华人民共和国..."后面几乎只能是"国"）
- 有时候有 100+ 个都挺合理（如"我今天想吃..."后面可以是很多食物）

1.5 Top-p Sampling (Nucleus Sampling)

Top-p 解决了 Top-k 的局限性：动态选择累积概率达到 **p** 的最小 **Token** 集合。

```
p = 0.9

# 假设排序后概率: [0.52, 0.19, 0.12, 0.08, 0.05, 0.04]
# 累积概率:       [0.52, 0.71, 0.83, 0.91, ...]
# Top-p=0.9 选择: [0.52, 0.19, 0.12, 0.08]  # 累积到 0.91 时停止
```

优势：

- 在"确定性强"的位置自动收窄选择范围
- 在"开放性强"的位置自动扩大选择范围

Tip

工程实践：大多数生产系统同时使用 Temperature + Top-p。

- `temperature=0.7, top_p=0.9` 是常见的平衡配置
- OpenAI API 默认 `temperature=1, top_p=1`

1.6 Beam Search（束搜索）

上述方法（Greedy, Sampling）都是**逐 Token 决策**，只关注“眼前这一步”的概率最高，这种短视行为很容易导致**局部最优**（比如当前选了一个看似概率很高的前置词，却导致后续很难接上通顺的句意）。

Beam Search 的核心思想是：**多往前看几步，同时维护多条候选路径（Beam）**，以寻找全局质量最高的完整序列。它的具体运行机制如下：

1. **设置束宽（Beam Width / num_beams）**：这是 Beam Search 中决定搜索空间的**核心超参数**。在学术论文中通常称为 `beam_width`，而在 Hugging Face Transformers 等实际工程框架中，对应的控制参数名叫 `num_beams`。
 - 它的作用：决定了在模型生成的每一步中，我们要**同时维护和向前推演的候选分支数量（即 Beam 的数量）**。比如设置 `num_beams = 3`，就意味着在任何时刻，系统都只会保留当前累积得分最高的前 3 条未完成的候选子串。
 - 代价权衡：这个参数设置得越大，探索的空间越广，最终找到全局高质量句型的概率就越高；但相应的代价是，每前进一步所需预测的 Token 分支数也会呈**线性倍数增加**（例如 `num_beams=5` 意味着需要比 Greedy Decoding 多花大约 5 倍的计算量和占用 5 倍的显存）。
2. **候选扩展**：针对这 3 条序列的每一条，模型预测完整的下一 Token 概率分布，并计算新组合的累积得分（通常是**对数概率相加**，以避免小数连乘导致的数值下溢）。
3. **剪枝与更新**：面对 $3 \times |V|$ （词表大小）种所有可能的组合，我们从大到小重新排序，只截取累积总分最高的 Top 3 条新路径，淘汰其余所有分支。
4. **终止条件**：当某条路径生成结束符（如 `<EOS>`）时，将其存入完成候选区，直到收集足够多完成的序列，最终返回整体得分（经过长度平均化惩罚后）最高的那一条。

💡 **直观例子**：假设进行文本补全，Greedy 解码第一步选了局部最高概率的 "The" (0.5)，但后续由于语境不搭，只能接低概率词，使得 "The apple" 总概率为 $0.5 \times 0.2 = 0.1$ ；而 Beam Search 也会同时保留第一步中第二高的 "An" (0.4)，在第二步探索时，它发现 "An apple" 的总概率为 $0.4 \times 0.8 = 0.32$ 。此时全局视野下， $0.32 > 0.1$ ，Beam Search 便成功避开了局部的贪心陷阱。

优点：

- 考虑了序列的**整体流畅度和质量**，大大减少了“一步错、步步错”或烂尾句子的概率。

缺点：

- **算力开销成倍增加：** 计算量和显存占用大约是 Greedy Decoding 的 `beam_width` 倍。
- **输出过于保守：** Beam Search 倾向于生成极其常见、平铺直叙的"安全"回答。这就导致它在开放式对话和故事生成中缺乏多样性和惊喜感。
- **长句衰减（长度惩罚）：** 因为概率越乘越小，模型天生倾向于生成很短的句子。通常工程上需要额外引入**长度惩罚因子 (Length Penalty)** 来强行提拔长句。

适用场景： 机器翻译、摘要生成等追求"准确性"的任务。

1.7 解码策略小结

策略	多样性	质量稳定性	计算成本	典型场景
Greedy	❌ 低	✅ 高	✅ 低	代码、事实回答
Temperature	⚡ 可调	⚡ 可调	✅ 低	通用对话
Top-k	⚡ 中	✅ 高	✅ 低	受控生成
Top-p	⚡ 中高	✅ 高	✅ 低	创意写作
Beam Search	❌ 低	✅ 最高	⚠️ 中	翻译、摘要

Note

工程现实：服务商真的会根据场景切换策略吗？

这是一个非常敏锐的问题。在实际的 LLM 服务（如 ChatGPT 网页端或通用 API）中，服务商确实很难预判用户的具体意图。因此，工程上的真实做法通常是：

1. **To 开发者 (API 层)**：把选择权交给调用者。API 提供商会默认一个"万金油"配置（如 `temperature=1.0`, `top_p=1.0` 或者是 `temperature=0.7`, `top_p=0.9`），但强制开发者在面临具体场景（如写代码大模型）时自己去调整参数。
2. **To 普通用户 (Web 端)**：使用固定且保守的默认经验组合（比如同时开启 Temperature 和 Top-p）。实际上，现代强大的模型（如 GPT-4）通过 SFT（监督微调），已经使其原始概率分布 $P(x)$ 极度拟合人类偏好，所以即使挂着固定的 $T = 0.7$ ，它也能在写代码和写诗之间表现出不错的兼容性。
3. **隐式路由**：少数极致优化的产品框架底层可能会增加一个极轻量的意图分类器，如果探测到用户的 prompt 是"请写一段排序代码"，系统会在暗中悄悄拉低 Temperature 指标以防发散。

关键认识：解码策略解决的是"如何从分布中采样"的问题。但如果模型本身对复杂问题的概率分布就是错的，再好的采样也无济于事。这就引出了下一个问题：**如何让模型生成更好的概率分布？**

Part 2: Chain-of-Thought——让模型"说出来"

2.1 问题的起源

考虑这个简单的数学问题：

问题：小明有 5 个苹果，小红给了他 3 个，他又吃掉了 2 个。请问小明现在有几个苹果？

对于 LLM 来说，直接输出答案是一种**压缩**——模型需要在一次前向传播中完成所有推理。这对简单问题没问题，但对于多步推理问题，这种压缩往往会出错。

2.2 Chain-of-Thought 的核心思想

Chain-of-Thought (CoT) 的核心洞见非常简单：

让模型把推理过程"说出来"，而不是直接给答案。

无 CoT (直接回答)

Q: 小明有 5 个苹果，小红给了他 3 个，他又吃掉了 2 个。请问小明现在有几个苹果？

A: 6 个

有 CoT (逐步推理)

Q: 小明有 5 个苹果，小红给了他 3 个，他又吃掉了 2 个。请问小明现在有几个苹果？

A: 让我一步一步来思考：

1. 小明最初有 5 个苹果

2. 小红给了他 3 个，所以现在有 $5 + 3 = 8$ 个

3. 他吃掉了 2 个，所以现在有 $8 - 2 = 6$ 个

答案是 6 个。

2.3 为什么 CoT 有效？

这是一个深刻的问题，目前有多种解释：

解释 1：推理链作为中间表示

Transformer 的每一层可以看作一个"计算步骤"。对于复杂的多步推理，模型的深度可能不足以在一次前向传播中完成所有计算。

CoT 相当于把"宽度不足"的问题转化为"长度"：每生成一个中间步骤的 Token，模型就又经过了一次完整的前向传播。

直接回答：输入 → [一次前向传播] → 答案

CoT：输入 → [前向传播] → 步骤1 → [前向传播] → 步骤2 → [前向传播] → 答案

类比：这就像人类做复杂数学题时，必须在草稿纸上写下中间步骤，而不是只在脑子里算。

解释 2：注意力机制的锚点

推理链中的中间结果会进入 **KV Cache**，成为后续生成时 Attention 可以"回看"的内容。

"5 + 3 = 8" 这个中间结果写出来后：

- 后续计算 "8 - 2" 时，模型可以 attend 到 "8" 这个 Token
- 如果没有写出来，模型必须在隐藏状态中"记住"这个 8

解释 3：激活"推理模式"

预训练数据中包含大量"逐步解题"的文本（教科书、论坛答疑等）。CoT 可能激活了模型在这些数据上学到的推理模式。

! Important

CoT 的本质：CoT 不是在教模型新东西，而是释放模型已有的能力。模型本来就"会"多步推理，只是需要合适的格式来"诱导"它展现出来。

2.4 两种 CoT 的用法

Zero-shot CoT

最简单的用法：在 **Prompt 末尾**加上一句话。

Q: [复杂问题]

A: Let's think step by step.

这句话会"诱导"模型生成推理链，而不是直接给答案。

"Let's think step by step" 是 Kojima et al. (2022) 发现的"魔法咒语"，在 GSM8K 等数学推理数据集上可将准确率从 17% 提升到 78%。

Few-shot CoT

提供几个带有推理链的示例：

Q: 罗杰有 5 个网球。他又买了 2 罐网球, 每罐有 3 个。他现在有多少个网球?

A: 罗杰最初有 5 个球。 $2 \text{ 罐} \times 3 \text{ 个/罐} = 6 \text{ 个球}$ 。 $5 + 6 = 11$ 。答案是 11。

Q: 食堂有 23 个苹果...

A: ...

Q: [你的问题]

A:

Few-shot CoT 通过示例"教"模型推理链的格式和风格。

Note

延伸思考: CoT 真的只是一句 Prompt 这么简单吗?

这是一个非常好的直觉问题! 从单纯的“使用”层面看, CoT 确实只是改一改 Prompt。但这种“简单”背后, 隐藏着大模型发展史上的几个重要里程碑:

1. **第一阶段: 作为“涌现能力”(意外惊喜)**。最初的 CoT (2022年) 只是偶然发现的 "Prompt Trick", 证明了模型在预训练中已经内化了逻辑规则, 只需要被合适的格式“诱导”出来。
2. **第二阶段: 从“诱导”到“专门训练”(SFT)**。学术界发现 CoT 有效后, 开始在指令微调 (SFT) 阶段, 专门喂给模型几百万条带有推理步骤的数据。现在的很多模型默认就会拆解步骤, 正是因为这种训练。(关于 SFT 微调的详细理论, 已在之前的课程中覆盖; 在本书 7.3 节的 R1 训练流程中也会再次看到它的作用)
3. **第三阶段: 向“推理模型”演进 (RL 与 o1/R1)**。现在的 CoT 已经进化成了通过大规模强化学习 (RL) 逼迫模型自己探索正确思维路径的**内置搜索算法**。它不再是一句表面上的 Prompt, 而是构成了整个 Test-Time Scaling 路线的核心。(这部分将在本讲义的 **Part 7: Test-Time Scaling 与 o1** 中进行专门的深度解析)

2.5 CoT 的局限性

1. **单路径**: 只生成一条推理链, 如果中间步骤错了, 答案必然错
2. **无法回溯**: 一旦走错, 不会“意识到”错误并纠正

3. 长度限制：推理链会消耗上下文窗口

引出问题：如果一条推理链可能出错，那多条推理链取众数会不会更好？

Part 3: Self-Consistency — 多路采样的力量

3.1 核心思想

在 Part 2 中我们知道了 CoT 能让模型"说出推理过程"以提升准确率，但它有一个根本弱点：只生成一条推理链，如果中间步骤碰巧走错，答案就必然错。有没有办法降低这种"运气成分"的影响？

Self-Consistency (Wang et al., 2022) 的核心想法是：既然一条推理链可能出错，那就让模型独立跑多条推理链，然后用投票来消除随机错误。它建立在 CoT 之上，是对 CoT 的直接增强：

1. **多次采样**：对同一个问题，用较高的 **Temperature**（关键！）让模型生成 **多条不同的 CoT 推理链**
2. **提取答案**：从每条推理链中提取最终答案
3. **多数投票 (Majority Vote)**：选择出现次数最多的答案作为最终输出

问题：23 + 45 = ?

采样 1：先算个位 $3+5=8$ ，再算十位 $2+4=6$ → 68 ✓

采样 2：23+45，我直接算... → 78 ✗（中间算错了）

采样 3：把 45 拆成 $40+5$ ， $23+40=63$ ， $63+5=68$ → 68 ✓

采样 4： $20+40=60$ ， $3+5=8$ ， $60+8=68$ → 68 ✓

采样 5： $23+50=73$ ， $73-5=68$... 不对... → 58 ✗（推理路径错误）

投票结果：68（3票）> 78（1票）> 58（1票）→ 最终答案：68

注意上面例子的关键细节：5 条推理链走的是完全不同的路径（拆个位十位、直接算、拆成整十数...），但其中 3 条殊途同归地得到了相同答案 68。这正是 Self-Consistency 的精髓所在。

3.2 为什么有效？

错误是随机的，正确是一致的。

- 模型犯错往往是"随机"的——不同的采样路径会犯不同的错误
- 但对于有正确答案的问题，正确的推理路径往往会**趋同于同一个答案**

类比：这就像让多个学生独立解同一道数学题，然后看多数人的答案。如果大多数人得到相同答案，这个答案很可能是对的。

3.3 Self-Consistency 的实现

```
def self_consistency(question, model, n_samples=10, temperature=0.7):
    answers = []
    for _ in range(n_samples):
        # 用 CoT 方式生成推理链（本质就是跑 n 次独立的 CoT）
        cot_response = model.generate(
            prompt=f"{question}\nLet's think step by step.",
            temperature=temperature # 必须 > 0! 否则每次采样结果完全相同
        )
        # 从推理链末尾提取最终答案（如 "答案是 68" → 68）
        answer = extract_answer(cot_response)
        answers.append(answer)

    # 多数投票：选出现次数最多的答案
    return most_common(answers)
```

! Important

为什么 Temperature 必须设高？ 如果 `temperature=0`（等同于 Greedy Decoding），模型每次采样都会走完全相同的路径、得到完全相同的答案——采 100 次也等于只采了 1 次。Temperature 设高（如 0.7~1.0）的目的是让**每次采样走出不同的推理路径**，这样不同路径之间的错误才是"随机且互不相关的"，多数投票才有意义。

3.4 计算开销权衡

采样数	计算成本	准确率提升	适用场景
1	1x	baseline	实时交互
5	5x	+5-10%	中等难度任务
10-20	10-20x	+10-15%	复杂推理任务
40+	40x+	边际递减	研究/评测

Tip

工程实践：Self-Consistency 可以**完美并行**——所有采样独立进行，BatchSize 只受显存限制。对于离线评测或不急需响应的场景，这是提升准确率最简单的方法。

3.5 局限性

1. **只适用于有"标准答案"的问题：**如数学题、编程题。开放式问题（写故事）无法投票
2. **粗粒度：**只在最终答案上投票，没有利用中间步骤的信息
3. **无搜索：**仍然是独立采样，没有"看到之前的尝试后调整策略"

配套实战代码：

- 纯逻辑演示：请运行 [sampleCode/week7/self_consistency_demo.py](#) 亲自体验多路采样、多数投票以及 Temperature 对结果的深刻影响。
- 生产级实现：对于希望将此技术融入到真实业务项目中的同学，请参考 [sampleCode/week7/production_llm_reasoning.py](#) 模块 1，它展示了如何通过异步 `asyncio.gather` 并发请求完美实现低延迟高召回的在线 API 方案。

引出问题：如果推理过程可以**分叉探索**多条路径，而不是各自独立呢？

🌳 Part 4: Tree of Thoughts——从链到树

4.1 ToT 是什么？


在前面我们已经知道，CoT 让模型"说出推理过程"，Self-Consistency 让模型"多次独立尝试后投票"。但它们都有一个共同的致命缺陷：**推理过程是线性的、一条路走到黑的——一旦中间某一步走错，就没有回头路。**

Tree of Thoughts (ToT) (Yao et al., 2023) 正是为了解决这个问题而提出的。它是一个**完整的推理框架**，核心定义可以概括为：

ToT = 将推理过程建模为一棵树 + 在树上进行有策略的搜索

其中，树的每个节点是一个"中间推理状态"，每条边是一个"思考步骤"。框架包含三个协同工作的核心模块：

1. **生成器 (Generator)**：负责在每个节点扩展出多个候选的下一步思路（LLM 扮演）
2. **评估器 (Evaluator)**：负责判断每个候选思路的"前景"，决定哪些值得继续、哪些该放弃（LLM 扮演）
3. **搜索算法 (Search)**：负责协调整个探索过程——按什么顺序访问节点、何时剪枝、何时回溯（BFS 或 DFS）



特性	CoT / Self-Consistency	Tree of Thoughts
结构	线性链	树状
探索方式	独立采样	分支探索
是否回溯	✗ 不能	✓ 可以剪枝和回溯
中间评估	✗ 只看最终答案	✓ 每步都可评估

4.2 ToT 的完整工作流程

抽象来看，ToT 的运行流程是一个不断重复的循环：**分解** → **生成** → **评估** → **搜索**（剪枝/回溯），直到找到满意的答案或搜索预算耗尽。

- 分解问题 (Thought Decomposition)**：将原始问题拆分为若干个"思考步骤"，每一步产生一个中间状态。步骤的粒度由任务决定（可能是一个段落、一个等式、或一步操作）。
- 生成候选 (Thought Generation)**：在当前状态下，让 LLM 生成多个不同的候选下一步（而不是只走一条路）。这就是树的"分叉点"。
- 评估前景 (State Evaluation)**：对每个候选分支，让 LLM（或外部工具）判断这条路是否有前景。这是 ToT 最核心的创新——它不像 Self-Consistency 那样等最终答案出来才评判，而是在中间步骤就做出取舍。
- 搜索与决策 (Search)**：根据评估结果，搜索算法决定：继续探索哪些分支（`sure` / `maybe`）、放弃哪些分支（`impossible` → 剪枝）、以及当所有分支都走不通时回溯到上一个岔路口重新选择。

关键理解：生成器、评估器、搜索算法这三者不是独立的组件，而是在树的每一层、每一个节点上协同运转的。

评估器的核心机制：LLM 自我评估

在上述流程里，评估器扮演着**最关键的角色**——如果评估不准，剪枝就可能"误杀好路"或"放过烂路"，整棵搜索树的质量直接崩盘。那评估器到底是怎么运作的？

ToT 的一个关键创新是：**评估器本身也是 LLM**——不需要额外训练一个单独的模型，而是通过精心设计的 Prompt，让同一个 LLM 切换到"裁判模式"，对每一个中间状态做出判断。具体做法是，系统会构造一个类似下面的评估 Prompt：

Prompt: 以下是问题 XXX 的一个部分解答: [步骤1, 步骤2, 步骤3]

请评估这个解答到目前为止的进展:

1. sure - 这条路肯定能得到正确答案
2. maybe - 可能正确, 但不确定
3. impossible - 这条路明显走不通

你的评估是:

LLM 返回的三级结果直接驱动搜索算法的决策:

- sure → 优先继续探索这条路径
- impossible → 直接剪枝, 放弃这条路径, 节省算力

Note

为什么这种"自己评估自己"能起作用? 因为"判断一个中间步骤是否合理"和"自己生成一个完整的正确推理链"是两个难度完全不同的任务。就像人类也有类似经验: 你可能做不出一道数学难题, 但如果别人写了一半解法给你看, 你通常能判断出"这一步算错了"或"这个方向感觉靠谱"。LLM 的评估能力同理——它做"裁判"的准确率通常比做"选手"高。

下面我们用一个完整的例子来演示生成器、评估器和搜索算法是如何协同运转的。

4.3 完整实例: 用 ToT 解 Game of 24

我们用 ToT 论文中最经典的 "Game of 24 (24点游戏)" 来完整走一遍流程: 给定 [4, 9, 10, 13], 要求用加减乘除算出 24。

第 0 步: 问题分解

系统决定将解题分为 **3 步** (每次选两个数字做一次运算, 产生一个新数字, 数字个数从 4 → 3 → 2 → 1)。整棵树的深度因此被确定为 3 层。

第 1 层: 生成 → 评估 → 搜索

① **生成器工作**: LLM 被要求列举第一步所有可能的运算。这里系统通过以下 Prompt 来激活生成器:

Prompt：给定数字 [4, 9, 10, 13]，请提出所有可能的第一步运算（选择两个数字，用 +、-、*、/ 中的一种进行运算），并给出运算结果和剩余数字。

LLM 返回多个候选分支（部分示意）：

分支	运算	剩余数字
A	$13 - 9 = 4$	[4, 4, 10]
B	$13 - 10 = 3$	[4, 9, 3]
C	$9 + 13 = 22$	[4, 22, 10]
D	$10 - 4 = 6$	[6, 9, 13]
...	...	...

② 评估器工作：对于每一个候选分支，系统发送一个独立的评估 Prompt，让 LLM 扮演"裁判"来判断前景：

Prompt：请评估以下 24 点游戏的中间状态。
剩余数字：[4, 4, 10]
这些数字是否有可能通过加减乘除得到 24？
请回答：sure（肯定可以） / maybe（可能） / impossible（不可能）

LLM 针对各分支的评估结果：

分支	剩余数字	LLM 评估	理由 (LLM 内部推理)
A	[4, 4, 10]	sure	$4 * 10 - 4 * 4 = 24$ ✓
B	[4, 9, 3]	maybe	不太确定, 但 $(9-3)*4=24$ 其实可以
C	[4, 22, 10]	maybe	$22+4-10=16$ 不行, 但也许有其他方式
D	[6, 9, 13]	impossible	这些数字太分散, 难以组合出 24

③ 搜索算法工作 (以 BFS 为例) : 假设我们设置 $b=3$ (每层保留最多 3 条路径), 搜索算法根据评估结果做出决策:

- 分支 D 被评为 impossible → 剪枝, 永久放弃
- 分支 A (sure)、B (maybe)、C (maybe) 存活, 进入第 2 层

第 2 层: 对存活分支重复同样的循环

以分支 A [4, 4, 10] 为例, 再次执行 生成 → 评估 → 搜索:

生成器列举第二步的可能运算: $4+4=8 \rightarrow [8, 10]$ 、 $4*4=16 \rightarrow [16, 10]$ 、 $10-4=6 \rightarrow [6, 4]$ 、 $10*4=40 \rightarrow [40, 4]$...

评估器逐一判断只剩两个数字时能否得到 24:

- [8, 10] : $8+10=18$? $8*10=80$? → impossible
- [16, 10] : $16+10=26$? $16-10=6$? → impossible
- [6, 4] : $6*4=24$ ✓ → sure!

搜索算法看到 sure, 优先深入这条路径。

第 3 层: 到达叶节点

对 [6, 4] 这个最后两个数字的状态, 计算 $6 * 4 = 24$ 。成功! 回溯记录完整解法:

```
13 - 9 = 4 → [4, 4, 10]
10 - 4 = 6 → [6, 4]
6 * 4 = 24 ✓
```

回溯机制

如果分支 A 的所有第二步尝试都被评为 `impossible` 怎么办？搜索算法会回溯到第 1 层，改为深入探索分支 B `[4, 9, 3]`，对它再次执行"生成 → 评估 → 搜索"的循环。这就是 ToT 相比 CoT 的根本优势：**走不通的时候可以换一条路。**

4.4 ToT 的两种搜索算法实现

上面的例子中提到了"搜索算法"协调整个过程，而这个搜索具体可以用两种经典算法来实现：

BFS (广度优先搜索)

策略：每一层都生成所有分支、全部评估后，只保留最优的 `b` 条路径，然后再一起推进到下一层。（上面 Game of 24 的例子就是 BFS 风格）

```
def bfs_tot(problem, model, b=5, T=3):
    """
    b: 每层保留的候选数（束宽）
    T: 搜索深度（步骤数）
    """
    candidates = [problem] # 初始只有问题本身

    for depth in range(T):
        # ① 生成器：为每条存活路径生成候选下一步
        new_candidates = []
        for candidate in candidates:
            next_thoughts = model.generate_thoughts(candidate, n=b)
            new_candidates.extend(next_thoughts)

        # ② 评估器：让 LLM 对所有候选打分
        scores = [model.evaluate(c) for c in new_candidates]

        # ③ 搜索决策：只保留得分最高的 top-b 条路径（剪枝其余）
```

```
        candidates = top_b(new_candidates, scores, b)

    return best(candidates)
```

特点：探索更全面，不会错过 `maybe` 中的潜力股。但每一层都要等所有分支评估完才能继续，计算开销更大。

DFS (深度优先搜索 + 回溯)

策略：选一条看起来最有前景的路先一头扎到底。如果到底后发现答案不对，就**回溯**到上一个岔路口，换一条路继续扎。

```
def dfs_tot(state, model, depth, max_depth):
    if depth == max_depth:
        return evaluate_final(state) # 到达叶节点，检查答案

    # ① 生成器：生成候选下一步
    thoughts = model.generate_thoughts(state, n=3)

    for thought in thoughts:
        # ② 评估器：判断这条路的前景
        score = model.evaluate(state + thought)
        if score == "impossible":
            continue # ③ 搜索决策：剪枝，跳过这条路

        # 递归深入
        result = dfs_tot(state + thought, model, depth + 1, max_depth)
        if result is not None:
            return result # 找到答案，返回

    return None # 所有分支都走不通 → 回溯到上一层
```

特点：一旦碰巧选对路径，速度极快。但如果第一条路选错了，可能浪费大量时间在错误分支上。

如何选择？ 对于答案空间较小、步骤明确的任务（如 Game of 24），BFS 更稳健。对于答案空间很大但“直觉”通常靠谱的任务，DFS 更高效。

4.5 ToT 的效果

在 **Game of 24** 任务上的实验结果，直观体现了树状搜索的巨大优势：

方法	成功率
CoT (单路)	4%
CoT + Self-Consistency (100 采样)	9%
ToT (BFS, b=5)	74%

这个巨大的差异说明：对于需要"探索-评估-回溯"的问题，树状结构远优于线性链。即使 Self-Consistency 暴力采样了 100 条路径，也只有 9%——因为每条路径都是独立的，没有利用中间信息来"聪明地"选择方向。

4.6 ToT 的局限性

1. **计算成本高**：每个节点都需要 LLM 调用做生成 + LLM 调用做评估，整棵树下来调用次数会很大
2. **需要任务定制**：不同任务的"思考步骤"该怎么分解（粒度多大？分几层？），需要针对性设计
3. **评估器不可靠**：LLM 对自己中间步骤的评估并非总是准确——它可能把一条好路误判为 `impossible`，也可能对一条死路给出 `sure`

■ 配套实战代码：

- 纯逻辑演示：建议立刻运行 [sampleCode/week7/tree_of_thoughts_demo.py](#)。内含经典的 Game of 24 场景，不仅展示了 BFS 的成功搜索，还利用一个经过构造的数组直观展示了 DFS 碰壁后回溯撤销的完整日志。

引出问题：有没有更系统的搜索方法，以及更可靠的评估方式？

Part 5: MCTS——当搜索需要"统计学直觉"

5.1 从 ToT 到 MCTS：为什么需要更系统的搜索？

在 Part 4 中，我们看到 ToT 通过"树状搜索 + LLM 自评估"实现了对推理路径的探索和回溯，在 Game of 24 上将成功率从 4% 提升到 74%。但 ToT 有一个根本性弱点：**它的评估器（LLM 自评估）并不可靠。**

回顾一下 ToT 的评估方式——让 LLM 对中间状态给出 `sure / maybe / impossible` 的判断。这种评估本质上是 LLM 的**主观直觉**，存在两个硬伤：

1. **评估可能严重失准**：LLM 可能把一条好路误判为 `impossible`（误杀），也可能对一条死路乐观地给出 `sure`（放水）
2. **没有统计依据**：一次评估就做出"剪枝/保留"的生死决定，缺乏多次验证

引出核心问题：有没有一种方法，**不依赖 LLM 的主观判断**，而是通过**客观的统计数据**来评估每条路径的优劣？

这正是 **蒙特卡洛树搜索 (Monte Carlo Tree Search, MCTS)** 的核心思路。

一个直觉类比：探索新城市的餐厅

假设你去一座陌生城市出差一周，每天晚上要选一家餐厅吃饭。你的策略是什么？

- **纯利用 (Exploitation)**：第一天碰巧吃了一家 8 分的餐厅，之后 6 天每天都去同一家。——安全但无聊，你可能错过了街角那家 9.5 分的宝藏小店。
- **纯探索 (Exploration)**：每天随机选一家新的。——你尝遍了 7 家，但没有一家去过两次，可能恰好没选到最好的那家。
- **聪明的策略**：前几天多尝新（探索），一旦发现某家特别好就多次去（利用），同时偶尔再试试新店（保持探索）。

MCTS 做的正是最后一种策略——它通过"试吃（模拟）→ 打分（统计）→ 下次优先选高分但也给新店机会（UCB 公式）"的循环，在庞大的搜索空间中高效找到最优路径。

MCTS 的一句话定义

MCTS = 树状搜索 + 随机模拟估值 + 统计驱动的选择策略


它不需要一个"裁判"来主观打分（ToT 的方式），而是通过大量模拟的胜负统计来客观评估每条路径的价值。这就是它名字中"蒙特卡洛"（统计模拟方法）的由来。

5.2 MCTS 的核心循环：四步走一遍

MCTS 的运行方式是不断重复同一个四步循环，每循环一次就对搜索树的认知更新一轮。循环次数越多，估值就越精确。

我们先看全貌，再用一个例子完整走一遍。

全貌：四个阶段



1. **Selection (选择)**：从根节点出发，在已经构建好的树中，按照 **UCB 公式** 一路选择子节点往下走，直到到达一个"叶节点"（还没被充分探索的节点）
2. **Expansion (扩展)**：在这个叶节点上，生成一个新的子节点（相当于"尝试一个新动作"）
3. **Simulation (模拟/Rollout)**：从这个崭新的节点出发，随机走到底（不做任何策略性选择，纯随机），得到一个终局结果（成功或失败）
4. **Backpropagation (反向传播)**：将这次模拟的结果（成功/失败）沿着走过的路径来回传，更新路径上每个节点的两个统计量——访问次数和累积价值

关键理解：四步循环的前三步是"收集一条新数据"，第四步是"用这条数据更新认知"。循环 100 次，你就有了 100 条模拟数据来估算每条路径的好坏——这就是"蒙特卡洛方法"的精髓：用大量随机采样的统计结果来逼近真实价值。

Note

终局结果是如何判断的？

在第 3 步 Simulation 中，我们说"得到一个终局结果（成功或失败）"，但这个"成功/失败"是怎么判断的？这正是 **Part 6 要讨论的奖励模型（Reward Model）** 的作用：

判断方式	做法	适用场景
答案比对	直接比较最终答案与标准答案	有标准答案的任务（数学、代码）
ORM（结果奖励）	用模型预测"这个答案正确的概率"	需要评估答案质量的任务
PRM（过程奖励）	对推理链的每一步单独评分	需要细粒度反馈的任务

在 LLM 推理场景中，MCTS 的价值函数通常由 **ORM 或 PRM** 担任——它们负责评判"这条推理路径最终是否正确"或"这个中间状态有多大价值"。这部分将在 Part 6 详细展开。

完整例子：用 MCTS 探索一道数学推理题

假设 LLM 要解决问题："小明有 23 个苹果，又买了 4 袋，每袋 6 个，请问他现在有多少个苹果？"

搜索树的每个节点代表推理链的一个中间状态，每条边代表"写出下一个推理步骤"。

第 1 轮循环：

① Selection：树刚刚建立，只有根节点 [问题]，没有子节点可选 → 直接到达叶节点

② Expansion：在根节点下生成一个新子节点
→ 节点 A："先算买了多少： $4 \times 6 = 24$ "

③ Simulation：从节点 A 开始，让 LLM 随机快速续写完剩余推理
→ 随机续写：" $23 + 24 = 47$ 。答案是 47。" → 正确 ✓（得分 = 1）

④ Backpropagation：更新统计
→ 节点 A：访问 1 次，成功 1 次（胜率 $1/1 = 100\%$ ）
→ 根节点：访问 1 次，成功 1 次

第 2 轮循环：

① Selection：根节点只有一个子节点 A，且 A 还有"未探索的兄弟位置"
→ UCB 公式判断：应该先探索新方向（探索项很高）→ 回到根节点的叶节点位置

- ② Expansion: 在根节点下生成另一个子节点
 - 节点 B: "先把 23 个苹果分成 $20 + 3$ "
- ③ Simulation: 从节点 B 随机续写
 - 随机续写: " $20 + 4 = 24, 3 + 6 = 9, 24 + 9 = 33 \dots$ 答案是 33。" → 错误 $\times$ (得分 = 0)
- ④ Backpropagation: 更新统计
 - 节点 B: 访问 1 次, 成功 0 次 (胜率 $0/1 = 0\%$)
 - 根节点: 访问 2 次, 成功 1 次

第 3 轮循环:

- ① Selection: 根节点有两个子节点
 - A 的胜率 100%, B 的胜率 0%
 - UCB 公式综合考虑"胜率"和"探索需求"后, 选择 A (胜率远高于 B)
 - 到达节点 A, 它还没被深入探索过 → 这就是本轮的叶节点
- ② Expansion: 在节点 A 下生成子节点
 - 节点 C: "然后 $23 + 24 = 47$ "
- ③ Simulation: 从节点 C 随机续写
 - "答案是 47。" → 正确 $\checkmark$ (得分 = 1)
- ④ Backpropagation:
 - 节点 C: 访问 1 次, 成功 1 次
 - 节点 A: 访问 2 次, 成功 2 次 (胜率 100%)
 - 根节点: 访问 3 次, 成功 2 次

经过多轮循环后, 节点 A 这条路径被模拟了很多次且胜率很高, MCTS 最终选择访问次数最多的子节点作为最佳下一步——这就是统计驱动决策的力量。

Note

与 ToT 的关键区别: ToT 的评估是 LLM 看了一眼说"这条路 **sure**"——一次判断定生死。MCTS 的评估是模拟 50 次, 其中 45 次走到正确答案——用统计数据说话。后者显然更可靠, 只是计算成本更高。

5.3 Selection 的秘密武器：UCB 公式

四个阶段中，**Selection（选择）**是最关键也最微妙的一步——它决定了"这一轮循环去探索树的哪个方向"。选得好，搜索效率极高；选得差，大量算力被浪费在无用的分支上。

为什么"只选最好的"不行？

一个朴素的想法是：**每次都选当前胜率最高的节点**。但这有一个致命问题：

假设节点 A 被模拟了 2 次，赢了 2 次（胜率 100%）；节点 B 只被模拟了 1 次，输了（胜率 0%）。如果你永远只选胜率最高的 A，那 B 永远不会再被尝试——但 B 的胜率 0% 可能只是因为**样本太少、运气不好**！也许 B 其实是一条更好的路径，只是第一次模拟碰巧走错了。

这就是经典的**探索-利用困境 (Exploration-Exploitation Dilemma)**——也就是前面"餐厅类比"中的问题。

UCB 公式：用数学优雅地平衡两者

MCTS 使用 **UCB1 (Upper Confidence Bound)** 公式来解决这个困境：

$$\text{UCB}(s, a) = \underbrace{\frac{Q(s, a)}{N(s, a)}}_{\text{利用项：平均收益}} + c \cdot \underbrace{\sqrt{\frac{\ln N(s)}{N(s, a)}}}_{\text{探索项：不确定性奖励}}$$

每一项是什么意思？我们逐个拆解：

符号	含义	直觉
$Q(s, a)$	从状态 s 选择动作 a 后，所有模拟的累积得分	这条路历史上总共得了多少分
$N(s, a)$	动作 a 被选择的次数	这条路被尝试了多少次
$\frac{Q}{N}$	平均收益（利用项）	这条路的"历史平均成绩"
$N(s)$	父节点的总访问次数	所有兄弟路径加起来被尝试了多少次
c	探索系数（通常取 $\sqrt{2}$ ）	控制"多大程度上偏好探索"
$c \cdot \sqrt{\frac{\ln N(s)}{N(s, a)}}$	探索奖励	尝试次数越少，这个值越大 → 越鼓励去尝试

核心直觉：UCB 得分 = "这条路有多好" + "这条路还有多少未知潜力"。即使一条路当前平均收益不高，但如果它被尝试的次数极少（探索项很大），UCB 也会给它一个高分，确保它有机会被再次探索。

深入理解：为什么探索项用 $\ln N(s)$ 而不是 $N(s)$ ？

你可能会好奇：为什么探索项是 $\sqrt{\frac{\ln N(s)}{N(s, a)}}$ ，而不是 $\sqrt{\frac{N(s)}{N(s, a)}}$ ？这涉及到 UCB 的理论推导。

核心原因：对数增长是亚线性的

$N(s) = 1$	$\rightarrow \ln(1) = 0$
$N(s) = 10$	$\rightarrow \ln(10) \approx 2.3$
$N(s) = 100$	$\rightarrow \ln(100) \approx 4.6$
$N(s) = 1000$	$\rightarrow \ln(1000) \approx 6.9$
$N(s) = 10000$	$\rightarrow \ln(10000) \approx 9.2$

这意味着：总访问次数越多，探索奖励的增长越慢 → 策略会逐渐从"探索"转向"利用"。这符合我们的直觉——随着经验积累，应该逐渐减少盲目探索。

理论推导：Hoeffding 不等式

UCB1 的公式来源于 **Hoeffding 不等式** 的置信区间。假设我们要估计某个动作的真实价值 μ ，用 n 次采样的平均值 $\bar{X}$ 来估计，Hoeffding 不等式告诉我们：

$$P(|\bar{X} - \mu| \geq \epsilon) \leq 2e^{-2n\epsilon^2}$$

当我们想要以至少 $1 - \delta$ 的概率保证估计准确时，令 $\delta = 2e^{-2n\epsilon^2}$ ，解得：

$$\epsilon = \sqrt{\frac{\ln(1/\delta)}{2n}}$$

如果令 $\delta = \frac{1}{N(s)^2}$ （总访问次数越多，置信度要求越高），就得到：

$$\epsilon = \sqrt{\frac{\ln N(s)}{n}}$$

这就是 UCB 探索项的来源——它本质上是动作价值估计的置信上界。

为什么不是其他形式？

形式	问题
$\sqrt{N(s)/N(s,a)}$	增长太快，即使某动作已被证明很差仍会被频繁选择（过度探索）
常数 c	不随经验调整，探索程度固定（要么不足要么过度）
$\sqrt{\ln N(s)/N(s,a)}$	✅ 平衡：既保证充分探索，又随经验积累逐渐收敛

渐近保证

使用 $\ln N(s)$ 有一个重要的理论性质：**每个动作最终都会被无限次尝试**（Regret 最优）。这保证了算法不会因为早期的“坏运气”而永远错过潜在的好动作。

用数字走一遍

假设父节点总共被访问了 $N(s) = 10$ 次，它有三个子节点 A、B、C，探索系数 $c = \sqrt{2} \approx 1.41$ ：

子节点	访问次数 N	累积得分 Q	平均收益 $\frac{Q}{N}$	探索项 $c\sqrt{\frac{\ln 10}{N}}$	UCB 总分
A	5	4	0.80	$1.41 \times \sqrt{\frac{2.30}{5}}$	1.76
B	4	2	0.50	$1.41 \times \sqrt{\frac{2.30}{4}}$	1.57
C	1	0	0.00	$1.41 \times \sqrt{\frac{2.30}{1}}$	2.14 ← 最高!

结果：尽管 C 的平均收益是 0（唯一一次模拟失败了），但因为它只被尝试过 1 次，探索项高达 2.14，**UCB 总分反而最高！**所以 MCTS 这一轮会**选择 C 去再试一次**，而不是盲目地反复选 A。

 Tip

探索系数 c 的工程含义： c 越大，算法越偏好"尝试新路"（探索型）； c 越小，越偏好"走老路"（保守型）。实际应用中， c 是需要根据任务调优的超参数。

5.4 MCTS 在 LLM 推理中的落地

理解了 MCTS 的原理后，我们来看它如何被应用到 LLM 推理场景中。核心思路是：**把 LLM 的多步推理过程映射为 MCTS 的搜索树。**

MCTS 概念	LLM 推理中的对应
状态 (State)	已生成的推理链（如"先算 $4 \times 6 = 24$ ，然后..."）
动作 (Action)	生成下一个推理步骤
Simulation (Rollout)	从当前步快速生成完整答案
价值函数	结果正确性 / ORM / PRM（详见 Part 6）
终局	生成完整答案或达到最大步数

```
class MCTSReasoning:
    def search(self, problem, n_iterations=100):
        root = Node(state=problem)
```

```

for _ in range(n_iterations):
    # 1. Selection: 用 UCB 选到叶节点
    node = self.select(root)

    # 2. Expansion: 让 LLM 生成一个新的推理步骤
    if not node.is_terminal():
        child = self.expand(node)
    else:
        child = node

    # 3. Simulation: 从新节点快速 rollout 到终局
    result = self.simulate(child)

    # 4. Backpropagation: 用结果更新路径上的统计
    self.backpropagate(child, result)

# 返回访问次数最多的子节点（最"被信赖"的路径）
return self.best_child(root)

```

Rollout（模拟）的实现方式

在上面的循环中，**步骤 ③ Simulation** 是最消耗算力的环节——你需要从一个中间状态"快速走完"剩余推理，得到一个终局结果。在 LLM 场景中，有三种常见的实现：

方式	做法	精度	速度
Fast Rollout	用一个小模型快速生成完整答案	中	快
Value Network	训练一个模型直接预测当前状态的最终价值，跳过实际模拟	高	快
Self-evaluation	让 LLM 自己评估当前推理链的正确概率	中	中

工程权衡：Rollout 越精确，搜索质量越高，但计算成本也越高。在实践中，AlphaGo 选择了 Value Network 路线（训练了一个专门的价值网络来替代随机 Rollout），这也是目前 LLM 推理领域的主流趋势——用 PRM（过程奖励模型，详见 Part 6）来替

代随机模拟。

5.5 MCTS 的算力开销与工程现实

读到这里，你可能会有一个疑问：**MCTS 需要大量模拟和回滚，这会消耗大量算力，在实际工程中真的可接受吗？**

这是一个非常关键的工程问题。让我们算一笔账。

算力开销分析

环节	开销
Selection	轻量（只是树遍历）
Expansion	1 次 LLM 调用（生成候选步骤）
Simulation	1 次完整 LLM 推理 （从中间状态生成到终局）
Backpropagation	轻量（只是更新统计量）

假设运行 100 轮循环，每轮需要 1 次 Expansion + 1 次 Simulation = **200 次 LLM 调用**。
这意味着：

单个问题的推理成本 = 普通推理的 100-200 倍

更糟糕的是，这是**串行**的——每一轮循环都要等上一轮完成才能开始。延迟可能达到几十秒甚至分钟级。

工程上能接受吗？

答案：取决于场景

场景	是否可接受	原因
实时对话（ChatGPT 网页版）	✗	用户无法忍受 30 秒延迟
数学/代码竞赛题	✓	准确率优先，延迟可接受
离线批量处理	✓	可以并行，时间不敏感
高价值决策（医疗、法律）	✓	准确性价值远超算力成本

业界如何解决？

方案 1：用 PRM 替代随机 Rollout

AlphaGo 的做法：训练一个 **Value Network** 直接预测状态价值，跳过随机模拟。LLM 领域对应的是 **PRM（过程奖励模型）**：

传统 MCTS：中间状态 → 随机 Rollout 50 次 → 统计胜率（50 次 LLM 调用）
PRM 方式：中间状态 → PRM 一次前向传播 → 直接输出价值（1 次调用）

代价：需要额外训练一个 PRM 模型，但推理效率提升 50 倍。

方案 2：o1/R1 的"隐式搜索"

这是最关键的趋势：**通过 RL 训练，让模型"内化"搜索能力。**

显式 MCTS：运行时进行树搜索 → 高延迟、高算力
o1/R1 方式：训练时学会搜索 → 推理时只需生成思考链

o1/R1 不需要显式构建搜索树，而是让模型通过 RL 学会：

- 自己生成多个候选思路
- 自己评估哪个思路更好
- 自己发现错误并回溯

这就是为什么 DeepSeek-R1 论文中的 **"Aha Moment"** 很重要——模型**自动涌现**了反思和回溯行为，而不需要人工设计搜索算法。（详见 Part 7）

方案 3：按难度分层处理

实际工程中通常采用分层策略：

```
def smart_reasoning(question):
    difficulty = estimate_difficulty(question)

    if difficulty == "easy":
        return greedy_decode(question)           # 快速回答
    elif difficulty == "medium":
        return cot_with_self_consistency(question, n=5) # 5 次采样
    else: # hard
        return o1_style_reasoning(question)       # 长思考链
```

总结：MCTS 的工程定位

问题	答案
MCTS 算力开销大吗？	是的，非常大（100-200x）
实时场景能接受吗？	不能，延迟不可接受
那为什么还要学 MCTS？	理解原理；PRM/Value Network 仍是核心； o1/R1 本质是"内化的 MCTS"
工程上怎么落地？	用 PRM 替代 Rollout；用 RL 内化搜索；按难度分层处理

！ Important

核心洞见：MCTS 的思想（探索-利用平衡、过程评估）是通用的，但具体实现方式在演进——从"显式搜索"到"隐式搜索"（o1/R1）。理解 MCTS 的原理，能帮助你更好地理解 o1/R1 这类推理模型在"思考"时究竟在做什么。

Part 6: PRM vs ORM——过程奖励与结果奖励

6.1 问题背景

无论是 Self-Consistency、ToT 还是 MCTS，都需要一种方式来评估推理质量。这就涉及到一个核心问题：

我们应该评估"最终结果"还是"中间过程"？

特别地，回顾 Part 5 中 MCTS 的 **Simulation（模拟）** 阶段——我们需要从某个中间状态"随机走到底"，得到一个终局结果。这个"终局结果"具体是怎么判断的？答案正是 ORM 和 PRM：

- **ORM**：判断"这整条推理链最终是否正确"
- **PRM**：判断"这个中间状态有多大价值"（可以作为 MCTS 的 Value Function）

下面我们详细展开这两种奖励模型。

6.2 ORM：结果奖励模型

Outcome Reward Model (ORM) 只关心最终答案的正确性。

推理链：[步骤1] → [步骤2] → [步骤3] → [答案：42]
↑
ORM 评分

训练方式：

- 收集 (问题, 推理链, 答案, 正确性标签) 数据
- 训练模型预测 $P(\text{正确} \mid \text{问题}, \text{推理链}, \text{答案})$

优点：

- 训练数据容易获取（只需知道答案对不对）
- 评估简单

缺点：

- 信用分配问题：中间哪一步错了？不知道
- 稀疏反馈：一整条推理链只有一个信号
- 可能被欺骗：错误的推理过程也可能得到正确答案

6.3 PRM：过程奖励模型

Process Reward Model (PRM) 对推理链的**每一步**单独打分。

推理链：[步骤1] → [步骤2] → [步骤3] → [答案]

 ↑ ↑ ↑

 PRM 评分1 PRM 评分2 PRM 评分3

训练方式：

- 收集 (问题, 推理步骤, 这一步是否正确) 数据
- 训练模型预测 $P(\text{这一步正确} \mid \text{问题, 之前步骤, 当前步骤})$

优点：

- 细粒度反馈：知道哪一步出错
- 密集信号：每一步都有反馈，学习效率更高
- 可引导搜索：MCTS/ToT 可以用 PRM 做 Value Function

缺点：

- 标注成本高：需要人类逐步标注每一步的正确性
- 评估更复杂：需要理解推理逻辑

6.4 Math-Shepherd：PRM 的标杆

Math-Shepherd (Wang et al., 2024) 是目前最有影响力的 PRM 工作之一，展示了如何自动生成 PRM 训练数据。

核心思想：用 **MCTS** 自动发现哪些步骤会导致正确/错误答案

1. 从某一步开始，多次 rollout 到最终答案
2. 如果多数 rollout 得到正确答案 → 这一步是"好"的

- 3. 如果多数 rollout 得到错误答案 → 这一步是"坏"的
- 4. 用这些标签训练 PRM

效果：在 GSM8K 和 MATH 数据集上，PRM 引导的 Beam Search 显著优于 ORM 和 Self-Consistency。

6.5 ORM vs PRM：对比总结

维度	ORM	PRM
评估粒度	整条推理链	每一步
反馈密度	稀疏	密集
标注成本	低（只需答案对错）	高（需逐步标注）
信用分配	差	好
与搜索结合	只能评估完整路径	可引导中间搜索
典型应用	RLHF 最终奖励	MCTS Value Function

！ Important

核心洞见：PRM 的价值在于细粒度的过程监督。它不仅能评判"对不对"，还能指出"哪里错了"。这对于引导搜索和提升 RL 训练效率至关重要。

6.5.1 ORM 与 PRM 的训练方式

了解了 ORM 和 PRM 的区别后，一个自然的问题是：这两个模型是如何训练的？训练数据从哪里来？

ORM 的训练

ORM 的训练方式与 Week 4 的 Reward Model 完全相同：

数据格式：

(Prompt, 回答A, 回答B, 人类偏好: A > B)

训练流程：

1. 采样：用 SFT 模型对同一 Prompt 生成 K 个回答（如 K=4）
2. 标注：人类对这 K 个回答进行排序（Rank）
3. 配对：将排序转化为两两对比（A > B, A > C, B > C...）
4. 训练：使用 Bradley-Terry 损失函数

损失函数：

$$\mathcal{L}_{ORM} = -\log \sigma(r(x, y_{winner}) - r(x, y_{loser}))$$

直觉：让 Winner 的分数显著高于 Loser。

模型架构：

```
class ORM(nn.Module):
    def __init__(self, base_model):
        self.base = base_model          # 通常是 SFT 模型
        self.head = nn.Linear(hidden_dim, 1) # 输出一个标量分数

    def forward(self, input_ids):
        hidden = self.base(input_ids).last_hidden_state[:, -1, :]
        score = self.head(hidden)        # 取最后一个 token 的隐藏状态
        return score
```

PRM 的训练

PRM 的训练更复杂，因为需要对每一步单独标注。

数据格式：

```
(Prompt, 推理步骤1, 标签1: 正确/错误)
(Prompt, 推理步骤1 + 推理步骤2, 标签2: 正确/错误)
...
```

方法 1：人工逐步标注（昂贵但准确）

问题: "小明有 23 个苹果, 又买了 4 袋, 每袋 6 个..."

步骤1: "先算买了多少: $4 \times 6 = 24$ " → 人工标注:  正确

步骤2: "然后 $23 + 24 = 47$ " → 人工标注:  正确

步骤3: "答案是 47" → 人工标注:  正确

缺点: 需要人类专家逐步判断, 成本极高。

方法 2: Math-Shepherd (自动生成标签)

核心思想: 用 MCTS 自动发现哪些步骤会导致正确/错误答案

```
def auto_label_step(problem, steps_so_far, next_step, n_rollouts=50):  
    """  
    自动判断 next_step 这一步是否正确  
    """  
    correct_count = 0  
  
    for _ in range(n_rollouts):  
        # 从 next_step 开始, 随机 Rollout 到结尾  
        full_answer = steps_so_far + [next_step] + random_rollout()  
  
        # 检查最终答案是否正确  
        if check_answer(problem, full_answer):  
            correct_count += 1  
  
    # 如果多数 Rollout 得到正确答案, 这步就是对的  
    return correct_count / n_rollouts > 0.5
```

具体流程:

1. 从某一步开始, 多次 Rollout 到最终答案 (如 50 次)
2. 统计这些 Rollout 得到正确答案的比例
3. 比例高 → 这一步是"好"的 (标签=1)
4. 比例低 → 这一步是"坏"的 (标签=0)
5. 用这些自动生成的标签训练 PRM

方法 3: PRM800K 数据集 (OpenAI)


OpenAI 发布了 **PRM800K** 数据集，包含 800,000 条逐步标注的数学推理数据：

- 人类标注员对每一步推理进行判断
- 标签：正确 / 错误 / 中性
- 这是目前最大的公开 PRM 训练数据集

训练方式对比

维度	ORM	PRM
数据需求	(Prompt, 完整回答, 偏好)	(Prompt, 每一步, 正确性标签)
标注成本	低（只需比较两个完整回答）	高（需要逐步判断）
自动标注	可以用 AI 生成偏好数据	可以用 MCTS 自动标注 (Math-Shepherd)
公开数据集	HH-RLHF, SHP, UltraFeedback	PRM800K, Math-Shepherd
架构	输出序列级分数	输出步骤级分数

实际工程中的选择



更合适

足够了

简单原则：

- 如果只需要评估最终答案 → **ORM** 足够

6.6 与 Week 4 的联系：ORM/PRM vs Reward Model/Critic

学到这里，你可能会问：**Week 4** 讲到的 **Reward Model** 和 **Critic**，和这里的 **ORM**、**PRM** 是什么关系？

关系总览

Week 4 (RLHF/PP0)

Reward Model (RM)

- 给最终答案打分
- 冻结的（不训练）
- 稀疏奖励（只在最后）

↓

↓（不同于!）

Critic (Value Model)

- 预测预期价值
- 在线训练（和Actor）
- 随Actor水平变化

Week 7 (Test-Time Scaling)

ORM (Outcome RM)

- 给最终答案打分
- 预先训练，使用时冻结
- 稀疏奖励

↓

↓

PRM (Process RM)

- 判断步骤正确性
- 预先训练，冻结使用
- 独立于被评估模型

=

≠

关键区别：Critic ≠ PRM（最容易混淆！）

维度	Week 4 Critic	Week 7 PRM
本质	价值预测	正确性判断
判断内容	"这个状态预计能拿多少分"	"这一步推理是否正确"
训练方式	在线训练，和 Actor 一起训练	预先训练，使用时冻结
依赖关系	依赖于当前 Actor 的水平	独立于被评估的模型
类比	考试时的自我感觉	裁判的现场判定

形象类比

- **ORM/RM = 判卷老师**：只看最终答案，打一个总分
- **Critic = 考生预估分**：写着写着，估算自己大概能拿多少分（随水平变化）
- **PRM = 过程裁判**：看着你每一步解题，判断这一步对不对（客观标准）

为什么需要 PRM？

回顾 MCTS 的 Simulation 阶段：需要从中间状态"随机走到底"来判断价值。但随机 Rollout 成本极高（100-200 次 LLM 调用）。

PRM 的作用：替代随机 Rollout，直接判断中间状态的价值！

传统方式：中间状态 → 随机 Rollout 50 次 → 统计胜率（50 次调用）

PRM 方式：中间状态 → PRM 一次前向 → 直接输出价值（1 次调用）

这就是 Week 5 中提到的"用 PRM 替代 Rollout"的含义。

 Note

提前预告：如果你对 Critic 的在线训练机制感兴趣，请回顾 **Week 4 讲义 Part 1.3-1.4**，那里详细讲解了 Actor-Critic 架构和 TD Learning。

🧠 Part 7: Test-Time Scaling 与 o1

7.1 Test-Time Compute Scaling Law

2024年，OpenAI 和学术界的研究揭示了一个重要规律：

在推理时投入更多算力，可以显著提升模型在复杂推理任务上的表现。

这被称为 **Test-Time Compute Scaling Law**，与传统的 **Training-Time Scaling Law** 形成对比：

维度	Training-Time Scaling	Test-Time Scaling
投入阶段	训练	推理
成本性质	一次性（固定成本）	每次推理都付出（边际成本）
边际收益	随模型变大递减	对困难问题保持较高
核心方法	更大模型、更多数据	更长思考链、更多采样、搜索

关键洞见：对于足够困难的问题，**推理时投入算力的边际收益可能超过训练时**。换句话说，与其训练一个 10x 更大的模型，不如让现有模型“思考得更久”。

7.2 o1 的核心机制

OpenAI 的 **o1** 模型（2024年9月发布）是 Test-Time Scaling 的代表性实现。虽然具体技术细节未公开，但从公开信息可以推断其核心机制：

7.2.1 长思考链 (Long Chain-of-Thought)

o1 在回答问题前会生成一段很长的“思考过程”（thinking tokens），然后才输出最终答案。

用户：证明 $\sqrt{2}$ 是无理数

o1 内部思考：

<thinking>

让我回忆一下证明无理数的常用方法...

反证法是一个好选择。假设 $\sqrt{2}$ 是有理数...

那么 $\sqrt{2} = p/q$, 其中 p, q 互质...

两边平方: $2 = p^2/q^2$

所以 $p^2 = 2q^2$

这意味着 p^2 是偶数, 所以 p 是偶数...

设 $p = 2k$, 代入得: $4k^2 = 2q^2$

所以 $q^2 = 2k^2$, q^2 是偶数, q 也是偶数

但这与 p, q 互质矛盾!

所以假设不成立, $\sqrt{2}$ 是无理数。

让我再检查一遍这个证明...

</thinking>

o1 输出:

[简洁的最终证明]

7.2.2 RL 训练推理策略

o1 不只是简单地"提示模型多想想", 而是通过强化学习训练模型学会更好的推理策略。

推测的训练流程:

1. 收集大量 (问题, 正确答案) 数据
2. 让模型生成多条推理链 + 答案
3. 用答案正确性作为奖励信号
4. 通过 RL (如 PPO) 强化"能得到正确答案"的思考模式
5. 可能使用 PRM 提供更密集的奖励信号

7.2.3 Thinking Tokens 的作用

o1 的"思考过程"对用户不可见 (只显示最终答案), 但它们在推理中起到关键作用:

- **扩展计算深度:** 每个 thinking token 都意味着额外的 Forward Pass
- **存储中间结果:** KV Cache 中保留了推理的中间状态
- **自我验证:** 模型可以"检查"和"修正"之前的推理

7.3 DeepSeek-R1: 开源的 Reasoning Model

DeepSeek-R1 (2025年1月) 是首个开源的 o1 级别推理模型, 提供了宝贵的技术洞见:

R1 的训练流程

1. Cold Start (冷启动)

- 收集高质量的长 CoT 数据 (数千条)
- SFT 微调, 让模型学会"长思考"的格式

2. RL Training (强化学习)

- 使用 GRPO (Group Relative Policy Optimization)
- 奖励信号来自答案正确性 + 格式规范
- 训练模型学会更有效的推理策略

3. Rejection Sampling + SFT

- 用 RL 模型生成大量推理链
- 只保留答案正确的高质量样本
- 再次 SFT, 进一步提炼推理能力

4. Distillation (蒸馏)

- 将大模型 (671B) 的推理能力蒸馏到小模型
- DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B 效果接近 o1-mini

Note

什么是 Rejection Sampling（拒绝采样）？

Rejection Sampling 是一种经典的数据筛选策略，在 LLM 训练中广泛应用：

核心思想：

1. 用当前模型对同一问题生成多个回答（如 10 个）
2. 用某种标准筛选出"好"的回答（如答案正确的）
3. 用这些筛选出的好回答来微调（SFT）模型

具体例子：

```
# 1. 用当前模型生成多个回答
answers = model.generate_multiple("23 + 4×6 = ?", n=10)
# 得到: ["47" (正确), "162" (错误), "46" (错误), "47" (正确), ...]

# 2. 筛选正确的回答
good_answers = [a for a in answers if a == "47"]

# 3. 用这些好回答做 SFT
train_sft(good_answers)
```

DeepSeek-R1 中的作用：

- RL 训练后，模型有了强大的"搜索"和"推理"能力
- 但这种能力是"隐性的"——模型需要"思考"才能答对
- Rejection Sampling + SFT 把"思考后的正确结果"固化为模型的"本能"
- 结果：模型不思考也能答对，输出更简洁

历史说明： Rejection Sampling 并不是 DeepSeek 独创的。类似的思路在 Self-Taught Reasoning (STaR, 2022)、InstructGPT 等工作中已有应用。DeepSeek-R1 的创新在于把它用在了特定的位置：RL 训练之后。[!WARNING] **关键限制：** Rejection Sampling 只能用于有确定答案的任务（如数学、代码）。对于开放任务（创意写作、对话），无法判断"对错"，需要用 RM 筛选或人工标注替代。关于 Rejection Sampling 的适用范围与限制，详见 **附录 C**。

R1 的关键发现

Note

Aha Moment: DeepSeek 发现，在足够多的 RL 训练后，模型会**自动涌现出**"反思"和"重新评估"等行为，即使没有显式教导。

这表明：**长 CoT + RL** 可能足以引导模型学会复杂的推理策略，而不需要人工设计 ToT/MCTS 等结构。

7.4 Claude Thinking (Extended Thinking)

Anthropic 的 Claude 3.5 也推出了类似功能：

- **用户可见的思考过程：**与 o1 不同，Claude 的 thinking 可以选择展示给用户
- **可控的思考预算：**用户可以设置 `max_thinking_tokens` 限制思考长度
- **思考 token 不计费：**只按最终输出收费

7.5 Test-Time Scaling 的代价与权衡

维度	优势	代价
延迟	-	显著增加（思考链可能很长）
成本	-	每次推理计算成本大增
简单问题	通常无帮助	可能反而"想多了"
复杂问题	显著提升准确率	值得的投入
可解释性	✅ 可以看到推理过程	-


Tip

实践建议：

- 对于简单问题，Greedy/Temperature 采样即可
- 对于中等难度，CoT + Self-Consistency
- 对于复杂推理（数学、代码、逻辑），使用 o1/R1 类模型

7.6 Test-Time Scaling 的统一视角

我们可以将本周学到的所有技术放在一个统一框架下理解：



o1/R1 的洞见：与其让人类设计复杂的搜索算法（ToT/MCTS），不如**让模型通过 RL 自己学会搜索**。模型在"思考"时自动进行探索、评估、回溯——这些行为涌现于 RL 训练过程中。

总结与实践启示

核心回顾

1. **解码策略** 是最基础的 Token 选择方法，Temperature/Top-p 可以控制多样性
2. **Chain-of-Thought** 让模型"说出"推理过程，将推理链作为中间计算

- 3. **Self-Consistency** 通过多路采样 + 投票提升准确率，简单有效
- 4. **Tree of Thoughts** 将推理从链式扩展为树状，支持回溯和剪枝
- 5. **MCTS** 提供了系统的搜索框架，平衡探索与利用
- 6. **PRM vs ORM**: 过程奖励提供更细粒度的反馈，更适合引导搜索
- 7. **o1/R1** 代表了 Test-Time Scaling 的最新进展，通过长思考链 + RL 实现强大的推理能力

技术选型指南

任务类型	推荐方法	计算成本
简单问答/聊天	Greedy 或 Temperature	低
创意写作	Top-p, 高 Temperature	低
中等推理 (简单数学)	CoT	低
复杂推理 (困难数学、代码)	Self-Consistency 或 o1/R1	中-高
需要探索的问题 (规划、博弈)	ToT/MCTS	高

检查点

- [] 理解不同解码策略 (Greedy/Sampling/Beam) 的适用场景
 - [] 能解释 Chain-of-Thought 为什么有效 (推理链作为中间表示)
 - [] 理解 Self-Consistency 如何通过多路采样提升准确性
 - [] 理解 Tree of Thoughts 与线性 CoT 的区别
 - [] 理解 PRM 与 ORM 的本质区别及各自优势
 - [] 理解 Test-Time Compute Scaling Law 的核心洞见
 - [] 能解释 o1/DeepSeek-R1 的 thinking 机制如何工作
-

参考文献

经典论文

- **Chain-of-Thought:** Wei et al. 2022 - "[Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models](#)" (NeurIPS '22)
- **Zero-shot CoT:** Kojima et al. 2022 - "[Large Language Models are Zero-Shot Reasoners](#)" (NeurIPS '22)
- **Self-Consistency:** Wang et al. 2022 - "[Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models](#)" (ICLR '23)
- **Tree of Thoughts:** Yao et al. 2023 - "[Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large Language Models](#)" (NeurIPS '23)

过程奖励与搜索

- **Let's Verify Step by Step:** Lightman et al. 2023 - "[Let's Verify Step by Step](#)" (ICLR '24)
- **Math-Shepherd:** Wang et al. 2024 - "[Math-Shepherd: A Label-Free Step-by-Step Verifier for LLM Math Reasoning](#)" (ACL '24)
- **Scaling Test-Time Compute:** Snell et al. 2024 - "[Scaling LLM Test-Time Compute](#)" (arXiv)

o1 与 Reasoning 模型

- **DeepSeek-R1:** DeepSeek-AI 2025 - "[DeepSeek-R1: Incentivizing Reasoning Capability in LLMs via Reinforcement Learning](#)" (arXiv)
- **OpenAI o1:** OpenAI 2024 - "[Learning to Reason with LLMs](#)" (Blog)
- **Claude Extended Thinking:** Anthropic 2025 - "[Extended Thinking Documentation](#)" (Docs)

综述与前沿

- **Reasoning Survey:** Huang & Chang 2022 - "[Towards Reasoning in Large Language Models: A Survey](#)" (ACL '23 Findings)

- **Test-Time Compute Survey:** Wu et al. 2024 - "[Inference Scaling Laws](#)" (arXiv, 预印本)

附录：Test-Time Scaling 的前沿动态

A.1 OpenAI o1 系列演进

版本	发布时间	特点
o1-preview	2024.09	首个公开版本
o1-mini	2024.09	更快更便宜的小版本
o1	2024.12	正式版，更强推理
o3	2025.01	ARC-AGI 87.5%，震惊业界

A.2 DeepSeek-R1 系列

模型	参数量	特点
R1	671B (MoE)	完整版，与 o1 对标
R1-Zero	671B	无 SFT 冷启动的纯 RL 版本
R1-Distill-Qwen-7B	7B	蒸馏到 Qwen2.5-7B
R1-Distill-Llama-8B	8B	蒸馏到 Llama-3.1-8B
R1-Distill-Qwen3-8B	8B	蒸馏到 Qwen3-8B，在 AIME 2025 上优于 Gemini 2.5 Flash

重要意义： R1 证明了 o1 级别的推理能力可以**开源复现**，并且可以**蒸馏到小模型**。

A.3 2025 年最新进展

 Note

大模型领域发展迅速，以下是截至 **2026年3月** 的最新进展。

OpenAI GPT-5 系列 (2025-2026)

模型	发布时间	关键特性
GPT-5	2025 末	自动应用适量推理，可配置推理力度
GPT-5-mini / nano	2025 末	轻量版，高性价比
GPT-5.2	2026.01	最大 256k context，Thinking 模式
GPT-5.2-Codex	2026.01	专注于代码，长上下文理解
o3-mini	2025.01	轻量版，高性价比
o3	2025.04	多模态推理，可 "think with images"
o4-mini	2025.04	更小更快，支持视觉分析
o3-pro	2025.06	最强推理版本

关键创新：

- GPT-5 系列引入 **"minimal reasoning"** 和 **"verbosity"** 参数，可精细控制推理程度
- o3/o4 是首批可以**使用工具**的推理模型——可独立使用 web browsing、Python、图像理解和图像生成

Google Gemini

模型	特点
Gemini 3.0 Pro	2026 最新版本
Gemini 2.5 Pro Thinking	长上下文，强大多模态
Gemini 2.5 Flash Thinking	快速响应，高性价比

Anthropic Claude (2025-2026)

模型	特点
Claude Opus 4.5 / 4.6	Extended thinking, SWE-bench 80.9%
Claude Sonnet 5 "Fennec"	预期 2026.02-03 发布，代码能力超越 Opus 4.5
Claude Code Security	2026.02 发布，代码漏洞检测

DeepSeek (2025-2026)

模型	特点
DeepSeek-V3.2	2026.01 发布，推理任务上优于 GPT-5， 27x 更便宜
DeepSeek R2	预期 2026 发布（可能推迟）

2026 开源新势力

- **s1 (Simple Scaling, 2025.01)**: 🌟 重要!
 - 核心思想：用 **Budget Forcing** 控制思考时间
 - 关键发现：只用 **1000 个样本**微调就能达到 o1-preview 水平
 - 论文: [s1: Simple Test-Time Scaling](#)
- **GLM-4.7 Thinking**: 开源可自托管，SWE-bench 89%
- **Doubao-Seed-1.8**（字节跳动）: SWE-bench 75%，当前领先

- **Llama 4**: Meta 最新开源模型

2026 最新研究方向

1. Test-Time Compute Paradox:

- 更多推理计算不一定更好（模型可能"想太多"反而出错）
- "Underthinking" 问题：模型达到正确答案后继续推理反而会出错

2. Budget Forcing:

- 强制模型在特定 token 停止思考
- 或者追加 "Wait" 让模型自我修正

3. Token Efficiency:

- DeepSeek-V3.2 虽然能力强，但生成轨迹较长（更多 token）
- 追求"高质量输出"与"高效率"之间的平衡

A.4 行业趋势

! Important

2026 年核心趋势:

1. **Test-Time Scaling 成为标配**: 推理时算力投入与训练算力同等重要
2. **Reasoning 模型全面爆发**: GPT-5、Claude Sonnet 5、DeepSeek-V3.2 等全面支持推理
3. **推理效率优化**: s1 证明小模型也能高效推理，Budget Forcing 控制思考时间
4. **开源 vs 闭源**: DeepSeek-V3.2 以 27x 更低的成本挑战 GPT-5
5. **多模态推理**: o3/o4/Gemini 支持"think with images"
6. **推理深度可调**: GPT-5 引入"minimal reasoning"和"verbosity"参数

🔍 附录 B: Beam Search (束搜索) 深入图解与工程细节

Beam Search 虽然在基础大模型通用对话中用得不多，但它是各类需要严谨确切输出场景（如机器翻译、语音提取文本、代码生成精调）的底层基石。这里补充它的具体演算过程和深层逻辑。

B.1 图解搜索过程 (以 `num_beams = 2` 为例)

假设我们的词表极小，只有 `[A, B, C]`，要求模型生成长度为 2 的序列。

第 1 步 (Step 1): 给定输入，模型预测第一个 Token 的概率: `A(0.4)`，`B(0.5)`，`C(0.1)` 因为只保留 2 个 Beam，我们截取前两名，舍弃 C:

- 存活路径 1: `[B]` (累积概率 0.5)
- 存活路径 2: `[A]` (累积概率 0.4)

第 2 步 (Step 2): 分别让这两条存活路径往下接着续写预测全词表。对于 `[B]` 后续预测分布: `B+A(0.6)`，`B+B(0.3)`，`B+C(0.1)` 对于 `[A]` 后续预测分布: `A+B(0.8)`，`A+A(0.2)`，`A+C(0.0)`

此时，我们计算新序列的总体概率（相乘），我们会得到 $2 \times 3 = 6$ 条候选路径:

- `[B, A]` 的概率 = $0.5 \times 0.6 = 0.30$
- `[B, B]` 的概率 = $0.5 \times 0.3 = 0.15 \dots$
- `[A, B]` 的概率 = $0.4 \times 0.8 = 0.32$ (注意!)

重新排列所有 6 个结果，截取全局的 Top 2:

1. 存活路径 1: `[A, B]` (累积分数 0.32, 原本第一步仅排第二的 A 成功逆袭)
2. 存活路径 2: `[B, A]` (累积分数 0.30)

直觉总结: 如果没有 Beam Search (即 Greedy)，在第一步时 `[A]` 就会被直接丢弃，永远无法导向 `0.32` 这个全局最高分的结果，系统会卡死在 `[B, A]` 这条次优路线上。

B.2 致命缺陷：为什么它喜欢说"短话"？

根据概率论，**概率相乘只会越乘越小**。也就是说，生成的序列越长，它的累积概率绝对值就会越小。如果直接比较长短不同的生成树分支，模型会发现：任何长度为 10 的句子的概率，基本都远低于长度为 3 的句子。最终它会"取巧"：**尽早吐出 `<EoS>` 强行结束生成，以换取高分**。

解药：长度惩罚 (Length Penalty / α) 为了缓解这个问题，工程上计算得分不再是简单连乘，而是对数概率除以长度惩罚因子：

$$\text{Score} = \frac{\sum_{t=1}^L \log P(t)}{L^\alpha}$$

- 当 $\alpha = 0$ 时：分母始终为 1，相当于只有连乘，倾向于极度短句。
- 当 $\alpha > 0$ 时（例如 HF 默认的 1.0）：随着长度增加，因为得分为负数，被大的分母一除，负数的绝对值变小（也就是**分数相对变高了**），从而“人为拔高”了长句子的竞争力，鼓励模型多说话。

B.3 为什么 ChatGPT/Claude 目前对话鲜少使用它？

既然它能找到更好的全局解，为什么现在主流的 AI 对话产品不用它？

1. **显存和计算墙**：在万卡集群上，并发是核心。`num_beams=5` 代表显存的 KV Cache 取用和推演的算力开销至少翻 5 倍，商业上这会让 Token 成本变得难以承受。

🔍 附录 C：Rejection Sampling 的适用范围与限制

⚠ Warning

关键限制：Rejection Sampling 只能用于有确定答案的任务。

适用场景（有确定答案）

任务类型	判断标准	例子
数学推理	答案是否正确	$23 + 4 \times 6 = 47$ ✓/✗
代码生成	是否通过测试用例	<code>assert sort([3,1,2]) == [1,2,3]</code>
事实问答	是否与标准答案匹配	“中国的首都是北京” ✓
逻辑推理	结论是否正确	棋类游戏的胜负判定

不适用场景（无确定答案）

任务类型	为什么不适用	例子
创意写作	没有标准答案	“写一首关于春天的诗”
开放对话	评价主观	“你觉得这部电影怎么样？”
翻译	多种译法都正确	“How are you?” → “你好吗？” / “最近怎么样？”
摘要	多种表达方式	一篇文章可以有多个合理的摘要

对于开放任务的替代方案

替代方案	做法
用 ORM/RM 筛选	用奖励模型打分，只保留高分回答
人工标注	人工判断哪些回答更好
AI 评判	让强模型（如 GPT-4）评判弱模型的输出质量

```
# 对于开放任务，用 RM 筛选代替确定性判断
def rejection_sampling_with_rm(problem, model, rm, n=10, threshold=0.7):
    answers = model.generate_multiple(problem, n=n)
```

```
# 用 RM 打分，只保留高分回答
good_answers = []
for ans in answers:
    score = rm.score(problem, ans)
    if score > threshold:
        good_answers.append(ans)

return good_answers
```

! Important

工程启示：DeepSeek-R1 之所以能大量使用 Rejection Sampling + SFT，正是因为它聚焦于**数学推理和代码**这类有确定答案的任务。如果你的任务没有明确的对错标准，需要考虑其他方案。

🔍 附录 D：知识蒸馏 (Knowledge Distillation) 详解

在 DeepSeek-R1 的训练流程中，我们看到"Distillation（蒸馏）"这一步——将大模型（671B）的推理能力蒸馏到小模型。那么这个"蒸馏"具体是怎么做的呢？

D.1 什么是知识蒸馏？

知识蒸馏 (Knowledge Distillation) 是一种将大模型（Teacher）的能力迁移到小模型（Student）的技术。

概念	解释
Teacher（老师）	能力更强的大模型（如 DeepSeek-R1 671B）
Student（学生）	更小更快的模型（如 Qwen2.5-7B）
蒸馏	让小模型学习大模型的"思考方式"

核心目标：用小模型的算力，达到接近大模型的性能。

D.2 蒸馏方法分类

方法 1: SFT 蒸馏 (最常用)

这是 DeepSeek-R1 使用的蒸馏方法,也是目前行业的主流做法。

核心流程:

1. 用大模型 (Teacher) 生成推理数据
 - "请详细写出思考过程"
 - Teacher 输出包含 CoT 的完整推理链
2. 用这些数据微调小模型 (Student)
 - Student 学习 Teacher 的推理模式
3. Student 学会了"像 Teacher 那样思考"

DeepSeek-R1 的具体做法:

1. 用 DeepSeek-R1 (671B) 为每个问题生成详细的 CoT 推理过程
2. 过滤掉答案错误的样本
3. 用 80 万条高质量 CoT 数据微调小模型
 - Qwen2.5-7B → DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B
 - Qwen2.5-32B → DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B
 - Llama-3.1-8B → DeepSeek-R1-Distill-Llama-8B

代码示例:

```
# 1. 用 Teacher 生成 CoT 数据
teacher_outputs = []
for problem in math_problems:
    # 强制 Teacher 输出详细推理过程
    output = teacher.generate(
        problem,
        system_prompt="请详细写出你的思考过程, 分步推理"
    )
    # 只保留答案正确的
    if check_answer(output.final_answer, problem.answer):
        teacher_outputs.append(output) # 包含完整 CoT
```

```
# 2. 用这些数据微调 Student
train_sft(
    student_model,
    data=teacher_outputs # (问题, CoT推理过程, 答案)
)
```

方法 2: Response Distillation (响应蒸馏)

不要求 Teacher 输出 CoT, 只学习最终的"回答风格"。

```
# 区别于 CoT 蒸馏
# Response: "答案是 47" (不带推理过程)
# CoT: "先算4×6=24, 再算23+24=47, 答案是47"
```

方法 3: On-Policy Distillation (在线蒸馏)

学生模型不仅学习 Teacher 的输出, 还参与推理过程:

- 1. Student 生成回答
- 2. Teacher 评估 Student 的回答
- 3. 根据 Teacher 的反馈调整 Student
- 4. 重复迭代

D.3 CoT 蒸馏 vs 普通蒸馏

维度	普通 SFT 蒸馏	CoT 蒸馏
数据格式	(问题, 答案)	(问题, CoT过程, 答案)
学习内容	直接学习答案	学习推理过程
效果	记忆答案	学会"如何思考"
典型案例	普通对话模型	DeepSeek-R1-Distill

 Note

CoT 蒸馏的关键发现：研究表明，包含详细解释（CoT）的数据能显著增强模型吸收新知识的能力。SFT 在让模型掌握"慢思考"推理模式方面非常有效。

D.4 蒸馏的局限性

问题	说明
能力上限	Student 永远无法超越 Teacher（信息瓶颈）
数据质量依赖	Teacher 的推理质量决定 Student 的上限
分布偏移	Student 可能学会 Teacher 的"坏习惯"
不适用于所有任务	对于需要"灵感"的任务，蒸馏效果有限

D.5 行业实践

公司/模型	蒸馏方法	效果
DeepSeek-R1	CoT SFT 蒸馏	7B 模型达到 o1-mini 水平
OpenAI	未公开（可能用 RL + 蒸馏）	GPT-4 → 各种尺寸
Llama	SFT 蒸馏	大模型 → 小模型
s1	CoT SFT（1000 样本）	32B 达到 o1-preview

! Important

蒸馏的意义：蒸馏让强大的推理能力从"云端"落到"本地"。7B 的 DeepSeek-R1-Distill 可以在消费级 GPU 上运行，成本降低 10-100 倍，同时保留 80%+ 的推理能力。