


Week 3 讲义：参数高效微调与 SFT 实战

核心目标：理解参数高效微调的原理与选择，掌握 SFT 数据构建的最佳实践

学习时间：6 小时

关键输出：参数高效方案对比表 + SFT 数据格式模板 + 质量检查清单

📖 本周知识图谱



🔧 Part 1: 参数高效微调生态

1.1 为什么需要参数高效微调？

在 Phase 0 中，我们已经了解了 Full Fine-Tuning 的显存问题：

模型规模	权重 (FP32)	梯度	优化器状态 (Adam)	总计
7B	28 GB	28 GB	56 GB	112 GB
13B	52 GB	52 GB	104 GB	208 GB
70B	280 GB	280 GB	560 GB	1.1 TB

⚠ Warning

Full FT 的核心瓶颈不是计算，而是显存。

A100 80GB 放不下 7B 模型的 Full FT；H100 80GB 放不下 13B 的 Full FT。

参数高效微调（PEFT）的核心思想：冻结预训练权重，只训练少量新增参数。

1.2 三大主流方案深度对比

📌 方案 A：LoRA (Low-Rank Adaptation)

发布时间：2021 年 (Microsoft)

核心原理：

- 冻结原始权重 W
- 插入低秩增量： $\Delta W = BA$ ，其中 $B \in \mathbb{R}^{d \times r}$ ， $A \in \mathbb{R}^{r \times d}$
- 前向传播： $h = Wx + BAx$

原始层： $x \rightarrow W \rightarrow h$

LoRA 改造: $x \rightarrow W \rightarrow h$ (冻结)
 $\hookrightarrow A \rightarrow B \rightarrow +$ (训练)

为什么有效?

1. **低秩假设**: 预训练模型的权重矩阵存在“秩缺陷”, 有效秩远小于理论秩 (详见 Phase 0 基础理论)。
2. **最小化调整**: B 初始化为 0, 确保训练开始时 $\Delta W = 0$, 完全保留预训练知识
3. **即插即用**: 推理时可将 BA 合并到 W 中, **零额外推理开销**

完整的前向传播公式:

$$h = Wx + \frac{\alpha}{r} \cdot BAx$$

其中 $\frac{\alpha}{r}$ 是**缩放因子**, 用于控制 LoRA 增量对最终输出的贡献权重。

Note

为什么需要 alpha 缩放?

当你改变 rank (如从 16 改到 64) 时, 矩阵 BA 的“能量”会随之变化。通过固定 $\frac{\alpha}{r}$ 的比值 (例如始终为 1 或 2), 可以在调整 rank 时**无需重新调参学习率**, 保持训练动态的稳定性。

- $\text{alpha} = \text{rank} \rightarrow \frac{\alpha}{r} = 1$ (最常见, LoRA 增量不做额外放大)
- $\text{alpha} = 2 * \text{rank} \rightarrow \frac{\alpha}{r} = 2$
(放大 LoRA 的影响, 适合需要更大调整的任务)

关键超参数:

参数	含义	推荐值	说明
rank (r)	低秩矩阵的秩	16-64	越大性能越好，但显存开销增加
alpha (α)	缩放系数	rank 或 2*rank	调整 ΔW 的权重占比；固定 α/r 可在改变 r 时保持学习率稳定
target_modules	应用层	q_proj , v_proj , ...	注意力层 + FFN 层 (见下文)
lora_dropout	Dropout	0.05	防止过拟合

1.2.1 LoRA 训练全流程详解

为了理解 LoRA 是如何工作的，我们需要看它在训练的各个阶段具体做了什么：

1. 初始化阶段 (Initialization)

- Matrix A ：使用高斯分布 (Gaussian) 或 Kaiming 初始化。这确保了在训练开始时，低秩支路有一定的随机“探索”能力。
- Matrix B ：初始化为 0 。
- 关键点：由于 $B = 0$ ，初始状态下 $\Delta W = BA = 0$ 。这意味着模型在第一步训练时，逻辑上完全等价于原始预训练模型，不会出现由于随机插入层导致的“初始性能塌陷”。

2. 前向传播阶段 (Forward Pass)

- 计算公式： $h = Wx + \frac{\alpha}{r}(BAx)$ 。
- 在实际硬件中， Wx 和 BAx 是并行计算的。
- 显存效率：在训练期间，只有输入 x 需要被存储以用于梯度计算。由于 W 是冻结的，我们不需要为 W 存储 any 梯度相关的中间激活值。

3. 反向传播阶段 (Backward Pass)

- 权重冻结：原始权重 W 的梯度被封锁，不占用 any 显存空间（梯度张量为 None）。
- 梯度计算：只计算 $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A}$ 和 $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial B}$ 。

- 由于 A 和 B 的参数量极小（通常不到 1%），梯度的存储 and 优化器状态（Adam 的一阶/二阶动量）的开销被极大压缩。

4. 推理合并阶段 (Weight Folding)

- 训练完成后，我们可以利用矩阵乘法的分配律：

$$h = Wx + \Delta Wx = (W + \Delta W)x$$

- 我们将训练好的 BA 乘以缩放因子后，直接加回到 W 中：

$$W_{\text{new}} = W + \frac{\alpha}{r}BA$$

- 合并后：我们将 W_{new} 保存，并移除 A 和 B 。在测试推理时，模型结构和原始模型完全一致，没有 **any** 额外的延迟 (Latency)。

参数量计算：

每个线性层添加 LoRA 后，新增参数量为：

$$\text{单层 LoRA 参数} = r \times d_{in} + d_{out} \times r$$

其中 $A \in \mathbb{R}^{r \times d_{in}}$ ， $B \in \mathbb{R}^{d_{out} \times r}$ 。

详细例子 (Qwen2-7B, r=32, 应用于全部 7 种 target_modules)：

模块类型	层名	维度 ($d_{in} \times d_{out}$)	单层 LoRA 参数量	每 Block 数量
Attention	q_proj	4096×4096	$32 \times 4096 + 4096 \times 32$	1
	k_proj	$4096 \times 512^*$	$32 \times 4096 + 512 \times 32$	1
	v_proj	$4096 \times 512^*$	同上 = 147K	1
	o_proj	4096×4096	= 262K	1
FFN	gate_proj	4096×11008	$32 \times 4096 + 11008 \times 32$	1
	up_proj	4096×11008	同上 = 483K	1
	down_proj	11008×4096	$32 \times 11008 + 4096 \times 32$	1

*注：Qwen2 使用 GQA，KV 头数较少，所以 k_proj/v_proj 输出维度较小。

Note

FFN 层为什么有 3 个投影？（SwiGLU 结构）

现代模型（LLaMA/Qwen）使用 **SwiGLU** 激活函数替代了传统的 GELU，其结构为：

$$\text{gate} = \text{SiLU}(xW_{\text{gate}}) \quad (\text{门控信号})$$

$$\text{up} = xW_{\text{up}} \quad (\text{内容信号})$$

$$\text{out} = (\text{gate} \odot \text{up})W_{\text{down}} \quad (\text{逐元素相乘后降维})$$

相比传统 2 层 FFN，SwiGLU 增加了一个 `gate_proj` 用于门控，实验证明性能更好。详见 Week 1 讲义中 SiLU 激活函数的讨论。

汇总计算：

- 每个 Transformer Block：2.27M
- 总层数：28 层
- **LoRA 总参数量**：63.5M（约 0.9%）

显存对比（BF16 精度）：


项目	Full FT	LoRA (r=32)
模型权重	14 GB	14 GB (冻结)
LoRA 参数	-	~0.13 GB
梯度	14 GB	~0.13 GB
优化器状态	28 GB	~0.26 GB
总计	~56 GB	~15-18 GB

方案 B：Prefix-Tuning

发布时间：2021 年（Stanford）

核心原理：

- 在每层的 Key/Value 前面拼接可学习的前缀向量
- 冻结整个模型，只训练前缀



数学表示：

$$K' = [P_k; K], \quad V' = [P_v; V]$$

其中 $P_k, P_v \in \mathbb{R}^{l \times d}$, l 是前缀长度（通常 10-100）。

特点：


- 完全不修改模型结构
- 推理时前缀可以缓存
- 前缀占用序列长度（影响有效上下文）
- 性能通常略低于 LoRA

📌 方案 C：Adapter


发布时间：2019 年（Google）

核心原理：

- 在 Transformer 块内插入小型瓶颈层
- 冻结原始层，只训练 Adapter



Adapter 结构：



数学表示与结合方式：

一个 Adapter 层通常包含两个线性投影和一个非线性激活函数。其核心逻辑可以表示为：

$$\text{Adapter}(x) = \text{Linear}_{\text{up}}(\sigma(\text{Linear}_{\text{down}}(x)))$$

与原始表征的结合方式是**加法 (Addition)**，即**残差连接**：

$$h_{\text{out}} = x + \text{Adapter}(x)$$

为什么要这样设计？

1. 瓶颈设计 (Bottleneck)：通过 $d \rightarrow r$ 再 $r \rightarrow d$ (其中 $r \ll d$)，极大压缩了可训练参数量。例如 $d = 4096, r = 64$ ，参数量只有全连接层的 $1/32$ 。
2. 残差连接 (Add)：
 - 初始化稳定：如果 Up 层的权重初始化为 0，那么在训练开始时 $\text{Adapter}(x) = 0$ ，整个模块等价于恒等映射 $h_{\text{out}} = x$ 。这保证了模型在初始阶段能完全保留预训练知识。
 - 防止退化：由于 Adapter 是插入到原始网络中的，加法结合方式确保了即使 Adapter 训练得不好，原始信号也能通过。

3. 结合位置：Adapter 通常插入在 Attention 后和 FFN 后，紧随在原始的 Add&Norm 之前。

1.3 三方案核心对比表

维度	LoRA	Prefix-Tuning	Adapter
核心思路	低秩矩阵增量	可学习软提示	瓶颈层插入
修改位置	注意力层投影	KV 前缀	Block 内插入
参数量	~0.5%-1%	~0.1%-0.5%	~1%-5%
推理开销	✅ 零开销（可合并）	⚠️ 占用上下文	❌ 有额外计算
实现难度	简单	简单	中等
性能	★★★★★	★★★	★★★★
适用场景	通用首选	受限环境	多任务切换

💡 Tip

2024 年的实践共识：LoRA 已成为事实标准。

除非有特殊需求（如极致参数压缩选 Prefix，或需要支持动态切换多任务选 Adapter），否则直接选 **LoRA**。

1.4 LoRA 变体与进阶

虽然 LoRA 已是事实标准，但为了进一步压榨性能和降低成本，业界延伸出了几种重要的进阶方案。

🚀 QLoRA：极致显存压缩

原理：不仅仅是 "4-bit + LoRA"，它包含三项核心创新：

1. 4-bit NormalFloat (NF4): 专门为符合正态分布的神经网络权重设计的非均匀量化数据类型。相比普通 4-bit Float, 它能显著减少精度损失。
2. Double Quantization (双重量化): 对量化系数 (Scaling factor / Absmax) 再次进行量化。通常 absmax 也是 32-bit, QLoRA 将其再次量化为 8-bit, 单参数还能再省 0.37 bit。
3. Paged Optimizers (分页优化器): 利用 NVIDIA 的存储管理机制, 当 GPU 显存因长序列处理出现瞬时冲击 (Spike) 时, 将优化器状态临时存储在 CPU 内存中, 防止 OOM 报错。

效果与代价:

- 效果: 极度节省显存。7B 模型量化后权重仅占 ~5GB。
- 代价: 训练速度比标准 LoRA 稍慢 (存在反量化开销), 但在大部分任务上精度损失微乎其微。

训练流程差异:

1. 加载阶段: 预训练权重 W 以 4-bit NF4 格式加载进显存, 而不是传统的 BF16/FP16。
2. 前向传播: 计算 Wx 时, 系统会“即时” (On-the-fly) 将 4-bit 的 W 反量化回高精度, 计算完成后立即丢弃高精度张量, 仅保留量化权重。
3. 状态保存: 分页优化器会将 Adam 的优化器状态设置为“可分页”, 当 GPU 显存耗尽时, 由驱动程序自动将其置换到 CPU RAM。

DoRA (Weight-Decomposed Low-Rank Adaptation)

原理: DoRA 将权重矩阵 W 分解为幅值 (Magnitude) 和 方向 (Direction):

$$W = m \cdot \frac{V}{\|V\|}$$

其中 m 是长度为 d 的向量 (幅值), V 是 $d \times k$ 的坐标矩阵 (方向)。

- 在微调时, 使用标准 LoRA 增量更新方向矩阵 V 。
- 幅值向量 m 则作为一个单独的参数参与梯度训练。

💡 Tip

直观理解：如何从 W 中分解出 m 和 V ？

假设原始预训练权重为 W_0 （将其视为 d 个 k 维向量的集合）：

1. 提取幅值 m ：计算 W_0 每一行（每个神经元）的 L_2 范数。结果 m 是一个 d 维向量。
2. 提取方向 V ：初始化时直接令 $V = W_0$ 。注意 V 本身不必是单位向量，真正的方向向量是 $\frac{V}{\|V\|}$ （归一化后）。
3. 数学验证：初始状态下 $W = m \cdot \frac{V}{\|V\|} = \|W_0\|_c \cdot \frac{W_0}{\|W_0\|_c} = W_0$ （其中 $\|W_0\|_c$ 表示按列计算的范数）。

💡 核心洞察： $\frac{V}{\|V\|}$ 才是真正的单位方向向量， m 是幅值。这种设计实现了解耦更新：LoRA 负责旋转（改方向）， m 负责拉伸（改大小）。研究表明这种解耦更接近全参数微调的学习路径。

效果与代价：

- 效果：解耦了权重的大小和方向更新，研究证明其学习路径更接近 Full Fine-tuning，性能通常优于标准 LoRA。
- 代价：由于引入了归一化计算，训练时的显存占用略高于标准 LoRA（通常高出约 10%~20%），但在推理合并后依然是零开销。

训练流程差异：

1. 初始分解：将 W 分解为幅值向量 m 和方向矩阵 W 。
2. 前向计算：公式变为 $h = m \frac{W+BA}{\|W+BA\|_c} x$ 。注意 BA 是插入到内部的方向矩阵更新。
3. 梯度更新：优化器同时更新三个部分：幅值向量 m 、低秩矩阵 A 和 B 。

🔥 LoRA+ (Differential Learning Rates)

原理：LoRA+ 的核心非常简单——差异化学习率：

$$\text{lr}_B = \lambda \cdot \text{lr}_A \quad (\lambda \text{ 通常推荐为 } 8 \sim 16)$$

在 LoRA 中，矩阵 A 负责将输入映射到低秩空间，矩阵 B 负责将低秩表示恢复。理论证明，对于较宽的网络， B 矩阵需要更大的学习率才能实现更高效的特征学习。


效果与代价：

- **效果：**收敛速度提升约 2 倍，且能显著提高在大规模模型上的微调性能（通常提升 1-2% 准确率）。
- **代价：**没有任何额外的显存或推理负担，属于“白给”的优化。

训练流程差异：

1. 参数分组：在构建优化器之前，通过参数名识别出属于 A 矩阵和 B 矩阵的参数（例如包含 `lora_B` 关键字的参数）。
 2. 优化器配置：为两组参数分配不同的学习率，而不是在网络传播逻辑中做修改。
-

1.5 参数高效方案决策树



1.6 实战实现：工具与代码库支持

在实际生产中，你不需要从零实现这些复杂的数学逻辑。Hugging Face 的 `peft` 库和 `transformers` 库已经提供了成熟的支持。

所需核心库

```
pip install transformers peft bitsandbytes accelerate
```

QLoRA 实现代码

QLoRA 主要通过 `BitsAndBytesConfig` 在模型加载阶段实现：

```
from transformers import AutoModelForCausalLM, BitsAndBytesConfig
import torch

# 1. 配置 4-bit 量化
bnb_config = BitsAndBytesConfig(
    load_in_4bit=True,
    bnb_4bit_quant_type="nf4",           # 使用 NF4
    bnb_4bit_use_double_quant=True,     # 开启双重量化
    bnb_4bit_compute_dtype=torch.bfloat16 # 计算时用的精度
)

# 2. 加载量化后的基础模型
model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(
    "Qwen/Qwen2-7B",
    quantization_config=bnb_config,
    device_map="auto"
)
```

DoRA 实现代码

DoRA 仅需在 `LoraConfig` 中开启一个开关：

```
from peft import LoraConfig, get_peft_model

config = LoraConfig(
```

```

        r=32,
        lora_alpha=64,
        target_modules=["q_proj", "v_proj"],
        use_dora=True,          # 🖱️ 核心开关：开启方向/幅值分解
        lora_dropout=0.05,
        bias="none"
    )

model = get_peft_model(model, config)

```

🔧 LoRA+ 实现代码

LoRA+ 既可以使用专门的 Trainer，也可以通过包装优化器实现：

```

# 方案 A：使用专用 Trainer
from peft.optimizers import LoraPlusTrainingArguments
from trl import SFTTrainer # 或使用 LoraPlusTrainer

training_args = LoraPlusTrainingArguments(
    output_dir="./outputs",
    learning_rate=5e-5,
    loraplus_lr_ratio=16.0, # 🖱️ 核心参数：B 矩阵学习率是 A 的 16 倍
    per_device_train_batch_size=4,
)

# 方案 B：直接创建 LoRA+ 优化器（适合自定义训练循环）
from peft.optimizers import create_loraplus_optimizer

optimizer = create_loraplus_optimizer(
    model,
    optimizer_cls=torch.optim.AdamW,
    lr=5e-5,
    loraplus_lr_ratio=16.0
)

```

 库支持矩阵

变体	核心依赖库	主要实现方式
QLoRA	<code>bitsandbytes</code>	<code>BitsAndBytesConfig</code> + <code>LoraConfig</code>
DoRA	<code>peft</code> ($\geq 0.9.0$)	<code>LoraConfig(use_dora=True)</code>
LoRA+	<code>peft</code>	<code>LoraPlusTrainer</code> 或 <code>create_loraplus_optimizer</code>

 Part 2: SFT 深入

2.1 SFT 的本质

监督微调（Supervised Fine-Tuning）的目标很简单：

- 输入：{指令, 期望输出} 对
- 目标：让模型学会"看到指令 → 输出期望答案"

数学表述：

$$\mathcal{L} = - \sum_i \log P_{\theta}(y_i|x_i)$$

其中 x_i 是指令， y_i 是期望输出。

! Important

SFT 不是"教模型新知识"，而是"激活并格式化预训练知识"。

如果预训练模型不具备某种能力，SFT 无法凭空创造。

 如何判断预训练模型是否具备某种能力？

这是一个关键的实践问题。在投入 SFT 资源之前，应该先验证模型的能力边界。

方法 1：Zero-shot / Few-shot 测试（最直接）

在 SFT 之前，直接用 **base model** 进行推理：

```
# 直接问 base model (不是 instruct/chat 版本)
prompt = "<video>这段视频中摄像机是如何运动的？"
output = base_model.generate(prompt)
```

输出表现	能力判断	SFT 预期效果
给出合理答案（即使格式乱）	✅ 有能力	SFT 可以格式化输出
理解问题但答案模糊	⚠️ 有部分能力	SFT 可能有效，需更多数据
完全无法理解 / 胡言乱语	❌ 缺乏能力	SFT 无法创造，需换模型或继续预训练

方法 2：查阅模型技术报告 / Model Card

预训练数据决定了能力边界。例如 Qwen2-VL 技术报告明确说明：

- 训练数据包含大量视频-文本对
- 支持动态分辨率的图像/视频输入
- 在视频理解 benchmark 上有良好表现

方法 3：相关 Benchmark 参考

查看模型在相关任务上的公开表现。如果模型在类似任务（如 Video-MME、MVBench）上有不错的分数，说明基础能力存在。

方法 4：渐进式探测（Probing）

设计一系列由简到难的问题，观察模型在哪个难度级别开始失效：

- Level 1: "视频中有什么？"
- 测试基础视觉理解
- Level 2: "镜头在移动吗？"
- 测试运动感知
- Level 3: "摄像机是向左还是向右平移？"
- 测试精确判断
- Level 4: "摄像机运动的速度如何？"
- 测试细粒度理解

 Tip

实践建议： 在开始 SFT 之前，随机抽取 5-10 个目标任务样本，用 base model 直接推理。如果能给出"大致正确但格式不规范"的答案，那 SFT 就是在**激活并格式化**这个能力，成功率很高。

能力边界案例对比：

场景	预训练是否覆盖	SFT 效果
Qwen-VL + 摄像机运动理解	✅ 视频预训练包含	有效（格式化输出）
纯文本 LLM + 图像理解	❌ 从未见过图像	无效（需多模态预训练）
LLM + 知识截止后的新闻	❌ 时间截止	无效（需 RAG 或继续预训...
LLM + 特定编程风格	✅ 预训练含代码	有效（可以教特定风格）

 SFT 能力边界深入分析：模型"会回答但不准确"怎么办？

在实践中经常遇到一种**灰色地带**：模型理解了问题、尝试回答，但准确率不够高。这种情况 SFT 能否帮助？

能力的两个层次：

- 层次 1：任务理解能力（Task Comprehension）
→ 模型知道你在问什么，尝试给出相关回答
- 层次 2：任务执行能力（Task Execution）
→ 模型能给出正确的答案

如果模型有层次 1 但层次 2 不完美，SFT 能否提升准确性**取决于不准确的根本原因：**

不准确的原因	表现	SFT 能解决吗?
概念映射模糊	分不清 pan/tilt/zoom 的定义	✅ 可以 — 通过标注数据校准概念
注意力分散	被画面内容干扰, 忽略运动本身	✅ 可能 — 指令设计可引导聚焦
边界情况困难	慢速运动、复杂背景下判断差	⚠️ 部分可以 — 需大量边界样本
视觉特征提取不足	根本"看不到"运动信息	❌ 不行 — 需更强的视觉编码器

诊断方法:

1. 简单 vs 复杂场景对比:

- 准备两组样本: 纯色背景+明确运动 vs 复杂背景+多运动叠加
- 如果简单场景准确率高、复杂场景低 → 注意力/鲁棒性问题, SFT 有希望
- 如果都很低 → 可能是视觉能力不足, SFT 效果有限

2. Few-shot 提示测试:

- 给模型几个正确示例后再测试
- 如果准确率明显提升 → 模型有能力, 只需校准, SFT 很可能有效
- 如果仍然不准 → 更底层的能力问题

3. 错误模式分析:

- 收集 20-30 个错误样本, 分析是否有规律
- 规律性错误 (如总把左右搞混) → 概念校准问题, SFT 可解决
- 随机错误 → 可能是更深层的能力问题

预期效果估计 (假设 base model 准确率约 50%):

SFT 数据量	预期准确率	说明
100-500 条	60-65%	初步校准
1k-5k 条	70-80%	明显提升
10k+ 条	85%+	接近任务上限

 Warning

存在上限：如果视觉编码器本身能力不足，无论多少 SFT 数据都无法突破这个上限。此时需要考虑换用更强的多模态模型，或对视觉编码器进行继续预训练。

2.2 指令格式设计

通用 Chat 模板

大多数开源模型使用类似的格式：

```
<|im_start|>system
你是一个有帮助的助手。
<|im_end|>
<|im_start|>user
{用户问题}
<|im_end|>
<|im_start|>assistant
{模型回答}
<|im_end|>
```

Qwen 系列的模板：

```
# Qwen2/Qwen2.5/Qwen3 的 chat template
messages = [
    {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."},
    {"role": "user", "content": "描述这个视频的摄像机运动"},
    {"role": "assistant", "content": "视频展示了从左到右的平移运动"}
]
```

多模态数据格式 (Qwen-VL 系列)

Qwen-VL 系列已经过多代升级，各版本的消息格式**外部结构基本一致**，但内部处理机制有差异。

通用消息格式 (适用于 Qwen2-VL / Qwen2.5-VL / Qwen3-VL)：

```
# 视频理解任务的标准格式
messages = [
    {
        "role": "user",
        "content": [
            {"type": "video", "video": "<video_path>"},
            {"type": "text", "text": "用一句话描述视频中的摄像机运动"}
        ]
    },
    {
        "role": "assistant",
        "content": "摄像机从左向右平移，同时略微向上倾斜"
    }
]
```

⚠ Warning

版本差异注意事项

虽然消息格式结构相同，但各版本在**视频处理参数**和**内部机制**上有重要差异：

Qwen-VL 各版本对比：

特性	Qwen2-VL	Qwen2.5-VL	Qwen3-VL (2025.9+)
消息格式	ChatML JSON	ChatML JSON（兼容）	ChatML JSON（兼容）
视频采样	固定 FPS	动态 FPS 采样	动态 FPS + Text- Timestamp Alignment
位置编码	MRoPE	修正版 MRoPE（时间 维度优化）	Interleaved-MRoPE （全频率覆盖）
长视频支持	一般	1小时+	多小时（256K原生， 可扩展至1M token...
关键超参数	<code>min_pixels</code> , <code>max_pixels</code>	新增 <code>tokens_per_second</code>	新增时间戳输出格式 （秒/HMS）

版本特定的参数配置：

```
# Qwen2-VL 基础配置
from qwen_vl_utils import process_vision_info

processor = AutoProcessor.from_pretrained(
    "Qwen/Qwen2-VL-7B-Instruct",
    min_pixels=256*28*28,
    max_pixels=1280*28*28
)

# Qwen2.5-VL 新增参数
processor = AutoProcessor.from_pretrained(
    "Qwen/Qwen2.5-VL-7B-Instruct",
    min_pixels=256*28*28,
    max_pixels=1280*28*28,
    # 新增：控制视频时间维度的 token 密度
    # tokens_per_second 影响时间位置编码的计算
)

# Qwen3-VL 时间戳对齐（新特性）
messages = [
    {
```

```
    "role": "user",
    "content": [
      {"type": "video", "video": "<video_path>"},
      {"type": "text", "text": "视频中的摄像机在第几秒开始向左平移?" }
    ],
    {
      "role": "assistant",
      # Qwen3-VL 支持精确到秒的时间定位
      "content": "摄像机在第 3.5 秒开始向左平移，持续约 2 秒"
    }
  ]
```

选择建议：

你的任务需求	推荐版本
快速验证、资源受限	Qwen2-VL-7B
生产级部署、长视频	Qwen2.5-VL-7B
时间定位任务、最新特性	Qwen3-VL（如已发布稳定版）

参考来源：

- [Qwen 官方文档](#)
- [Qwen2.5-VL 技术分析](#)
- [Qwen3-VL 论文](#)

Tokenizer 如何将格式转化为训练输入

上面展示的都是数据层的格式——方便工程师标注和存储的 JSON 结构。但模型训练时，tokenizer 需要将其转换为训练层：一段带有特殊 token 的原始文本序列，再编码为整数 ID。

第一步： `apply_chat_template()` — JSON → ChatML 原始文本

HuggingFace `tokenizer` 的 `apply_chat_template()` 方法负责这个转换：

```

from transformers import AutoTokenizer

tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct")

messages = [
    {"role": "system", "content": "你是一个有帮助的助手。"},
    {"role": "user", "content": "描述这个视频的摄像机运动"},
    {"role": "assistant", "content": "视频展示了从左到右的平移运动"}
]

# 转换为带 special token 的原始文本
text = tokenizer.apply_chat_template(
    messages,
    tokenize=False,          # 先只看文本，不转 ID
    add_generation_prompt=False
)

```

输出的 `text` 正是那段 ChatML 原始文本：

```

<|im_start|>system
你是一个有帮助的助手。<|im_end|>
<|im_start|>user
描述这个视频的摄像机运动<|im_end|>
<|im_start|>assistant
视频展示了从左到右的平移运动<|im_end|>

```

再经 `tokenizer(text)` 编码为整数 ID 序列，送入模型。`<|im_start|>`、`<|im_end|>` 是 Week1 Part 0 中介绍的 special tokens，在 Qwen 词表中有固定的 ID。

第二步：Loss Mask — 只对 assistant 轮计算损失

token ID 序列准备好之后，训练框架还需要构造 **labels**（即 loss mask）。SFT 的目标是让模型学会生成 assistant 的回答，因此：

- `assistant` 轮的 token → label = 对应 token ID（参与损失计算）
- `system` / `user` 轮的 token → label = **-100**
(PyTorch 的 ignore index，不计算损失)


```
Token: <|im_start|> system 你是... <|im_end|> <|im_start|> user 描述...
<|im_end|> <|im_start|> assistant 视频... <|im_end|>
Label:      -100      -100      -100      -100      -100      -100
-100      -100      -100      -100      [计算Loss]  [计算Loss]
```

为什么这样设计？如果对 system 和 user 轮也计算损失，模型会同时"学习"生成用户输入——这是我们不想要的。我们只希望模型学会在给定上文的条件下，生成正确的 assistant 回答。

 深入阅读

Week9 附录 A.6 包含这套机制更完整的展开，涵盖 Alpaca / ShareGPT / OpenAI messages 三种 JSON 格式与 ChatML 训练格式的对应关系，以及工具调用场景下 loss mask 的特殊处理。（见 **Week9 讲义** → **附录 A.6**）

2.3 SFT 数据质量要求

黄金标准

维度	要求	反面案例
准确性	答案必须正确	"地球是平的"（事实错误）
一致性	格式统一、风格一致	有时用中文，有时用英文
多样性	覆盖任务的各种变体	全是"是/否"问题
完整性	回答不能截断或缺失	"答案是..."（未完成）
无害性	不含有害/偏见内容	歧视性表述

常见质量问题及检测方法

```
# 质量检查清单
def quality_check(sample):
    issues = []

    # 1. 长度检查
```

```
if len(sample["output"]) < 10:
    issues.append("输出过短, 可能不完整")
if len(sample["output"]) > 2000:
    issues.append("输出过长, 可能包含冗余")

# 2. 格式检查
if sample["output"].startswith(" "):
    issues.append("输出有前导空格")
if sample["output"].endswith("..."):
    issues.append("输出可能被截断")

# 3. 重复检查
words = sample["output"].split()
if len(words) != len(set(words)) * 0.5: # 高重复率
    issues.append("存在大量重复词汇")

# 4. 语言一致性
if contains_mixed_language(sample["output"]):
    issues.append("存在中英混杂")

return issues
```

2.4 数据规模与质量的权衡

Scaling Law 在 SFT 中的体现

关键发现（来自 LLaMA 2、Alpaca 等研究）：

1. **质量 > 数量**：1000 条高质量数据可能优于 10000 条低质量数据
2. **边际递减**：超过一定规模后，增加数据的收益递减
3. **多样性关键**：覆盖更多任务类型比重复相同类型更重要

经验法则：


任务复杂度	推荐数据量	说明
简单分类	500-2000	如情感分析
中等任务	2000-10000	如 VQA、摘要
复杂推理	10000-50000	如数学题、代码

你的任务 (CameraBench VQA):

- 任务类型：视觉问答（中等复杂度）
- 推荐起始规模：**5000-10000** 条高质量数据
- 验证集：保留 10-20% 用于验证

2.5 过拟合的征兆与缓解

过拟合的表现



图：过拟合的典型表现 — Training Loss 持续下降，而 Validation Loss 先降后升。绿色星号标记最佳检查点位置 (Early Stopping)。

现象	说明	严重程度
Train loss 下降, Val loss 上升	经典过拟合	⚠️ 高
Train loss 接近 0	模型"记住"了训练集	⚠️ 高
输出风格与训练数据高度相似	格式过拟合	⚠️ 中
在新指令上表现差	泛化能力下降	⚠️ 高

缓解策略

策略	具体做法	效果
早停	监控 val_loss, 在最优点停止	★★★★★
增加 Dropout	LoRA dropout = 0.05-0.1	★★★
降低学习率	使用更小的 peak_lr	★★★★
增加数据	扩充训练集	★★★★★
数据增强	改写指令、添加噪声	★★★

2.6 SFT 超参配置推荐

基础配置（7B 模型 + LoRA）

```
# 训练配置
per_device_train_batch_size: 4
gradient_accumulation_steps: 4
effective_batch_size: 16 # 4 × 4

# 学习率
learning_rate: 2e-4
lr_scheduler_type: "cosine"
warmup_ratio: 0.03

# LoRA 配置
lora_rank: 32
```

```
lora_alpha: 64
lora_dropout: 0.05
target_modules: ["q_proj", "v_proj", "k_proj", "o_proj", "gate_proj",
"up_proj", "down_proj"]

# 训练时长
num_train_epochs: 3
max_steps: -1 # 使用 epoch 控制

# 保存与评估
save_strategy: "steps"
save_steps: 500
eval_strategy: "steps"
eval_steps: 500

# 精度
bf16: true
```


关键超参解释

参数	推荐值	说明
learning_rate	1e-4 ~ 5e-4	LoRA 可用比 Full FT 更大的 LR
lora_rank	16-64	任务越复杂，rank 应越大
lora_alpha	2×rank	经验法则
num_epochs	1-3	过多容易过拟合
warmup_ratio	0.03-0.1	稳定训练初期

2.7 SFT 微调效果评估

微调完成后，如何系统地评估模型效果？这是决定模型能否上线的关键环节。

评估的三个层次



层次 1：自动化指标评估

通用 NLG 指标：

指标	适用场景	计算方式	局限性
BLEU	翻译、摘要	n-gram 精确匹配	忽略语义，惩罚多样性
ROUGE-L	摘要、问答	最长公共子序列	对同义表达不敏感
F1 Score	抽取式任务	精确率×召回率调和	需要精确匹配标签
Accuracy	分类/选择题	完全匹配	仅适用于封闭答案
BERTScore	通用文本生成	语义相似度 (BERT embedding)	计算成本较高

VQA 任务的特定指标：

```

# 对于 CameraBench 这类 VQA 任务，推荐组合使用
evaluation_metrics = {
    # 1. 精确匹配（适用于选择题或短答案）
    "exact_match": lambda pred, gt: pred.strip().lower() ==
gt.strip().lower(),

    # 2. 包含匹配（适用于关键词判断）
    "contains_match": lambda pred, gt: gt.lower() in pred.lower(),

    # 3. F1 Score（适用于多词答案）
    "token_f1": compute_f1, # 基于 token 重叠的 F1

    # 4. 语义相似度（适用于开放式回答）
    "semantic_sim": compute_bertscore,
}

```

实现示例：

```

from collections import Counter

def compute_f1(prediction: str, ground_truth: str) -> float:
    """计算基于 token 的 F1 分数"""
    pred_tokens = prediction.lower().split()
    gt_tokens = ground_truth.lower().split()

    common = Counter(pred_tokens) & Counter(gt_tokens)
    num_same = sum(common.values())

    if num_same == 0:
        return 0.0

    precision = num_same / len(pred_tokens)
    recall = num_same / len(gt_tokens)
    f1 = 2 * precision * recall / (precision + recall)
    return f1

def evaluate_batch(predictions: list, ground_truths: list) -> dict:
    """批量评估"""
    exact_matches = []
    f1_scores = []

```

```

for pred, gt in zip(predictions, ground_truths):
    exact_matches.append(pred.strip().lower() == gt.strip().lower())
    f1_scores.append(compute_f1(pred, gt))

return {
    "exact_match": sum(exact_matches) / len(exact_matches),
    "avg_f1": sum(f1_scores) / len(f1_scores),
    "num_samples": len(predictions)
}

```

层次 2: LLM-as-Judge (推荐)

使用强大的 LLM（如 GPT-4、Claude）作为评判者，评估生成质量。

优势：

- 能理解语义等价性 ("向左平移" $\approx$ "镜头左移")
- 可评估多维度质量（准确性、流畅性、完整性）
- 成本比人工评估低，质量比自动指标高

评估 Prompt 模板：

```

judge_prompt = "
你是一个专业的视频理解评估专家。请评估模型对摄像机运动的描述是否正确。

**视频问题**： {question}
**标准答案**： {ground_truth}
**模型回答**： {prediction}

请从以下维度评分（1-5分）：

1. **准确性**（Accuracy）：摄像机运动方向、类型是否正确？
2. **完整性**（Completeness）：是否描述了所有重要的运动？
3. **清晰度**（Clarity）：表述是否清晰易懂？

输出格式（JSON）：
{
    \"accuracy\": <1-5>,
    \"completeness\": <1-5>,

```



```

        \"clarity\": <1-5>,
        \"overall\": <1-5>,
        \"reasoning\": \"<简要说明评分理由>\"
    }
}

def llm_judge(question, ground_truth, prediction, client):
    """使用 LLM 作为评判者"""
    response = client.chat.completions.create(
        model="gpt-4",
        messages=[
            {"role": "system", "content": "你是一个严格的评估专家。"},
            {"role": "user", "content": judge_prompt.format(
                question=question,
                ground_truth=ground_truth,
                prediction=prediction
            )}
        ],
        temperature=0
    )
    return parse_json(response.choices[0].message.content)

```

成本控制建议：

评估阶段	样本量	方法	预估成本
快速迭代	全量	自动指标	免费
版本对比	100-500 条	LLM-as-Judge	\$5-20
上线前	50-100 条	人工 + LLM	\$50-100

层次 3：人工评估

何时需要人工评估：

- 模型即将上线部署
- 自动指标和 LLM 评估结果不一致
- 需要评估主观质量（如用户体验）

人工评估设计：

评估任务说明

请观看视频并阅读模型的回答，评估以下维度：

【1. 正确性（1-5）】

- 5：完全正确，准确描述了摄像机运动
- 4：基本正确，有小误差
- 3：部分正确，遗漏了重要信息
- 2：大部分错误
- 1：完全错误

【2. 与参考答案对比】

- ☐ 比参考答案更好
- ☐ 与参考答案相当
- ☐ 比参考答案差

【3. 是否可接受上线】

- ☐ 可以
- ☐ 需要改进
- ☐ 不可接受

评估流程最佳实践

评估检查清单：

☐ 评估准备

- └─ ☐ 准备独立的测试集（未用于训练）
- └─ ☐ 测试集覆盖各种难度和类型
- └─ ☐ 确定评估指标和目标阈值
- └─ ☐ 准备 `baseline` 模型用于对比

☐ 自动评估

- └─ ☐ 运行自动指标评估脚本
- └─ ☐ 记录各项指标得分
- └─ ☐ 与 `baseline` 进行对比
- └─ ☐ 分析错误样本分布

- 深度评估（选择性）
 - └─ [] 抽取 100-200 条进行 LLM-as-Judge
 - └─ [] 分析 LLM 评分与自动指标的相关性
 - └─ [] 识别自动指标无法捕捉的问题
- 人工抽检（上线前）
 - └─ [] 随机抽取 50 条进行人工评估
 - └─ [] 重点检查 LLM 评分较低的样本
 - └─ [] 确认模型输出无安全问题

评估报告模板：

=====

SFT 微调评估报告

=====

【模型信息】

- 基础模型：Qwen2.5-VL-7B-Instruct
- 微调方法：LoRA (rank=32, alpha=64)
- 训练数据：CameraBench 5000 条
- 训练轮数：3 epochs

【自动指标评估】(N=1000)

指标	Baseline	微调后	提升
Exact Match	45.2%	68.7%	+23.5%
Token F1	0.52	0.78	+0.26
BERTScore	0.71	0.85	+0.14

【LLM-as-Judge 评估】(N=200)

维度	平均分 (1-5)
准确性	4.2
完整性	3.8
清晰度	4.5
综合	4.1

【人工抽检】(N=50)

- 可接受率：92%
- 主要问题：对复杂运动组合描述不够精确

【结论】

模型达到上线标准，建议持续收集 bad case 进行迭代。

=====

Tip

评估的核心原则：

1. 测试集必须独立 — 绝不能用训练数据评估
2. 多维度评估 — 单一指标无法反映全貌
3. 与 **baseline** 对比 — 只有相对提升才有意义
4. 关注 **bad cases** — 错误样本比正确样本更有价值

Part 3: 实战指南

3.1 跑通微调流程检查清单

□ 环境准备

- └ [] 安装 transformers >= 4.37
- └ [] 安装 peft >= 0.8
- └ [] 安装 deepspeed (可选, 多卡推荐)
- └ [] 验证 GPU 可用 (torch.cuda.is_available())

□ 数据准备

- └ [] 数据格式符合模型要求
- └ [] 训练/验证集划分完成
- └ [] 运行 quality_check.py 脚本 (由 quality_check 函数演化)
- └ [] 抽样人工检查 20 条

- 配置验证
 - └ [] 单条数据前向传播成功
 - └ [] 小 batch 训练 10 步无报错
 - └ [] 显存占用在预期范围内
 - └ [] Loss 正常下降
- 训练执行
 - └ [] 开启 wandb/tensorboard 监控
 - └ [] 设置合理的 checkpoint 间隔
 - └ [] 观察前 100 步的 loss 曲线
 - └ [] 验证 loss 同步监控
- 模型评估
 - └ [] 加载 checkpoint 成功
 - └ [] 手动测试 5 个样例
 - └ [] 运行自动化评估脚本
 - └ [] 对比 baseline 性能

3.2 常见问题诊断

现象	可能原因	解决方案
Loss 不下降	LR 太小 / 数据问题	增大 LR / 检查数据格式
Loss 爆炸 (NaN)	LR 太大 / 数值溢出	减小 LR / 检查 BF16
显存溢出 (OOM)	Batch 太大 / rank 太高	减小 batch / 降低 rank
输出乱码	Tokenizer 不匹配	检查 tokenizer 版本
输出重复	过拟合 / 温度太低	早停 / 调整采样参数

本周产出清单

- [] 参数高效方案对比表（已包含在本讲义 1.3 节）
- [] **SFT** 数据格式模板（已包含在本讲义 2.2 节）
- [] 质量检查清单（已包含在本讲义 3.1 节）
- [] 可运行的微调 **pipeline**（参考实战路线图 Milestone 1 & 2）

- [] 100 条数据的 **baseline** 结果（实验记录）

延伸阅读

资源	说明
LoRA 原论文	理论基础必读
QLoRA 论文	4-bit 量化技术
Alpaca: A Strong Instruction-following Model	SFT 经典实践
LIMA: Less Is More for Alignment	证明数据质量 > 数量
Hugging Face PEFT 文档	实战必备

下一周预告：Week 4 将深入 RLHF 与 DPO，理解对齐技术的完整演进。