

回顾

- 设 G=(V, E, ω) 是连通的无向图,图 G中 权值和最小的生成树称为最小生成树。
- Prim 算法 0(Vlog₂V+E)
- Kruskal 算法 0(Elog₂V)

拓展问题

■ 本文主要讨论两类拓展问题

- ■最小度限制生成树
- ■次小生成树

例一 通讯线路


■ 某地区共有 n 座村庄,每座村庄的坐标用一对整数 (x, y) 表示,现在要在村庄之间建立通讯网络。通讯工具有两种,分别是需要铺设的普通线路和卫星设备。卫星设备数量有限,只能给 k 个村庄配备卫星设备。拥有卫星设备的村庄互相间直接通讯;铺设了线路的村庄之间也可以通讯。卫星分配是不受限制的。

例一 通讯线路

■问怎样合理的分配卫星和铺设线路,使得在保证每两座村庄之间都可以直接或间接地通讯的前提下,铺设线路的总长度最短。


范围: 0≤k≤n≤5000

方案一




铺设线路总长120


方案二



图的模型
















改造图的模型






图中的一个生成树唯一对应一种可行方案一种可行方案唯一对应图中的一个生成树






可行方案与生成树之间是一一对应的





铺设线路的长度就是其对应生成树的权值和,生成树中与 vo 关联的点为分配有卫星设备的村庄



■ 原问题转化为:

当 $D_T(v_0)=k$ 时的权值和最小的生成树

这就是最小度限制生成树的模型

最小度限制生成树

 设 G=(V, E, ω) 是连通的无向图, v_α ∈V 是特别指定的一个顶点,k 为给定 的一个正整数。如果T是G的一个生 成树且 $d_{T}(v_{0})=k$, 则称 T 为 G 的 k 度 限制生成树。G中权值和最小的k度 限制生成树称为G的最小k度限制生 成树。

明确几个概念

■ T 为图 G 的一个生成树, T+a-b 记作 (+a, -b) ,如果 T+a-b 仍然是一个生成树 ,则称 (+a, -b) 是 T 的一个可行交换。

■ T 为图 G 的一个生成树,由 T 进行一次可行交换得到的新的生成树所组成的集合,称为 T 的邻集,记为 N(T)。


定理

- 定理:设T是图G的最小k度限制树, E_0 是G中与 V_0 有关联的边的集合, $E_1=E_0\setminus E(T)$, $E_2=E(T)\setminus E_0$, $A=\{(+a,-b)|a\in E_1,b\in E_2\}$,设 $\omega(a')-\omega(b')=\min\{\omega(a)-\omega(b)|(+a,-b)\in A\}$,则T+a'-b'是G的一个最小k+1度限制生成树。
- 即最小 p+1 度限制生成树属于最小 p 度限制 生成树的邻集。




■ 假设我们已经得到了最小 p 度限制生成树, 如何通过它来求最小 p+1 度限制生成树呢?







■ 为了使 v₀ 的度增加,枚举的可行交换中 必须有一条边与 v₀ 关联。 如图,假设我们已经得到了 v_0 点度为2时的最小生成树,现在要求 v_0 度为3时的最小生成树。




我们枚举于 V₀ 关联且不在树上边,分别添加到树上,例如:




删去边的权值越大,所得到的生成树的权值和就越小,因此,需要找到环上可删除的权值最大的边并将其删除




造成时间复杂度高的主要原因是有大量的重复计算



造成时间复杂度高的主要原因是有大量的重复计算



造成时间复杂度高的主要原因是有大量的重复计算







动态规划!!!

动态规划

- ■设最小 p 度限制生成树为 T, T 是无根树 , 为了简便, 我们把 v₀ 作为该树的根。
- 定义 Father(v) 为 T 中 v 的父结 点, Father(v₀) 无意义。
- 设 Best (v) 为路径 v_0 —>v 上与 v_0 无关联 且权值最大的边。

动态规划

■ Best(v) 的状态转移方程为

Best $(v) = max (Best (Father (v)), \omega (Father (v), v))$

■ 边界条件为

Best $[v_0] = -\infty$, Best $[v'] = -\infty | (v_0, v') \in E(T)$.

动态规划

■状态总共 | V | 个,而状态转移的时间复杂度为 O(1),因而总的时间复杂度是 O(V),即通过最小 p 度限制生成树水最小 p+1 度限制生成树的时间复杂度是 O(V)。


边界情况

■ k>D_G(v₀), 问题无解


■ 总存在 k 度限制生成树, k \in [1, D_G(v)




观察下图



k≤2, 不存在 k 度限制生成树




将 v₀ 从图中删去,图中将会出现3个连通分量






而这3个连通分量必须通过 v_0 来连接,k<3无解






如何求最小m度限制生成树

删去 v₀,图中出现 m 个连通分量,k=m 是问题有解的最小值。




我们先分别对m个连通分量求最小生成树。



最小m度限制生成树

每个连通分量中找一条与 v_0 关联的权值最小的边与 v_0 连接。






确定问题有解时 k的最小值 m



最小 m 度限制 生成树



最小 m+1 度 限制生 成树

O(V)

最小 k 度限制 生成树



最小 m+2 度限 制生成树

O(Vlog₂V+E) 的操作一次

O(V) 的操作 k 次

总复杂度为

O(Vlog,V+E+kV)


例题

- 时间复杂度 O(N²)
- 空间复杂度 O(N)

应用范围

- 问题与最小生成树模型联系紧密
- 某个对象有特殊限制
- 实际生活:铺设电话线,运输货物等

例二 秘密的牛奶运输



例二 秘密的牛奶运输

运输的总距离越小,运输的成本也就越低。低成本的运输是 Farmer John 所越低。低成本的运输是 Farmer John 所希望的。不过,他并不想让他的竞争对手知道他具体的运输方案,所以他希望采用费用第二小的运输方案而不是最小的。现在请你帮忙找到该运输方案。



- 最小生成树可以求运输费用最小的方案 。
- 原问题等价于求次小生成树。

次小生成树

■ 设 $G=(V, E, \omega)$ 是连通的无向图, T 是图 G 的一个最小生成树。如果有另一棵树 T_1 ,满足不存在树 T' , $T' \neq T$, ω (T') 〈 ω (T_1), 则 称 T_1 是图 G 的次小生成树。



■ 定理:设T是图G的最小生成树,如果 T_1 满足ω $(T_1)=\min\{\omega(T')\}$ T'_1 ∈ N(T)},则 T_1 是 G 的次小生成树。

也就是说,最小生成树邻集中权值和最小的一棵生成树即为该图的次小生成树

0




通过上述定理,自然就得到了解题的思路

分两步进行:

- 首先求出图 G 的最小生成树 T
- ■接着求出 T 的邻集中权值和最小的生成 树


第二步如何高效地实现是问题的关键

先来看一个例子,如下图





图上出现了一个环。显然我们需要删去环上权值最大的边(添加的边是不允许被删除的)。



与上一个问题的情况十分相似

预处理

- 最后,考虑如何预处理。
- 因为树上两点间的路径是唯一的,所以可以直接通过 BFS 求得。
- 预处理的时间复杂度是 O(V2)。



- 记 Best (v_1, v_2) 为最小生成树 T 的路径 v1->v2 上权值最大的边。
- ■可以通过预处理计算出 Best。
- 这样,对于枚举的边,可以用 0(1)的时间找到所形成环上的权值最大的边。于是枚举的复杂度降为 0(E)。



■ 下面给出求次小生成树的流程。

首先求图 G 的最小生成树 T

$$O(Vlog_2V+E)$$



枚举不在树上的边添加到树上, 计算出环上的权值 最大的边 O(E)

那么,该算法总的时间复杂度为 O(V2)



- 两类拓展问题的讨论至此告一段落。
- 在上文的两个例题中,我们通过对最小生成树模型的拓展,成功的解决了问题

■ 最小生成树问题的拓展是多种多样的。

总结

- 不能拘泥于经典模型,而是要根据实际情况,适当地对经典模型加以拓展,建立出符合题目本身特点的模型。
- 一切拓展都是建立在原模型基础上的, 两者间有着密切的联系。
- 扎实的基本功; 大胆的创新



谢协大家