

CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO MANUAL BRASILEIRO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO – MBFT

FICHA DE FISCALIZAÇÃO

Tipificação Resumida:Código do Enquadramento:Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%.747-10

Amparo Legal:

Art. 218, III.

Tipificação do Enquadramento:

Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil efetuada por medidor de velocidade, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias, quando a velocidade for superior à máxima em até 50%.

máxima em até 50%. Gravidade:	Penalidade:	Medida Administrativa:	Pode Configurar Crime de
Gravíssima	Multa (três vezes), suspensão do direito de	Não	Trânsito:
Infrator:	dirigir Competência:		NÃO
Condutor	Órgão ou Entidade de Trânsito Municipal e Rodoviário. Constatação da Infração: Possível sem abordagem.		
Pontuação:			
Não computável			
Quando Autuar	Quando NÃO Autuar	Definições e Procedimentos	Exemplos do Campo de Observações do AIT
1. Veículo transitando em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%, conforme regulamentação do Contran.	1. Veículo transitando em velocidade superior à máxima permitida em até 20%, enquadramento específico: 745-50, art. 218, I. 2. Veículo transitando em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% até 50%, enquadramento específico: 746-30, art. 218, II. 3. Quando utilizado medidor de velocidade do tipo fixo para os veículos elencados no inciso VII, do art. 29 do CTB, desde que caracterizados externamente por pintura ou plotagem.	1. Art. 61 do CTB: A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, obedecido a suas características técnicas e as condições de trânsito. 2. O equipamento medidor de velocidade deverá atender os requisitos dos normativos vigentes. 3. CONTROLADOR - medidor de velocidade destinado a fiscalizar o limite máximo de velocidade da via ou de seu ponto específico, sinalizado por meio de placa R-19. 4. REDUTOR - medidor de velocidade, obrigatoriamente dotado de display, destinado a fiscalizar a redução pontual de velocidade estabelecida em relação à velocidade diretriz da via, por meio de sinalização com placa R-19, em trechos críticos e de vulnerabilidade dos usuários da via. 5. PORTÁTIL - medidor de velocidade com registro de imagem, podendo ser instalado em viatura acreatoriado establicado a material de establicado em viatura acreatoriado establicado em viatura acreatoriado establicado em viatura acreatoriado establicado em viatura acreatoriado establicado em viatura establicado em viatura establicado em viatura establicado em viatura establicado establicado em viatura establicado em viatura establicado establicado em viatura em viatura establicado em viatura em viatura em viatura establicado em viatura em viatura em viatura em viatura em viatura em viatura establicado em viatura em viat	
		5. PORTÁTIL - medidor de velocidade com registro de imagem, podendo ser	

tripé, suporte fixo ou manual,				
usado ostensivamente como				
controlador em via ou em seu				
ponto específico, que				
apresente limite de velocidade				
igual ou superior a 60 km/h,				
sinalizado ou não por placa R-				
19.				

6. Os medidores de velocidade do tipo portátil somente devem ser utilizados por autoridade de trânsito ou seu agente, no exercício regular de suas funções, devidamente uniformizados, em ações de fiscalização, não podendo haver obstrução da visibilidade, do equipamento e de seu operador, por placas, árvores, postes, passarelas, pontes, viadutos, marquises, ou qualquer outra forma que impeça a sua ostensividade.

Informações Complementares:

1. A Resolução do Contran nº 798/2020 dispõe sobre requisitos técnicos mínimos para a fiscalização da velocidade de veículos automotores, elétricos, reboques e semirreboques.

INTERVALOS DE DISTÂNCIA DA SINALIZAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DE VELOCIDADE (Res. nº 798/2020 – ANEXO IV)

Velocidade Regulamentada	Intervalo de Distância (metros)		
(km/h)	Via Urbana e Via Rural com característica urbana	Via Rural	
V ≥ 80	400 a 500	1000 a 2000	
V < 80	100 a 300	300 a 1000	