

****Step 1. IAM 역할 생성 ****

EC2 인스턴스에 S3와 SQS 전체 접근 권한을 가진 역할을 생성하고 부여합니다.

1. AWS 콘솔에서 **IAM** 서비스 > 왼쪽 메뉴에서 **역할(Roles)** > **역할 생성(Create role)** 버튼을 클릭합니다.
 2. 신뢰할 수 있는 엔터티 유형 선택
 - **AWS 서비스**를 선택합니다.
 - **사용 사례: EC2**를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.
 3. 권한 추가
 - 권한 정책 목록 상단의 **검색창**에 아래의 정책을 **하나씩 검색하여 체크**합니다. (총 2개)
 - **AmazonS3FullAccess**
 - **AmazonSQSFullAccess**
 4. 이름, 검토 및 생성
 - 역할 이름: **likebutter-ec2-role-mvp** (권장)
 - 설명: **likebutter MVP application server role** (권장)
 - 내용을 확인하고 **역할 생성** 버튼을 클릭합니다.
-

****Step 2. SQS (Simple Queue Service) 큐 생성 ****

1. AWS 콘솔에서 **SQS** 서비스로 이동합니다.
 2. **대기열(Queues)** 메뉴에서 **대기열 생성(Create queue)** 버튼을 클릭합니다.
 3. 아래 정보로 **2개의 큐**를 각각 생성합니다.
 - **큐 1: likebutter-gen-task-queue**
 - **큐 2: likebutter-test-task-queue**
 4. 두 큐 모두 ****유형(Type)****은 **표준(Standard)**으로 선택하고, 나머지 설정은 기본값을 유지하여 생성합니다.
-

****Step 3. S3 (Simple Storage Service) 버킷 생성 ****

1. AWS 콘솔에서 **S3** 서비스로 이동합니다.
 2. **버킷(Buckets)** 메뉴에서 **버킷 만들기(Create bucket)** 버튼을 클릭합니다.
 3. 아래 정보로 버킷을 생성합니다.
 - **버킷 이름 (Bucket name): likebutter-bucket**
 - **AWS 리전 (Region): 아시아 태평양 (서울) ap-northeast-2**
 - **객체 소유권 (Object Ownership): ACL 비활성화됨 (권장)**을 선택된 상태로 유지합니다.
 - 이 버킷의 퍼블릭 액세스 차단 설정: '모든 퍼블릭 액세스 차단'에 체크된 상태를 유지합니다.
 4. 나머지 설정은 기본값으로 두고 **버킷 만들기**를 클릭합니다.
-

****Step 4. EC2 인스턴스에 IAM 역할 연결 ****

1. AWS 콘솔에서 **EC2** 서비스로 이동합니다.
2. **likebutter-server**와 **likebutter-worker-server**가 실행될 인스턴스를 선택합니다.

3. **작업(Actions)** > **보안(Security)** > ****IAM 역할 수정(Modify IAM role)****으로 이동합니다.
 4. **IAM 역할** 드롭다운 메뉴에서 Step 1에서 생성한 **likebutter-ec2-role-mvp**를 선택하고 ****저장(Save)****합니다.
-