

Parte escrita

1. Porque el TCP pasa bytes sin separación, entonces ahí se pone de acuerdo, cuando el mensaje esta completo es cuando se manda el /n y en donde es la espera es con el readLine(). Si nos olvidamos de la /n se queda esperando, nunca se sabrá que el mensaje se termino acabando y el programa literalmente se congela. El flush() es como almacenar todo en una caja para no hacer tantos viajes, el bufferedwriter hace lo mismo, tienes que llamar al flush sino se queda esperando. El TCP feaming es justo eso, marcar donde inicia y termina cada mensaje con símbolos finales como /n o donde termina el mensaje
2. Los hilos son muy caros de mantener, en cambio tener una cantidad de hilos definido y que se vayan desocupando es lo correcto para mantener los servidores estables y no se mantengan usando recursos innecesarios. Por ejemplo en Netflix, si hay muchas personas al mismo tiempo, se da prioridad a los que llevan tiempo esperando, normalmente es cuestión de milisegundos pero si pasa de mas es cuando se pone lento.
3. Por condición de carrera, los dos hilos van a ver que están libres y el conteo destapado de casillas va a salir mal, el tablero va a pasar a un estado muy raro e incoherente porque los dos hilos ven que si esá disponible aunque sea mentira para alguno de los dos. Con sincronización solo uno puede entrar, el que tenga la llave y el otro si o si espera, eso se llama exclusión mutua.
4. Lo mejor son llamadas cortas para tener más disponibilidad, aunque cada vez que se llama debe de esperarse, es posible añadir nuevos jugadores y sin tener que esperar tanto. En la otra parte, con conexión persistente no se necesita tiempo cada vez que se necesite establecer conexión pero como la línea se ocupa todo el tiempo, aunque sea un tiempo corto se pueden acabar los descriptors que son como los espacios libres is hay muchos jugadores. El problema mas importante de la conexión larga es que si 5 jugadores ocuparan los 5 hilos totales (por poner un ejemplo) un sexto no podría jugar.
5. Honestamente la IAG la use para varias cosas, muchas cosas no me compilaban y tenia que estar seguro que el código me corriera y fuese correcto, el código me lo puso correctamente y finalmente era cosa de instalar unas cosas en mi sistema operativo porque ni la propia ia fue capaz de resolverme eso.