

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Web4U</title>
```

```
<style>
  body {
    background-image: url(fondoExplicaciones.png);
    color: black;
    background-size: cover;
    background-attachment: fixed;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  }
  .encabezado {
    display: flex;
    align-items: center;
    background-color: #B0B0B0;
    padding: 30px;
    border-radius: 15px;
    margin-top: 80px;
    margin-bottom: 50px;
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    max-width: 900px;
    width: 90%;
    box-shadow: 0 8px 15px rgba(0, 0, 0, 0.2);
  }
  .encabezado img {
    margin-right: 30px;
    display: block;
    max-height: 100px;
    border-radius: 8px;
  }
  .encabezado: hover {
    background-color: #D1D1D1;
    transform: translateY(-10px);
  }
  .titulo {
    text-align: center;
  }
  .titulo h1 {
    background-color: #B0B0B0;
    display: inline-block;
    padding: 10px;
    border-radius: 15px;
  }
  .titulo: hover h1 {
    background-color: #D1D1D1;
  }
```

```

    .color, .background, .fsize, .margin, .border {
        margin-top: 20px;
        margin-left: auto;
        margin-right: auto;
        margin-bottom: 20px;
        padding: 20px;
        background-color: #B0B0B0;
        border-radius: 10px;
        width: 800px;
        box-shadow: 20px 20px 20px rgba(0, 0, 0, 0.2);
    }

    .color:hover, .background:hover, .fsize:hover, .margin:hover, .border:hover {
        background-color: #D1D1D1;
    }

    pre {
        background-color: rgba(0, 0, 0, 0.7);
        color: white;
        padding: 10px;
        border-radius: 8px;
        margin-top: 15px;
    }

    pre:hover {
        background-color: black;
    }

    .menúPrincipal{
        display: flex;
        text-decoration: none;
        color: black;
    }

    .idiomas{
        position: fixed;
        bottom: 20px;
        left: 20px;
        display: flex;
        gap: 10px;
    }

    .ingles:hover{
        transform: translateY(-10px);
    }

    .pdf{
        padding: 10px;
        font-size: large;
        text-align: right;
        text-align: right;
        display: flex;
        background-color: #B0B0B0;
        border-radius: 15px;
        margin-left: auto;
        margin-right: auto;
        max-width: 37px;
    }

```

```
</style>
</head>

<body>
  <div class="encabezado">
    <a href="mainEspañol.html" target="_self" class="menúPrincipal">
      
      <h1>Jacobó Martín Salamanca 1ºDAW</h1>
    </a>
  </div>
```

```
<div class="titulo">
  <h1>
    Explicación de 5 propiedades CSS<br>
    Pulse en el encabezado para volver al<br>
    menú principal
  </h1>
</div>
```

```
<div class="color">
  <h2>1. color</h2>
  <p><strong>Descripción:</strong> Cambia el color del texto dentro de un
elemento. Se usa para resaltar títulos, párrafos o color, y definir jerarquía
visual.</p>
  <ul>
    <li><strong>Valores:</strong> nombres de color, hex, rgb, hsl.</li>
  </ul>
  <pre><code>p {
  color: red;
}</code></pre>
```

```
<p>Resultado:</p>
<iframe src="css1.html" title="ejemplo color"></iframe>
<p><a href="https://www.w3schools.com/cssref/css_colors.php"
target="_blank">Más información</a></p>
</div>
```

```
<div class="background">
  <h2>2. background-color</h2>
  <p><strong>Descripción:</strong> Define el color de fondo de un elemento. Se
usa para destacar secciones, separar bloques visuales o dar identidad al
diseño.</p>
  <ul>
    <li><strong>Valores:</strong> hex, rgb, hsl, nombres de color.</li>
  </ul>
  <pre><code>body {
  background-color: lightblue;
}</code></pre>
<p>Resultado:</p>
  <iframe src="css2.html" title="ejemplo background"></iframe>
```

```
<p><a href="https://www.w3schools.com/css/css_background.asp"
target="_blank">Más información</a></p>
</div>
```

```
<div class="fsize">
  <h2>3. font-size</h2>
  <p><strong>Descripción:</strong> Controla el tamaño del texto. Se usa para
establecer jerarquía visual como títulos grandes y textos secundarios más
pequeños.</p>
  <ul>
    <li><strong>Valores:</strong> px, em, rem, %.</li>
  </ul>
  <pre><code>p {
font-size: 32px;
}</code></pre>
  <p>Resultado:</p>
  <iframe src="css3.html" title="ejemplo font size"></iframe>
  <p><a href="https://www.w3schools.com/css/css_font_size.asp"
target="_blank">Más información</a></p>
</div>
```

```
<div class="margin">
  <h2>4. margin</h2>
  <p><strong>Descripción:</strong> Define el espacio externo alrededor de los
elementos. Se usa para separar cajas, párrafos, imágenes o cualquier elemento entre
sí.</p>
  <ul>
    <li><strong>Valores:</strong> 1, 2 o 4 valores (arriba, derecha, abajo,
izquierda).</li>
  </ul>
  <pre><code>p {
margin: 50px 80px;
}</code></pre>
  <p>Resultado:</p>
  <iframe src="css4.html" title="ejemplo margin"></iframe>
  <p><a href="https://www.w3schools.com/Css/css_margin.asp" target="_blank">Más
información</a></p>
</div>
```

```
<div class="border">
  <h2>5. border</h2>
  <p><strong>Descripción:</strong> Crea un borde alrededor de un elemento. Se usa
para destacar secciones, crear contenedores o marcar límites visuales.</p>
  <ul>
    <li><strong>Componentes:</strong> grosor, estilo y color.</li>
    <li><strong>Estilos comunes:</strong> solid, dashed, dotted.</li>
  </ul>
  <pre><code>p {
border: 2px solid black;
}</code></pre>
  <p>Resultado:</p>
```

```
<iframe src="css5.html" title="ejemplo border"></iframe>
<p><a href="https://www.w3schools.com/css/css_border.asp" target="_blank">Más
información</a></p>
</div>
<div class="idiomas">
  <a href="cssIngles.html" target="_self">
    
  </a>
</div>
<div class="pdf">
  <a href="cssEspañol.pdf" target="_blank">PDF</a>
</div>
</body>
</html>
```