

				Dimensiones Nominales (mm) Dimensioni Nominali (mm)							
Marca Marca	Referencia Codice	F ROSCA FILETTO	NW	A	B	L	OD1	OD2	SP1	SP2	Unidad de embalaje Confezione standard
01	M8BSM12M16	M16x1.5	12	11	12	57.15	24	27	20	24	50
02	M8BSM17M20	M20x1.5	17	12	15.5	59.35	30	31	26	28	50
03	M8BSM23M25	M25x1.5	23	12	20	68.5	38	39.5	32	35	30
04	M8BSM29M32	M32x1.5	29	13.5	27	72	45.5	47.5	40	42	20
05	M8BSM36M40	M40x1.5	36	13.5	35.5	81	57	58	50	52	20
06	M8BSM48M50	M50x1.5	48	14.5	45	92	68	72.5	64	64	10
07	M8BSM48M63	M63x1.5	48	14.5	47.7	92	68	72.5	64	64	10

				Dimensiones Nominales (mm) Dimensioni Nominali (mm)									
Marca Marca	Referencia Codice	F ROSCA FILETTO	NW	A	B	L	R	W	OD1	OD2	SP1	SP2	Unidad de embalaje Confezione standard
17	M8BBN12M16	M16x1.5	12	11	12	65	31.7	59.7	24	27	15	24	50
18	M8BBN17M20	M20x1.5	17	12	15.5	76	36.6	69.2	30	31	20	28	50
19	M8BBN23M25	M25x1.5	23	12	21.75	90	41.5	75.2	38	39.5	26	35	30
20	M8BBN29M32	M32x1.5	29	13.5	29.1	101.8	47.5	86.4	45.5	47.5	32	42	20
21	M8BBN36M40	M40x1.5	36	13.5	36	123.5	59.4	102	57	58	40	52	20
22	M8BBN48M50	M50x1.5	48	14.5	45	142.4	63.3	115.2	68	72.5	55	64	10
23	M8BBN48M63	M63x1.5	48	14.5	47.8	142.5	63.3	115.2	68	72.5	55	64	10



Características

- Rosca de laton niquelado.
- Juntas de estanqueidad incluido con tubo viene incluida.
- Junta de estanqueidad en rosca se pide aparte (B.20.84.083)
- Poliamida 6.6
- Protección IP68 estatico/IP67 dinamico
- Rango de temperatura: -40°C a +105°C permanente
 +150°C periodo corto




Caratteristiche:

- Filetto di ottone nichelato.
- Guarnizione per condotti incluso nel montaggio.
- Guarnizione per filetti fornito separatamente (B.20.84.083)
- Polyamida 6.6
- Protezione IP68 statico/IP67 dinamico
- Temperatura d'esercizio: -40°C a +105°C permanente
+150°C per breve periodo

				Dimensiones Nominales (mm) Dimensioni Nominali (mm)									
Marca Marca	Referencia Codice	F ROSCA FILETTO	NW	A	B	L	R	W	OD1	OD2	SP	Unidad de embalaje Confezione standard	
32	M8BBF12M16	M16x1.5	12	11	12	68	31.6	35	24	27	24	50	
33	M8BBF17M20	M20x1.5	17	12	15.5	75	37.6	40.6	30	31	28	50	
34	M8BBF23M25	M25x1.5	23	12	21.75	89	41.5	47.6	38	39.5	35	30	
35	M8BBF29M32	M32x1.5	29	13.5	29.1	99	47.5	56	45.5	47.5	42	20	
36	M8BBF36M40	M40x1.5	36	13.5	36	114	59.4	68	57	58	52	20	
37	M8BBF48M50	M50x1.5	48	14.5	45	131	63.3	82.8	68	72.5	64	10	
38	M8BBF48M63	M63x1.5	48	14.5	47.8	136	63.3	82.8	68	72.5	64	10	

38	RACOR MACHO 45° NW48/M63 <i>RACORDO 45° MASCHIO NW48/M63</i>	1		TEAFLEX M88BF48M63	0.265	NEGRO/NERO	ISO 2768-cK DIN ISO 13920-BF		Power & Automation	
37	RACOR MACHO 45° NW48/M50 <i>RACORDO 45° MASCHIO NW48/M50</i>	1		TEAFLEX M88BF48M50	0.257	NEGRO/NERO				
36	RACOR MACHO 45° NW36/M40 <i>RACORDO 45° MASCHIO NW36/M40</i>	1		TEAFLEX M88BF36M40	0.143	NEGRO/NERO	Descrizione		Date	
35	RACOR MACHO 45° NW29/M32 <i>RACORDO 45° MASCHIO NW29/M32</i>	1		TEAFLEX M88BF29M32	0.101	NEGRO/NERO	X:X		56110	
							12/05/2015			
							Comprovato		14/05/2015	
							Verificato		14/05/2015	
							Date		Nome	
							es/it			
							 CONSTRUZIONI E AUSILIARI DE FERRAMENTI S.p.A. REASIN (RIPUZZO)		B.20.84.082	
							A		1/1	

[illegible]

LOCOMOTIVA E401				0.000		A1		BEASAIN		OT		Y	
A Modificar cajetin 14/07/2016 96020				ISO 2768 -cK DIN ISO 13920-BF									
Ed. Descripción Date Nome													
X:X		Disegnato	12/05/2015	56110	RACORES TEAFLEX ROSCA MACHO RACCORDI TEAFLEX FILETTATI MASCHIO								
		Comprovato	14/05/2015	10055									
		Verificato	14/05/2015	14422									
		Date		Nome									
		es/it											
CONSTRUCCIONES Y AUXILIA R FERROCARRIALES, S.A. BEASAIN (BIZKAZA)					B.20.84.082					A		1/1	

È vietato consegnare a terzi o riprodurre questo documento, utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza esplicita autorizzazione. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. Sono riservati tutti i diritti derivanti dalla concessione di brevetti per invenzioni industriali di utilità o di brevetti per modelli ornamentali.

Sin nuestra expresa autorización, queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de este documento, así como su uso indebido y/o su exhibición o comunicación a terceros. De los infractores se exigirá el correspondiente resarcimiento de daños y perjuicios. Quedan reservados todos los derechos inherentes, en especial los de patentes, de modelos registrados y estéticos.