

FICHA DE PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN


CORROSION PROTECTION SHEET

Nº	X.97.01120
No	
Revisión	Α
Revision	A
Página	4 /4
Paae	1/1

Description / Description	Tuerca Remachable			
Documento de referencia / Reference	W.00.00087			
PARAMETROS DE SELECCIÓN / Selection parameters				
Corrosividad / Corrosivity	Normal			
Zona / Zone	Interior			

INSTRUCCIÓN / Instructions

Se deben aplicar los productos indicados en la tabla abajo de acuerdo a la siguiente figura:



A: Superficie de contacto				
Chapa de acero o aluminio		Otra		
	Producto de Familia V			
Talleres en Europa	MÄDER Artezinc EP 556 SA	Nimasia, mandurata		
Talleres en Brasil	Molybras BS	Ningún producto		
Talleres en USA	Recubrimiento de galvanizado en frio, rica en cinc (>90%)			
Tener especial cuida	do no contaminar la zona roscada. Se debe realizar el remachado er	n húmedo.		

B: Tuerca remachada

Además de las medidas dadas en esta ficha, se debe proteger la tuerca con los productos indicados en la **Ficha de Protección de Corrosión** correspondiente a la unión atornillada, en el momento de realizar la unión.

CONFECCIONADO POR / Prepared by	REVISADO POR / Reviewed by	APROBADO POR / Approved by
NOMBRE / Name: Nicole R. Harlan	NOMBRE / Name: I. de los Mozos	NOMBRE / Name : Antton Eguizabal
FIRMA / Signature: Apal P. Ho	FIRMA / Signature:	FIRMA / Signature :
FECHA / Date: 27.08.2015	FECHA / Date: 27.08.2015	FECHA / Date: 27.08.2015