⋖	<u>ω</u>	O				۵		Ш		Ш	
							DIMENSIONES DIMENSIONES (mm)	ОТ		<	
		54.58	0.700		178.6	233.9	PESO PESO (Kg)				T
							O REFERENCIA O REFERENZA	BEASAIN F		N NEUMAT	•
							MATERIAL O F	A4 BEASA Power & Automation		ION NI	
		B.20.22.006.00	B.20.22.005.00		B.20.22.001.00		GO O NORMA CE O NORMA	233.9 A		INSTALACION NEUMATICA	
_		B.20.	B.20.		B.20.		cóbigo còbice	768-cK 13920-BF		NI	C
		_	-		-	-	CANT.				`
		MPER HVAC	TE SARRELLO		- VESTIBULO VESTIBOLO			ISO 2 DIN ISO		56097 10055 14422 Nome	0
		. NEUMATICA DAMPER HVAC	ATICA CAJA-BOGIE UMATICA CASSA-CARRELLO		UNATICA CAB - VE	N NEUMATICA	DESCRIPCIÓN DESCRIZIONE	A E 4 0 1 08-09-2015 56097 01-08-2016 96015	Date Nome	(T) (T) (T)	
		TUB. ELECT. NE			TUBERIA NEUMAT	INSTALACION NE	1	2 y agregar cajetin	Descrizione	Sconting Disegnato (Comprovato (Compro) (Comprovato (Comprovato (Comprovato (Comprovato (Comprovato (C	CIONES Y AUXILIAR
		04	03		2	9	MARCA	LOCC A Elin. M.0 M.04. B Modificar			CONSTRUCCIONES

È vietato consegnare a terzi o riprodurre questo documento, utilizzame il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza esplicità autorizzazione. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei denni subiti. Sono riservati tutti i diritti derivami dalla concessione di brevetti per invenzioni industriali

Sin nuestra expresa autorización, queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de este documento, así como su uso indebido y/o su exhibición o comunicación a tercenca. De los infractores se exigirá el correspondiente resarcimiento de daños y perjuicios. Quedan reservados todos los deredros inherentes, en especial los de patentes, de modelos registrados y estéricos.