



FICHA DE PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN

CORROSION PROTECTION SHEET

Nº
No X.97.01110


Revisión
Revision A

Página
Page 1/1

Description / Description	Tuerca Remachable
Documento de referencia / Reference	W.00.00087
PARAMETROS DE SELECCIÓN / Selection parameters	
Corrosividad / Corrosivity	Normal
Zona / Zone	Exterior / Acumulación Humedad

INSTRUCCIÓN / Instructions

Se deben aplicar los productos indicados en la tabla abajo de acuerdo a la siguiente figura:



A: Superficie de contacto

Chapa de acero o aluminio		Otra
Producto de Familia V		Ningún producto
Talleres en Europa	MÄDER Artezinc EP 556 SA	
Talleres en Brasil	Molybras BS	
Talleres en USA	Recubrimiento de galvanizado en frio, rica en cinc (>90%)	

Tener especial cuidado no contaminar la zona roscada. Si no hay acceso al lado posterior de la tuerca tras su inserción, y no es una tuerca de inoxidable, conviene extender la aplicación del producto indicado arriba al cuerpo exterior de la tuerca (B) antes de su inserción. Se debe realizar el remachado en húmedo.

B: Tuerca remachada

Además de las medidas dadas en esta ficha, se debe proteger la tuerca con los productos indicados en la **Ficha de Protección de Corrosión** correspondiente a la unión atornillada, en el momento de realizar la unión.

CONFECCIONADO POR / Prepared by	REVISADO POR / Reviewed by	APROBADO POR / Approved by
NOMBRE / Name: Nicole R. Harlan FIRMA / Signature:	NOMBRE / Name: I. de los Mozos FIRMA / Signature:	NOMBRE / Name: Antton Eguizabal FIRMA / Signature:
FECHA / Date: 27.08.2015	FECHA / Date: 27.08.2015	FECHA / Date: 27.08.2015