



- NOTE:

Scostamenti ammessi per quote di parti lavorate
senza indicazione di tolleranza




secondo norma UNI ISO 2768 grado di precisione medio

Gruppo di dimensioni	>0	>6	>30	>120	>315	>1000	>2000	>4000
	+6	+30	+120	+315	+1000	+2000	+4000	

Scostamento +0.1 +0.2 +0.3 +0.5 +0.8 +1.2 +2 +3

Tutti i valori senza indicazione di tolleranza si intendono H11
Tutti gli alberi senza indicazione di tolleranza si intendono h11

ELEMENTI DA ELIMINARE O SOSTITUIRE.

LOCOMOTIVA E401			28.82		A1	BEASAIN	OT	Y
A	Modif.pv.vistas A-A	2016-01-25	56181	 ISO 2768 - cK DIN ISO 13920-BF				
B	B-B,Agreq. vista V							
B	Mod cant. marca 21.	12/02/2016	56182					
	Mod pos. marca 14.							
	Mod marcas 06-08							
	Mod.pos.enchufes M.03							
C	Modificación Cajetín	2016-07-08	96020					
D	AGRES. HULAS Y 2 Y 3	2016-10-27	56226					
Ed.	Descripción	date	Signa					
1:50	Disegnato	19/05/2015	56110	MONTAJE ILUMINACION SALA ILUMINAZIONE DELLA STANZA DI MONTAGGIO				
	Comprovato	25/05/2015	10055					
	Verificato	25/05/2015	14422					
		Date	Nome					
		es/it						
 CONSTRUCCIONES Y AUTOSERV. DE FERROCARRIALES, S.A. BEASAIN (GIPUZUA)				B.20.79.001		D	1/4	