



CATEGORIA(PK: ID; CATEGORIA)
PRODOTTI(PK: ID; NOME; DESCRIZIONE; PREZZO; FK: ID_CATEGORIA)
ACCESSORI(PK: ID; DESCRIZIONE; PREZZO; FK: ID:PRODOTTO)
IMMAGINI(PK: ID; PATH; FK: ID_PRODOTTO)

CARRELLO(PK:ID; FK: ID_UTENTE)
DETTAGLIO_CARRELLO_PRODOTTI(PK: ID; FK: ID_PRODOTTO; QUANTITA'_PRODOTTO; FK: CARRELLO)
DETTAGLIO_CARRELLO_ACCESSORI(PK: ID; FK: ID_ACCESSORIO; QUANTITA'_ACCESSORIO; FK: CARRELLO)

STUTUS(PK:ID; STATUS)
ORDINE(PK:ID; FK: ID_UTENTE; FK: ID_STATUS)
DETTAGLIO_ORDINE_PRODOTTI(PK: ID; FK: ID_PRODOTTO; QUANTITA'_PRODOTTO; FK: ORDINE)
DETTAGLIO_ORDINE_ACCESSORI(PK: ID; FK: ID_ACCESSORIO; QUANTITA'_ACCESSORIO; FK: ORDINE)

RUOLO(PK: ID; RUOLO)
UTENTE(PK: ID; NOME; PASSWORD; FK: ID_RUOLO)
INDIRIZZI(PK: ID; VIA; CITTA'; STATO; FK: ID_UTENTE)
CREDENZIALI(PK: ID; NOME_UTENTE; PASSWORD; FK: ID_UTENTE)

Gli accessori sono legati al prodotto e nell'ordine si può scegliere quanti accessori per prodotto prendere.
Ogni utente può avere più di un indirizzo, che verrà selezionato al momento dell'ordine.
A seconda del ruolo, l'utente può fare cose diverse: l'utente normale può fare gli ordini e l'amministratore può anche aggiungere, modificare e eliminare i prodotti.