



Desempenho



Acessibilidade



Práticas
recomendadas



SEO



Desempenho

Os valores são estimados e podem variar. A [pontuação de desempenho é calculada](#) diretamente a partir destas métricas. [Veja a calculadora.](#)



0–49

50–89

90–100



MÉTRICAS

Expandir vista

First Contentful Paint

1,1 s

Largest Contentful Paint

1,1 s

▲ Total Blocking Time

1100 ms

Cumulative Layout Shift

0

Speed Index

2,3 s

Portal de Viagens	Portal de Viagens	Portal de Viagens	Portal de Viagens	Portal de Viagens	Portal de Viagens	Portal de Viagens	Portal de Viagens
Bem-vindo ao Portal Viagens	Bem-vindo ao Portal Viagens	Bem-vindo ao Portal Viagens	Bem-vindo ao Portal Viagens	Bem-vindo ao Portal Viagens	Bem-vindo ao Portal Viagens	Bem-vindo ao Portal Viagens	Bem-vindo ao Portal Viagens
Descubra destinos incríveis ao red mundo.	Descubra destinos incríveis ao red mundo.	Descubra destinos incríveis ao red mundo.	Descubra destinos incríveis ao red mundo.	Descubra destinos incríveis ao red mundo.	Descubra destinos incríveis ao red mundo.	Descubra destinos incríveis ao red mundo.	Descubra destinos incríveis ao red mundo.
Ver Destinos	Ver Destinos	Ver Destinos	Ver Destinos	Ver Destinos	Ver Destinos	Ver Destinos	Ver Destinos

Mostrar auditorias relevantes para: All FCP LCP TBT

ESTATÍSTICAS

▲ HTTP moderno — Poupança estimada de 370 ms



O HTTP/2 e o HTTP/3 oferecem muitas vantagens em relação ao HTTP/1.1, como a multiplexagem. Saiba mais sobre a utilização do HTTP moderno. FCP LCP Sem pontuação

URL	Protocolo
192.168.0.113 Original	
http://192.168.0.113:3000	http/1.1
...chunks/viagens-allturismo_src_app_806db461._css (192.168.0.113)	http/1.1
...chunks/viagens-allturismo_src_app_page_module_5b0fbf5f.css (192.168.0.113)	http/1.1
...chunks/%5Bturbopack%5D_browser_dev_hmr-client_hmr-client_ts...js (192.168.0.113)	http/1.1
...chunks/2de81_next_dist_compiled_react-dom_fa959876._js (192.168.0.113)	http/1.1
...chunks/2de81_next_dist_compiled_react-server-dom-turbopack_...js (192.168.0.113)	http/1.1
...chunks/2de81_next_dist_compiled_next-devtools_index_5cd44291.js (192.168.0.113)	http/1.1
...chunks/2de81_next_dist_compiled_e560ef77._js (192.168.0.113)	http/1.1
...chunks/2de81_next_dist_client_aadf0bb8._js (192.168.0.113)	http/1.1
...chunks/2de81_next_dist_765f61be._js (192.168.0.113)	http/1.1
...chunks/2de81_%40swc_helpers_cjs_88bbb807._js (192.168.0.113)	http/1.1
...chunks/viagens-allturismo_a0ff3932._js (192.168.0.113)	http/1.1
...chunks/turbopack-viagens-allturismo_1b30c2f4._js (192.168.0.113)	http/1.1
...chunks/2de81_next_dist_ab8a0c82._js (192.168.0.113)	http/1.1

URL	Protocolo
...chunks/2de81_next_dist_client_components_builtin_global-err....js (192.168.0.113)	http/1.1
...chunks/2de81_next_dist_ff741e42_.js (192.168.0.113)	http/1.1
...chunks/viagens-allturismo_src_app_layout_tsx_188c11c5_.js (192.168.0.113)	http/1.1
...chunks/viagens-allturismo_src_app_page_tsx_5eff6e7d_.js (192.168.0.113)	http/1.1
...chunks/%5Bturbopack%5D_browser_dev_hmr-client_hmr-client_ts....js (192.168.0.113)	http/1.1
...chunks/%5Bturbopack%5D_browser_dev_hmr-client_hmr-client_ts....js (192.168.0.113)	http/1.1

▲ Pedidos de bloqueio de renderização — Poupança estimada de 370 ms ^

Os pedidos estão a bloquear a renderização inicial da página, o que pode atrasar o LCP. [Adiar ou colocar inline](#) pode remover estes pedidos de rede do caminho crítico. FCP LCP Sem pontuação

URL	Tamanho da transferência	Duração
192.168.0.113 Original	2,0 KiB	640 ms
...chunks/viagens-allturismo_src_app_806db461_.css (192.168.0.113)	1,2 KiB	250 ms
...chunks/viagens-allturismo_src_app_page_module_5b0fbf5f.css (192.168.0.113)	0,7 KiB	400 ms

▲ Árvore de dependências de rede ^

[Evite encadear pedidos críticos](#) reduzindo o tamanho das cadeias, reduzindo o tamanho de transferência dos recursos ou adiando a transferência de recursos desnecessários para melhorar o carregamento de página. LCP Sem pontuação

Latência crítica máxima do caminho: 289 ms

Navegação inicial

http://192.168.0.113:3000 - 256 ms, 7,01 KiB
...chunks/viagens-allturismo_src_app_806db461_.css (192.168.0.113) - 289 ms, 1,25 KiB
...chunks/viagens-allturismo_src_app_page_module_5b0fbf5f.css (192.168.0.113) - 285 ms, 0,72 KiB

Origens pré-ligadas

As instruções de [pré-ligação](#) ajudam o navegador a estabelecer uma ligação mais cedo no carregamento de página, poupando tempo quando é feito o primeiro pedido para essa origem. Seguem-se as origens às quais a página estabeleceu uma pré-ligação.

não foram estabelecidas pré-ligações com origens

Candidatas a pré-ligação

Adicione instruções de [pré-ligação](#) às suas origens mais importantes, mas experimente usar, no máximo, 4.

Não existem origens adicionais que sejam boas candidatas para pré-ligação

JavaScript antigo — Poupança estimada de 8 KiB


Os polyfills e as transformações permitem que os navegadores mais antigos usem novas funcionalidades de JavaScript. No entanto, muitos não são necessários para os navegadores modernos. Considere modificar o processo de compilação de JavaScript para não transpilar as funcionalidades do [Baseline](#), a menos que saiba que tem de ser compatível com navegadores mais antigos. [Saiba por que motivo a maioria dos sites pode implementar código ES6+ sem transpilação](#) LCP Sem pontuação

URL	Bytes desperdiçados
192.168.0.113 Original	8,0 KiB
...chunks/2de81_next_dist_765f61be._js (192.168.0.113)	8,0 KiB
2de81_next_dist_765f61be._js:36	Array.prototype.at
2de81_next_dist_765f61be._js:16	Array.prototype.flat
2de81_next_dist_765f61be._js:18	Array.prototype.flatMap
2de81_next_dist_765f61be._js:32	Object.fromEntries
2de81_next_dist_765f61be._js:39	Object.hasOwn
2de81_next_dist_765f61be._js:10	String.prototype.trimEnd
2de81_next_dist_765f61be._js:10	String.prototype.trimStart

○ Análise detalhada de LCP

Cada [subparte tem estratégias de melhoria específicas](#). Idealmente, a maior parte do tempo de LCP deve ser gasto no carregamento dos recursos e não nos atrasos. LCP Sem pontuação

Subparte	Duração
Time to First Byte	130 ms
Atraso de renderização do elemento	200 ms



Estas estatísticas também estão disponíveis no painel de desempenho das Chrome DevTools: [registre um rastreo](#) para ver informações mais detalhadas.

DIAGNÓSTICOS

 Reduza o tempo de execução de JavaScript — 2,0 s 

Considere reduzir o tempo despendido a analisar, compilar e executar JS. Poderá descobrir que é útil publicar payloads de JS mais pequenos. [Saiba como reduzir o tempo de execução de JavaScript](#). TBT Sem pontuação

URL	Tempo total da CPU	Avaliação do script	Análise do script
192.168.0.113 Original	2493 ms	1304 ms	719 ms
...chunks/2de81_next_dist_compiled_next-devtools_index_5cd44291.js (192.168.0.113)	1004 ms	794 ms	174 ms
...chunks/2de81_next_dist_compiled_e560ef77._js (192.168.0.113)	515 ms	418 ms	30 ms
http://192.168.0.113:3000	355 ms	39 ms	13 ms
...chunks/2de81_next_dist_client_aadf0bb8._js (192.168.0.113)	320 ms	40 ms	219 ms
...chunks/2de81_next_dist_compiled_react-dom_fa959876._js (192.168.0.113)	241 ms	12 ms	227 ms
...chunks/2de81_next_dist_765f61be._js (192.168.0.113)	59 ms	2 ms	57 ms
Não atribuível	607 ms	9 ms	0 ms
Unattributable	607 ms	9 ms	0 ms

 Reduzir as operações do thread principal — 3,4 s 

Considere reduzir o tempo despendido a analisar, compilar e executar JS. Poderá descobrir que é útil publicar payloads de JS mais pequenos. [Saiba como minimizar as operações da thread principal](#) TBT Sem pontuação

Categoria	Tempo gasto
Script Evaluation	1408 ms
Other	1034 ms

Categoria	Tempo gasto
Script Parsing & Compilation	843 ms
Style & Layout	46 ms
Parse HTML & CSS	22 ms
Rendering	8 ms

▲ A página impediu o restauro da cache para a frente/para trás — 3 motivos da falha ^

Muitas navegações são realizadas ao retroceder para uma página anterior ou avançar novamente. A cache para a frente/para trás (bfcache) pode acelerar estas navegações de retorno. [Saiba mais sobre a bfcache](#) Sem pontuação

Motivo da falha	Tipo de falha
Não é possível adicionar páginas com WebSocket à cache para a frente/para trás. http://192.168.0.113:3000	Suporte do navegador pendente
Não é possível adicionar as páginas que têm recursos principais com cache-control:no-store à cache para a frente/para trás. http://192.168.0.113:3000	Não acionável
A cache para a frente/para trás foi desativada porque o WebSocket foi usado. http://192.168.0.113:3000	Não acionável

Reduza o JavaScript — Poupança estimada de 155 KiB ^

Reduzir os ficheiros JavaScript pode reduzir os tamanhos dos payloads e o tempo de análise de scripts. [Saiba como reduzir o JavaScript](#). FCP LCP Sem pontuação

URL	Tamanho da transferência	Poupança estimada
192.168.0.113 Original	442,7 KiB	155,4 KiB
...chunks/2de81_next_dist_client_aadf0bb8._js (192.168.0.113)	119,9 KiB	52,3 KiB
...chunks/2de81_next_dist_compiled_react-dom_fa959876._js (192.168.0.113)	177,7 KiB	48,0 KiB
...chunks/2de81_next_dist_765f61be._js (192.168.0.113)	38,2 KiB	12,2 KiB

URL	Tamanho da transferência	Poupança estimada
...chunks/2de81_next_dist_compiled_e560ef77._js (192.168.0.113)	27,8 KiB	11,9 KiB
...chunks/2de81_next_dist_compiled_react-server-dom-turbopack_....js (192.168.0.113)	30,1 KiB	10,3 KiB
...chunks/turbopack-viagens-allturismo_1b30c2f4._js (192.168.0.113)	18,2 KiB	8,9 KiB
...chunks/2de81_next_dist_ab8a0c82._js (192.168.0.113)	21,8 KiB	8,8 KiB
...chunks/2de81_next_dist_ff741e42._js (192.168.0.113)	9,0 KiB	3,1 KiB

Reduza o JavaScript não utilizado — Poupança estimada de 287 KiB



Reduza o JavaScript não usado e adie o carregamento de scripts até serem necessários para diminuir a quantidade de bytes consumidos pela atividade da rede. [Saiba como reduzir o JavaScript não usado.](#) FCP LCP Sem pontuação

URL	Tamanho da transferência	Poupança estimada
192.168.0.113 Original	516,4 KiB	287,0 KiB
...chunks/2de81_next_dist_compiled_next-devtools_index_5cd44291.js (192.168.0.113)	218,8 KiB	143,9 KiB
...chunks/2de81_next_dist_compiled_react-dom_fa959876._js (192.168.0.113)	177,7 KiB	77,4 KiB
...chunks/2de81_next_dist_client_aadf0bb8._js (192.168.0.113)	119,9 KiB	65,7 KiB

○ Evite tarefas longas na thread principal — 10 tarefas longas encontradas



Apresenta as tarefas mais longas na thread principal, o que é útil para identificar o que mais contribui para o atraso de entrada. [Saiba como evitar tarefas longas na thread principal](#) TBT Sem pontuação

URL	Hora de início	Duração
192.168.0.113 Original		1676 ms
...chunks/2de81_next_dist_compiled_next-devtools_index_5cd44291.js (192.168.0.113)	5719 ms	732 ms
...chunks/2de81_next_dist_client_aadf0bb8._js (192.168.0.113)	4669 ms	247 ms

URL	Hora de início	Duração
...chunks/2de81_next_dist_compiled_react-dom_fa959876._js (192.168.0.113)	5269 ms	229 ms
http://192.168.0.113:3000	925 ms	199 ms
...chunks/2de81_next_dist_compiled_e560ef77._js (192.168.0.113)	6563 ms	91 ms
...chunks/2de81_next_dist_compiled_e560ef77._js (192.168.0.113)	5498 ms	62 ms
...chunks/2de81_next_dist_765f61be._js (192.168.0.113)	2964 ms	59 ms
...chunks/2de81_next_dist_compiled_next-devtools_index_5cd44291.js (192.168.0.113)	6492 ms	57 ms
Não atribuível		230 ms
Unattributable	756 ms	169 ms
Unattributable	695 ms	61 ms

Marcas e medições de Tempos do utilizador — 18 tempos do utilizador

Pondere a possibilidade de complementar a sua app com a API User Timing para analisar o desempenho real da app durante as principais experiências do utilizador. [Saiba mais acerca das marcas de User Timing](#). Sem pontuação

Nome	Tipo	Hora de início	Duração
Preloads	Measure	50,89 ms	0,46 ms
RootLayout	Measure	54,19 ms	6,02 ms
Header	Measure	55,22 ms	1,72 ms
LinkComponent	Measure	56,21 ms	0,23 ms
LinkComponent	Measure	56,74 ms	0,20 ms
NotFound	Measure	58,01 ms	0,52 ms
HTTPAccessErrorFallback	Measure	58,22 ms	0,31 ms
Footer	Measure	60,00 ms	0,22 ms
Home	Measure	61,97 ms	1,08 ms

Nome	Tipo	Hora de início	Duração
LinkComponent	Measure	62,82 ms	0,22 ms
Next.MetadataOutlet	Measure	63,71 ms	14,32 ms
NonIndex	Measure	79,09 ms	0,04 ms
ViewportWrapper	Measure	79,32 ms	16,33 ms
Next.Viewport	Measure	79,70 ms	15,96 ms
MetadataWrapper	Measure	80,81 ms	16,95 ms
Next.Metadata	Measure	81,80 ms	15,96 ms
Cascading Update	Measure	1233,80 ms	23,40 ms
Mount	Measure	1258,90 ms	0,50 ms

Mais informações sobre o desempenho da sua aplicação. Estes números não [afetam diretamente](#) a pontuação de desempenho.

AUDITORIAS APROVADAS (17)

Ocultar

Use durações totais de cache eficientes

^

Uma longa duração total da cache pode acelerar as visitas repetidas à sua página. [Saiba mais.](#) FCP LCP Sem pontuação

Causas da mudança de esquema

^

As mudanças de esquema ocorrem quando os elementos se movem sem nenhuma interação do utilizador. [Investigue as causas das mudanças de esquema](#), como a adição ou a remoção de elementos ou a alteração dos respetivos tipos de letra à medida que a página é carregada. CLS Sem pontuação

Latência do pedido de documento

^

O primeiro pedido de rede é o mais importante. Reduza a latência evitando redirecionamentos, assegurando uma resposta rápida do servidor e ativando a compressão de texto. FCP LCP Sem pontuação

- Evita redirecionamentos
- O servidor responde rapidamente (126 ms observados)
- Aplica compressão de texto

Otimize o tamanho do DOM



Um DOM grande pode aumentar a duração dos cálculos de estilo e dos ajustes de esquema, o que afeta a capacidade de resposta da página. Um DOM grande também aumenta a utilização de memória. [Saiba como evitar um tamanho excessivo do DOM.](#) Sem pontuação

Estatística	Elemento	Valor
Total de elementos		67
Profundidade do DOM	stop	13
A maioria dos elementos secundários	 body	17

JavaScript duplicado



Remova módulos de JavaScript grandes e duplicados de pacotes para reduzir bytes desnecessários consumidos pela atividade da rede. FCP LCP Sem pontuação

Apresentação do tipo de letra



Considere definir [font-display](#) como swap ou optional para garantir que o texto é visível de forma consistente. É possível otimizar ainda mais o swap para mitigar as mudanças de esquema com [substituições de métricas de tipos de letra.](#) Sem pontuação

Ajuste forçado



Ocorre um ajuste forçado quando o JavaScript consulta propriedades geométricas (como offsetWidth) depois de os estilos terem sido invalidados por uma alteração ao estado do DOM. Isto pode resultar num desempenho fraco. Saiba mais sobre os [ajustes forçados](#) e as possíveis mitigações. Sem pontuação

Melhore a entrega de imagens



Reduzir o tempo de transferência das imagens pode melhorar o tempo de carregamento percebido da página e o LCP. [Saiba como otimizar o tamanho da imagem](#) FCP LCP Sem pontuação

○ Análise detalhada do INP



Comece a investigar pela subparte mais longa. [Os atrasos podem ser minimizados.](#) Para reduzir a duração do processamento, [otimize os custos da thread principal](#), muitas vezes JS. Sem pontuação

○ Detecção de pedidos de LCP



Otimize o LCP tornando a imagem do LCP [detetável](#) imediatamente a partir do HTML e [evitando o carregamento em diferido](#) Sem pontuação

Terceiros

O código de terceiros pode afetar significativamente o desempenho de carregamento. [Reduza e adie o carregamento de código de terceiros](#) para dar prioridade ao conteúdo da sua página. Sem pontuação

Otimize a área visível para dispositivos móveis

As interações com toques podem ter um [atraso de até 300 ms](#) se a área visível não estiver otimizada para dispositivos móveis. Sem pontuação

meta

Reduza o CSS

Reduzir os ficheiros CSS pode reduzir os tamanhos dos payloads de rede. [Saiba como reduzir o CSS](#). FCP LCP Sem pontuação

Reduza o CSS

Reduza as regras não usadas das folhas de estilos e adie o CSS não usado de conteúdo na parte superior para diminuir a quantidade de bytes consumidos pela atividade da rede. [Saiba como reduzir o CSS não usado](#). FCP LCP Sem pontuação

Evita enormes payloads de rede — O tamanho total era 683 KiB.

Os grandes payloads de rede têm custos reais para os utilizadores e estão fortemente correlacionados com tempos de carregamento demorados. [Saiba como reduzir os tamanhos dos payloads](#). Sem pontuação

URL	Tamanho da transferência
192.168.0.113 Original	671,8 KiB
...chunks/2de81_next_dist_compiled_next-devtools_index_5cd44291.js (192.168.0.113)	219,2 KiB
...chunks/2de81_next_dist_compiled_react-dom_fa959876._js (192.168.0.113)	178,1 KiB
...chunks/2de81_next_dist_client_aadf0bb8._js (192.168.0.113)	120,3 KiB
...chunks/2de81_next_dist_765f61be._js (192.168.0.113)	38,6 KiB
...chunks/2de81_next_dist_compiled_react-server-dom-turbopack_....js (192.168.0.113)	30,5 KiB

URL	Tamanho da transferência
...chunks/2de81_next_dist_compiled_e560ef77._js (192.168.0.113)	28,1 KiB
...chunks/2de81_next_dist_ab8a0c82._js (192.168.0.113)	22,2 KiB
...chunks/turbopack-viagens-allturismo_1b30c2f4._js (192.168.0.113)	18,5 KiB
...chunks/2de81_next_dist_ff741e42._js (192.168.0.113)	9,4 KiB
http://192.168.0.113:3000	7,0 KiB

○ Evite animações não compostas



As animações que não são compostas podem ser de má qualidade e aumentar o CLS. [Saiba como evitar animações não compostas](#) CLS Sem pontuação

Os elementos de imagem têm `width` e `height` explícitas



Defina uma largura e uma altura explícitas nos elementos de imagem para reduzir mudanças de esquema e melhorar o CLS. [Saiba como definir dimensões das imagens](#) CLS Sem pontuação



Acessibilidade

Estas verificações realçam oportunidades de [melhorar a acessibilidade da sua app Web](#). A deteção automática só pode detetar um subconjunto de problemas e não garante a acessibilidade da sua app Web, por isso, também recomendamos [testes manuais](#).

CONTRASTE

▲ As cores de primeiro e de segundo plano não têm uma relação de contraste suficiente





O texto de baixo contraste é difícil ou impossível de ler para muitos utilizadores. [Saiba como criar um contraste de cor suficiente](#).

Elementos reprovados



a


Elementos reprovados




header.Header-module__AhTf_G_header



a



header.Header-module__AhTf_G_header



a.page-module__DXVSsa_link

Estas são oportunidades para melhorar a legibilidade do seu conteúdo.

NOMES E ETIQUETAS

▲ O documento não tem um elemento `<title>`



O título proporciona aos utilizadores de leitores de ecrã uma vista geral da página, sendo que os utilizadores de motores de pesquisa dependem dele para determinar se uma página é relevante para a respetiva pesquisa. [Saiba mais acerca dos títulos de documentos.](#)

Elementos reprovados



html

Estas são oportunidades para melhorar a semântica dos controlos na sua aplicação. Desta forma, poderá melhorar a experiência dos utilizadores de tecnologia de assistência, como os de leitores de ecrã.

ITENS ADICIONAIS A VERIFICAR MANUALMENTE (10)

Ocultar

☐ Interactive controls are keyboard focusable

Custom interactive controls are keyboard focusable and display a focus indicator. [Learn how to make custom controls focusable](#). Sem pontuação

☐ Interactive elements indicate their purpose and state

Interactive elements, such as links and buttons, should indicate their state and be distinguishable from non-interactive elements. [Learn how to decorate interactive elements with affordance hints](#). Sem pontuação

☐ The page has a logical tab order

Tabbing through the page follows the visual layout. Users cannot focus elements that are offscreen. [Learn more about logical tab ordering](#). Sem pontuação

☐ Visual order on the page follows DOM order

DOM order matches the visual order, improving navigation for assistive technology. [Learn more about DOM and visual ordering](#). Sem pontuação

☐ User focus is not accidentally trapped in a region

A user can tab into and out of any control or region without accidentally trapping their focus. [Learn how to avoid focus traps](#). Sem pontuação

☐ The user's focus is directed to new content added to the page

If new content, such as a dialog, is added to the page, the user's focus is directed to it. [Learn how to direct focus to new content](#). Sem pontuação

☐ HTML5 landmark elements are used to improve navigation

Landmark elements (<main>, <nav>, etc.) are used to improve the keyboard navigation of the page for assistive technology. [Learn more about landmark elements](#). Sem pontuação

☐ Offscreen content is hidden from assistive technology

Offscreen content is hidden with display: none or aria-hidden=true. [Learn how to properly hide offscreen content](#). Sem pontuação

☐ Custom controls have associated labels

Custom interactive controls have associated labels, provided by aria-label or aria-labelledby. [Learn more about custom](#)

[controls and labels.](#) Sem pontuação

☐ Custom controls have ARIA roles



Custom interactive controls have appropriate ARIA roles. [Learn how to add roles to custom controls.](#) Sem pontuação

Estes itens destinam-se a áreas não abrangidas por uma ferramenta de teste automatizada. Saiba mais no nosso guia sobre como [efetuar uma revisão de acessibilidade](#).

AUDITORIAS APROVADAS (17)

Ocultar

Os atributos `[aria-*)` correspondem às respetivas funções



Cada ARIA role suporta um subconjunto específico de atributos `aria-*)`. A não correspondência destes invalida os atributos `aria-*)`. [Saiba como corresponder os atributos ARIA às respetivas funções](#).

`[aria-hidden="true"]` não está presente no `<body>` do documento



As tecnologias de assistência, que incluem os leitores de ecrã, funcionam de forma inconsistente quando `aria-hidden="true"` está definido no `<body>` do documento. [Saiba como o `aria-hidden` afeta o corpo do documento](#).

Os `[role]`s têm todos os atributos `[aria-*)` obrigatórios



Algumas funções ARIA têm atributos obrigatórios que descrevem o estado do elemento para os leitores de ecrã. [Saiba mais acerca das funções e dos atributos obrigatórios](#).

Os valores `[role]` são válidos



As funções ARIA têm de possuir valores válidos para desempenhar as funções de acessibilidade previstas. [Saiba mais acerca das funções ARIA válidas](#).

Os atributos `[aria-*)` têm valores válidos



As tecnologias de assistência, que incluem os leitores de ecrã, não conseguem interpretar atributos ARIA com valores inválidos. [Saiba mais acerca dos valores válidos para os atributos ARIA](#).

Os atributos `[aria-*)` são válidos e não têm erros ortográficos



As tecnologias de assistência, que incluem os leitores de ecrã, não conseguem interpretar atributos ARIA com nomes inválidos. [Saiba mais acerca dos atributos ARIA válidos](#).

O `[user-scalable="no"]` não é utilizado no elemento `<meta name="viewport">` e o atributo `[maximum-scale]` não é inferior a 5.



Desativar o zoom é problemático para os utilizadores com visão reduzida que dependem da ampliação do ecrã para ver adequadamente o conteúdo de uma página Web. [Saiba mais acerca da metatag de área visível.](#)

Os atributos ARIA são usados conforme especificado para a função do elemento



Alguns atributos ARIA só são permitidos num elemento em determinadas condições. [Saiba mais acerca dos atributos ARIA condicionais.](#)

Os elementos `[aria-hidden="true"]` não contêm descendentes focáveis



Os descendentes focalizáveis de um elemento `[aria-hidden="true"]` impedem que esses elementos interativos fiquem disponíveis para os utilizadores de tecnologias de assistência, como leitores de ecrã. [Saiba como o atributo `aria-hidden` afeta os elementos focalizáveis.](#)

Os elementos usam apenas atributos ARIA permitidos



A utilização de atributos ARIA em funções onde são proibidos pode significar que informações importantes não são comunicadas aos utilizadores de tecnologias de assistência. [Saiba mais sobre as funções ARIA proibidas.](#)

O elemento `<html>` tem um atributo `[lang]`



Se uma página não especificar um atributo `lang`, um leitor de ecrã parte do princípio de que a página está no idioma predefinido que o utilizador escolheu quando configurou o leitor de ecrã. Se a página não estiver realmente no idioma predefinido, o leitor de ecrã pode não anunciar corretamente o texto da página. [Saiba mais acerca do atributo `lang`.](#)

O elemento `<html>` tem um valor válido para o respetivo atributo `[lang]`



Especificar um [idioma BCP 47](#) válido ajuda os leitores de ecrã a anunciar texto adequadamente. [Saiba como usar o atributo `lang`.](#)

Os links têm um nome perceptível



O texto de link (e texto alternativo para imagens, quando usado como link) que seja perceptível, exclusivo e focalizável melhora a experiência de navegação dos utilizadores de leitores de ecrã. [Saiba como tornar os links acessíveis.](#)

As áreas de toque têm tamanho e espaçamento suficientes.



As áreas de toque com tamanho e espaçamento suficientes ajudam os utilizadores que possam ter dificuldades em usar controlos pequenos a ativar os alvos. [Saiba mais acerca das áreas de toque.](#)

Os elementos do título encontram-se numa ordem sequencialmente decrescente



Os títulos devidamente ordenados que não ignoram níveis transmitem a estrutura semântica da página, facilitando a navegação e a compreensão ao usar tecnologias de assistência. [Saiba mais acerca da ordem dos títulos.](#)

O documento tem um ponto de referência principal.



Um ponto de referência principal ajuda os utilizadores de leitores de ecrã a navegar numa página Web. [Saiba mais sobre pontos de referência.](#)

As funções ARIA descontinuadas não foram usadas



As funções ARIA descontinuadas podem não ser processadas corretamente pela tecnologia de assistência. [Saiba mais acerca das funções ARIA descontinuadas.](#)

NÃO APLICÁVEL (41)

Ocultar

- ☐ Os valores `[accesskey]` são exclusivos



As chaves de acesso permitem que os utilizadores se concentrem rapidamente numa parte da página. Para uma navegação adequada, cada token de acesso tem de ser exclusiva. [Saiba mais acerca das chaves de acesso.](#) Sem pontuação

- ☐ Os elementos `button`, `link` e `menuitem` têm nomes acessíveis



Quando um elemento não tem um nome acessível, os leitores de ecrã anunciam-no com um nome genérico, tornando-o inutilizável para os utilizadores que dependem de leitores de ecrã. [Saiba como tornar os elementos de comandos mais acessíveis.](#) Sem pontuação

- ☐ Os elementos com `role="dialog"` ou `role="alertdialog"` têm nomes acessíveis.



Os elementos da caixa de diálogo ARIA sem nomes acessíveis podem impedir os utilizadores de leitores de ecrã de perceberem a finalidade destes elementos. [Saiba como tornar os elementos da caixa de diálogo ARIA mais acessíveis.](#) Sem pontuação

- ☐ Os campos de entrada ARIA têm nomes acessíveis



Quando um campo de entrada não tem um nome acessível, os leitores de ecrã anunciam-no com um nome genérico, tornando-o inutilizável para os utilizadores que dependem de leitores de ecrã. [Saiba mais acerca das etiquetas de campos de entrada.](#) Sem pontuação

- ☐ Os elementos `meter` ARIA têm nomes acessíveis



Quando um elemento de contador não tem um nome acessível, os leitores de ecrã anunciam-no com um nome genérico, tornando-o inutilizável para os utilizadores que dependem de leitores de ecrã. [Saiba como atribuir um nome a elementos `meter`.](#) Sem pontuação

- ☐ Os elementos `progressbar` ARIA têm nomes acessíveis



Quando um elemento `progressbar` não tem um nome acessível, os leitores de ecrã anunciam-no com um nome genérico, tornando-o inutilizável para os utilizadores que dependem de leitores de ecrã. [Saiba como etiquetar elementos](#)

[progressbar](#). Sem pontuação

- Os elementos com um `[role]` ARIA que requerem que os elementos secundários contenham um `[role]` específico têm todos os elementos secundários requeridos. ^

Algumas funções superiores ARIA têm de conter funções secundárias específicas para desempenhar as respetivas funções de acessibilidade previstas. [Saiba mais acerca das funções e dos elementos secundários obrigatórios](#). Sem pontuação

- Os `[role]`s são contidos pelo respetivo elemento superior obrigatório ^

Algumas funções secundárias ARIA têm de ser contidas por funções superiores específicas para desempenharem adequadamente as respetivas funções de acessibilidade previstas. [Saiba mais acerca das funções ARIA e do elemento superior necessário](#). Sem pontuação

- Os elementos com o atributo `role=text` não têm descendentes focalizáveis. ^

Adicionar `role=text` à volta de um nó de texto dividido por marcação permite que o VoiceOver o trate como uma expressão, mas os descendentes focalizáveis do elemento não são anunciados. [Saiba mais acerca do atributo `role=text`](#). Sem pontuação

- Os campos ativar/desativar ARIA têm nomes acessíveis ^

Quando um campo ativar/desativar não tem um nome acessível, os leitores de ecrã anunciam-no com um nome genérico, tornando-o inutilizável para os utilizadores que dependem de leitores de ecrã. [Saiba mais acerca dos campos ativar/desativar](#). Sem pontuação

- Os elementos `tooltip` ARIA têm nomes acessíveis ^

Quando um elemento de sugestão não tem um nome acessível, os leitores de ecrã anunciam-no com um nome genérico, tornando-o inutilizável para os utilizadores que dependem de leitores de ecrã. [Saiba como atribuir um nome a elementos `tooltip`](#). Sem pontuação

- Os elementos `treeitem` ARIA têm nomes acessíveis ^

Quando um elemento `treeitem` não tem um nome acessível, os leitores de ecrã anunciam-no com um nome genérico, tornando-o inutilizável para os utilizadores que dependem de leitores de ecrã. [Saiba mais acerca da etiquetagem de elementos `treeitem`](#). Sem pontuação

- Os botões têm um nome acessível ^

Quando um botão não tem um nome acessível, os leitores de ecrã anunciam-no como "botão", tornando-o inutilizável para os utilizadores que dependem de leitores de ecrã. [Saiba como tornar os botões mais acessíveis](#). Sem pontuação

- A página contém um título, um link para ignorar ou uma região de ponto de referência ^

Adicionar formas de ignorar conteúdo repetitivo permite que os utilizadores com teclado naveguem na página de forma mais eficiente. [Saiba mais acerca dos blocos para ignorar.](#) Sem pontuação

- Os `<dl>`s contêm apenas grupos de `<dt>` e `<dd>` devidamente ordenados e elementos `<script>`, `<template>` ou `<div>`. ^

Quando as listas de definição não estão devidamente marcadas, os leitores de ecrã podem produzir um resultado confuso ou impreciso. [Saiba como estruturar corretamente listas de definições.](#) Sem pontuação

- Os itens de lista de definição estão unidos em elementos `<dl>` ^

Os itens de lista de definição (`<dt>` e `<dd>`) têm de estar unidos num elemento `<dl>` superior de modo a garantir que os leitores de ecrã os possam anunciar adequadamente. [Saiba como estruturar corretamente listas de definições.](#) Sem pontuação

- Os IDs ARIA são exclusivos ^

O valor de um ID ARIA tem de ser exclusivo para evitar que outras instâncias sejam ignoradas pelas tecnologias de assistência. [Saiba como corrigir IDs ARIA duplicados.](#) Sem pontuação

- Nenhum campo do formulário contém várias etiquetas ^

Os campos de formulários com várias etiquetas podem ser anunciados de forma confusa por tecnologias de assistência, como leitores de ecrã que usam a primeira, a última ou todas as etiquetas. [Saiba como usar etiquetas de formulários.](#) Sem pontuação

- Os elementos `<frame>` ou `<iframe>` têm um título ^

Os utilizadores com leitores de ecrã dependem dos títulos de frames para descrever o conteúdo dos frames. [Saiba mais acerca dos títulos de frames.](#) Sem pontuação

- O elemento `<html>` tem um atributo `[xml:lang]` com o mesmo idioma base que o atributo `[lang]`. ^

Se a página Web não especificar um idioma consistente, o leitor de ecrã pode não anunciar o texto da página corretamente. [Saiba mais acerca do atributo lang.](#) Sem pontuação

- Os elementos de imagem têm atributos `[alt]` ^

Os elementos informativos devem procurar incluir texto curto, descritivo e alternativo. Os elementos decorativos podem ser ignorados com um atributo alternativo vazio. [Saiba mais acerca do atributo alt.](#) Sem pontuação

- Os botões de entrada têm texto perceptível. ^

Adicionar texto perceptível e acessível aos botões de entrada pode ajudar os utilizadores de leitores de ecrã a compreender a finalidade do botão de entrada. [Saiba mais acerca dos botões de entrada.](#) Sem pontuação

○ Os elementos `<input type="image">` têm texto `[alt]` ^

Quando uma imagem está a ser usada como um botão `<input>`, facultar texto alternativo pode ajudar os utilizadores de leitores de ecrã a compreender a finalidade do botão. [Saiba mais acerca do texto alternativo da imagem de entrada.](#)

Sem pontuação

○ Os elementos de formulário têm etiquetas associadas ^

As etiquetas garantem que os controlos de formulários são anunciados adequadamente pelas tecnologias de assistência, que incluem os leitores de ecrã. [Saiba mais acerca das etiquetas de elementos de formulários.](#) Sem pontuação

○ Os links são distinguíveis sem depender da cor. ^

O texto de baixo contraste é difícil ou impossível de ler para muitos utilizadores. O texto do link perceptível melhora a experiência dos utilizadores com visão reduzida. [Saiba como tornar os links distinguíveis.](#) Sem pontuação

○ As listas contêm apenas elementos `<li>` e elementos de suporte de script (`<script>` e `<template>`). ^

Os leitores de ecrã têm uma forma específica de anunciar listas. Garantir uma estrutura de listas adequada é benéfico para o resultado do leitor de ecrã. [Saiba mais acerca da estrutura de listas adequada.](#) Sem pontuação

○ Os itens de lista (`<li>`) estão contidos nos elementos superiores `<ul>`, `<ol>` ou `<menu>` ^

Os leitores de ecrã necessitam que os itens de lista (`<li>`) sejam contidos num `<ul>`, `<ol>` ou `<menu>` superior para serem adequadamente anunciados. [Saiba mais acerca da estrutura de listas adequada.](#) Sem pontuação

○ O documento não utiliza `<meta http-equiv="refresh">` ^

Os utilizadores não esperam que uma página se atualize automaticamente e, se tal acontecer, vai desviar o foco para a parte superior da página. Esta situação pode criar uma experiência frustrante ou confusa. [Saiba mais acerca da metatag de atualização.](#) Sem pontuação

○ Os elementos `<object>` têm texto alternativo ^

Os leitores de ecrã não conseguem traduzir conteúdo que não seja de texto. Adicionar texto alternativo a elementos `<object>` ajuda os leitores de ecrã a transmitir significado aos utilizadores. [Saiba mais acerca do texto alternativo para elementos object.](#) Sem pontuação

○ Os elementos Select têm elementos de etiqueta associados. ^

Os elementos de formulário sem etiquetas eficazes podem criar experiências frustrantes para os utilizadores de leitores de ecrã. [Saiba mais acerca do elemento select.](#) Sem pontuação

○ Os links para ignorar são focalizáveis. ^

A inclusão de um link para ignorar pode ajudar os utilizadores a avançarem para o conteúdo principal para poupar tempo.

[Saiba mais sobre os links para ignorar.](#) Sem pontuação

- Nenhum elemento tem um valor `[tabindex]` superior a 0

Um valor superior a 0 implica uma ordenação de navegação explícita. Embora seja tecnicamente válida, esta situação costuma criar experiências frustrantes para os utilizadores que dependem de tecnologias de assistência. [Saiba mais acerca do atributo `tabindex`.](#) Sem pontuação

- As células num elemento `<table>` que utilizam o atributo `[headers]` referem-se a células de tabela dentro da mesma tabela.

Os leitores de ecrã têm funcionalidades para facilitar a navegação em tabelas. Garantir que as células `<td>` que usam o atributo `[headers]` apenas referenciam outras células na mesma tabela pode melhorar a experiência para os utilizadores de leitores de ecrã. [Saiba mais acerca do atributo `headers`.](#) Sem pontuação

- Os elementos `<th>` e os elementos com `[role="columnheader"/"rowheader"]` têm as células de dados que descrevem.

Os leitores de ecrã têm funcionalidades para facilitar a navegação em tabelas. Garantir que os cabeçalhos de tabelas referenciam sempre algum conjunto de células pode melhorar a experiência dos utilizadores com leitores de ecrã. [Saiba mais acerca dos cabeçalhos de tabelas.](#) Sem pontuação

- Os atributos `[lang]` têm um valor válido

Especificar um [idioma BCP 47](#) válido para elementos ajuda a garantir que o texto é pronunciado corretamente por um leitor de ecrã. [Saiba como usar o atributo `lang`.](#) Sem pontuação

- Os elementos `<video>` contêm um elemento `<track>` com `[kind="captions"]`

Quando um vídeo oferece uma legenda, é mais fácil para os utilizadores surdos e com problemas de audição aceder às informações. [Saiba mais acerca das legendas de vídeos.](#) Sem pontuação

- As tabelas têm conteúdo diferente no atributo `summary` e no elemento `<caption>`.

O atributo `summary` deve descrever a estrutura da tabela, enquanto `<caption>` deve ter o título no ecrã. A marcação precisa da tabela ajuda os utilizadores de leitores de ecrã. [Saiba mais sobre os elementos `summary` e `caption`.](#) Sem pontuação

- Todos os elementos de título têm conteúdo.

Um título sem conteúdo ou com texto inacessível impede os utilizadores de leitores de ecrã de acederem a informações sobre a estrutura da página. [Saiba mais acerca dos títulos.](#) Sem pontuação

- Usa funções ARIA apenas em elementos compatíveis

Muitos elementos HTML só podem ser atribuídos a determinadas funções ARIA. A utilização de funções ARIA nas quais não são permitidos pode interferir com a acessibilidade da página Web. [Saiba mais sobre as funções ARIA.](#) Sem pontuação

- ☐ Os elementos de imagem não têm atributos `[alt]` que são texto redundante. ^

Os elementos informativos devem procurar incluir texto curto, descritivo e alternativo. O texto alternativo, que é exatamente igual ao texto adjacente ao link ou à imagem, é potencialmente confuso para os utilizadores de leitores de ecrã, uma vez que o texto é lido duas vezes. [Saiba mais acerca do atributo alt.](#) Sem pontuação

- ☐ Os links idênticos têm a mesma finalidade. ^

Os links com o mesmo destino devem ter a mesma descrição para ajudar os utilizadores a compreenderem o objetivo do link e decidirem se o devem seguir. [Saiba mais acerca dos links idênticos.](#) Sem pontuação



Práticas recomendadas

CONFIANÇA E SEGURANÇA

- ▲ Não utiliza HTTPS — 20 pedidos inseguros encontrados ^

Todos os sites devem ser protegidos com HTTPS, mesmo aqueles que não lidam com dados confidenciais. Isto inclui evitar [conteúdo misto](#), em que alguns recursos são carregados por HTTP apesar de o pedido inicial ser publicado através de HTTPS. O HTTPS evita que os intrusos adulterem ou escutem passivamente as comunicações entre a sua app e os seus utilizadores, e é um pré-requisito para o HTTP/2 e muitas novas APIs de plataformas Web. [Saiba mais acerca do HTTPS.](#)

URL inseguro	Resolução de pedidos
192.168.0.113 Original	
http://192.168.0.113:3000	Permitido
...chunks/viagens-allturismo_src_app_806db461._.css (192.168.0.113)	Permitido
...chunks/viagens-allturismo_src_app_page_module_5b0fbf5f.css (192.168.0.113)	Permitido
...chunks/%5Bturbopack%5D_browser_dev_hmr-client_hmr-client_ts....js (192.168.0.113)	Permitido
...chunks/2de81_next_dist_compiled_react-dom_fa959876._.js (192.168.0.113)	Permitido

URL inseguro	Resolução de pedidos
...chunks/2de81_next_dist_compiled_react-server-dom-turbopack_...js (192.168.0.113)	Permitido
...chunks/2de81_next_dist_compiled_next-devtools_index_5cd44291.js (192.168.0.113)	Permitido
...chunks/2de81_next_dist_compiled_e560ef77_...js (192.168.0.113)	Permitido
...chunks/2de81_next_dist_client_aadf0bb8_...js (192.168.0.113)	Permitido
...chunks/2de81_next_dist_765f61be_...js (192.168.0.113)	Permitido
...chunks/2de81_%40swc_helpers_cjs_88bbb807_...js (192.168.0.113)	Permitido
...chunks/viagens-allturismo_a0ff3932_...js (192.168.0.113)	Permitido
...chunks/turbopack-viagens-allturismo_1b30c2f4_...js (192.168.0.113)	Permitido
...chunks/2de81_next_dist_ab8a0c82_...js (192.168.0.113)	Permitido
...chunks/2de81_next_dist_client_components_builtin_global-err_...js (192.168.0.113)	Permitido
...chunks/2de81_next_dist_ff741e42_...js (192.168.0.113)	Permitido
...chunks/viagens-allturismo_src_app_layout_tsx_188c11c5_...js (192.168.0.113)	Permitido
...chunks/viagens-allturismo_src_app_page_tsx_5eff6e7d_...js (192.168.0.113)	Permitido
...chunks/%5Bturbopack%5D_browser_dev_hmr-client_hmr-client_ts_...js (192.168.0.113)	Permitido
...chunks/%5Bturbopack%5D_browser_dev_hmr-client_hmr-client_ts_...js (192.168.0.113)	Permitido



Não redireciona o tráfego HTTP para HTTPS

^

Certifique-se de que redireciona todo o tráfego HTTP para HTTPS de modo a ativar as funcionalidades Web seguras para todos os seus utilizadores. [Saiba mais](#).



Certifique-se de que a CSP é eficaz contra ataques XSS

^

Uma Política de Segurança de Conteúdos (CSP) forte reduz significativamente o risco de ataques de cross-site scripting (XSS). [Saiba como usar uma CSP para evitar XSS](#) Sem pontuação

Descrição	Diretiva	Gravidade
Não foi encontrada nenhuma CSP no modo de aplicação.		Alto

☐ Use uma política HSTS forte ^

A implementação do cabeçalho HSTS reduz significativamente o risco de alteração das ligações HTTP para versões inferiores e de ataques de escutas. Recomenda-se uma implementação por fases, começando com uma diretiva max-age baixa. [Saiba mais sobre a utilização de uma política HSTS forte.](#) Sem pontuação

Descrição	Diretiva	Gravidade
Não foi encontrado nenhum cabeçalho HSTS		Alto

☐ Garanta o isolamento de origem adequado com o COOP ^

A política Cross-Origin-Opener-Policy (COOP) pode ser usada para isolar a janela de nível superior de outros documentos, como pop-ups. [Saiba mais sobre a implementação do cabeçalho COOP.](#) Sem pontuação

Descrição	Diretiva	Gravidade
Não foi encontrado nenhum cabeçalho COOP		Alto

☐ Mitigue o clickjacking com XFO ou CSP ^

O cabeçalho X-Frame-Options (XFO) ou a diretiva frame-ancestors no cabeçalho Content-Security-Policy (CSP) controlam onde uma página pode ser incorporada. Estes podem mitigar ataques de clickjacking bloqueando a capacidade de alguns ou todos os sites incorporarem a página. [Saiba como mitigar o clickjacking.](#) Sem pontuação

Descrição	Gravidade
Não foi encontrada nenhuma política de controlo de frames	Alto

☐ Mitigue o XSS baseado em DOM com a Trusted Types ^

A diretiva require-trusted-types-for no cabeçalho Content-Security-Policy (CSP) indica aos agentes do utilizador que controlem os dados transmitidos para as funções de sink DOM XSS. [Saiba como mitigar o XSS baseado no DOM com a Trusted Types.](#) Sem pontuação

Descrição	Gravidade
Não foi encontrado nenhum cabeçalho `Content-Security-Policy` com a diretiva Trusted Types	Alto

GERAL

▲ Mapas de origem em falta para JavaScript original grande ^

Os mapas de origem convertem o código reduzido no código-fonte original. Isto ajuda os programadores a depurar durante a produção. Além disso, o Lighthouse pode dar mais informações. Considere implementar mapas de origem para tirar partido destas vantagens. [Saiba mais acerca dos mapas de origem](#). Sem pontuação

URL	URL do mapa
192.168.0.113 Original	
...chunks/2de81_next_dist_compiled_react-dom_fa959876._js (192.168.0.113) Mapa de origem em falta em ficheiro JavaScript grande Error: Map has no `mappings` field	...chunks/2de81_next_dist_compiled_react-dom_fa959876._js.map (192.168.0.113)
...chunks/2de81_next_dist_compiled_next-devtools_index_5cd44291.js (192.168.0.113) Mapa de origem em falta em ficheiro JavaScript grande Error: Map has no `mappings` field	...chunks/2de81_next_dist_compiled_next-devtools_index_5cd442....map (192.168.0.113)
...chunks/2de81_next_dist_client_aadf0bb8._js (192.168.0.113) Mapa de origem em falta em ficheiro JavaScript grande Error: Map has no `mappings` field	...chunks/2de81_next_dist_client_aadf0bb8._js.map (192.168.0.113)
...chunks/turbopack-viagens-allturismo_1b30c2f4._js (192.168.0.113) Error: Map has no `mappings` field	...chunks/viagens-allturismo_1b30c2f4._js.map (192.168.0.113)
...chunks/2de81_next_dist_ff741e42._js (192.168.0.113)	...chunks/2de81_next_dist_ff741e42._js.map (192.168.0.113)

URL	URL do mapa
Error: Map has no `mappings` field	
...chunks/2de81_next_dist_compiled_react-server-dom-turbopack_...js (192.168.0.113)	...chunks/2de81_next_dist_compiled_react-server-dom-turbopack....map (192.168.0.113)
Error: Map has no `mappings` field	
...	...
chunks/2de81_next_dist_compiled_e560ef77._js (192.168.0.113)	chunks/2de81_next_dist_compiled_e560ef77._js.map (192.168.0.113)
Error: Map has no `mappings` field	
...	...
...chunks/2de81_next_dist_ab8a0c82._js (192.168.0.113)	chunks/2de81_next_dist_ab8a0c82._js.map (192.168.0.113)
Error: Map has no `mappings` field	
...	...
...chunks/2de81_next_dist_765f61be._js (192.168.0.113)	chunks/2de81_next_dist_765f61be._js.map (192.168.0.113)
Error: Map has no `mappings` field	
...	...
chunks/2de81_%40swc_helpers_cjs_88bbb807._js (192.168.0.113)	chunks/2de81_%40swc_helpers_cjs_88bbb807._js.map (192.168.0.113)
Error: Map has no `mappings` field	
...chunks/%5Bturbopack%5D_browser_dev_hmr-client_hmr-client_ts...js (192.168.0.113)	...chunks/%5Bturbopack%5D_browser_dev_hmr-client_hmr-client_t...map (192.168.0.113)
Error: Map has no `mappings` field	

AUDITORIAS APROVADAS (11)

Ocultar

Evita APIs descontinuadas



As APIs descontinuadas serão eventualmente removidas do navegador. [Saiba mais acerca das APIs descontinuadas.](#)

Evita cookies de terceiros



Os cookies de terceiros podem ser bloqueados em alguns contextos. [Saiba mais sobre a preparação para as restrições de cookies de terceiros.](#)

Permite que os utilizadores colem conteúdo nos campos de entrada



Impedir a colagem de entradas é uma má prática para a experiência do utilizador e reduz a segurança através do bloqueio de gestores de palavras-passe. [Saiba mais sobre os campos de entrada intuitivos.](#)

Evita a solicitação da autorização de geolocalização no carregamento da página



Os utilizadores desconfiam ou ficam confusos perante os sites que pedem a sua localização sem contexto. Em vez disso, considere associar o pedido a uma ação do utilizador. [Saiba mais acerca da autorização de geolocalização.](#)

Evita a solicitação da autorização de notificações no carregamento da página



Os utilizadores desconfiam ou ficam confusos perante os sites que pedem o envio de notificações sem contexto. Em vez disso, considere associar o pedido aos gestos do utilizador. [Saiba como obter autorizações para notificações de forma responsável.](#)

Apresenta imagens com uma proporção correta



As dimensões de apresentação das imagens devem corresponder ao formato natural. [Saiba mais acerca do formato das imagens.](#)

Publica imagens com a resolução adequada



As dimensões naturais da imagem devem ser proporcionais ao tamanho do ecrã e à relação de píxeis para maximizar a nitidez da imagem. [Saiba como disponibilizar imagens dinâmicas.](#)

A página possui o doctype HTML



Especificar um doctype impede que o navegador mude para o modo quirks. [Saiba mais acerca da declaração doctype.](#)

Define o charset adequadamente



É obrigatória uma declaração de codificação de carateres. Pode ser realizada com uma tag <meta> nos primeiros 1024 bytes do HTML ou no cabeçalho da resposta do HTTP de tipo de conteúdo. [Saiba mais acerca da declaração de codificação de carateres.](#)

Nenhum erro do navegador registado na consola



Os erros registados na consola indicam problemas não resolvidos. Estes podem ser provenientes de falhas de pedidos de rede e outras questões do navegador. [Saiba mais acerca destes erros na auditoria de diagnóstico da consola](#)

Não existem erros no painel **Issues** das Chrome Devtools



Os erros registados no painel Issues das Chrome Devtools indicam problemas não resolvidos. Podem ser provenientes de falhas de pedidos de rede, controlos de segurança insuficientes e outras questões do navegador. Abra o painel Issues das

Chrome DevTools para visualizar mais detalhes sobre cada erro.

NÃO APLICÁVEL (1)

Ocultar

Bibliotecas JavaScript detetadas



Todas as bibliotecas de interface JavaScript detetadas na página. [Saiba mais acerca desta auditoria de diagnóstico de deteção da biblioteca de JavaScript](#). Sem pontuação



SEO

Estas verificações asseguram que a página está a seguir os conselhos básicos de otimização do motor de pesquisa. Existem vários fatores adicionais que o Lighthouse não contabiliza aqui e que podem afetar a classificação de pesquisa, incluindo o desempenho nas [Métricas essenciais da Web](#). [Saiba mais acerca do Google Search Essentials](#).

PRÁTICAS RECOMENDADAS PARA CONTEÚDO

O documento não tem um elemento <title>



O título proporciona aos utilizadores de leitores de ecrã uma vista geral da página, sendo que os utilizadores de motores de pesquisa dependem dele para determinar se uma página é relevante para a respetiva pesquisa. [Saiba mais acerca dos títulos de documentos](#).

Elementos reprovados



html

O documento não tem uma meta descrição



As meta descrições podem ser incluídas nos resultados da pesquisa para resumir concisamente o conteúdo da página. [Saiba mais acerca da meta descrição](#).

Formate o HTML de uma forma que permita aos motores de rastreio compreender melhor o conteúdo da aplicação.

ITENS ADICIONAIS A VERIFICAR MANUALMENTE (1)

Ocultar

☐ Os dados estruturados são válidos

Execute a [Ferramenta de teste de dados estruturados](#) para validar dados estruturados. [Saiba mais acerca dos dados estruturados](#). Sem pontuação

Execute estes verificadores adicionais no seu site para consultar mais práticas recomendadas de SEO.

AUDITORIAS APROVADAS (5)

Ocultar

A página não está impedida de ser indexada



Os motores de pesquisa não podem incluir as suas páginas nos resultados da pesquisa se não tiverem autorização para as rastrear. [Saiba mais acerca das diretivas do motor de rastreio](#).

A página tem código de estado HTTP executado com êxito



As páginas com Códigos de estado HTTP sem êxito podem não ser indexadas corretamente. [Saiba mais acerca dos Códigos de estado HTTP](#).

Os links têm texto descritivo



O texto descritivo dos links ajuda os motores de pesquisa a compreender o conteúdo. [Saiba como tornar os links mais acessíveis](#).

Os links podem ser rastreados



Os motores de pesquisa podem usar atributos href em links para rastrear Websites. Confirme que o atributo href de elementos de âncora liga a um destino adequado, para que possam ser descobertas mais páginas do site. [Saiba como tornar os links rastreáveis](#)

O documento tem um hreflang válido



Os links hreflang indicam aos motores de pesquisa a versão de uma página que devem apresentar nos resultados da pesquisa para um determinado idioma ou região. [Saiba mais sobre hreflang](#).

NÃO APLICÁVEL (3)

Ocultar

☐ O ficheiro robots.txt é válido

Se o ficheiro robots.txt estiver mal formado, os motores de rastreio podem não conseguir compreender como quer que o seu Website seja rastreado ou indexado. [Saiba mais acerca do ficheiro robots.txt](#). Sem pontuação

Os elementos de imagem têm atributos `[alt]`



Os elementos informativos devem procurar incluir texto curto, descritivo e alternativo. Os elementos decorativos podem ser ignorados com um atributo alternativo vazio. [Saiba mais acerca do atributo alt.](#) Sem pontuação

O documento tem um `rel=canonical` válido



Os links canónicos sugerem o URL a apresentar nos resultados da pesquisa. [Saiba mais acerca dos links canónicos.](#) Sem pontuação

Captured at 23/05/2026, 16:39 GMT-3

Moto G Power emulado with Lighthouse 13.0.2

Sessão de página única

Carregamento de página inicial

Limitação lenta de 4G

Using Chromium 148.0.0.0 with devtools

Generated by **Lighthouse** 13.0.2 | [Apresentar um problema](#)