



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0095

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2022CCC0703-3973382

产品名称: 变频中静压风管式空调

型 号: 整机型号: KFR-51T₂W/BP₂DN₁-YX
(室内机: KFR-51T₂/BP₂DN₁-YX;
室外机: KFR-51W/BP₂N₁-B02 (YX))
220V ~ 50Hz 4700W
(其他型号见第 2 页)

检测机构: 威凯检测技术有限公司



样品名称: 变频中静压风管式空调 型 号: 见第 2 页 商 标: 美的 Midea 数 量: 1 套 样品来源: 送样 收样日期: 2022. 7. 1 完成日期: 2022. 7. 26	委 托 人: 广东美的暖通设备有限公司 委托人地址: 佛山市顺德区北滘镇北滘居委会 蓬莱路工业大道 生 产 者: 广东美的暖通设备有限公司 生产者地址: 佛山市顺德区北滘镇北滘居委会 蓬莱路工业大道 生 产 企 业: 见描述与说明 生产企业地址: 见描述与说明
试验依据标准: GB4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分: 通用要求》 GB4706.32-2012 《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》 GB4343.1-2018 《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分: 发射》 GB17625.1-2012 《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值 (设备每相输入电流≤16A)》	
试验结论: 合格	
签发人: 何冠成 签名:  签发日期: 2022. 7. 26	盖 章 2022 年 7 月 26 日

描述与说明（型号差异与检测说明）

1. 型号差异说明：

本次申请型号：

整机型号：KFR-51T2W/BP2DN1-TR(F)-S(室内机：KFR-51T2/BP2DN1-TR(F)-S, 室外机：KFR-51W/BP2N1-B03)

整机型号：KFR-51T2W/BP2N1-TR(F)-S(室内机：KFR-51T2/BP2N1-TR(F)-S, 室外机：KFR-51W/BP2N1-B03)

整机型号：KFR-51T2W/BP2DN1-TR(F)(室内机：KFR-51T2/BP2DN1-TR(F), 室外机：KFR-51W/BP2N1-B03)

整机型号：KFR-51T2W/BP2N1-TR(F)(室内机：KFR-51T2/BP2N1-TR(F), 室外机：KFR-51W/BP2N1-B03)；

整机型号：KFR-51T2W/BP2DN1-iX(室内机：KFR-51T2/BP2DN1-iX, 室外机：KFR-51W/BP2N1-B03(iX))；

整机型号：KFR-51T2W/BP2N1-iX(室内机：KFR-51T2/BP2N1-iX, 室外机：KFR-51W/BP2N1-B03(iX))；

整机型号：KFR-51T2W/BP3DN1-YX(II)(室内机：KFR-51T2/BP3DN1-YX(II)；室外机：KFR-51W/BP3N1-B02YX(II))

整机型号：KFR-51T2W/BP3N1-YX(II)(室内机：KFR-51T2/BP3N1-YX(II)；室外机：KFR-51W/BP3N1-B02YX(II))

整机型号：KFR-51T2W/BP2DN1-YX(室内机：KFR-51T2/BP2DN1-YX；室外机：KFR-51W/BP2N1-B02(YX))

整机型号：KFR-51T2W/BP2N1-YX(室内机：KFR-51T2/BP2N1-YX；室外机：KFR-51W/BP2N1-B02(YX))

整机型号：KFR-51T2W/BP2DN1-TR(室内机：KFR-51T2/BP2DN1-TR；室外机：KFR-51W/BP2N1-B02)

整机型号：KFR-51T2W/BP2N1-TR(室内机：KFR-51T2/BP2N1-TR；室外机：KFR-51W/BP2N1-B02)

整机型号：KFR-51T2W/QZLDBJK(室内机：KFR-51T2/QZLDBJK, 室外机：KFR-51W/QZLDBJK)

主检型号：

整机型号：KFR-51T2W/BP2DN1-TR(F)-S(室内机：KFR-51T2/BP2DN1-TR(F)-S, 室外机：KFR-51W/BP2N1-B03)

差异说明：

TR(F)-S 系列与已认证 TR(F) 系列之间，仅 TR(F)-S 系列内机多排水泵，型号相关标贴件不同，其余内部结构、制冷原理、电路连接、关键零部件和材料都一致。

YX 系列和 TR 系列之间只仅型号不同、销售区域不同，其余内部结构、制冷原理、电路连接、关键零部件和材料都一致。

YX(II) 系列与 YX 系列之间，仅外机型号相关标贴件不同；内机电机和电控不同，其余内部结构、制冷原理、电路连接、关键零部件和材料都一致。

TR(F) 系列、iX 系列和 YX 系列之间，内机仅型号相关标贴件不同；外机冷凝器不同，铭牌参数不同，型号相关标贴件不同，其余内部结构、制冷原理、电路连接、关键零部件和材料都一致。

TR(F)-S 系列与 TR(F) 系列之间，仅 TR(F)-S 系列内机多排水泵，型号相关标贴件不同，其余内部结构、制冷原理、电路连接、关键零部件和材料都一致。

型号 KFR-51T2W/QZLDBJK 与型号 KFR-51T2W/BP2DN1-TR(F)-S 之间仅型号不同、销售区域，其余内部结构、制冷原理、电路连接、关键零部件、铭牌参数和材料都一致。

同一系列的型号带“D”机型为内机带电辅热和相关控制件，其余内部结构、制冷原理、电路连接、关键零部件和材料都一致。

经确认，覆盖型号无需进行补充试验即认为满足标准要求。

注：型号中“T2”、“P2”、“N1”、“P3”的数字为下标。

描述与说明（型号差异与检测说明）

2.检测说明：

本次申请为变更申请。

在已认证机型（证书号：2019010703254411，报告号：00501-CG2021-4384）的基础上，进行以下变更：

1、变更 KFR-51T2W/BP2DN1-TR(F)-S、KFR-51T2W/BP2N1-TR(F)-S、KFR-51T2W/BP2DN1-TR(F)、KFR-51T2W/BP2N1-TR(F) 机型铭牌制造商，由“广东美的商用空调设备有限公司”变更为“广东美的暖通设备有限公司”。

经确认，对主检机型依据标准补充第 7.1 章安全试验、无需进行 EMC 测试，即认为满足标准的要求。

本报告与原报告同时使用。

本报告中的“额定功率/额定电流”为产品的“最大功率/最大电流”。

本报告包括以下生产厂：

申请号	生产厂	生产厂地址	证书号	原报告号
A2022CCC0703-3973382	广东美的暖通设备有限公司	佛山市顺德区北滘镇北滘居委会蓬莱路工业大道	2019010703254411	00501-CG2021-4384
/	合肥美的暖通设备有限公司	安徽省合肥市高新区柏堰科技园创新大道 88 号	2019010703254412	00501-CG2021-4384

其中，测试以广东美的暖通设备有限公司生产的机型为主检机型，其余生产厂中的机型与主检申请机型相比，仅生产厂名和生产厂地址不同，其余内部结构、制冷原理、电路连接、关键零部件和材料都与主检申请机型一致。

经确认，无需对其余申请进行补充试验即认为满足标准要求。

描述与说明（型号差异与检测说明）

历次变更情况说明

申请次数	类型	报告号	情况说明
第 1 次	全新申请	00501-CG2019-15175	全项目测试
第 2 次	变更	00501-CG2020-1307	在已认证机型（证书号：2019010703254411，报告号：00501-CG2019-15175）的基础上，进行 EMC 标准换版，由 GB 4343.1-2009 变更为 GB4343.1-2018；新增机型；新增室内电机 5 台、室内开关变压器、室内机 PCB 主控板、接线端子。
第 3 次	变更	00501-CG2020-6769	在已认证机型（证书号：2019010703254411，报告号：00501-CG2020-1307）的基础上，新增机型。
第 4 次	变更	00501-CG2021-1707	在已认证机型（证书号：2019010703254411，报告号：00501-CG2020-6769）的基础上，进行以下变更： 1、新增机型，详见型号差异与检测说明。
第 5 次	变更	00501-CG2021-2746	在已认证机型（证书号：2019010703254411，报告号：00501-CG2021-1707）的基础上，进行如下变更： 1. 新增 PCB 板材料供应商，详见 30 章非金属材料清单。
第 6 次	变更	00501-CG2021-4384	在已认证机型（证书号：2019010703254411，报告号：00501-CG2021-2746）的基础上，进行如下变更： 1. 新增型号（整机型号：KFR-51T2W/QZLDBJK）。
第 7 次	变更	00501-CG2022-6888	在已认证机型（证书号：2019010703254411，报告号：00501-CG2021-4384）的基础上，进行以下变更： 1. 变更 KFR-51T2W/BP2DN1-TR(F)-S、 KFR-51T2W/BP2N1-TR(F)-S、 KFR-51T2W/BP2DN1-TR(F)、 KFR-51T2W/BP2N1-TR(F) 机型铭牌制造商，由“广东美的商用空调设备有限公司”变更为“广东美的暖通设备有限公司”。

描述与说明（样品描述及说明）

1. 防触电保护类别： 0 类[] 0 I 类[] I 类[×] II 类[] III 类[]
2. 器具类型： 便携式[] 手持式[] 驻立式[×]
固定式[×] 嵌装式[×]
3. 与电源连接的方式：
不打算永久性连接到固定布线：
----装有一个插头的电源软线[]
----不带插头的电源软线[]
 ---输入插口[]
 ---直接插入到输出插座的插脚[]
打算永久性连接到固定布线：
 ---连接固定布线电缆的一组接线端子[]
 ---连接柔性软线的一组接线端子[×]
 ---一组电源引线[]
----连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖
4. 产品特殊描述：
 空调器和除湿机： 空调器
 制冷剂型号： R410A 充注量： 1250g
 窗机[] 分体机[×] 移动式[] 其他：
 单冷型[] 热泵型[×] 变频式控制[×] 辅助电加热型[×]
 风冷冷风型[×] 风冷冷水型[] 水冷冷风型[] 水冷冷水型[]
 一台室外机可配室内机的台数[1]
5. 补充试验信息： 见检测说明

描述与说明（样品铭牌）

材质：哑银 PET

 变频中静压 风管式空调室内机	
整 机 型 号	KFR-51T2W/BP2N1-TR(F)
室 内 机 型 号	KFR-51T2/BP2N1-TR(F)
室 外 机 型 号	KFR-51W/BP2N1-B03
额 定 电 压	220V ~
额 定 频 率	50Hz
制 冷 量	5100W(1200W~5500W)
制 热 量	6200W(1200W~6300W)
制 冷	额 定 电 流 9.7A
	额 定 功 率 2100W(400W~2380W)
制 热	额 定 电 流 10.2A
	额 定 功 率 2200W(400W~2320W)
最 大 输 入 电 流	14.8A
最 大 输 入 功 率	3200W
电辅助加热输入电流	————
电辅助加热输入功率	————
SEER / HSPF / APF	3.37/2.95/3.16
循 环 风 量	750m³/h13Pa(13~30Pa)
净 质 量	室 内 机 20.5kg
	室 外 机 (见室外机)
噪 音	室 内 机 37/31/28dB (A)
	室 外 机 54dB (A)
制 冷 剂	(见室外机)
防水等级(室外机)	IPX4
防 触 电 保 护 类 型	I 类
制冷系统允许最大工作压力	4.2MPa
排/吸气侧最高工作压力	4.2/1.5MPa
高/低压侧最大允许压力	4.2/4.2MPa
热交换器最大工作压力	4.2MPa
	
出厂编号 制造日期 (见机身条形码)	
广东美的暖通设备有限公司 24小时服务热线：400-8899-315	

 变频中静压 风管式空调室内机	
整 机 型 号	KFR-51T2W/BP2N1-TR(F)-S
室 内 机 型 号	KFR-51T2/BP2N1-TR(F)-S
室 外 机 型 号	KFR-51W/BP2N1-B03
额 定 电 压	220V ~
额 定 频 率	50Hz
制 冷 量	5100W(1200W~5500W)
制 热 量	6200W(1200W~6300W)
制 冷	额 定 电 流 9.7A
	额 定 功 率 2100W(400W~2380W)
制 热	额 定 电 流 10.2A
	额 定 功 率 2200W(400W~2320W)
最 大 输 入 电 流	14.8A
最 大 输 入 功 率	3200W
电辅助加热输入电流	————
电辅助加热输入功率	————
SEER / HSPF / APF	3.37/2.95/3.16
循 环 风 量	750m³/h13Pa(13~30Pa)
净 质 量	室 内 机 21kg
	室 外 机 (见室外机)
噪 音	室 内 机 37/31/28dB (A)
	室 外 机 54dB (A)
制 冷 剂	(见室外机)
防水等级(室外机)	IPX4
防 触 电 保 护 类 型	I 类
制冷系统允许最大工作压力	4.2MPa
排/吸气侧最高工作压力	4.2/1.5MPa
高/低压侧最大允许压力	4.2/4.2MPa
热交换器最大工作压力	4.2MPa
	
出厂编号 制造日期 (见机身条形码)	
广东美的暖通设备有限公司 24小时服务热线：400-8899-315	

描述与说明（样品铭牌）

材质：哑银 PET

 变频中静压 风管式空调室内机	
整 机 型 号	KFR-51T2W/BP2DN1-TR(F)
室 内 机 型 号	KFR-51T2/BP2DN1-TR(F)
室 外 机 型 号	KFR-51W/BP2N1-B03
额 定 电 压	220V ~
额 定 频 率	50Hz
制 冷 量	5100W(1200W~5500W)
制 热 量	6200W(1200W~6300W)+1500W (PTC或电加热管)
制 冷	额 定 电 流 9.7A
	额 定 功 率 2100W(400W~2380W)
制 热	额 定 电 流 10.2A+6.8A (PTC或电加热管)
	额 定 功 率 2200W(400W~2320W)+1500W (PTC或电加热管)
最 大 输 入 电 流	14.8A+6.8A (PTC或电加热管)
最 大 输 入 功 率	3200W+1500W (PTC或电加热管)
电辅助加热输入电流	6.8A
电辅助加热输入功率	1500W
SEER / HSPF / APF	3.37/2.95/3.16
循 环 风 量	750m³/h13Pa(13~30Pa)
净 质 量	室 内 机 21kg
	室 外 机 (见室外机)
噪 音	室 内 机 37/31/28dB (A)
	室 外 机 54dB (A)
制 冷 剂	(见室外机)
防水等级(室外机)	IPX4
防 触 电 保 护 类 型	I 类
制冷系统允许最大工作压力	4.2MPa
排/吸气侧最高工作压力	4.2/1.5MPa
高/低压侧最大允许压力	4.2/4.2MPa
热交换器最大工作压力	4.2MPa
	
出厂编号 制造日期 (见机身条形码)	
广东美的暖通设备有限公司 24小时服务热线：400-8899-315	

 变频中静压 风管式空调室内机	
整 机 型 号	KFR-51T2W/BP2DN1-TR(F)-S
室 内 机 型 号	KFR-51T2/BP2DN1-TR(F)-S
室 外 机 型 号	KFR-51W/BP2N1-B03
额 定 电 压	220V ~
额 定 频 率	50Hz
制 冷 量	5100W(1200W~5500W)
制 热 量	6200W(1200W~6300W)+1500W (PTC或电加热管)
制 冷	额 定 电 流 9.7A
	额 定 功 率 2100W(400W~2380W)
制 热	额 定 电 流 10.2A+6.8A (PTC或电加热管)
	额 定 功 率 2200W(400W~2320W)+1500W (PTC或电加热管)
最 大 输 入 电 流	14.8A+6.8A (PTC或电加热管)
最 大 输 入 功 率	3200W+1500W (PTC或电加热管)
电辅助加热输入电流	6.8A
电辅助加热输入功率	1500W
SEER / HSPF / APF	3.37/2.95/3.16
循 环 风 量	750m³/h13Pa(13~30Pa)
净 质 量	室 内 机 21.5kg
	室 外 机 (见室外机)
噪 音	室 内 机 37/31/28dB (A)
	室 外 机 54dB (A)
制 冷 剂	(见室外机)
防水等级(室外机)	IPX4
防 触 电 保 护 类 型	I 类
制冷系统允许最大工作压力	4.2MPa
排/吸气侧最高工作压力	4.2/1.5MPa
高/低压侧最大允许压力	4.2/4.2MPa
热交换器最大工作压力	4.2MPa
	
出厂编号 制造日期 (见机身条形码)	
广东美的暖通设备有限公司 24小时服务热线：400-8899-315	

描述与说明（样品铭牌）

材质：哑银 PET

变频中静压风管式空调室外机

型	号	KFR-51W/BP2N1-B03
额 定 电 压 / 频 率	220V~ / 50Hz	
室外最大输入电流	14.5A	
室外最大输入功率	3120W	
净 质 量	31kg	
制 冷 剂	R410A/1250g	
防 水 等 级	IPX4	
防 触 电 保 护 类 型	I 类	
制冷系统允许最大工作压力	4.2MPa	
排/吸气侧最高工作压力	4.2/1.5MPa	
高/低压侧最大允许压力	4.2/4.2MPa	
热交换器最大工作压力	4.2MPa	



出厂编号

制造日期

(见机身条形码)

广东美的暖通设备有限公司

24小时服务热线：400-8899-315

安全关键件清单:

认证证书编号	关键件名称	生产者	生产企业	型号规格	认证标准	备注
见原报告：00501-CG2021-4384						

报 告 组 成

内 容	有 无	页 数	编 号
封面	√	1	00501-CG2022-6888
首页	√	1	00501-CG2022-6888
描述与说明	√	7	00501-CG2022-6888
安全关键件清单	√	1	00501-CG2022-6888
报告的组成	√	1	00501-CG2022-6888
安全型式试验报告	√	4	00501-CG2022-6888-S
电磁兼容型式试验报告			00501-CG2022-6888-E
封底	√	1	00501-CG2022-6888

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效;

未经许可本报告不得部分复制;

对本报告如有异议, 请于收到报告之日起十五天内提出。

试验单位: 威凯检测技术有限公司

地 址: 中国 广州市科学城开泰大道天泰一路 3 号

电 话: 020 32293888

传 真: 020 32293889

邮政编码: 510663

E-mail: office@cvc.org.cn

[http: //www. cvc. org. cn](http://www.cvc.org.cn)