

RV1150-A

Estação repetidora analógica VHF



Ideal para organizações que necessitam de uma comunicação padrão, o sistema de rádio fornece uma funcionalidade simples e de alto desempenho. Eficiente e rentável, proporciona campo de comunicações mais amplas, acesso de canal rápido, maior privacidade e maior capacidade de usuários e grupos de trabalho. O sistema de rádio repetidor RV1150-A oferece um pacote poderoso para seu sistema de comunicação.

Funções

- X-pand
- Zoneamento
- CSQ/TPL/DPL
- Roller Bip

Benefícios

Intensidade do sinal de rádio

Sistema de recepção aprimorado com alto ganho de amplificação, o que garante melhor comunicação em áreas mais distantes.

Sistema inteligente de arrefecimento


Instalado sobre a parte inferior do gabinete, a ventoinha agiliza a troca de calor entre o meio externo e interno. Sistema tal qual é assistido por uma controladora que realiza a exaustão do ar quente apenas em situações de sobreaquecimento, garantindo menor ruído de operação e maior economia.

Zonas de subtom

Possibilita o uso de subtom nos sistemas de rádio móvel, permitindo a separação de zonas de conversas entre usuários sem que haja a comunicação com zonas externas a mesma frequência de operação.

Placa de controle

Responsável por gerenciar e controlar todo o sistema de lógico da repetidora, o sistema de controladora garante, um áudio de qualidade e modos de gerenciamento para realizar a interligação entre os rádios empregados.



Proteção contra sobre tensões



Resistente a poeira e
humidade

Transmissor

Geral (VHF)	ALTA POTÊNCIA 70mA	BAIXA POTÊNCIA 70mA
Consumo de corrente (típico) em standby		
Tensão de entrada	$+13.8V \pm 20\%$	
Consumo transmissor	15A	7A
Potência	36W	10W
Espaçamento de canais	12.5KHz/25KHz	
Faixa de frequência	136 – 174MHz	
Estabilidade de frequência	$\pm 2.5ppm LB: \pm 5ppm$	
Impedância de saída	50Ω	

Receptor

	12.5KHz	25KHz
Sensibilidade	-115dBm	-118dBm
Squelch	10dB Sinad	
Consumo de corrente (típico) em standby	70mA	
Seletividade	-70dB	-80dB
Estabilidade de frequência (-30°C~60°C)	$\pm 0.0025\%$	
Zumbido de ruído	-40dB	-45dB
Impedância de entrada	50Ω	

Modos de operação

- **Repetidora:** O sinal que chega à estação receptora é retransmitido pelo transmissor.

Duplexador

Espaçamento	4,6MHz
Inserção	< 1,4dB
Isolação	< -75dB
Nº de cavidades	6
S.W.R	< 1,5: 1
Impedância	50Ω
Atenuação	> 70dB