

Bom dia pessoal, como informado na aula presencial de ontem dia 07.04, hoje no dia 08.04 vamos deixar essa aula para integração com a ideia principal da disciplina que consiste em construir os primeiros blocos dinâmicos de um site com a utilização do JavaScript. Lembrando que pode ser feito em um PDF, item a item, colocando também um exemplo ou explicação mais detalhada, ou seja, informe seu significado de existência (descrição) e uma aplicação desse “atributo”, e essa anotação irá ser utilizada em um momento específico, sendo de suma importância para vocês que seja o mais detalhado possível. Aconselho usar repositórios ao invés de I.A.. Vocês devem colocar significado de existência (descrição) e uma aplicação de cada “atributo” JavaScript. Lembrando que essas anotações deverão ser enviadas em PDF no **sigaa**

Aula do dia 08.03 disponível para fazer esse exercício, não havendo obrigatoriedade de estar presencial, o mesmo é de suma importância para o entendimento da construção de páginas html/css/JS (sites/sistemas web).

Pessoal, temos tempo o suficiente para fazer essa construção, vejam que ela tem importância para o decorrer da disciplina e a resolução de exercícios conta ponto futuramente caso seja necessário. Boa sorte a todos, estou a disposição via e-mail caso haja dúvida.

O objetivo desta atividade é fazer com que você:

- Tenha contato com diversos recursos do JavaScript
- Desenvolva autonomia na leitura de documentação
- Compreenda a diversidade de funcionalidades da linguagem
- Crie repertório técnico (fundamental para evolução na área)

Por que esses “atributos” existem?

JavaScript foi criado para resolver problemas comuns no desenvolvimento web. Esses recursos existem para:

- Evitar que o programador precise criar tudo do zero
- Facilitar operações comuns (como manipular texto, números e listas)
- Padronizar soluções
- Aumentar produtividade
- Tornar o código mais simples e legível

Em outras palavras: Eles são **atalhos poderosos** que tornam o desenvolvimento mais rápido e eficiente.

A seguir estão os atributos que vocês devem construir em PDF e que vocês tenham disponibilidade de levar em todas as aulas até o final do semestre.

Lembrando que estamos tratando inicialmente de “atributos”, mas os termos técnicos são métodos, funções, tipos de dados... (tudo o que pode ser utilizado para manipulados de dados em um sistema).

Strings (Manipulação de texto) length toUpperCase() toLowerCase() trim() trimStart() trimEnd() includes() startsWith() endsWith() indexOf() lastIndexOf() slice() substring() replace() replaceAll() split() concat() charAt() charCodeAt() repeat() Datas Date() getFullYear() getMonth() getDate() getHours()	Números Number() parseInt() parseFloat() toFixed() toPrecision() isNaN() isFinite() Math.abs() Math.ceil() Math.floor() Math.round() Math.max() Math.min() Math.random() Math.pow() Math.sqrt() Math.cbrt() Math.trunc() Math.sign() Math.log() Arrays (Listas) length push() pop() shift()	unshift() concat() join() slice() splice() includes() indexOf() lastIndexOf() reverse() sort() map() filter() reduce() find() findIndex() every() some() Objetos Object.keys() Object.values() Object.entries() Object.assign() Object.hasOwnProperty() Object.freeze() Object.seal() Object.create() Object.fromEntries() Armazenamento no Navegador localStorage.setItem() localStorage.getItem() localStorage.removeItem()	Funções e Estruturas function arrow function (=>) return parâmetros argumentos callback setTimeout() setInterval() clearTimeout() clearInterval() DOM (Manipulação de página) document.getElementById() document.getElementsByClassName() document.getElementsByTagName() document.querySelector() document.querySelectorAll() innerHTML innerText textContent value style classList addEventListener() removeEventListener() createElement() appendChild() removeChild() setAttribute() getAttribute() parentNode children
---	--	---	--