

JavaScript 이진 탐색 알고리즘 파라메트릭 서치 이해하기

파라메트릭 서치 이해하기 | 코딩 테스트에서 자주 등장하는 이진 탐색 알고리즘 이해하기 강사 나동빈



JavaScript 이진 탐색 알고리즘


파라메트릭 서치 이해하기



JavaScript 이진 탐색 파라메트릭 서치 이해하기 파라메트릭 서치

JavaScript 이**진 탐색** 파라메트릭 서치

- 이진 탐색 조건: 변경할(최적화할) 값 x에 대하여 f(x)가 단조 증가 혹은 단조 감소
 - 단조 증가 함수: $x \le y$ 이면 $f(x) \le f(y)$ 인 경우
 - 일반적으로 조건(constraint)은 f(x)에 대하여 정의된다. 예시: 성적이 [a, b] 사이인 학생들 찾기



JavaScript 이**진 탐색** 파라메트릭 서치

JavaScript 이진 탐색 파라메트릭 서치(Parametric Search)란? 파라메트릭 서치

- <u>최적화 문제를 결정 문제('예' 혹은 '아니오')로 바꾸어 해결하는 기법</u>이다.
 - 예시: 특정한 조건을 만족하는 가장 알맞은 값을 빠르게 찾는 최적화 문제
- 일반적으로 코딩 테스트에서 파라메트릭 서치 문제는 이진 탐색을 이용하여 해결할 수 있다.
 - 파라메트릭 서치 문제의 목적 함수 예시:

$$\max_{x} x$$

$$s.t. f(x) \ge C$$

where f(x) is monotone decreasing function.

JavaScript 이**진 탐색** 파라메트릭 서치

JavaScript 이진 탐색 혼자 힘으로 풀어보기 파라메트릭 서치

문제 제목: 예산

문제 난이도: ★★☆☆☆


문제 유형: 이진 탐색, 파라메트릭 서치

추천 풀이 시간: 30분

JavaScript 이**진 탐색** 파라메트릭 서치

JavaScript 이진 탐색 문제 해결 아이디어 파라메트릭 서치

- 문제 요구사항: 적절한 상한 금액을 찾는 것이 문제의 목표다.
- 전체 국가 예산이 485이고, 4개의 지방 예산 요청이 120, 110, 140, 150이라고 하자.






JavaScript 이진 탐색 파라메트릭 서치

문제 해결 아이디어

JavaScript 이**진 탐색** 파라메트릭 서치

- 문제 요구사항: 적절한 상한 금액을 찾는 것이 문제의 목표다.
- 전체 국가 예산이 485이고, 4개의 지방 예산 요청이 120, 110, 140, 150이라고 하자.
- 상한 금액이 127인 경우, <u>배정 금액의 합</u>이 120 + 110 + 127 + 127 = 484이다.




JavaScript 이진 탐색 파라메트릭 서치

문제 해결 아이디어

JavaScript 이진 탐색 파라메트릭 서치

- 문제 요구사항: 적절한 상한 금액을 찾는 것이 문제의 목표다.
- 1. 배정된 총 예산이 조건을 만족한다면, 상한 금액을 증가(최대화가 목표)시킨다.
- 2. 배정된 총 예산이 조건을 만족하지 못한다면, 상한 금액을 감소시킨다.

배정을 다 하고도 남은 예산



JavaScript 이진 탐색 정답 코드 예시

파라메트릭 서치

```
let fs = require('fs');
let input = fs.readFileSync('/dev/stdin').toString().split('\n');
let n = Number(input[0].split(' ')[0]); // 지방의 수(N)
let arr = input[1].split(' ').map(Number); // 각 지방의 예산 요청
let m = Number(input[2]); // 총 예산(M)
let start = 1; // 이진 탐색을 위한 시작점(start)과 끝점(end) 설정
let end = arr.reduce((a, b) => Math.max(a, b));
let result = 0;
while (start <= end) { // 이진 탐색 수행(반복문)
 let mid = parseInt((start + end) / 2); // 현재의 중간점(상한액)
 let total = 0; // 배정된 예산의 총액 계산
 for (x of arr) { // 각 지방에서 요청한 예산을 하나씩 확인하며
   total += Math.min(mid, x); // 예산 배정
 if (total <= m) { // 조건을 만족한다면, 상한액(최대화가 목표)을 증가시키기
   result = mid;
   start = mid + 1;
 else { // 조건을 만족하지 못한다면, 상한액을 감소시키기
   end = mid - 1;
console.log(result);
```

JavaScript 이**진 탐색** 파라메트릭 서치