

# 有用なR分析技術

① Rの最高のデータ処理のパッケージ“dplyr” 1



# dplyrを使う理由は？

## ①強力な全処理機能！

→整列、フィルタリング、カラムの選択など簡単にできる

## ②一般的なR関数より直観的で使いやすい！

→select、arrange、filterなど関数名でどのような機能を持っているのか簡単に把握できる

## ③コードの整理が簡単！

→パイプ記号（%>%）で簡単に整理することもできる（Ctrl + Shift + M）

## ④他のtidyverseパッケージとの連動も簡単！

→ggplot2などの強力な機能を持つパッケージと同じtidyverseパッケージのため連動が簡単

# 基礎となるdplyrの関数

## ①filter()

→提示した条件と一致している資料を表示する

## ②arrange()

→行（Row）を整列する

## ③select()

→特定な列（Column）を選択する

## ④mutate()

→新しい変数を計算・生成する

## ⑤summarize()

→データの統計量を計算し、簡略に表記する

# 練習に使うデータの紹介

以下はとある大学の授業の成績表である

	A	B	C	D	E
1	Student Number	Name	Major	Midterm	Final
2	1301	Choi	Literature	50	45
3	1302	Park	Engineering	76	42
4	1303	Han	Literature	100	98
5	1304	Jin	Engineering	85	92
6	1305	Liu	Medicine	100	100
7	1306	Li	Engineering	86	100
8	1307	Yamaoka	Social Science	75	90
9	1308	Sirasaki	Natural Science	88	90
10	1309	Honda	Natural Science	92	88
11	1310	Yamada	Social studies	45	0
12	1311	Nguyen	Literature	100	92
13	1312	Lee	Medicine	85	77
14	1313	Hong	Engineering	82	90
15	1314	Hua	Natural Science	56	42
16	1315	Ma	Natural Science	87	78
17	1316	Okusora	Literature	75	62
18	1317	Tu	Engineering	83	55
19	1318	Satou	Social studies	90	82

	Student Number	Name	Major	Midterm	Final
1	1301	Choi	Literature	50	45
2	1302	Park	Engineering	76	42
3	1303	Han	Literature	100	98
4	1304	Jin	Engineering	85	92
5	1305	Liu	Medicine	100	100
6	1306	Li	Engineering	86	100
7	1307	Yamaoka	Social Science	75	90
8	1308	Sirasaki	Natural Science	88	90
9	1309	Honda	Natural Science	92	88
10	1310	Yamada	Social studies	45	0
11	1311	Nguyen	Literature	100	92
12	1312	Lee	Medicine	85	77
13	1313	Hong	Engineering	82	90
14	1314	Hua	Natural Science	56	42
15	1315	Ma	Natural Science	87	78
16	1316	Okusora	Literature	75	62
17	1317	Tu	Engineering	83	55
18	1318	Satou	Social studies	90	82

# dplyrの関数①：filter()

①filter()関数で条件を付けるためには演算子が必要

→四則演算子 (+, -, x, /)

→論理演算子 (And : &, Or : |, Not : !,  
Same : ==, Not same : !=,  
大きさの比較 (>, <, >=, <=) )

②複数の条件を付けて検索することも可能 (パイプ記号 (%>%) を使うことをおすすめ)

# dplyrの関数①：filter()

レベル1：MajorがEngineeringの受講生を検索せよ

```
> df %>% dplyr::filter(Major == 'Engineering')  
# A tibble: 5 × 5  
  `Student Number` Name Major Midterm Final  
      <dbl> <chr> <chr>    <dbl> <dbl>  
1      1302 Park Engineering    76    42  
2      1304 Jin  Engineering    85    92  
3      1306 Li   Engineering    86   100  
4      1313 Hong Engineering    82    90  
5      1317 Tu   Engineering    83    55
```

# dplyrの関数①：filter()

レベル2：MajorがEngineering以外の受講生を検索せよ

```
> df %>% dplyr::filter(Major != 'Engineering')
# A tibble: 13 x 5
  `Student Number` Name      Major      Midterm Final
      <dbl> <chr>    <chr>    <dbl> <dbl>
1         1301 Choi      Literature    50    45
2         1303 Han      Literature   100    98
3         1305 Liu      Medicine    100   100
4         1307 Yamaoka  Social Science    75    90
5         1308 Sirasaki Natural Science    88    90
6         1309 Honda    Natural Science    92    88
7         1310 Yamada    Social studies    45     0
8         1311 Nguyen    Literature   100    92
9         1312 Lee      Medicine     85    77
10        1314 Hua      Natural Science    56    42
11        1315 Ma       Natural Science    87    78
12        1316 Okusora    Literature    75    62
13        1318 Satou     Social studies    90    82
```

!=と書くと  
自動変換

# dplyrの関数①：filter()

レベル3：MajorがLiterature以外で、Midtermが85点以上、Finalが80点以上の受講生を検索せよ

>=と書くと  
自動変換

```
> df %>% dplyr::filter(Major != 'Literature' & Midterm ≥ 85 & Final ≥ 80)
# A tibble: 6 × 5
  `Student Number` Name      Major      Midterm Final
      <dbl> <chr>      <chr>      <dbl> <dbl>
1      1304 Jin      Engineering      85      92
2      1305 Liu      Medicine      100     100
3      1306 Li       Engineering      86     100
4      1308 Sirasaki Natural Science      88      90
5      1309 Honda   Natural Science      92      88
6      1318 Satou   Social studies      90      82
```



# dplyrの関数②：arrange()

---

- ①arrange()でAscending（昇順）もしくはDescending（降順）にデータを整列することができる
- ②特定のColumnを基準に整列することが可能
- ③重複することも可能

# dplyrの関数②：arrange()

受講生のName基準に昇順整列をせよ

```
> df %>% dplyr::arrange(Name)
# A tibble: 18 × 5
  `Student Number` Name      Major      Midterm Final
      <dbl> <chr>      <chr>      <dbl> <dbl>
1      1301 Choi      Literature    50    45
2      1303 Han      Literature   100    98
3      1309 Honda    Natural Science  92    88
4      1313 Hong      Engineering   82    90
5      1314 Hua      Natural Science  56    42
6      1304 Jin      Engineering   85    92
7      1312 Lee      Medicine     85    77
8      1306 Li       Engineering   86   100
9      1305 Liu      Medicine    100   100
10     1315 Ma       Natural Science  87    78
11     1311 Nguyen    Literature   100    92
12     1316 Okusora    Literature    75    62
13     1302 Park      Engineering    76    42
14     1318 Satou     Social studies  90    82
15     1308 Sirasaki  Natural Science  88    90
16     1317 Tu        Engineering    83    55
17     1310 Yamada    Social studies  45     0
18     1307 Yamaoka   Social Science  75    90
```

# dplyrの関数③：select()

---

- ① 特定のColumnを選択して表示することができる
  - ② 複数のColumnを選択したり、特定のカラムを除去して示すことも可能
-

# dplyrの関数③：select()

レベル1：Nameカラムを選択せよ

```
> df %>% dplyr::select(Name)
# A tibble: 18 × 1
  Name
  <chr>
1 Choi
2 Park
3 Han
4 Jin
5 Liu
6 Li
7 Yamaoka
8 Sirasaki
9 Honda
10 Yamada
11 Nguyen
12 Lee
13 Hong
14 Hua
15 Ma
16 Okusora
17 Tu
18 Satou
```

# dplyrの関数③：select()

レベル2：NameとMidterm、Finalカラムを選択せよ

```
> df %>% dplyr::select(Name, Midterm, Final)
# A tibble: 18 × 3
   Name      Midterm Final
  <chr>    <dbl> <dbl>
1 Choi         50     45
2 Park         76     42
3 Han        100     98
4 Jin         85     92
5 Liu        100    100
6 Li          86    100
7 Yamaoka     75     90
8 Sirasaki   88     90
9 Honda      92     88
10 Yamada     45      0
11 Nguyen    100     92
12 Lee       85     77
13 Hong      82     90
14 Hua       56     42
15 Ma        87     78
16 Okusora    75     62
17 Tu        83     55
18 Satou     90     82
```

# dplyrの関数③：select()

レベル3：Student Number以外のすべてのカラムを選択せよ

```
> df %>% dplyr::select(!'Student Number')
# A tibble: 18 × 4
  Name      Major      Midterm Final
  <chr>    <chr>    <dbl> <dbl>
1 Choi    Literature  50     45
2 Park    Engineering 76     42
3 Han     Literature 100     98
4 Jin     Engineering 85     92
5 Liu     Medicine   100    100
6 Li      Engineering 86     100
7 Yamaoka Social Science 75     90
8 Sirasaki Natural Science 88     90
9 Honda   Natural Science 92     88
10 Yamada Social studies 45      0
11 Nguyen Literature 100     92
12 Lee    Medicine   85     77
13 Hong   Engineering 82     90
14 Hua    Natural Science 56     42
15 Ma     Natural Science 87     78
16 Okusora Literature 75     62
17 Tu     Engineering 83     55
18 Satou  Social studies 90     82
```

# dplyrの関数④：mutate()

---

- ①新しいカラムを追加するとき使う
- ②すべて同じ内容を含むカラムを入れることも、存在するカラムをベースに計算した結果を追加することもできる
- ③ifと論理演算子を応用することもできる
- ④条件が3つ以上の場合はcase\_when()関数が便利

# dplyrの関数④：mutate()

レベル2：MidtermとFinalの平均を計算するカラムを作成せよ

```
> df %>% dplyr::mutate(Average = (Midterm+Final)/2)
# A tibble: 18 × 6
  `Student Number` Name      Major      Midterm Final Average
      <dbl> <chr>    <chr>    <dbl> <dbl>   <dbl>
1      1301 Choi      Literature    50    45    47.5
2      1302 Park      Engineering    76    42    59
3      1303 Han      Literature   100    98    99
4      1304 Jin      Engineering    85    92   88.5
5      1305 Liu      Medicine    100   100   100
6      1306 Li      Engineering    86   100    93
7      1307 Yamaoka  Social Science    75    90   82.5
8      1308 Sirasaki Natural Science    88    90    89
9      1309 Honda    Natural Science    92    88    90
10     1310 Yamada    Social studies    45     0   22.5
11     1311 Nguyen    Literature    100    92    96
12     1312 Lee      Medicine     85    77    81
13     1313 Hong      Engineering    82    90    86
14     1314 Hua      Natural Science    56    42    49
15     1315 Ma      Natural Science    87    78   82.5
16     1316 Okusora   Literature     75    62   68.5
17     1317 Tu      Engineering     83    55    69
18     1318 Satou    Social studies    90    82    86
```



# dplyrの関数④：mutate()

レベル4以上！：MidtermとFinalの平均を示す“Average”カラムを作成した後、Averageの数値が60以上は“Pass”、それ以外は“Non-pass”を示す新しいカラムの“Result”を作成せよ

```
> df %>% dplyr::mutate(Average = (Midterm+Final)/2,
+                      Result = ifelse(Average ≥ 60, 'Pass', 'Non-pass'))
# A tibble: 18 × 7
  `Student Number` Name      Major      Midterm Final Average Result
      <dbl> <chr>      <chr>      <dbl> <dbl>   <dbl> <chr>
1      1301 Choi      Literature    50    45    47.5 Non-pass
2      1302 Park      Engineering   76    42    59   Non-pass
3      1303 Han      Literature   100    98    99    Pass
4      1304 Jin      Engineering   85    92   88.5   Pass
5      1305 Liu      Medicine    100   100   100    Pass
6      1306 Li       Engineering   86   100    93    Pass
7      1307 Yamaoka  Social Science 75    90   82.5   Pass
8      1308 Sirasaki Natural Science 88    90    89    Pass
9      1309 Honda    Natural Science 92    88    90    Pass
10     1310 Yamada    Social studies  45     0   22.5   Non-pass
11     1311 Nguyen    Literature   100    92    96    Pass
12     1312 Lee      Medicine     85    77    81    Pass
13     1313 Hong     Engineering   82    90    86    Pass
14     1314 Hua      Natural Science 56    42    49   Non-pass
15     1315 Ma       Natural Science 87    78   82.5   Pass
16     1316 Okusora  Literature    75    62   68.5   Pass
17     1317 Tu       Engineering   83    55    69    Pass
18     1318 Satou    Social studies  90    82    86    Pass
```

# dplyrの関数⑤：summarize()

- ①数値型データの統計量を計算する
- ②様々な統計オプションがあるが、以下のオプションが主に使われている
  - `mean(x, na.rm = TRUE)`：平均値の計算（欠損値を含む場合はFALSEに変更）
  - `n()`：データの個数
- ③`group_by`を使うことでグループを基準として計算することもできる
- ④”`summarise`”と書いてもOK

## dplyrの関数⑤：summarize()

レベル1：Midtermの平均値をsummarize関数を用いて計算せよ

```
> df %>% dplyr::summarize(Average = mean(Midterm))  
# A tibble: 1 x 1  
  Average  
  <dbl>  
1    80.8
```

# dplyrの関数⑤：summarize()

レベル3：専攻別MidtermとFinalの平均値を計算せよ

```
> dplyr::summarize(group_by(df, Major),  
+                   Midterm_average = mean(Midterm),  
+                   Final_average = mean(Final))  
# A tibble: 6 × 3  
  Major          Midterm_average Final_average  
  <chr>          <dbl>          <dbl>  
1 Engineering    82.4            75.8  
2 Literature     81.2            74.2  
3 Medicine       92.5            88.5  
4 Natural Science 80.8            74.5  
5 Social Science  75              90  
6 Social studies  67.5            41
```

# 演習問題（挑戦）

---

以下の条件に合わせてデータを処理しなさい

Medicine専攻以外の理系（Natural ScienceとEngineering）の場合、平均値が85点以上の場合は奨学金の対象になる。 MidtermとFinalの平均値を示すAverageカラムを生成し、該当カラムも示すこと。また、対象学生を示すScholarshipカラムを生成し、対象学生には“S”を、対象外の学生には“—”を表記すること。最後に、対象学生のStudent number、Name、Major、Averageのみ示すこと。

---

# 演習問題（挑戦）

```
> df2 <- df %>% dplyr::mutate(Average = (Midterm + Final) / 2) %>%
+   dplyr::mutate(Scholarship =
+     ifelse(Average ≥ 85 & (Major == 'Engineering' | Major == 'Natural Science'), "S", "-")) %>%
+   dplyr::filter(Scholarship == 'S') %>%
+   dplyr::select(`Student Number`, Name, Major, Average)
>
> df2
# A tibble: 5 × 4
  `Student Number` Name      Major      Average
    <dbl> <chr>    <chr>    <dbl>
1      1304 Jin      Engineering  88.5
2      1306 Li       Engineering  93
3      1308 Sirasaki Natural Science  89
4      1309 Honda    Natural Science  90
5      1313 Hong     Engineering  86
```