TOOL-GUIDE · HACKING

Hacking-Chips // Cryptokeys

Welche Cryptokeys es gibt, was sie taugen, was man damit hackt und wie man sie bedient. Werte sind patch-abhängig — live prüfen.

00 Grundlagen

Ein **Cryptokey** ist ein **tragbarer Hacking-Chip**, mit dem man gesicherte elektronische Systeme knackt. Er ist ein **Verbrauchsgegenstand** (wird beim Einsatz aufgebraucht).

WAS	EINSATZ	TRADE-OFF	VERBRAUCH
Hacking-Chip	Comm-Arrays, Crime-Stat, Türen/Terminals	Tempo vs. Fehlerrisiko	ja (patch-abh.)

LESART **Hack-Zeit %** = Anteil der Basis-Dauer → **niedriger = schneller**. **Fehlerchance** = Risiko, dass der Hack scheitert (Chip meist trotzdem weg). Ideal: niedrige Zeit **und** niedriger Fehler.

Hinweis: Einige Quellen nennen für manche Chips mehrere „Ladungen" (z. B. Tigersclaw 3). Das ist patch-sensibel — im Zweifel wie Einwegware behandeln und im Spiel prüfen.

01 Die Chips im Vergleich

CHIP	HERSTELLER	HACK-ZEIT	FEHLER	EINORDNUNG
Decryption Key	unbek.	100%	0%	langsam, aber nie Fehlschlag — sicherste Wahl
Re-Authorizer	Lortell	100%	10%	normal & zuverlässig
FUNT	unbek.	50%	10%	schnell & zuverlässig — Top-Allrounder

CHIP	HERSTELLER	HACK-ZEIT	FEHLER	EINORDNUNG
Tigersclaw	Blue Triangle	75%	50%	solider Standard, oft lootbar
IcePick	microTech	50%	50%	schnell, aber riskant
Ripper	unbek.	50%	90%	sehr schnell, extrem instabil (Tigersclaw-Mod)

EMPFEHLUNG **Wichtiger Hack (Crime-Stat, einmalige Tür)?** → **Decryption Key** (0% Fehler) oder **FUNT** (schnell & sicher). **Viele Hacks/Zeitdruck & Vorrat da?** → schnelle, aber riskante Chips (IcePick/Ripper) nur mit Reserve.

02 Was kann man hacken?

- **Crime-Stat entfernen:** an der **Imperial Criminal Database** (klassisch **Security Post Kareah**) den eigenen Fahndungs-Status löschen.
- **Comm-Arrays:** Kommunikations-Terminals hacken/abschalten — z. B. um „dunkel" zu werden (keine Verstärkung/Crime-Meldung) oder für Missionsschritte.
- **Türen, Terminals & Behälter:** verschlossene Zugänge in **Bunkern**, Facilities, Exec-/Contested-Zone-Bereichen und gesicherte Daten-Terminals öffnen (Loot-Zugang).

Offiziell bestätigt: Comm-Arrays & Imperial Criminal Database. Türen/Terminals/Behälter sind gängige Praxis, variieren aber je nach Ort & Patch.

03 Bedienung

1. Passenden Chip im **Inventar** dabei haben.
2. Zum hackbaren **Terminal/Panel** gehen (Kareah-Terminal, Comm-Array-Konsole, Bunker-Tür/Terminal).

3. **F** zum Interagieren → der Chip wird eingesetzt und der Hack läuft (Dauer je nach Chip).
4. Bei **Erfolg**: Zugriff frei (Tür auf / Crime-Stat weg / Array aus). Bei **Fehler** (Fehlerchance): Hack scheitert, Chip meist verbraucht → neuen nehmen.

> ACHTUNG Hacken macht dich oft **angreifbar** (Standzeit am Terminal) und kann einen **Crime-Stat erzeugen** (z. B. an fremden Systemen/Comm-Arrays). Immer **Ersatz-Chips** mitnehmen, gerade bei hoher Fehlerchance.

04 Bezugsquellen

KAUFEN

- **Technotic** — Grim HEX
- **Grand Barter Bazaar** — Levski
- **Cubby Blast** — Area18
- **Omega Pro** & **The Factory Line** — New Babbage

LOOTEN

Hacking-Chips (v. a. Tigersclaw) tauchen im Container-Loot in **Bunkern** und Facilities auf — praktisch, da man sie ohnehin oft direkt vor Ort zum Weiterkommen braucht.

LIVE NACHSCHLAGEN

- SC-Wiki — Cryptokeys: starcitizen.tools
- CStone Item-Finder (Hacking Chips): finder.cstone.space

Inoffiziell, nicht mit CIG verbunden. Star Citizen® ist eine Marke von CIG. Werte & Orte patch-abhängig — alle Angaben ohne Gewähr.