harmonisation

Harmonisierungs-Score

Benutzerhandbuch

---

situation-report - github.com/Jaegerfeld/situation-report

Für Portfolio- und Prozessverantwortliche — Version 0.36.0

Inhalt

Inhalt 2

1 Worum es geht 3

2 Start 3

3 Der Arbeitsbereich 3

4 Die Oberfläche 4

5 Antworten und Rechnung 4

6 Die Matrix lesen 5

7 Bewusste Grenzen und Tipps 5

8 Veränderung, KI-Lesart, Konferenzmappe 6

1 Worum es geht

Ein Konzern mit mehreren Marken oder Einheiten betreibt denselben End-to-End-Prozess oft in mehreren Varianten. Harmonisieren oder nicht – und wie tief? Ein Harmonisierungs-Score beantwortet das strukturiert: drei Dimensionen (Business Value, Transparenz, IT und Betrieb) mit acht Fragen je Prozess, dessen Ausgabe ein Lagebild auf Vorstandsebene speist. Das Modul harmonisation setzt diese Struktur um.

- Fragenkatalog als Daten – der mitgelieferte Beispielkatalog ist eine Illustration; Ihre eigenen Fragen kommen in dieselbe Datei.
- Bewertungen je Prozess, versioniert als eine Datei je Bewertung, mit Antwort und Beleggrad je Frage.
- Entscheider-Matrix fürs Board: Score, Konfidenz und Spanne je Dimension – daneben die Spalten, die das Board ausfüllt.

> Befund, kein Urteil. Das Werkzeug empfiehlt weder, was harmonisiert wird, noch in welcher Tiefe. Es rechnet den Befund und hält fest, was das Board entschieden hat. Es gibt keinen Harmonisierungs-Vorschlag, keine Rangliste und keinen Gesamtscore – die Urteilszeile bleibt beim Menschen.

2 Start

- Oberfläche: `python -m harmonisation` – ohne Argumente öffnet sich das Fenster.

Kommandozeile: ein Arbeitsbereich als Ordner, die Matrix als HTML:

```
python -m harmonisation C:\Lagebild\harmo --lang de --browser
python -m harmonisation C:\Lagebild\harmo --example # Beispiel anlegen
```

3 Der Arbeitsbereich

Ein Arbeitsbereich ist ein Ordner mit vier Bestandteilen, alle als JSON mit einer schema_version. Die Oberfläche legt ihn mit „Beispiel anlegen…“ fertig gefüllt an; danach ersetzen Sie Katalog und Prozesse durch Ihre eigenen.

Datei	Inhalt
catalogue.json	Fragenkatalog: Dimensionen mit ihren Fragen; Text je Sprache, Englisch als Rückfall.
processes.json	End-to-End-Prozesse: Kürzel, Name, Owner, beteiligte Marken oder Einheiten.
assessments/*.json	Eine Datei je Bewertung: Prozess, Befragte(r), Datum, Antworten mit Beleggrad, Anmerkung.
decisions.json	Entscheidung des Boards je Prozess: standardisieren, markenspezifisch oder offen – und die Tiefe im Wortlaut des Boards (optional).

Jede Frage ist so formuliert, dass hohe Zustimmung für eine Harmonisierung spricht. Nur so lassen sich die Werte einer Dimension addieren. Prüfen Sie das, wenn Sie eigene Fragen eintragen.

4 Die Oberfläche

Oben der Arbeitsbereich mit den Knöpfen Durchsuchen, Beispiel anlegen und Neu laden; rechts die Flagge zum Sprachwechsel. Darunter drei Reiter, unten die Sprache der Matrix und der Knopf, der sie erzeugt und im Browser öffnet. Rechts daneben das Feld „Stand seit“ mit dem Knopf für die Veränderung; in der Zeile darunter der Haken für die KI-Lesart und die Auswahl des Providers.

- Prozesse: Liste der Prozesse; neue mit Kürzel, Name, Owner und Marken anlegen.
- Bewertung: Prozess, Befragte(r) und Datum wählen; je Frage einen Wert 0–4 oder „?“ (unbekannt) anklicken und den Beleggrad setzen; speichern legt die Datei im Ordner assessments ab.
- Entscheidung: je Prozess die Entscheidung des Boards, die Tiefe im Wortlaut, Datum und Gremium.

5 Antworten und Rechnung

Der Score ist absichtlich einfach, damit ihn jedes Board nachrechnen kann.

Größe	Bedeutung
Wert je Frage	0 „trifft nicht zu“ bis 4 „trifft voll zu“. „Unbekannt“ ist eine zulässige Antwort – ein Lagebild, das Unwissen nicht ausweisen kann, täuscht Sicherheit vor.
Beleggrad	belegt (Dokument, Messung, System) · geschätzt (Einschätzung der befragten Person) · Hörensagen.
Score je Dimension	Mittel der beantworteten Fragen, auf 0–100 gebracht; dazu „n von 8 beantwortet“.
Konfidenz	Anteil belegter Antworten an allen Fragen der Dimension: hoch ab zwei Dritteln, mittel ab einem Drittel, sonst niedrig. „Unbekannt“ senkt die Konfidenz, nicht den Score.
Mehrere Bewertungen	Median als Score, Spanne (höchste minus niedrigste Bewertung) daneben. Zwei Befragte, die denselben Prozess völlig verschieden sehen, sind ein Befund, kein Rauschen.
Gesamtscore	Gibt es nicht. Drei Zahlen nebeneinander sind ehrlicher als eine, die drei verschiedene Dinge verrechnet.

6 Die Matrix lesen

Farbschlüssel und Legende stehen vor der ersten Tabelle. Der Score ist blau abgestuft – ein Befund, keine Ampel. Ampelfarben trägt nur die Konfidenz.

Spalte	Inhalt
Prozess	Name, Owner, Marken.
Je Dimension	Score, Zahl der Bewertungen, beantwortete Fragen, Spanne, Konfidenz-Badge. „Keine Bewertung“, wenn noch nichts erfasst ist.
Entscheidung des Boards	standardisieren · markenspezifisch · offen, mit Datum und Gremium.
Tiefe	Der Wortlaut des Boards – bewusst Freitext, keine vorgegebene Skala.

Unter der Matrix folgt die zweite Lesart: jede Bewertung mit jeder Antwort und ihrem Beleggrad. Wer eine Zahl in der Matrix anzweifelt, findet dort, woraus sie besteht.

7 Bewusste Grenzen und Tipps

- Kein Vorschlag, keine Rangliste, keine empfohlene Tiefe – das ist Absicht, kein Mangel.
- Keine KI im Kern: Die Rechnung ist deterministisch und nur Standardbibliothek. Die optionale KI-Lesart formuliert nur, gekennzeichnet als Entwurf, und rechnet nichts.
- Lassen Sie jeden Prozess von mehr als einer Person bewerten – erst die Spanne zeigt, wo das Bild geteilt ist und wo nicht.
- Antworten Sie „unbekannt“, statt zu raten. Niedrige Konfidenz ist eine Aussage; ein geratener Wert ist eine Täuschung.

8 Veränderung, KI-Lesart, Konferenzmappe

Seit Schritt 2 hat die Matrix drei Anschlüsse. Keiner ändert die Rechnung – sie zeigen sie anders oder an anderer Stelle.

Baustein	Was er tut
Veränderung zweier Stände	„Was hat sich seit der letzten Bewertung geändert?“ Bewertungen sind datiert, darum rechnet `--since JJJJ-MM-TT` den Stand von damals aus den heutigen Dateien zurück; `--delta ORDNER` vergleicht mit einem zweiten Arbeitsbereich. Je Prozess und Dimension Score, Konfidenz, Spanne und Zahl der Bewertungen alt → neu; dazu neue Bewertungen (nur Datum), Entscheidungen des Boards, hinzugekommene oder entfallene Prozesse. „Keine Änderungen“ wird ausdrücklich gesagt. Ein gesunkener Score ist keine Verschlechterung, sondern ein anderer Befund.
KI-Lesart (Entwurf)	`--narrate` (Standard: ollama, lokal) oder der Haken in der Oberfläche. Das Modell sieht nur einen Contract mit allen Zahlen der Matrix oder der Veränderung – Prozesse, Dimensionen, Marken, nie Personen. Jede Zahl im Text muss im Contract stehen, sonst wird der Entwurf verworfen; der Prompt untersagt jede Empfehlung, was harmonisiert wird. Der Entwurf steht gekennzeichnet direkt unter der Tabelle und zusätzlich in …`reading.md` zum Redigieren; der Betreiber-Nachweis landet in llm_audit.jsonl.
Konferenzmappe	Im Portfolio-Modul trägt eine Solution das Feld `harmonisation` mit dem Ordner des Arbeitsbereichs (Datenquellen-Dialog, zehntes Feld). Die Konferenzmappe zeigt die Matrix dann als Anhang nach Input 4 – eine Board-Sicht, kein fünfter Konferenz-Input.

```
python -m harmonisation C:\Lagebild\harmo --since 2026-09-20
python -m harmonisation C:\Lagebild\harmo --since 2026-09-20 --narrate
python -m harmonisation C:\Lagebild\harmo --narrate mock
```

Scheitert die KI, steht die Seite trotzdem. Die deterministische Matrix oder Veränderung wird immer geschrieben; fehlt der Entwurf, sagt es die Statuszeile bzw. der Rückgabewert 3 der Kommandozeile.