harmonisation

Score d'harmonisation

Manuel utilisateur

---

situation-report - github.com/Jaegerfeld/situation-report

Pour les responsables de portefeuille et de processus — Version 0.36.0

Sommaire

Sommaire 2

1 De quoi il s'agit 3

2 Démarrage 3

3 L'espace de travail 3

4 L'interface 4

5 Réponses et calcul 4

6 Lire la matrice 5

7 Limites voulues et conseils 5

8 Évolution, lecture IA, dossier de conférence 6

1 De quoi il s'agit

Un groupe comptant plusieurs marques ou entités exploite souvent le même processus de bout en bout en plusieurs variantes. Harmoniser ou non – et à quelle profondeur ? Un score d'harmonisation y répond de façon structurée : trois dimensions (valeur métier, transparence, IT et exploitation) avec huit questions par processus, alimentant une image de situation au niveau du board. Le module harmonisation met cette structure en œuvre.

- Catalogue de questions sous forme de données – l'exemple fourni est une illustration ; vos propres questions vont dans le même fichier.
- Évaluations par processus, versionnées un fichier chacune, avec valeur et niveau de preuve par question.
- Matrice de décision pour le board : score, confiance et écart par dimension – à côté des colonnes que remplit le board.

> Un constat, pas un jugement. L'outil ne recommande ni quoi harmoniser ni à quelle profondeur. Il calcule le constat et consigne ce que le board a décidé. Pas de proposition d'harmonisation, pas de classement, pas de score global – la ligne du jugement reste aux humains.

2 Démarrage

- Interface : `python -m harmonisation` – sans argument, la fenêtre s'ouvre.

Ligne de commande : un dossier comme espace de travail, la matrice en HTML :

```
python -m harmonisation C:\Lagebild\harmo --lang fr --browser
python -m harmonisation C:\Lagebild\harmo --example # créer l'exemple
```

3 L'espace de travail

Un espace de travail est un dossier à quatre composants, tous en JSON avec schema_version. L'interface le crée déjà rempli via « Créer l'exemple… » ; ensuite vous remplacez catalogue et processus par les vôtres.

Fichier	Contenu
catalogue.json	Catalogue de questions : dimensions avec leurs questions ; texte par langue, anglais en repli.
processes.json	Processus de bout en bout : id, nom, responsable, marques ou entités concernées.
assessments/*.json	Un fichier par évaluation : processus, évaluateur, date, réponses avec niveau de preuve, remarque.
decisions.json	Décision du board par processus : standardiser, propre à la marque ou ouvert – et la profondeur dans les termes du board (facultatif).

Chaque question est formulée de sorte qu'un fort accord plaide pour l'harmonisation. C'est la seule façon d'additionner les valeurs d'une dimension. Vérifiez-le en saisissant vos propres questions.

4 L'interface

En haut l'espace de travail avec Parcourir, Créer l'exemple et Recharger ; à droite le drapeau pour changer de langue. En dessous trois onglets ; en bas la langue de la matrice et le bouton qui la génère et l'ouvre dans le navigateur. À côté le champ « Depuis » avec le bouton de l'évolution ; sur la ligne du dessous la case pour la lecture IA et le choix du fournisseur.

- Processus : la liste des processus ; en ajouter avec id, nom, responsable et marques.
- Évaluation : choisir processus, évaluateur et date ; par question une valeur 0–4 ou « ? » (inconnu) et le niveau de preuve ; l'enregistrement écrit le fichier dans le dossier assessments.
- Décision : par processus la décision du board, la profondeur dans ses termes, date et instance.

5 Réponses et calcul

Le score est volontairement simple, pour que tout board puisse le recalculer.

Grandeur	Signification
Valeur par question	0 « ne s'applique pas » à 4 « s'applique pleinement ». « Inconnu » est une réponse autorisée – une image de situation qui ne peut pas montrer l'ignorance feint la certitude.
Preuve	documenté (document, mesure, système) · estimé (jugement de l'évaluateur) · par ouï-dire.
Score par dimension	Moyenne des questions répondues, ramenée à 0–100 ; plus « n sur 8 répondues ».
Confiance	Part des réponses documentées sur toutes les questions de la dimension : élevée à partir de deux tiers, moyenne à partir d'un tiers, sinon faible. « Inconnu » baisse la confiance, pas le score.
Plusieurs évaluations	Médiane comme score, écart (la plus haute moins la plus basse) à côté. Deux personnes qui voient le même processus très différemment sont un constat, pas du bruit.
Score global	Il n'y en a pas. Trois chiffres côte à côte sont plus honnêtes qu'un seul qui mélange trois choses différentes.

6 Lire la matrice

Le code couleur et la légende précèdent le premier tableau. Le score est en nuances de bleu – un constat, pas un feu tricolore. Seule la confiance porte des couleurs de feu.

Colonne	Contenu
Processus	Nom, responsable, marques.
Par dimension	Score, nombre d'évaluations, questions répondues, écart, badge de confiance. « Aucune évaluation » tant que rien n'est saisi.
Décision du board	standardiser · propre à la marque · ouvert, avec date et instance.
Profondeur	Les termes du board – texte libre à dessein, sans échelle imposée.

Sous la matrice suit la deuxième lecture : chaque évaluation avec chaque réponse et son niveau de preuve. Qui doute d'un chiffre y trouve de quoi il est fait.

7 Limites voulues et conseils

- Pas de proposition, pas de classement, pas de profondeur recommandée – par conception, non par oubli.
- Pas d'IA dans le cœur : le calcul est déterministe, bibliothèque standard uniquement. La lecture IA optionnelle ne fait que formuler, marquée comme brouillon, et ne calcule rien.
- Faites évaluer chaque processus par plus d'une personne – seul l'écart montre où l'image est partagée et où elle ne l'est pas.
- Répondez « inconnu » plutôt que de deviner. Une confiance faible est une affirmation ; une valeur devinée est une tromperie.

8 Évolution, lecture IA, dossier de conférence

Depuis l'étape 2, la matrice a trois raccordements. Aucun ne change le calcul – ils le montrent autrement ou ailleurs.

Brique	Ce qu'elle fait
Évolution entre deux états	« Qu'est-ce qui a changé depuis la dernière évaluation ? » Les évaluations sont datées, donc `--since AAAA-MM-JJ` recalcule l'état d'alors à partir des fichiers d'aujourd'hui ; `--delta DOSSIER` compare avec un second espace de travail. Par processus et dimension score, confiance, écart et nombre d'évaluations ancien → nouveau ; plus les nouvelles évaluations (date seulement), les décisions du board, les processus ajoutés ou retirés. « Aucun changement » est dit explicitement. Un score plus bas n'est pas une dégradation mais un autre constat.
Lecture IA (brouillon)	`--narrate` (par défaut : ollama, local) ou la case dans l'interface. Le modèle ne voit qu'un contrat avec tous les chiffres de la matrice ou de l'évolution – processus, dimensions, marques, jamais de personnes. Chaque chiffre du texte doit figurer dans le contrat, sinon le brouillon est rejeté ; le prompt interdit toute recommandation sur ce qu'il faut harmoniser. Le brouillon se place, marqué, directement sous le tableau et en plus dans `…reading.md` pour la révision ; la preuve d'exploitation va dans llm_audit.jsonl.
Dossier de conférence	Dans le module portfolio, une solution porte le champ `harmonisation` avec le dossier de l'espace de travail (dialogue des sources de données, dixième champ). Le dossier de conférence montre alors la matrice en annexe après l'input 4 – une vue du board, pas un cinquième input de conférence.

```
python -m harmonisation C:\Lagebild\harmo --since 2026-09-20
python -m harmonisation C:\Lagebild\harmo --since 2026-09-20 --narrate
python -m harmonisation C:\Lagebild\harmo --narrate mock
```

Si l'IA échoue, la page reste. La matrice ou l'évolution déterministe est toujours écrite ; l'absence de brouillon est signalée dans la ligne d'état ou par le code de retour 3 de la ligne de commande.