

Zykluszeit-Grenzen

AA1 – Eine Durchlaufzeit ist ohne ihre beiden Grenzen nicht lesbar – und beide können übersprungen werden

Worum geht es?

Der Bericht zeigte eine Durchlaufzeit – und sagte nirgends, wo die Uhr läuft. Ein Leser konnte deshalb nicht wissen, worauf sich „Flow Time“ überhaupt bezieht. Daniel Vacanti definiert die Zykluszeit über zwei ausdrücklich gesetzte Grenzen („Actionable Agile Metrics for Predictability“, 2015, Kap. 6). Genannt hat unser Bericht sie nie. Jetzt steht über den Kennzahlen eine Zeile, die sie nennt – VOR den Zahlen, weil die Zahlen ohne sie nichts bedeuten.

Warum das zählt

Es kostet keine neue Eingabe und keine neue Rechnung. Es macht nur eine Angabe sichtbar, die das Werkzeug längst kennt und bisher für sich behielt. Genau daran scheitern Gespräche über Durchlaufzeiten: Zwei Leute lesen dieselbe Zahl und meinen verschiedene Uhren.

Beide Methoden deklarieren verschieden

- Methode A: erster Eintritt in die -Stage bis letzter Eintritt in die -Stage
- Methode B: Summe der Verweilzeiten aller Stages vor der -Stage – KEINE Startgrenze. Dort eine Startstage zu drucken wäre eine Behauptung über eine Grenze, die nicht benutzt wird
- Ohne --workflow: „boundary not declared“ – nicht eine geratene Stage

Abgeleitete Grenzen werden ausgezählt

Ein Status kann in beide Richtungen übersprungen werden. Die -Stage muss nämlich nicht die letzte sein – stehen dahinter noch Done oder Monitoring, kann ein Vorgang auch am Abschluss vorbeispringen. `transform_data` leitet das fehlende Datum dann still aus einer Nachbarstage ab, und die Uhr läuft zwischen anderen Punkten als der Kopf ankündigt. Der Bericht zählt beide Fälle aus und sagt es: „43 of 64 items never entered 'Analysis', 5 of 64 items never entered 'Releasing'“. Der saubere Fall wird ebenso ausgesprochen. Kein Randfall: In den Testdaten `ART_E` sind es 45 von 78 am Start und 5 am Ende.

So benutzt du es

```
python -m build_reports IssueTimes.xlsx --workflow workflow.txt --transitions Transitions.xlsx --browser
```

Nichts einzuschalten – die Zeile steht immer da. --workflow liefert die Grenzen, --transitions die Prüfung auf abgeleitete Startpunkte. Fehlt eines von beiden, sagt der Kopf, was fehlt.