

Get Data

Feature C3 · Jira-Daten holen — zwei gleichwertige Wege, ein Artefakt.

Worum geht es?

Das Lagebild braucht Rohdaten aus Jira. `get_data` bietet dafür zwei Wege, die bewusst gleichwertig sind: den automatischen REST-Abruf — und den manuellen Export, denn in großen Organisationen kann die Freigabe für API-Zugriffe lange dauern. Beide Wege münden in derselben JSON-Datei; die Pipeline dahinter ist identisch.

So benutzt du es

```
set JIRA_TOKEN=IhrAPIToken
python -m get_data fetch --url https://firma.atlassian.net ^
--project ART_A --email name@firma.de --output ART_A.json
python -m get_data check ART_A_merged.json # Export pruefen
```

Oder per GUI: `python -m get_data` (bzw. die Get-Data-Karte im Launcher) — ein Fenster, beide Wege als Umschalter: „Jira REST-Abruf“ und „Vorhandener Export“ mit Prüfung.

Was es kann

- API v3 (Cursor) und v2 (Offset) mit vollständiger Paginierung, `expand=changelog` immer gesetzt
- Anmeldung Cloud (E-Mail + API-Token) oder Server/DC (Bearer-PAT)
- Export-Prüfung erkennt die Klassiker: fehlender Changelog, vergessene Folgeseiten, Duplikate
- Fehlermeldungen zeigen bei 401/403 auch auf die fehlende Freigabe — und den manuellen Ausweichweg

Leitplanken

Das Token wird nie gespeichert und nie geloggt: CLI liest es aus einer Umgebungsvariable (`JIRA_TOKEN`), die GUI hält es nur im Speicher. Nur Standardbibliothek — keine neuen Abhängigkeiten. Ein Contract-Test garantiert: Abruf und manueller Export derselben Daten werden identisch verarbeitet.