Demo-Datenraum in einer Minute — Schritt für Schritt

Zielgruppe: Trainer, Vorführende und Testnutzer, die ein vollständiges Demo-Portfolio mit einer erzählbaren Lage brauchen — ohne Vorkenntnisse in Python. Dauer: eine Minute bis zum ersten Datenraum, rund 30 Minuten für das ganze Tutorial. Voraussetzungen: SituationReport (Beta-Stand mit Testdaten-Generator 3), ein Browser. Es wird nichts installiert; der Generator braucht kein Netz und kein Modell. Am Ende: du erzeugst einen Datenraum per Knopfdruck, wählst Geschichte und Struktur, liest die Stände-Reihe und weißt, welche Datei wofür da ist.

Dieses Tutorial gibt es auch als PDF: DE / EN.

1. Worum es geht — und worum nicht

Ein Datenraum ist ein Ordner, der alles enthält, was die Suite für ein Portfolio lesen kann: Jira-Exporte je ART, die Arbeitsmappen daraus, Register je Solution (Risiken, Abhängigkeiten, NFRs, Capabilities, Entscheidungen, SLOs, Delivery, Flussprobleme, Themes, Solution Areas, Wecker), Konfigurationen, eine Reihe eingefrorener Stände mit den Delta-Briefings dazwischen, die Rohdaten der Provider und eine README, die die Geschichte erzählt. Der Portfolio-Manager liest ihn so, wie er einen echten Datenraum liest.

Der Generator erzeugt einen Demo-Datenraum: dieselbe Form, erfundene Teams, eine gewählte Geschichte. Drei Dinge gelten immer:

- Keine Personen. Owner und Melder sind Teams, ARTs und Value Streams.
- Reproduzierbar. Gleicher Seed, gleiche Struktur, gleiche Geschichte, gleiches

Referenzdatum — gleicher Datenraum.

- Die Register sind die Wahrheit. Rohdaten und Stände werden aus ihnen abgeleitet, nie

umgekehrt.

Was der Demo-Datenraum nicht ist: ein Abbild eines echten Unternehmens. Die Zahlen sind plausibel, aber erfunden; die Geschichte ist eine Vorlage, keine Beobachtung.

2. In einer Minute: die Browser-Oberfläche


2.1 Starten

```
python -m testdata_generator --web
```

Es öffnet sich dein Browser mit einer Adresse wie `http://127.0.0.1:51347/3f9a…/`. Die Seite läuft auf einem kleinen Server nur auf deinem Rechner (Adresse 127.0.0.1, zufälliger Port, Zufallsschlüssel im Link). Wer den Link nicht hat, bekommt eine 403-Seite; aus dem Netz ist nichts erreichbar. Beenden mit Strg+C im Fenster, aus dem du gestartet hast.

Die Oberfläche ist Deutsch oder Englisch (`--lang de`); mit `--no-browser` druckt der Generator nur den Link, mit `--port 8765` nimmt er einen festen Port.

2.2 Schritt 1 — Szenario



Schritt 1: Vorlage, Ereignisse und Struktur

Links wählst du die Vorlage. „Standard-Lage" ist empfohlen: ein Ausreißer-ART, eine schwache Datenquelle, ein SLO-Bruch und die stillen Muster von Anfang an; blockierte Naht, Cross-Solution-Druck, dritte Solution Area, Konfidenz-Verfall, neues Risiko und geänderte Roadmaps mit dem letzten Stand. Darunter stehen die Ereignisse der Vorlage mit ihrem Stand-Fenster und einem Schalter — für die erste Minute lässt du alles so.

Rechts steht die Struktur: ein Portfolio, zwei Solutions, je drei ARTs. Auch das lässt du für die erste Minute so. „Was entsteht" zeigt die Zahlen, die aus der Struktur folgen.

Klicke Weiter zu Umfang & Quellen.

2.3 Schritt 2 — Umfang und Quellen


Die Vorgaben reichen: sechs Stände im 14-Tage-Rhythmus, Umfang M, Realismus 60, Seed 42, letzter Stand heute, Sprache der Texte wie die Oberfläche. Rechts siehst du, welche Quellen immer dabei sind; der Schalter KI-Entwürfe bleibt aus.

Klicke Weiter zu Erzeugen.

2.4 Schritt 3 — Erzeugen

Der Zielordner ist vorgeschlagen (ein neuer Ordner in deinem Benutzerverzeichnis). Ändere ihn mit „Durchsuchen …" oder tippe einen Pfad. Dann Datenraum erzeugen.

Die Fortschrittsliste zeigt die neun Teilschritte mit Dauer: Struktur und Geschichte, Jira-Exporte und Arbeitsmappen, Register, Konfigurationen, Provider-Rohdaten, README, Stände-Reihe, Delta-Briefings, KI-Entwürfe (übersprungen, Schalter aus). Nach wenigen Sekunden erscheint die Ergebniskarte.



Schritt 3: Ergebniskarte mit Zahlen, Geschichte und Aktionen

Die vier Zahlen: Vorgänge in 6 ARTs, 22 Register in 2 Solutions (11 je Solution), 6 Stände, 4 Quellen-Arten mit Rohdaten. Darunter die Geschichte in drei Sätzen. Die Knöpfe öffnen den Portfolio-Report, die Konferenzmappe, das jüngste Delta-Briefing, die README und den Ordner; der Vergleichswähler öffnet das Delta zwischen zwei beliebigen Ständen.

Das war die Minute. Alles Weitere ist Lesen und Variieren.

3. Dasselbe auf der Kommandozeile

```
python -m testdata_generator --scenario portfolio --output demo --seed 42
```

Das erzeugt exakt denselben Datenraum wie die Oberfläche mit den Vorgaben. Die Schalter der drei Schritte heißen hier:

	standard\	escalation\
	standard\	large `oder` --structure DATEI.json`
	m\	l`

Vor dem Bau druckt die Kommandozeile die Schätzung („6 Jira-Exporte, 18 Arbeitsmappen, 22 Register, 6 Stände, 5 Delta-Briefings") und warnt bei großen Strukturen; danach die Ergebniszeile mit Vorgängen, Registern, Ständen, Deltas und Dauer.

4. Was im Ordner liegt

```
demo/
■■■ structure.json · story.json   ← Struktur und Geschichte als Daten
■■■ portfolio.json                ← Einstieg für den Portfolio-Manager
■■■ solutions/alpha/solution.json ← je Solution: Config, arts/, registers/
■■■ solutions/beta/…
■■■ workflows/  raw/  pi_config.json
■■■ sources/alpha/ · sources/beta/ ← Provider-Rohdaten + sources-Configs
■■■ snapshots/snapshot_01_… bis _06_…, stands.json, snapshot_prev/now.json
■■■ deltas/delta_01-02.md/.html … delta_05-06
■■■ README.md                      ← Struktur, Geschichte, Stände, Quellen, Befehle
```

Lies zuerst die README: sie zählt die Solutions mit ihren ARTs, die Ereignisse der Geschichte mit Stand-Fenster, die Stände mit Datum und Datei und die Quellen mit den Befehlen. Wer den Ordner weitergibt, gibt die Erklärung mit.

Der Ordner ist verschiebbar: alle Pfade in den Configs sind relativ. Kopieren, zippen, auf einen anderen Rechner legen — der Portfolio-Manager liest ihn dort genauso.

5. Die Geschichte wählen

Vier Vorlagen, dieselbe Struktur, andere Ereignisse:

Vorlage	Für wen	Was die Stände zeigen
Ruhig	die erste Schulung	keine Wendungen; die Übung ist, ein Bild zu lesen, das nichts Dramatisches sagt — wer hier Alarm schlägt, hat überlesen
Standard-Lage	Präsentation, Tutorials	die Wendungen mit dem letzten Stand; davor Durchsatz und Wecker-Bewegungen
Eskalation	die Konferenz-Übung	SLO-Bruch früh, blockierte Naht in der Mitte, Verfall und Cross-Solution-Nähte spät, neues Risiko zuletzt
Erholung	das Delta-Briefing	beginnt schlecht und heilt: Nähte gelöst, SLO hält, Ausreißer findet seinen Takt, Datenquelle zuletzt

Jedes der zehn Ereignisse (E1 Ausreißer bis E10 Roadmaps) hat ein Stand-Fenster aus Phasen — start, early, mid, late, end — das sich an die Zahl der Stände anpasst, und einen Schalter. Schaltest du ein Ereignis aus, zeigt das Register seinen gesunden Zustand: ohne Ausreißer liefert der letzte ART wie seine Schwestern, ohne SLO-Bruch hält „Order Sync API" sein Budget. Ein Ereignis, dessen Voraussetzung aus ist (der Konfidenz-Verfall braucht die schwache Quelle), bleibt mit Hinweis aus — die Oberfläche und `story.json` sagen es.

Probiere: Vorlage Eskalation, dann in Schritt 3 den Vergleichswähler auf 3 → 4 stellen. Das Delta zeigt, wie die Abhängigkeit AD-1 blockiert.

6. Die Struktur ändern

Die Struktur ist Daten (`structure.json`), nicht Code. In der Oberfläche änderst du sie rechts in Schritt 1: Solutions hinzufügen, ARTs zählen, Workflow wählen, Portfolios anlegen. Namen werden vorgeschlagen (Alpha, Beta, Gamma …) und sind änderbar; ART-Namen folgen der Solution.

Die Geschichte bindet sich an Positionen, nicht an Namen: Der Ausreißer ist der letzte ART der ersten Solution, die schwache Quelle der letzte ART der zweiten. Was die Struktur nicht hergibt, entfällt mit Hinweis: eine Solution allein hat keine schwache Quelle und keine Cross-Solution-Naht; eine Solution mit einem ART hat keinen Ausreißer; eine dritte Solution trägt nur die seed-erzeugte Grundmenge.

Auf der Kommandozeile:

```
python -m testdata_generator --scenario portfolio --arts 3,4s,1 --output demo-3
python -m testdata_generator --scenario portfolio --structure large --output demo-5
```

Mit mehreren Portfolios bekommt jedes einen Unterordner mit eigener `portfolio.json` und eigenen Ständen; die Wurzel trägt die ganze `structure.json` und eine Index-README. Ab 30 ARTs warnt die Schätzung vor der Dauer, verweigert aber nichts.

7. Stände und Delta-Briefings

Jeder Stand ist ein Snapshot (`snapshots/snapshot_<nn>_<datum>.json`), 14 Tage vom nächsten entfernt, der letzte auf dem Referenzdatum. `stands.json` zählt sie auf; `snapshot_prev.json` und `snapshot_now.json` sind Kopien der letzten beiden, damit alles, was prev/now erwartet, weiter funktioniert.

Jedes Folgepaar liegt fertig unter `deltas/` als Markdown und HTML. Für ein anderes Paar:

```
python -m portfolio --delta demo/snapshots/snapshot_02_*.json demo/snapshots/snapshot_05_*.json --output delt
```

Eine Schulung kann mit Stand 1 beginnen und die Lage Stand für Stand aufdecken: Welche Zahl bewegt sich, welches Register meldet zuerst, wann hätte der Wecker klingeln müssen.

Frühere Stände sind dieselbe Geschichte zwei Wochen jünger: weniger Vorgänge und die Register im Zustand, den die Vorlage für diesen Stand vorsieht. Die Stände sind Aggregat-Reihen einer Geschichte, keine Vorgangs-Zeitreihe mit stabilen Schlüsseln — für Delta-Briefings, Wecker und Lagevortrag genau das, was gebraucht wird.

8. Provider-Rohdaten: die Kette vorführen

Unter `sources/<solution>/` liegt, was die Systeme liefern würden — Prometheus-Antworten, GitHub-Deployments, Pull Requests und Incidents (erste Solution) oder GitLab-DORA-Tageswerte (zweite Solution), SonarQube-Measures, eine SLO-CSV — als Replay-Dateien im Format des jeweiligen Systems, dazu die Configs:

```
python -m sources fetch --kind slo --config demo/sources/alpha/slo_sources.json --output fetched_slo.json
python -m sources fetch --kind dora --config demo/sources/alpha/dora_sources.json --output fetched_dora.json
```

Dabei geht nichts ins Netz: die Config trägt `"replay"`, und der Provider liest die aufgezeichneten Antworten so, wie er sie live lesen würde. Vergleiche `fetched_slo.json` mit `demo/solutions/alpha/registers/slo.json` — dieselben Werte. Nur GitHub rechnet DORA aus Zählungen und kommt bei kleinen Einheiten näherungsweise heran (eine fehlgeschlagene von fünf Deployments sind 20 Prozent, nicht 14); die README nennt es.

9. KI-Entwürfe üben (Schalter)

Schalte in Schritt 2 KI-Entwürfe ein (oder `--ai-drafts`). Der Datenraum bekommt einen Ordner `ai_drafts/` — bewusst getrennt vom Rest, denn das sind Ergebnisse, keine Eingaben:

- `einseiter.html` mit dem Lagevortrag-Entwurf daneben (Mock-Provider, kein Modell),
- drei Antworten auf Fragen ans Lagebild (`frage_1.ask.md` …),
- ein exportiertes Prompt-Bündel und `uebung_antwort_falsch.md` mit zwei Zahlen, die in

keinem Contract stehen,

- `uebung_README.md` mit der Übung:

```
python -m llm check demo/ai_drafts/uebung_antwort_falsch.md --bundle demo/ai_drafts/prompt_d3_question_*.md
```

Erwartung: der Zahlen-Wächter weist beide Zahlen zurück, nichts wird als Entwurf abgelegt. Jeder Entwurf trägt den KI-Marker, keiner ist freigegeben; Freigabe üben mit `python -m llm approve <datei>`. Der Nachweis liegt in `ai_drafts/llm_audit.jsonl`.

10. Fortschreiben und Fehlerbilder

Einen Stand anhängen:

```
python -m testdata_generator --scenario portfolio --continue demo --to-date 2027-01-15
```

Die Jira-Exporte werden bis zum neuen Datum fortgeschrieben, die Arbeitsmappen neu gerechnet, der neue Stand wird Stand 7, das Delta 6 → 7 gerendert; die Register bleiben.

Was du siehst	Was es bedeutet	Was du tust
„Ordner ist nicht leer"	der Zielordner enthält schon Dateien	anderen Ordner wählen oder bewusst hinein erzeugen (gleiche Namen werden überschrieben)
403-Seite im Browser	der Link ohne Schlüssel oder ein alter Link	den Link aus dem Startfenster nehmen; jeder Start hat einen neuen Schlüssel
Seite lädt nicht	Proxy oder Richtlinie blockt 127.0.0.1	`--no-browser`, Link kopieren; bleibt es dabei, die Kommandozeile aus Abschnitt 3 nutzen
„Kein Ordnerdialog verfügbar"	tkinter fehlt auf diesem Rechner	Pfad ins Feld tippen
Warnung „große Struktur"	ab 30 ARTs oder 5 Portfolios bei Umfang L	abwarten oder Umfang S wählen
Hinweis „nur eine Solution"	die Geschichte hat keine zweite Solution	so gewollt; zweite Solution anlegen, wenn du die schwache Quelle brauchst

11. Was du mitnehmen solltest

- Ein Datenraum ist ein Ordner mit allem, was die Suite liest — Demo und echt haben dieselbe Form.
- Eine Minute: `--web`, Vorlage lassen, Weiter, Weiter, Erzeugen.
- Geschichte und Struktur sind Daten (`story.json`, `structure.json`); Ereignisse hängen an Positionen, nicht an Namen.
- Sechs Stände und fünf Delta-Briefings liegen fertig da; andere Paare rechnest du mit einem Befehl.
- Die Rohdaten der Provider beweisen die Kette ohne Netz; GitHub-DORA ist eine Näherung.
- KI-Entwürfe nur mit Schalter, in eigenem Ordner, nie freigegeben.

Anhang: Befehle auf einen Blick

```
python -m testdata_generator --web                          # Oberfläche im Browser
python -m testdata_generator --scenario portfolio --output demo --seed 42
python -m testdata_generator --scenario portfolio --story escalation --stands 6 --output demo-esk
python -m testdata_generator --scenario portfolio --arts 3,4s,1 --event E9=off --output demo-3
python -m testdata_generator --scenario portfolio --ai-drafts --output demo-ki
python -m testdata_generator --scenario portfolio --continue demo --to-date 2027-01-15
python -m portfolio demo/portfolio.json                     # Portfolio-Report
python -m portfolio --delta demo/snapshots/snapshot_05_*.json demo/snapshots/snapshot_06_*.json
python -m sources fetch --kind slo --config demo/sources/alpha/slo_sources.json --output fetched_slo.json
```