

helper

JSON Merger

Manual de Utilizator

Combinati mai multe fisiere Jira JSON intr-unul singur

1. Ce este helper?

Modulul **helper** este un instrument utilitate care combina mai multe fisiere Jira REST API JSON intr-un singur fisier. Este necesar atunci cand un export Jira a fost impartit in mai multe fisiere din cauza limitelor API si **transform_data** asteapta un singur fisier.

helper deduplica automat problemele dupa ID-ul lor unic si genereaza un envelope Jira API corect (startAt, total, maxResults). Fisierul de iesire poate fi procesat direct de transform_data.

2. Pornire

2.1 Ca GUI (interfata grafica)

Faceti dublu-clic pe fisierul de pornire corespunzator din folderul extras:

Sistem de operare	Fisier de pornire
Windows	Helper.bat (dublu-clic)
macOS	Helper.command (clic dreapta -> Deschidere)
Linux	./Helper.sh

2.2 Din codul sursa

```
python -m helper
```

3. Utilizarea GUI

Fereastra principala consta din trei zone: lista de fisiere (sus), fisierul de iesire (mijloc) si zona de log (jos).

3.1 Adaugarea fisierelor de intrare

In zona **Fisiere de intrare**, pot fi adaugate unul sau mai multe fisiere Jira JSON:

- **Adaugare...** — Deschide un dialog de fisiere unde pot fi selectate mai multe fisiere simultan (Ctrl+clic sau Shift+clic).
- **Eliminare** — Sterge intrarile selectate din lista (fisierele de pe disc nu sunt afectate).

Sfat: Ordinea din lista nu afecteaza rezultatul — toate problemele sunt combinate si deduplicate indiferent de ordinea fisierelor.

3.2 Alegerea fisierului de iesire

Introduceti calea fisierului de iesire in campul **Fisier de iesire (JSON)** sau selectati-l folosind butonul **Navigare....** Fisierul este creat la combinare (suprascris daca exista deja).

3.3 Eliminarea duplicatelor

Caseta de selectie **Eliminare duplicate (dupa ID issue)** este activata implicit. Problemele care apar in mai multe fisiere de intrare cu acelasi ID sunt scrise in iesire o singura data. Fiecare duplicat eliminat este inregistrat.

Nota: Deduplicarea se bazeaza pe campul **id** din JSON-ul Jira (ID numeric). Campul **key** (ex. ARTA-123) este folosit doar pentru afisarea in log.

3.4 Pornirea combinarii

Faceti clic pe butonul **Combinare**. Progresul este afisat in zona de log. Pentru operatii mai lungi apare o bara de progres. Dupa finalizare, log-ul arata numarul de probleme combinate si deduplicate, impreuna cu calea fisierului de iesire.

4. Modul CLI

helper poate fi apelat si direct din linia de comanda fara GUI:

```
python -m helper fisier1.json fisier2.json --output combinat.json
```

Parametru	Descriere
FISIER ...	Cel putin un fisier JSON de intrare (obligatoriu)
--output FILE	Calea fisierului de iesire (obligatoriu)
--no-dedup	Dezactivare deduplicare (pastreaza toate problemele inclusiv duplicatele)

5. Formatul de iesire

Fisierul de iesire este un JSON valid Jira REST API in formatul Jira Cloud API v2 / v3. Envelope-ul este setat automat corect:

Camp	Valoare
expand	Preluat din primul fisier de intrare
startAt	Intotdeauna 0
maxResults	Numarul de probleme combinate
total	Numarul de probleme combinate
issues	Toate problemele din toate fisierele de intrare (dupa dedup)

Compatibilitate: Fisierul de iesire poate fi folosit direct ca intrare pentru **transform_data** — fara procesare suplimentara.

6. Intrebari frecvente (FAQ)

I: Cate fisiere pot combina?

R: Nu exista o limita tehnica. In practica sunt tipice 2-10 fisiere (corespunzand la 200-10.000 de probleme in functie de dimensiunea paginarii).

I: Ce se intampla daca un fisier de intrare nu are campul 'issues'?

R: helper se opreste cu un mesaj de eroare si nu scrie niciun fisier de iesire. Verificati daca fisierul este un raspuns valid Jira REST API.

I: Pot incarca direct iesirea in transform_data?

R: Da. Fisierul de iesire contine acelasi envelope ca un raspuns Jira API obisnuit si este acceptat de transform_data.

I: Ce inseamna 'duplicat' in acest context?

R: O problema este un duplicat daca doua intrari au acelasi 'id' numeric. Acest lucru poate aparea cand aceeasi problema a fost returnata in mai multe interogari API paginate.

I: Pot folosi fisiere JSON din Jira Cloud API v3?

R: Da. helper suporta atat Jira API v2 cat si v3 — cheia 'issues' este prezenta in ambele versiuni.

7. Glosar

Termen	Explicatie
Deduplicare	Eliminarea problemelor duplicate pe baza ID-ului numeric.
Envelope	Structura exterioara a raspunsului JSON Jira API cu campuri precum startAt, total si maxResults.
ID Issue	ID numeric unic al unui issue Jira (campul 'id'). Diferit de cheia issue (ex. ARTA-123).
Jira Cloud API	REST API al Jira Cloud; returneaza issues ca JSON cu un array 'issues'.
JSON	JavaScript Object Notation — format text usor pentru date structurate.
Paginare	Impartirea rezultatelor mari ale API in mai multe cereri (pagini) din cauza limitelor API.
transform_data	Modul SituationReport care converteste datele Jira JSON intr-un fisier XLSX (IssueTimes).