

SituationReport

Launcher

Manual Utilizator

Punct central de intrare pentru toate modulele SituationReport

1. Ce este Launcher-ul?

SituationReport Launcher este punctul central de intrare pentru toate modulele din suita SituationReport. Afiseaza toate modulele disponibile si planificate intr-o vizualizare clara cu date. Modulele disponibile pot fi pornite cu un singur clic — se deschid intr-o fereastră proprie, iar launcher-ul ramane deschis.

2. Pornire

Din pachetul portabil (fara Python necesar):

Sistem de operare	Fisier de pornire
Windows	SituationReport.bat (dublu-clic)
macOS	SituationReport.command (clic-dreapta → Deschide)
Linux	./SituationReport.sh

Din codul sursa:

```
python -m launcher
```

3. Interfata

Fereastră principală afișează toate modulele ca date într-o grilă cu 2 coloane. Fiecare dată conține o pictogramă, numele modulului, o scurtă descriere și — pentru modulele disponibile — un buton **Pornire**. Modulele planificate sunt marcate ca (*in curand disponibil*) și nu pot fi pornite încă.

Butonul de limba (■) și butonul de manual (?) se afla în colțul din dreapta sus. Launcher-ul ramane deschis după pornirea unui modul — mai multe module pot rula simultan.

4. Module

Pictogramă	Modul	Descriere	Stare
■	Build Reports	Creare metrice de flux și rapoarte	disponibil
■	Transform Data	Pregătire date brute Jira ca XLSX	disponibil
■	Get Data	Preluare date direct din Jira	planificat

■	Simulate	Proгноze si simulari	planificat
■	Testdata Generator	Generare date de test sintetice	planificat

5. Verificarea Actualizarilor

La pornire, launcher-ul verifica in fundal daca pe GitHub exista o versiune mai noua. Daca da, apare un banner galben deasupra grilei de module:

```
Actualizare disponibila: v0.9.0 -> [Descarcati]
```

Un clic pe **Descarcati** deschide pagina de versiuni GitHub in browser. Verificarea ruleaza silentios — nu apare nicio eroare cand nu exista conexiune la internet.

6. Limba

Limba interfetei se schimba prin butonul de steag din dreapta sus. Fiecare clic avanseaza la urmatoarea limba in secventa **DE** → **EN** → **RO** → **PT** → **FR** → **DE** ...

Limba selectata este salvata in `~/.situation_report/prefs.json` si se aplica tuturor modulelor.