

SituationReport

`get_data`

Benutzerhandbuch

Jira-Daten für SituationReport exportieren

situation-report -- github.com/Jaegerfeld/situation-report

Fuer Agile Coaches und PI Manager -- Version 0.9.4

1 Daten aus Jira Cloud exportieren

Hinweis: Das Modul **get_data** ist noch in Entwicklung. Dieses Handbuch beschreibt den manuellen Export von Jira-Daten über die Jira REST API. Der Exportprozess ist derselbe, den **get_data** später automatisiert — die exportierten JSON-Dateien sind direkt mit **transform_data** verarbeitbar.

Dieser Abschnitt erklärt, wie Sie echte Issue-Daten aus Jira Cloud für SituationReport exportieren. Der Export liefert dieselbe JSON-Struktur wie der Testdata Generator — **transform_data** verarbeitet beide identisch.

1.1 Was Sie benötigen

Voraussetzung	Details
Jira Cloud Zugang	Ein Konto mit Lesezugriff auf das gewünschte Projekt
API-Token	Persönliches Token von id.atlassian.com — einmalig erstellen
Projekt-Key	Kürzel des Jira-Projekts, z. B. 'ART_A' oder 'SCRUM'
curl oder Browser	curl für automatisierte Abfragen; Browser für einfache Tests

1.2 API-Token erstellen

Das API-Token ersetzt bei API-Abfragen Ihr Passwort und wird einmalig erstellt:

Schritt	Aktion
1	https://id.atlassian.com im Browser aufrufen (in Jira eingeloggt sein)
2	Security → API tokens → Create API token
3	Einen Namen eingeben, z. B. 'SituationReport', auf 'Create' klicken
4	Token kopieren und sicher speichern — er wird nur einmal angezeigt!

Sicherheitshinweis: Behandeln Sie den API-Token wie ein Passwort. Speichern Sie ihn in einem Passwort-Manager und teilen Sie ihn nicht mit anderen.

1.3 Die Jira REST API abfragen

Die Jira REST API v2 liefert Issues im JSON-Format. Der Parameter `expand=changelog` ist **Pflicht** — ohne ihn fehlen die Statusübergänge, die **transform_data** benötigt.

```
curl -u "name@firma.de:IhrAPIToken" \  
  "https://firma.atlassian.net/rest/api/2/search?\  
jql=project=ART_A+ORDER+BY+created+ASC\  
&expand=changelog\  
&maxResults=1000\  
&fields=issuetype,created,status,project,summary,resolution" \  
  -o ART_A_page1.json
```

Ersetzen Sie `firma` durch Ihre Atlassian-Subdomain und `ART_A` durch Ihren Projekt-Key.

Browser-Methode (ohne curl)

Wer `curl` nicht installiert hat, kann die URL direkt im Browser aufrufen — der Browser nutzt die bestehende Jira-Session:

```
https://firma.atlassian.net/rest/api/2/search
?jql=project=ART_A&expand=changelog&maxResults=1000
```

Der Browser zeigt die JSON-Antwort als Text. **Strg+S** → Dateityp 'Alle Dateien' → Als `ART_A_page1.json` speichern.

1.4 Welche Felder transform_data benötigt

Jira-Feld	Pflicht	Verwendung
key	✓	Issue-Kennung (z. B. ART_A-001)
fields.issuetype.name	✓	Issue-Typ für Filterung (Feature, Bug, ...)
fields.created	✓	Erstellungsdatum des Issues
fields.status.name	✓	Aktueller Status
changelog (expand=changelog)	✓	Statusübergänge mit Zeitstempeln — MUSS im URL-Parameter gesetzt sein
fields.resolution	–	Optional — Auflösungstyp (z. B. 'Done', 'Won't Fix')
fields.summary	–	Optional — Issue-Titel

1.5 Paginierung – mehr als 1.000 Issues

Jira liefert maximal 1.000 Issues pro Anfrage. Bei größeren Projekten mehrere Seiten abrufen und anschließend mit dem Helper zusammenführen:

```
# Seite 1 (Issues 1-1000)
curl -u "name@firma.de:Token" \
  "https://firma.atlassian.net/rest/api/2/search?jql=project=ART_A\
&expand=changelog&maxResults=1000&startAt=0" \
  -o ART_A_page1.json

# Seite 2 (Issues 1001-2000)
curl -u "name@firma.de:Token" \
  "https://firma.atlassian.net/rest/api/2/search?jql=project=ART_A\
&expand=changelog&maxResults=1000&startAt=1000" \
  -o ART_A_page2.json

# Dateien mit dem Helper zusammenfuehren
python -m helper ART_A_page1.json ART_A_page2.json \
  --output ART_A_merged.json
```

Erhöhen Sie `startAt` schrittweise um 1.000, bis das Ergebnis weniger als 1.000 Issues enthält — dann haben Sie alle Seiten erfasst. Der **Helper** führt die Seiten zusammen und entfernt Duplikate

automatisch.

1.6 Vom JSON-Export zur Workflow-Datei

Nach dem Export müssen Sie eine Workflow-Datei erstellen, die Ihre tatsächlichen Jira-Status abbildet. Das folgende Python-Skript extrahiert alle Status-Namen aus der JSON-Datei:

```
import json
data = json.loads(open('ART_A_page1.json').read())
statuses = set()
for issue in data['issues']:
    for h in issue['changelog']['histories']:
        for item in h['items']:
            if item['field'] == 'status':
                statuses.add(item['toString'])
print(sorted(statuses))
```

Aus den gefundenen Status-Namen erstellen Sie eine workflow.txt — ordnen Sie die Status in logischer Reihenfolge an und setzen Sie <First> und <Closed>. Das Format der Workflow-Datei ist im Benutzerhandbuch von **transform_data** beschrieben.

2 Häufige Fragen (FAQ)

Was passiert, wenn expand=changelog fehlt?

transform_data findet keine Statusübergänge und gibt für alle Issues leere Zeitwerte aus. Die Excel-Ausgaben enthalten keine nutzbaren Daten. Stellen Sie sicher, dass expand=changelog immer in der URL steht.

Ich erhalte den Fehler 'Unauthorized' beim curl-Aufruf.

Prüfen Sie: E-Mail-Adresse und API-Token korrekt? Sind sie durch einen Doppelpunkt getrennt? Hat Ihr Konto Lesezugriff auf das Projekt? Tipp: Einen neuen API-Token generieren, falls der alte abgelaufen ist oder verloren wurde.

Kann ich mehrere Jira-Projekte zusammenführen?

Ja — entweder über JQL (`jql=project in (ART_A, ART_B)`) für einen einzigen Export, oder mit dem Helper mehrere separate Exporte zusammenführen. Achten Sie darauf, dass die Workflows beider Projekte kompatibel sind.

Wie groß kann die JSON-Datei werden?

Faustregel: ca. 2–5 KB pro Issue (abhängig von der Changelog-Länge). 1.000 Issues entsprechen ca. 2–5 MB. Bei sehr großen Projekten (10.000+ Issues) empfiehlt sich Paginierung und der Einsatz des Helpers.

Soll ich Testdaten oder echte Daten verwenden?

Für Demos, Schulungen und Installationstests sind synthetische Testdaten aus dem **Testdata Generator** die bessere Wahl — keine Datenschutzbedenken, reproduzierbar und kontrolliert. Für echte Flow-Analysen und Entscheidungen spiegeln echte Jira-Daten den tatsächlichen Workflow-Zustand wider.

3 Glossar

Begriff	Erklärung
ART	Agile Release Train — ein Team aus mehreren Scrum-Teams in SAFe
API	Application Programming Interface — Programmierschnittstelle
API-Token	Sicherheitsschlüssel für den Zugang zur Jira-REST-API; ersetzt das Passwort bei curl-Abfragen
Changelog	Jira-Protokoll aller Statusänderungen eines Issues (expand=changelog)
CFD	Cumulative Flow Diagram — zeigt den Issuebestand je Stage kumuliert über die Zeit
Closed Stage	Die Stage, die ein Issue als abgeschlossen markiert (workflow.txt: <Closed>)
Cycle Time	Zeit von der ersten aktiven Stage (<First>) bis zur Closed-Stage
First Stage	Erste aktive Stage, ab der die Cycle Time zählt (workflow.txt: <First>)
Helper	SituationReport-Modul zum Zusammenführen mehrerer Jira-JSON-Dateien
Issue	Arbeitselement in Jira (Feature, Bug, Enabler, Story, ...)
JQL	Jira Query Language — Abfragesprache für Jira-Suchen, z. B. project=ART_A
JSON	JavaScript Object Notation — Format der Jira-API-Exporte
Stage	Ein Schritt im Workflow (entspricht einer Jira-Spalte oder einem Status-Namen)
Workflow	Geordnete Abfolge von Stages, die ein Issue durchläuft